WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT



10 mm [3/8"]

57 mm [2 1/4"]

I bozzelli winch hanno guance in composito stabilizzato U.V., rivetti in AISI 316, un'innovativa puleggia con finestre realizzata in lega leggera anodizzata dura + PTFE e sfere in delrin®.
Tutti i bozzelli winch sono muniti di indice di inserimento-disinserimento del cricchetto.

*Ball bearing ratchet blocks have composite cheeks U.V. stabilized, stainless steel (AISI 316) rivets, an innovative hardcote + PTFE anodised aluminium sheave with gripping faces and delrin® ball bearings. All the ratchet blocks have switchable on/off control.*

| CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO | 14.10 | | SPECIFICATION SINGLE BLOCK |
|---|---|---|---|
| PULEGGIA Ø | mm 57 | 2 1/4" | *SHEAVE SIZE* |
| SCOTTA MAX Ø | mm 10 | 3/8" | *MAX. LINE SIZE* |
| ALTEZZA FUORI TUTTO | mm 107 | 4 7/32" | *OVERALL HEIGHT* |
| PESO | gr. 106 | | *WEIGHT* |
| CARICO DI ROTTURA | Kg. 900 | | *BREAKING LOAD* |
| CARICO DI LAVORO | Kg. 205 | | *MAX. WORKING LOAD* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ! | Singolo **(destro)** | 14.10 | *Single* ***(Right)*** | ! |
| ! | Singolo con arricavo | 14.11 | *Single with becket* | ! |
| Ø fori mm 4 - 5 | Piano **(destro)** | 14.12 | *Single cheek* ***(Right)*** | *Holes diameter 5/32" - 3/16"* |
| | Piano **(sinistro)** | 14.13 | *Single cheek* ***(Left)*** | |
| ! | Singolo con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere | 14.14 | *Single - becket with aluminium ball bearing cam cleat* | ! |
| ! | Singolo con strozzascotte in lega leggera su sfere | 14.17 | *Single with aluminium ball bearing cam cleat* | ! |
| ! | Singolo **(sinistro)** | 14.21 | *Single* ***(Left)*** | ! |
| ! | Triplo con strozzascotte in lega leggera su sfere | 14.25 | *Triple with aluminium ball bearing cam cleat* | ! |
| ! | Triplo con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere | 14.26 | *Triple with becket and aluminium ball bearing cam cleat* | ! |
| ! | Triplo con bozzello 96.30 e strozzascotte in lega leggera su sfere. Da abbinare al triplo con arricavo art. 96.69 per ottenere un paranco 7:1 | 14.35 | *Triple with block 96.30 and aluminium ball bearing cam cleat. Use with triple with becket art. 96.69 for a 7:1 system* | ! |
| ! | Triplo con arricavo, bozzello 96.30 e strozzascotte in lega leggera su sfere. Da abbinare al bozzello quadruplo art. 96.73 per ottenere un paranco 8:1 | 14.36 | *Triple with becket, block 96.30 and aluminium ball bearing cam cleat. Use with quadruple block art. 96.73 for a 8:1 system* | ! |
| ! | Violino | 14.50 | *Fiddle* | ! |
| ! | Violino con arricavo | 14.51 | *Fiddle with becket* | ! |
| ! | Violino con strozzascotte in lega leggera su sfere | 14.52 | *Fiddle with aluminium ball bearing cam cleat* | ! |
| ! | Violino con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere | 14.53 | *Fiddle with becket and aluminium ball bearing cam cleat* | ! |


14.10
14.21


14.11


14.12
14.13








! Nota: Tutti i bozzelli con grillo possono essere fissati in due differenti posizioni o ruotare liberamente.

! *Note: All the blocks with shackle may be fixed in two different positions or swivel freely.*







INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT