

10 mm [3/8"]



38 mm [1 1/2"]

Questi nuovi bozzelli a sfere sono estremamente leggeri e resistenti. Utilizzate i bozzelli in composito da 38 mm per le regolazioni del fiocco e delle scotta randa sulle derive e sulle piccole imbarcazioni a chiglia fissa. Puleggia e sfere in delrin®. Guance in composito, rivetti in acciaio inox [AISI 316]. tutti i bozzelli doppi e tripli con grillo hanno la testa universale a tre posizioni.

These new ball bearing blocks are extremely light and stronger. Use the 1 1/2" composite blocks for jib and mainsheet systems on dinghies and small keelboats. Delrin® sheave and ball bearings. Composite cheeks, stainless steel [AISI 316] rivets. All the double and triple blocks with shackle have universal 3-way head.

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	96.30		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 38	1 1/2"	*SHEAVE SIZE*
SCOTTA MAX Ø	mm 10	3/8"	*MAX. LINE SIZE*
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 80	35/32"	*OVERALL HEIGHT*
PESO	gr. 42		*WEIGHT*
CARICO DI ROTTURA	Kg. 600		*BREAKING LOAD*
CARICO DI LAVORO	Kg. 230		*MAX. WORKING LOAD*

Girevole con grillo	96.30	*Swivel with shackle*
Girevole con grillo e arricavo	96.31	*Swivel with shackle and becket*
Bozzello piano [fori Ø mm 4 - 5 - Interasse fori mm 47]	96.35	*Single cheek block [holes Ø 5/32" - 3/16" - holes spacing 1 55/64"]*
! Doppio [testa universale]	96.36	*Double [Universal 3 - way head]* !
! Doppio con arricavo [testa universale]	96.37	*Double with becket [Universal 3 - way head]* !
! Triplo [testa universale]	96.38	*Triple [Universal 3 - way head]* !
! Triplo con arricavo [testa universale]	96.39	*Triple with becket [Universal 3 - way head]* !
Girevole con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere [scotta max mm 8]	96.40	*Swivel with becket and aluminium ball bearing cam cleat [rope max 5/16"]*
! Triplo con strozzascotte in carbonio su sfere [scotta max mm 8] testa universale	96.41	*Triple with carbon fibre ball bearing cam cleat [rope max 5/16"] Universal 3 - way head* !
! Triplo con arricavo e strozzascotte in carbonio su sfere [scotta max mm 8] testa universale	96.42	*Triple with becket and carbon fibre ball bearing cam cleat [rope max 5/16"] Universal 3 - way head* !



! Nota: Tutti i bozzelli doppi e tripli con grillo possono essere fissati in due differenti posizioni o ruotare liberamente.

! *Note: All the double and triple blocks with shackle may be fixed in two different positions or swivel freely.*

Kit per il montaggio dei bozzelli **96.30 - 96.31 - 96.40** su basetta con molla.

*Kit for assembly of blocks **96.30 - 96.31 - 96.40** on round base with spring.*

35.24



24.26



24.23



BOZZELLI A SFERE IN COMPOSITO

COMPOSITE BALL BEARING BLOCKS

96.30



96.31



96.35



96.38



96.37



96.36



96.40



96.39



96.41



96.42



WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT

INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT