SATI
RUBBER AND PVC PRODUCTS

SATIHOSE
SATIBLOCK

TUYAUX INDUSTRIELS EN CAOUTCHOUC ET PVC

INDUSTRIESCHLÄUCHE AUS GUMMI UND PVC



www.satigroup.it

SATI



CONNECT.SUPPORT.CONVEY

Seit fast 60 Jahren produziert und vertreibt die Sati Group Förderbänder aus Gummi, Gummi- und PVC- Schläuche für den industriellen Gebrauch, Gummiplatten- und Matten sowie Schaumstoffgummis.

Depuis plus de 60 ans, Sati Group produit et distribue des bandes transporteuses en caoutchouc, des tuyaux industriels en caoutchouc et en PVC, des feuilles en mousse et caoutchouc.

Wir setzen seit jeher unseren Service auf Zuverlässigkeit, schnelle Lieferungen und eine ständige Lagerverfügbarkeit von über 5.000 hochwertigen Artikeln sowie einen persönlichen und maßgeschneiderten Service, der es uns ermöglicht, über 2.500 Bestellungen pro Monat zu verwalten. Fast sechzig Jahre Erfahrung haben uns gelehrt, wie wichtig es ist, unseren Kunden zuzuhören, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und selbst in den komplexesten Situationen effektiv zu reagieren. Die Suche nach neuen Lösungen ist fester Bestandteil unserer DNA.

Wir bemühen uns, auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Produkte zu finden, um die Effizienz jedes industriellen Prozesses zu steigern. Wir investieren in die Entwicklung, Konstruktion und Herstellung innovativer Lösungen und Produkten wie unsere Produktionslinien SATIVERTICAL (Kanten- und Becherförderbänder) und SATIFOAM (Schaumstoffe), die in Bezug auf Leistung und Haltbarkeit den Unterschied ausmachen können.

Unser Hauptsitz in Castel Maggiore erstreckt sich über eine überdachte Fläche von über 30.000 Quadratmetern und ist mit den modernsten Systemen für die Produktion, Montage und Handhabung aller Artikel des Katalogs ausgestattet. Unser Ziel ist es, maximale Produktionseffektivität und logische Effizienz für den Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlbefinden unseres gesamten Teams zu respektieren.

Depuis toujours, nous misons sur la fiabilité du service, la rapidité des livraisons, la disponibilité constante de plus de 5000 articles de haute qualité en stock, ainsi qu'un service personnalisé et sur mesure qui nous permet de traiter plus de 2500 commandes par mois. Presque 60 ans d'histoire ne s'improvisent pas. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, l'expérience accumulée au cours de décennies de succès sur les principaux marchés internationaux nous a appris l'importance d'écouter les clients afin d'anticiper leurs besoins et de répondre efficacement même dans les situations les plus complexes.
La recherche de nouvelles solutions fait partie intégrante de notre ADN.

Depuis toujours, nous recherchons dans le monde entier des produits de qualité supérieure, capables d'améliorer les performances et l'efficacité de tout type de processus industriel. Nous investissons dans le développement, la conception et la fabrication de solutions et de produits innovants tels que nos lignes de production SATIVERTICAL (bandes transporteuses à bords et tasseaux) et SATIFOAM (matériaux en mousse) qui font la différence en termes de performance et de durabilité.

Notre siège social de Castel Maggiore s'étend sur une surface couverte de plus de 30000 mètres carrés et est équipé des installations les plus avancées pour la production, l'assemblage et la manutention de tous les articles du catalogue. Notre objectif est d'assurer au client le maximum de rendement de production et d'efficacité logistique, dans le respect de la sécurité et du bien-être de toute notre équipe.









Unsere Stärke liegt auch in unserem Haupstandort, wo wir an über 30.000 qm Lager- und 500 qm Bürofläche verfügen, die es uns ermöglichen, mehr als 5.000 versandfertige Artikel anzubieten und somit monatlich über 2.400 Bestellungen effizient abzuwickeln.

Notre force réside également dans notre site principal, où nous disposons de plus de 30.000 m² d'entrepôt et de 500 m² de bureaux, ce qui nous permet de proposer plus de 5.000 articles prêts à être expédiés et de traiter ainsi efficacement plus de 2.400 commandes par mois.



30,000 m²

Logistik die funktioniert.
Une logistique qui fonctionne.

INHALTSVERZEICHNIS
TABLE DES MATIÈRES



SCHLÄUCHE FÜR WASSER UND INERTE FLÜSSIGKEITEN 7
TUYAUX POUR EAU ET LIQUIDES INERTES

ACQUA / LN 10	8
PRESSCORD / 10 BAR	9
ACQUA / HD 10	10
POMPE ACQUA / 10	11
POMPE ACQUA / 20	12
CORDFLAT LM MONOLAYER	13
CORDFLAT MM MONOLAYER	14
CORDFLAT MP MONOLAYER	15
CORDFLAT L LEGGERA / LIGHT	16
CORDFLAT M MEDIA / MEDIUM	17
CORDFLAT P PESANTE / HEAVY	18
CORDFLAT I INDUSTRIALE / INDUSTRIAL	19
ACQUA / SP 10	20
ONDULATO / SPM	21
ONDULFLEX / SPO	22
CORDFLEX S.T. FLÜSSIGKEITEN / LIQUIDES	23
AGRISTEEL P.L.	24
CORDFLEX PESANTE / HEAVY	25
CORDFLEX S.E. FLÜSSIGKEITEN / LIQUIDES	26
CORDFLEX SUPERIOR S.E.	27
CORDFLEX IDROS	28
WATER POWER / HD 250 BAR	29
FIRE / HD 40 BAR	30



GEFLOCHTENE SPRITZ- UND GARTENSCHLÄUCHE 31
TUYAUX DE PROJECTION ET ARROSAGE TRESSÉS

FRUTTCORD 25 BAR	32
FRUTTCORD 40 BAR	33
FRUTTCORD 50 BAR	34
FRUTTCORD 80 BAR	35
FRUTTCORD 100 BAR	36
ELBACORD NO TWIST	37
NEMOCORD	38
GARDENCORD VG	39



SCHLÄUCHE FÜR PRESSLUFT 40
TUYAUX POUR AIR COMPRIMÉ

ARIA / LN 20	41
PRESSCORD 20 BAR	42
PRESSCORD PU	43
ARIA / HD 20	44
ARIA / HD 25	45
ARIA / SHD 40	46



SCHLÄUCHE FÜR ÖL UND KRAFTSTOFF 47
TUYAUX POUR HUILE ET CARBURANT

CRISTALBENZ	48
PRESSCORD / GREEN FUEL	49
CARBO / LN 10	50
CARBO / LN 20	51
CARBO / LN 25	52
CARBO / ECO	53
CARBO / ISO 7840 A1	54
CARBO / LN DIN 73379	55
POWERBLUE / LN ISO 22241	56
CARBO / LN SAE J30 R7	57
CARBO / LN SAE J30 R2-R6	58
EASY LOCK / LN SAE 100 R6	59
CARBO / HD 10	60
ASPOCORD / HD 20	61
CARBO STATION	62
CARBO / SP 10	63
CORDFLEX OIL S.E.	64
CORDFLEX OIL ANTISTATIC	65
GRECATO / SP MULTIPURPOSE	66
ONDULCARBO / SPR	67
ONDULCARBO / SPM	68
TANK TRUCK / HD EN 12115	69
TANK TRUCK / SP EN 12115	70
OIL RETURN / SP	71
SAE 100 R4	72
SAE 100 R6	73
SAE 100 R3	74
DIN 20021 2 TE	75
DIN 20021 3 TE	76
SAE J 1401	77
SAE 100 R7	78



SPIRALSCHUTZ- PVC- SCHLÄUCHE 79
TUYAUX EN PVC AVEC PROTECTION EN SPIRALE GAINES ET SPIRALES DE PROTECTION

MOLLAFLEX SMART	80
MOLLAFLEX HD	81
HELIMOPLEN	82
PROTECH / TPO	83
PROTECH / PP	84
PROTECH / PA	85
PROTECH / SIL	86
PROTECH / HD	87
VIBRO / 10	88

TEXTIL- UND STAHLDRAHTSCHLÄUCHE
GAINES EN TEXTILE ET EN FIL D'ACIER 89

SAE 100 R6 ZINC 90
SAE 100 R4 ZINC 91
CARBO / LN 10 ZINC 92
CARBO / HD 10 ZINC 93
EN 857 1SC ZINC 94
EN 857 2SC ZINC 95
DIN 20021 2TE ZINC 96
NBR / ZINC 97
EPDM / ZINC 98
PTFE / INOX 99
PTFE / OND INOX 100
TREC OIL CARBO ECO / TT DIN 73379 101

SCHLÄUCHE FÜR WARMES WASSER UND DAMPF
GAINES EN TEXTILE ET EN FIL D'ACIER 102

EPDM / LN 10 103
EPDM / LN 20 MULTIPURPOSE 104
EPDM / ES 105
EASY LOCK / LN 135° 106
RADIATOR 107
GRECATO / SP MULTIPURPOSE 108
ACQUA CALDA / 120°C 109
VAPOR / 160°C 110
WATER INTAKE / SP 111
VAPORE ARMATO 112

LEBENSMITTEL SCHLÄUCHE
TUYAUX POUR PRODUITS ALIMENTAIRES 113

EPDM / FQ 114
PRESSCORD / FQ 115
CLEANING / LB 116
CLEANING / HD 117
CRISTALCORD FÜR LEBENSMITTEL / POUR PRODUITS ALIMENTAIRES 118
CRISTALLO ALIMENTARE 119
CRISTALSIL FDA 120
CORDSTEEL S.E. KLEINER STOLLEN ABSTAND / SHORT PITCH 121
CORDSTEEL P.L. GROSSER STOLLEN ABSTAND / LARGE PITCH 122
CORDSTEEL S.E. PU 123
MULTISTEEL FG 124
CORDFLEX L.D. FÜR LEBENSMITTEL / POUR PRODUITS ALIMENTAIRES 125
CORDFLEX N.T. FÜR LEBENSMITTEL / POUR PRODUITS ALIMENTAIRES 126
CORDFLEX H.D. FÜR LEBENSMITTEL / POUR PRODUITS ALIMENTAIRES 127
CORDFLEX H.D. FÜR LEBENSMITTEL / POUR PRODUITS ALIMENTAIRES ANTISTATISCH / ANTISTATIQUE 128
MULTIFLEX FG 129
ULTRAFOOD / SP 130
ULTRAWINE / SPO 131
VINOREX 132
VINOREX EASY 133
MULTISTEEL ENO 134

SPIRALSCHLÄUCHE FÜR VAKUUM UND KONDITIONIERUNG
TUYAUX SPIRALÉS POUR L'ASPIRATION D'AIR ET LA VENTILATION 135

CORDFLEX AIR 136
CORDFLEX AIR / P 137
THERMOCORD HL 138
THERMOCORD 130°C 139
THERMOCORD TPR 140
THERMOCORD NEOPRENE 150°C - 1S 141
THERMOCORD NEOPRENE 150°C - 2S 142
THERMOCORD SILICONE 300°C - 1S 143
THERMOCORD SILICONE 300°C - 2S 144
ARTIC / ESP ANTIBAKTERIELL / ANTIBACTÉRIEN 145

ABRIEBFESTE SCHLÄUCHE
TUYAUX POUR MATÉRIAUX ABRASIFS 146

CORDFLEX AIR PU 147
CORDFLEX AIR PU ANTISTATISCH / ANTISTATIQUE 148
AEROCORD PU / ECO 149
AEROCORD PU 150
AEROCORD PU-H 151
SABBIA / HD 12 152
SABBIA / HD 18 153
ABRABETON / 12 154
ABRABETON / 40 155
CORDFLEX PU FLÜSSIGKEITEN / LIQUIDES 156
CORDFLEX PU SCHWER / LOURD 157
CEMENTO / HD 158
CEMENTO / SP 159
ABRAELASTIC / SP 160
ABRABETON UC 85 161
ASPHALT / SP 162
STREET SWEEPER 163
SILO / HD 164
SILO / SP 165
ASPIRDUST / SP 166
FLOSTER PARA / HD 167
FLOSTER EPDM / HD 168

GAS- UND SCHWEISSSCHLÄUCHE 169
TUYAUX POUR GAZ ET SOUDURE

OSSIGENO / LB ISO 3821 170
ACETILENE / LR ISO 3821 171
BINATO / LB+LR ISO 3821 172
PROPANO / LA ISO 3821 173
GPL / HD 174
GPL / SP 175
GAS AUTO 176
ARGON / LN ISO 3821 177
PRESSCORD METANO UNI CIG 178
PRESSCORD GPL UNI CIG 179

SCHLÄUCHE FÜR STAHLWERKE 180
TUYAUX POUR ACIÉRIES

ACQUA HD 40 SELBSTVERLÖSCHENDE / AUTOEXTINGUIBLE 181
CFV HD 10 / 20 WEISSER EPDM / EPDM BLANC 182
CFV SP 10 / 20 SCHWARZER SBR / SBR NOIR 183
CFV HD 40 SELBSTVERLÖSCHENDE / AUTOEXTINGUIBLE 184

SCHLÄUCHE FÜR CHEMISCHE PRODUKTE 185
TUYAUX POUR PRODUITS CHIMIQUES

CHIMICO / HD 186
CHIMICO / SP 187
VERNICI / SP 188
CORDLINKED / HD 189
CORDLINKED / SP 190
CORDLINKED / SP EN 12115 191
CHIMICO / HD EN 12115 192
CHIMICO / SP EN 12115 193

MARINE- INDUSTRIESCHLÄUCHE 194
TUYAUX INDUSTRIELS POUR LA MARINE ET BATEAUX DE PLAISANCE

CARBOMARINE / LN 10 195
CARBOMARINE / SP 196
CARBOMARINE / SPC 197
CARBOMARINE / IT 198
MARINGAS / SP 199
HYDROFIRE / SPO AQ324 15540:2016 200
SILMARINE / SP 201
SANITARI / WC ULTRAFLEX 202
CORDSTEEL WC 203
SANISTEEL WC 204
BOILER LDPE LR/LB 205
ARTIC THERM 206
ARTIC / ESP ANTIBAKTERIELL / ANTIBACTÉRIEN 207

SATIBLOCK® 208
KLAMMERN UND MANSCHETTEN
COLLIERS DE SERRAGE ET COLLETS

STF W1 HOSE CLAMPS WITH SCREW 209
STF W2 HOSE CLAMPS WITH SCREW 210
STF W4 HOSE CLAMPS WITH SCREW 211
STF W4 HEAVY DUTY HOSE CLAMPS WITH SCREW 212
STF W5 HOSE CLAMPS WITH SCREW 213
STC W2 HOSE CLAMPS WITH BOLT 214
STC W4 HOSE CLAMPS WITH BOLT 215
STC W5 HOSE CLAMPS WITH BOLT 216
MAGNUM W2 HOSE CLAMPS WITH BOLT 217
MAGNUM W4 HOSE CLAMPS WITH BOLT 218
STM HOSE CLAMPS 219
STS CONSTANT TENSION CLAMPS SAE TYPE "T" 220
SDB DUAL BEAD CLAMP SAE TYPE "F" 221
SGT STEP LESS 222
SBS DOUBLE WIRE SCREW 223
SBV DOUBLE WIRE SCREW 224
SSS SPIRAL PIPE CLAMP 225
SCG RUBBER CLAMPS 226
SDF FIXED DIAMETER CLAMPS W2 227
SDF FIXED DIAMETER CLAMPS W4 228
BANDI BLOCK TIGHTENING TORQUE 229

SYMBOLE / SYMBOLES

- INNENDURCHMESSER / DIAMÈTRE INTÉRIEUR
- AUSSENDURCHMESSER / DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
- WANDSTÄRKE / ÉPAISSEUR DE PAROI
- BETRIEBSDRUCK / PRESSION D'EXERCICE
- PLATZDRUCK / PRESSION D'ÉCLATEMENT
- VAKUUM / ASPIRATION
- GEWICHT / POIDS
- BIEGUNGSRADIUS / RAYON DE CINTRAGE
- LÄNGE / LONGUEUR
- BETRIEBSTEMPERATUR / PRESSION DE SERVICE

RUBBER **INDUSTRIESCHLÄUCHE AUS GUMMI** / TUYAUX INDUSTRIELS EN CAOUTCHOUC

PVC **FLEXIBLE PVC SCHLÄUCHE** / TUYAUX FLEXIBLES EN PVC

SATIBLOCK®
KLAMMERN UND MANSCHETTEN
COLLIERS DE SERRAGE ET COLLETS

ANDERE DURCHMESSER UND / ODER DRÜCKE SIND AUF ANFRAGEN DURCHFÜHRBAR.
Die Eigenschaften und technischen Daten können auch ohne Vorankündigung geändert werden.

D'AUTRES DIAMÈTRES OU PRESSIONS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉS SUR DEMANDE.
Les spécifications et les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

SCHLÄUCHE FÜR WASSER UND INERTE FLÜSSIGKEITEN

TUYAUX POUR EAU ET LIQUIDES INERTES



SATIHOSE

ACQUA / LN 10



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet um Wasser, Luft und inerte Flüssigkeiten zu transportieren, wo Leichtigkeit und Flexibilität gefragt sind. Gebräuchlich im landwirtschaftlichem und industriellen Bereich. Auch im Winter sehr flexibel.

Convient pour transporter de l'eau, de l'air et des liquides inertes, là où la légèreté et la flexibilité sont requises. Utilisé dans le secteur agricole et industriel. Très flexible même en hiver.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Reinforcement	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter, Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse, résistant aux intempéries et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	92	50	100
8	15	10	30	-	173	80	100
10	17	10	30	-	204	100	100
12	18	10	30	-	186	120	100
13	19	10	30	-	210	130	100
15	21	10	30	-	236	150	50
16	23	10	30	-	297	160	50
19	26	10	30	-	344	190	50
20	30	10	30	-	540	200	50
22	30	10	30	-	460	220	50
25	33	10	30	-	530	250	50
25	35	10	30	-	700	250	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® WATER RUBBER HOSE P.E. 10 BAR
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

PRESSCORD / 10 BAR



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet um Wasser, Luft und inerte Flüssigkeiten zu transportieren, wo Leichtigkeit und Flexibilität gefragt sind. Gebräuchlich im landwirtschaftlichem und industriellen Bereich.

Convient pour le transport d'eau, d'air et de liquides inertes, où la légèreté et la flexibilité sont requises. Utilisé dans le secteur agricole et industriel.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Speziale synthetische PVC Verbindung. Composé synthétique spécial en PVC.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abrieb- und witterungsbeständige Spezial- PVC- Mischung. Mélange spécial de PVC résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	13	10	30	-	109	90	100
8	15	10	30	-	167	90	100
10	15	10	30	-	130	120	100
10	17	10	30	-	196	120	100
12	17	10	30	-	150	155	100
13	19	10	30	-	200	180	100
15	21	10	30	-	224	200	50
16	23	10	30	-	283	215	50
19	26	10	30	-	326	225	50
20	30	10	30	-	518	235	50
22	30	10	30	-	431	260	50
25	33	10	30	-	481	300	50
25	35	10	30	-	621	300	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
PRESSCORD® WATER HOSE WP 10BAR 16.05

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE

ACQUA / HD 10



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet um Wasser, Luft und inerte Flüssigkeiten zu transportieren, wo Leichtigkeit und Flexibilität gefragt sind. Gebräuchlich im landwirtschaftlichem und industriellen Bereich. Auch im Winter sehr flexibel.

Convient pour transporter de l'eau, de l'air et des liquides inertes, là où la légèreté et la flexibilité sont requises. Utilisé dans le secteur agricole et industriel. Très flexible même en hiver.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter, Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse, résistant aux intempéries et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	26	10	30	-	325	190	40
25	34	10	30	-	546	254	40
30	42	10	30	-	958	300	40
32	44	10	30	-	1002	320	40
35	48	10	30	-	1207	350	40
38	52	10	30	-	1395	380	40
40	54	10	30	-	1484	400	40
45	59	10	30	-	1528	450	40
50	64	10	30	-	1639	500	40
60	78	10	30	-	3579	600	40
80	103	10	30	-	4558	800	20
100	126	10	30	-	6225	1000	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® WATER DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

POMPE ACQUA / 10



- **Abflachbar.**
  Aplatissable.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Zur Unterstützung von Tauchpumpen oder zur Förderung von Wasser im Grundwasser. Es könnte abgeflacht oder gewickelt sein.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs. Pour soutenir les pompes submersibles ou pour le pompage de l'eau dans les nappes phréatiques. Il peut être aplati ou enroulé.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter, Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse, résistant aux intempéries et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	31	10	30	-	338	-	40
30	36	10	30	-	411	-	40
40	46	10	30	-	558	-	40
45	51	10	30	-	663	-	40
50	57	10	30	-	751	-	40
60	67	10	30	-	990	-	40
70	77	10	30	-	1081	-	40
75	85	10	30	-	1173	-	40
80	87	10	30	-	1308	-	20-40
90	97	10	30	-	1464	-	20-40
100	108	10	30	-	1660	-	20-40
120	128	10	30	-	2200	-	20
150	160	0	30	-	3480	-	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® WATER FLAT HOSE W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

POMPE ACQUA / 20



- **Abflachbar.**
  Aplatissable.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Zur Unterstützung von Tauchpumpen oder zur Förderung von Wasser im Grundwasser. Es könnte abgeflacht oder gewickelt sein.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs. Pour soutenir les pompes submersibles ou pour le pompage de l'eau dans les nappes phréatiques. Il peut être aplati ou enroulé.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant aux intempéries et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	36	20	60	-	714	-	40
30	40	20	60	-	747	-	40
32	42	20	60	-	782	-	40
40	50	20	60	-	945	-	40
42	52	20	60	-	998	-	40
45	55	20	60	-	1053	-	40
48	58	20	60	-	1080	-	40
50	60	20	60	-	1100	-	40
60	69	20	60	-	1274	-	40
70	79	20	60	-	1650	-	40
75	84	20	60	-	1717	-	40
80	90	20	60	-	1796	-	20
90	102	20	60	-	2444	-	20-40
102	113	20	60	-	2538	-	20-40
120	131	20	60	-	2930	-	20
153	164	20	60	-	3672	-	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® WATER RUBBER HOSE W.P. 20 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

CORDFLAT LM
MONOLAYER



ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Wasserableitung. Extrem leichter und leicht zu transportierender Schlauch für Tropfbewässerungssysteme. Passend für Sprinkler-Bewässerungssysteme. Besonders geeignet in der Landwirtschaft zur Bewässerung, aber auch für jene Projekte im Zusammenhang mit der Bewässerung, dem Baugewerbe, der Viehhaltung usw.

Pour l'évacuation de l'eau. Tube extrêmement léger et facile à transporter utilisé pour les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Raccord compatible avec le système d'irrigation par aspersion. Particulièrement adapté en agriculture pour l'irrigation mais aussi pour tout projet lié aux secteurs de l'irrigation, de la construction, de l'élevage, etc.



STRUKTUR
STRUCTURE

B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	LWitterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
Oberfäche Couverture	Grau. Gris.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
38	1,25	3	9	-	185	-	50/100
40	1,25	3	9	-	200	-	50/100
52	1,25	3	9	-	240	-	50/100
60	1,25	3	9	-	280	-	50/100
63	1,25	3	9	-	300	-	50/100
65	1,25	3	9	-	320	-	50/100
77	1,25	3	9	-	380	-	50/100
102	1,25	3	9	-	450	-	50/100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-15°C / +60°C
+5°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLAT MM
MONOLAYER



ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Wasserableitung. Extrem leichter und leicht zu transportierender Schlauch für Tropfbewässerungssysteme. Passend für Sprinkler-Bewässerungssysteme. Besonders geeignet in der Landwirtschaft zur Bewässerung, aber auch für jene Projekte im Zusammenhang mit der Bewässerung, dem Baugewerbe, der Viehhaltung usw.

Pour l'évacuation de l'eau. Tube extrêmement léger et facile à transporter utilisé pour les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Raccord compatible avec le système d'irrigation par aspersion. Particulièrement adapté en agriculture pour l'irrigation mais aussi pour tout projet lié aux secteurs de l'irrigation, de la construction, de l'élevage, etc.



STRUKTUR
STRUCTURE

B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	LWitterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
Oberfäche Couverture	Blau. Bleu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	1,5	6	18	-	165	-	50/100
30	1,5	6	18	-	190	-	50/100
32	1,5	6	18	-	200	-	50/100
38	1,5	6	18	-	210	-	50/100
40	1,5	6	18	-	240	-	50/100
52	1,5	6	18	-	310	-	50/100
63	1,5	6	18	-	365	-	50/100
65	1,5	6	18	-	375	-	50/100
77	1,6	6	18	-	450	-	50/100
90	1,7	6	18	-	560	-	50/100
102	1,75	6	18	-	650	-	50/100
128	1,75	6	18	-	1080	-	50/100
152	1,75	6	18	-	1470	-	50/100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

-15°C / +60°C
+5°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLAT MP
MONOLAYER



ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Wasserableitung. Extrem leichter und leicht zu transportierender Schlauch für Tropfbewässerungssysteme. Passend für Sprinkler-Bewässerungssysteme. Besonders geeignet in der Landwirtschaft zur Bewässerung, aber auch für jene Projekte im Zusammenhang mit der Bewässerung, dem Baugewerbe, der Viehhaltung usw.

Pour l'évacuation de l'eau. Tube extrêmement léger et facile à transporter utilisé pour les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Raccord compatible avec le système d'irrigation par aspersion. Particulièrement adapté en agriculture pour l'irrigation mais aussi pour tout projet lié aux secteurs de l'irrigation, de la construction, de l'élevage, etc.



STRUKTUR
STRUCTURE

B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	LWitterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
Oberfäche Couverture	Grün. Vert.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	1,8	10	30	-	185	-	50/100
30	1,8	10	30	-	210	-	50/100
32	1,8	10	30	-	225	-	50/100
38	1,8	10	30	-	270	-	50/100
40	1,8	10	30	-	300	-	50/100
52	1,8	10	30	-	340	-	50/100
63	1,8	10	30	-	420	-	50/100
65	1,8	10	30	-	435	-	50/100
77	2,2	10	30	-	670	-	50/100
90	2,4	10	30	-	870	-	50/100
102	2,4	10	30	-	950	-	50/100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-15°C / +60°C
+5°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLAT L
LEICHT / LÉGER



- **Abflachbar.**
  Aplatissable.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Dieser Schlauch ist sehr leicht und kann nach Gebrauch aufgewickelt oder abgeflacht werden. Einfach zu transportieren.
Wird in der Landwirtschaft und bei der Bewässerung benutzt.
Gut als Schutzhülle.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs.
Ce tuyau est très léger et peut être enroulé ou aplati après application. Facile à transporter. Utilisé dans l'agriculture et l'irrigation. Convient bien comme gaine de protection.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flexible PVC Beschichtung. Revêtement PVC flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Witterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
Oberfäche Couverture	Grün oder Grau Green or grey.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	-	4	14	-	170	-	50
32	-	4	14	-	200	-	100
38	-	4	13	-	240	-	100
40	-	4	12	-	250	-	100
45	-	4	12	-	260	-	100
51	-	4	12	-	270	-	100
55	-	4	10	-	320	-	100
60	-	4	10	-	340	-	100
63	-	4	10	-	360	-	100
70	-	3	10	-	400	-	100
76	-	3	10	-	420	-	100
80	-	3	8	-	450	-	100
90	-	3	8	-	530	-	100
102	-	2	8	-	620	-	100
152	-	1,5	7	-	1100	-	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLAT M
MITTEL / MOYEN



- **Abflachbar.**
  Aplatissable.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Dieser Schlauch ist sehr leicht und kann nach Gebrauch aufgewickelt oder abgeflacht werden. Einfach zu transportieren. Wird in der Landwirtschaft und bei der Bewässerung benutzt. Gut als Schutzhülle.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs. Ce tuyau est très léger et peut être enroulé ou aplati après application. Facile à transporter. Utilisé dans l'agriculture et l'irrigation. Convient également comme gaine de protection.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flexible PVC Beschichtung. Revêtement PVC flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	LWitterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
Oberfäche Couverture	Blu scuro. Bleu foncé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
32	-	6	14	-	190	-	50/100
38	-	6	14	-	225	-	50/100
40	-	5	14	-	235	-	50/100
45	-	5	14	-	265	-	100
51	-	5	14	-	305	-	50/100
60	-	5	14	-	355	-	50/100
63	-	4	13	-	370	-	50/100
70	-	4	12	-	420	-	100
76	-	4	12	-	460	-	50/100
80	-	4	12	-	495	-	50/100
90	-	4	12	-	580	-	100
102	-	3,5	11	-	650	-	50/100
127	-	3	8	-	1020	-	50
152	-	3	8	-	1260	-	50/100
203	-	2,5	7	-	2000	-	50/100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLAT P
SCHWER / LOURD



- **Abflachbar.**
  Aplatissable.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Dieser Schlauch ist sehr leicht und kann nach Gebrauch aufgewickelt oder abgeflacht werden. Einfach zu transportieren. Wird in der Landwirtschaft und bei der Bewässerung benutzt. Gut als Schutzhülle.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs. Ce tuyau est très léger et peut être enroulé ou aplati après application. Facile à transporter. Utilisé dans l'agriculture et l'irrigation. Convient bien comme gaine de protection.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flexible PVC Beschichtung. Revêtement PVC flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Witterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
Oberfäche Couverture	Hell Blau. Bleu clair.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	8	24	-	180	-	50/100
25	-	8	24	-	200	-	100
30	-	8	24	-	220	-	50/100
32	-	8	24	-	230	-	50/100
35	-	8	24	-	250	-	100
38	-	8	24	-	270	-	100
40	-	8	24	-	290	-	50/100
45	-	8	24	-	320	-	50/100
51	-	8	24	-	360	-	50/100
60	-	8	24	-	480	-	50/100
63	-	8	24	-	500	-	100
70	-	8	24	-	570	-	50/100
76	-	8	24	-	600	-	50
80	-	8	24	-	660	-	50/100
90	-	8	24	-	760	-	100
102	-	8	21	-	850	-	50/100
110	-	7	21	-	1000	-	100
127	-	6	17	-	1250	-	50
152	-	6	8	-	1580	-	50/100
203	-	3	8	-	2200	-	50/100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLAT I
INDUSTRIELL / INDUSTRIEL



- **Abflachbar.**
  Aplatissable.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Dieser Schlauch ist sehr leicht und kann nach Gebrauch aufgewickelt oder abgeflacht werden. Einfach zu transportieren. Wird in der Landwirtschaft und bei der Bewässerung benutzt. Gut als Schutzhülle.

Pour la distribution d'eau et de liquides non corrosifs. Ce tuyau est très léger et peut être enroulé ou aplati après application. Facile à transporter. Utilisé dans l'agriculture et l'irrigation. Convient également comme gaine de protection.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flexible PVC Beschichtung. Revêtement PVC flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Witterungs- und leichte Chemikalien beständige PVC Decke. Revêtement en PVC résistant aux intempéries et aux produits chimiques légers.
Oberfäche Couverture	Rot. Rouge.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
38	-	16	48	-	400	-	50/100
40	-	16	48	-	440	-	50/100
45	-	16	48	-	480	-	50/100
51	-	16	48	-	550	-	50/100
63	-	16	48	-	760	-	50/100
76	-	13	33	-	860	-	50/100
80	-	13	13	-	920	-	50/100
90	-	13	33	-	1060	-	50/100
100	-	13	33	-	1250	-	50/100
152	-	7	21	-	2450	-	50/100
203	-	5	15	-	3500	-	50/100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

ACQUA / SP 10



ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung und das Absaugen von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Wird im landwirtschaftlichen und industriellen Bereich angewendet.

Pour la distribution et le pompage d'eau et de liquides non corrosifs. Utilisé dans le secteur agricole et industriel.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage mit Stahldrahteinlage. Textile synthétique très résistant à la traction avec fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant aux intempéries et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	26	10	30	0,8	504	128	40
19	29	10	30	0,8	528	152	40
25	35	10	30	0,8	670	200	40
30	40	10	30	0,8	780	240	40
32	42	10	30	0,8	824	256	40
35	45	10	30	0,8	890	280	40
38	48	10	30	0,8	956	304	40
40	50	10	30	0,8	1000	320	40
42	52	10	30	0,8	1033	336	40
45	55	10	30	0,8	1121	360	40
51	62	10	30	0,8	1378	408	40
60	71	10	30	0,8	1792	480	40
63	76	10	30	0,8	2213	504	40
65	78	10	30	0,8	2400	520	40
70	84	10	30	0,8	2640	560	40
76	88	10	30	0,8	2439	608	40
80	92	10	30	0,8	2557	640	20-40
90	102	10	30	0,8	2821	720	20
100	114	10	30	0,8	3669	816	20-40
102	114	10	30	0,8	3174	816	20-40
110	126	10	30	0,8	4624	880	20
120	136	10	30	0,8	5055	960	20
127	142	10	30	0,8	4978	1016	20
152	169	10	30	0,8	6745	1216	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® WATER SUCTION/DELIVERY HOSE

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

ONDULATO / SPM



- **In verschiedenen Größen erhältlich.**
  Disponible en plusieurs dimensions.
- **Mit glatten Manschettenenden.**
  Avec manchons lisses aux extrémités.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Hergestellt in verschiedenen Größen mit glatten Manschettenenden, um beim Einbau zu helfen.
Wird normalerweise in landwirtschaftlichen und industriellen Zwecken verwendert.

Pour l'aspiration et le refoulement d'eau et de liquides non corrosifs. Fabriqué en différentes tailles avec manchons lisses aux extrémités pour faciliter le montage. Généralement utilisé dans l'agriculture et l'industrie.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage mit Stahldrahteinlage. Intérieur en textile synthétique très résistant à la traction avec renfort en fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse, résistant aux intempéries et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Gewellt mit Stoff Eindruck. Ondulée avec effet de tissu.

mm	mm	CUFF LENGTH mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
51	5,1	100	5	15	0,6	1413	150	5
60	5	100	5	15	0,6	1645	180	2
76	5	100	5	15	0,6	2050	218	3-5
80	5	100	5	15	0,6	2236	240	2-3-6
102	6,2	120	5	15	0,6	3091	500	2-3-4-6
110	6	120	5	15	0,6	3633	550	2-3-5
120	7	120	5	15	0,6	4193	700	2-3-6
127	6,5	120	5	15	0,6	4397	750	2-3
133	7	80	5	15	0,6	4944	800	2-3
152	7,3	150	5	15	0,6	5976	950	2-3-4-6
162	8	150	5	15	0,6	7001	1020	2
203	9	180	3	9	0,6	9674	1200	2-3-4
254	9	200	3	9	0,6	11750	1500	2-3
305	9,6	220	3	9	0,6	15306	1900	2
406	13	220	3	9	0,6	27500	2400	2

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® ONDULATO SP W.P. 5 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

ONDULFLEX / SPO



ANWENDUNG
APPLICATION

Für Ansaugung und Förderung von Industrieabwässern mit Spuren von Kohlenwasserstoffen und chemischen Rückständen auf Lkw. Struktur geeignet für die Montage auf Schlauchaufrollern von Fahrzeugen und Landmaschinen.

Pour l'aspiration et le refoulement d'eaux industrielles avec traces d'hydrocarbures et résidus chimiques sur camions. Structure adaptée au montage sur enrouleurs de véhicules et machines agricoles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatt, aus schwarzem synthetischem Gummi. Lisse, en caoutchouc synthétique noir.
B **Einlage** Couche intérieure	Eingearbeitete Metallspirale zwischen Einlagen aus hochfesten synthetischen Fasern. Spirale métallique incorporée entre des inserts de fibres synthétiques haute résistance.
C **Decke** Revêtement	Aus schwarzem leitfähigem synthetischem Gummi, R<1×10 Ω/m, beständig gegen Abrieb und Witterungseinflüsse. Gewellte Oberfläche mit Gewebeprägung. En caoutchouc synthétique noir conducteur, R<1×10 Ω/m, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques. Surface ondulée à impression toile.
Oberfäche Couverture	Gewellt mit Gewebeprägung. Ondulée à impression toile.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
60	-	4	12	0,9	1,48	180	-
76	-	4	12	0,9	2,36	228	-
80	-	4	12	0,9	2,82	240	-
90	-	4	12	0,9	3,50	270	-
102	-	4	12	0,9	3,93	310	-
114	-	4	12	0,9	4,40	340	-
127	-	4	12	0,9	4,90	380	-
152	-	4	12	0,9	6,51	460	-
203	-	4	12	0,9	11,64	812	-

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® ONDULFLEX / SPO

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

SATIHOSE

CORDFLEX S.T.
FLÜSSIGKEITEN / LIQUIDES



ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von Wasser und inerten Flüssigkeiten. Wird normalerweise in der Landwirtschaft und Industrie zur Unterstützung von Saugpumpen verwendet.

Pour l'aspiration et le refoulement d'eau et de liquides inertes. Généralement utilisé dans l'agriculture et l'industrie pour assister les pompes d'aspiration.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Stabiler, flexibler und glatter plastifizierter PVC. PVC plastifié stable, flexible et lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Sehr strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, uv-, witterungs- und chemikalienbeständig, leicht gewellte Außendecke. Très solide et flexible, résistant à la pression et à l'abrasion, résistant aux UV, aux intempéries et aux produits chimiques, revêtement extérieur légèrement ondulé.
Oberfäche Couverture	Transparent grün. Vert transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,7	-	28	0,8	270	85	50
25	2,9	-	22	0,8	300	112	50
30	3,1	-	21	0,8	380	135	50
32	3,2	-	20	0,8	400	144	50
35	3,2	-	19	0,8	440	157	50
38	3,3	-	18	0,8	470	171	50
40	3,5	-	18	0,8	520	180	50
45	3,5	-	17	0,8	570	202	50
51	3,8	-	15	0,8	690	225	50
60	4	-	13	0,7	900	270	50
70	4,5	-	12	0,7	1080	315	50
75	4,6	-	12	0,7	1260	337	50
80	4,8	-	12	0,6	1440	360	50
90	5,1	-	11	0,6	1620	405	25
102	5,9	-	11	0,6	1980	459	25
110	6,1	-	11	0,5	2250	495	25
120	6,3	-	10	0,4	2520	540	25
125	6,6	-	10	0,4	2880	562	25
152	7	-	9	0,3	3870	675	25
200	8,5	-	7	0,2	5850	900	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

AGRISTEEL P.L.



- **Universalschlauch zum Saugen und Liefern von Flüssigkeiten.**
  Tuyau polyvalent pour l'aspiration et la distribution de fluides.
- **Sehr flexibel.**
  Très souple.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für Saugen und Fördern von Wasser und inerten Flüssigkeiten. Der Stahlspiraldraht macht es sehr flexibel. Wird in landwirtschaftlichen Bereichen verwendet, für Entwässerungssysteme, landwirtschaftliche Maschinen, Saugpumpen und den Schiffsbau.

Pour l'aspiration et le refoulement d'eau et de liquides inertes. Le fil spiralé en acier le rend très souple. Utilisé dans les domaines agricoles, pour les systèmes de vidange, les machines agricoles, les pompes d'aspiration et la Constructions navale.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler Universalschlau aus PVC. Tuyau polyvalent flexible en PVC
B **Einlage** Couche intérieure	Spiraldraht aus Stahl. Fil d'acier en spirale.
C **Decke** Revêtement	Abrieb- und witterungsbeständige PVC Verbindung. Composé en PVC résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Schwarz und Glatt. Noir et lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	3	7	-	0,85	180	25	60
13	3	6	-	0,85	190	27	30
14	3	6	-	0,85	200	30	60
16	3,1	6	-	0,85	225	35	60
18	3,1	6	-	0,85	280	40	60
20	3,1	5	-	0,85	340	50	60
22	3,2	5	-	0,85	370	55	60
25	3,2	5	-	0,85	510	60	60
30	3,5	4	-	0,85	600	70	60
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,8	1100	105	30
50	5,1	3	-	0,8	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,7	1800	135	30

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**

SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort **(# 223)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX
SCHWER / LOURD



- **Verstärkte Struktur für schwere Beanspruchung.**
  Structure renforcée pour un usage intensif.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für schweres Saugen und Fördern von Wasser, Salzwasser, leichten Chemikalien, Flüssigkeiten, usw. Geeignet für Konstruktionen, landwirtschaftliche und industrielle Bereiche.

Convient pour le transport et l'aspiration de liquides inertes et de boues. Constructions renforcée très résistante. Particulièrement adapté aux secteurs de l'automobile et de la Constructions navale.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Starkes, flexibles und glattes PVC. PVC plastifié stable, flexible et lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Quetsch-, chemikalien-, abrieb- und witterungsbeständige leicht geriffelte Außenseite. Face extérieure légèrement ondulée résistante à l'écrasement, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Metallisches Grau, geriffelt. Gris métallique, ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	9	-	0,95	415	114	50
25	4,6	8	-	0,95	555	150	50
30	4,8	8	-	0,95	630	180	50
32	4,8	8	-	0,95	680	192	50
35	5	8	-	0,95	730	210	50
38	5	7	-	0,95	775	228	50
40	5	7	-	0,95	825	240	50
45	5,1	7	-	0,95	970	270	50
50	5,6	7	-	0,95	1165	300	50
60	5,9	7	-	0,95	1550	360	50
70	6,1	6	-	0,95	1845	420	50
75	6,2	6	-	0,95	1940	450	50
80	6,4	6	-	0,95	2135	480	50
90	6,6	6	-	0,95	2425	540	25
102	7,2	5	-	0,95	3200	600	25
110	7,8	5	-	0,95	3590	660	25
120	7,9	5	-	0,9	3880	720	25
125	8,3	5	-	0,9	4075	750	25
152	9,8	4	-	0,9	6110	900	25
200	12	3	-	0,9	8730	1200	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX S.E.
FLÜSSIGKEITEN / LIQUIDES



- **Große Flexibilität und Leichtigkeit.**
  Grande souplesse et excellente souplesse et légèreté.

ANWENDUNG
APPLICATION

Aufgrund seiner besonderen Struktur ist er sehr flexibel und einfach zu handhaben. Er wurde vor allem für die Reinigung von Abwasserkanälen und Senkgruben entwickelt und kann problemlos auf einen Tankwagen aufgerollt werden. Angemessener Widerstand gegen thermische Exkursionen.

Sa structure spéciale le rend extrêmement flexible et flexible et maniable. Spécialement conçu pour le drainage des égouts et des fosses d'aisance, il peut en effet être facilement roulé sur des camions-citernes. Bonne résistance aux variations de température.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Superelastisches Spezialmaterial. Matériau spécial hyper-élastique.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale en PVC résistant aux chocs.
C **Decke** Revêtement	Sehr strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, uv-, witterungs- und chemikalienbeständig, leicht gewellte Außendecke. Mélange de PVC chimique, résistant à l'abrasion et aux effets du climatiques.
Oberfäche Couverture	Metallgrau mit grüner Spirale, geriffelt. Gris métal avec spirale verte, ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	7	21	0,98	290	80	50
20	-	7	21	0,98	300	85	50
25	-	6	18	0,98	390	100	50
30	-	6	18	0,98	540	120	50
32	-	6	18	0,98	570	130	50
35	-	5	15	0,98	630	140	50
38	-	5	15	0,98	670	155	50
40	-	5	15	0,98	700	160	50
45	-	4	12	0,98	830	180	50
51	-	4	12	0,98	970	200	50
60	-	4	12	0,88	1210	240	50
63	-	4	12	0,88	1370	260	50
70	-	3	9	0,88	1560	280	50
76	-	3	9	0,88	1750	310	50
80	-	3	9	0,88	1860	320	30/50
90	-	3	9	0,88	2190	360	30
102	-	3	9	0,78	2750	410	30
110	-	3	9	0,78	3090	450	25
120	-	2	6	0,78	3450	480	25
127	-	2	6	0,78	3670	510	25
130	-	2	6	0,78	4080	530	25
150	-	2	6	0,78	5020	610	25
160	-	2	6	0,68	5500	660	20
203	-	1,5	4,5	0,68	9810	850	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-25°C / +60°C
+13°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX
SUPERIOR S.E.



- **Beständigkeit gegen extrem kaltes Klima.**
  Gris métal avec spirale verte, ondulée.
- **Extrem flexibel.**
  Extrêmement flexible.

ANWENDUNG
APPLICATION

Starker, flexibler und glatter Schlauch für mittelschweres Saugen und Fördern von Wasser, Salz Wasser, leichten Chemikalien, Flüssigkeiten für den Haushalt usw. Wird vor allem in der Landwirtschaft, Industrie, Kanalisation, dem Bau und Konstruktionen angewendet, insbesondere für den Einsatz in kalten Klimazonen.

Tuyau solide, flexible et lisse lisse, léger et flexible pour une application moyenne de pompage et de transport d'eau, de produits chimiques légers, de liquides domestiques. Utilisé principalement dans l'agriculture, l'industrie, les égouts, le bâtiment et les Constructionss, en particulier pour une application dans les climats froids.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Superelastisches Spezialmaterial. Matériau spécial hyper-élastique
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC résistant aux chocs.
C **Decke** Revêtement	Chemikalien, abrieb- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC chimique, résistant à l'abrasion et aux effets climatiques.
Oberfäche Couverture	Metallgrau mit orangefarbener Spirale, geriffelt. Gris métal avec spirale orange, ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	-	16	0,9	360	65	50
25	-	-	16	0,9	480	80	50
30	-	-	14	0,9	560	90	50
32	-	-	13	0,9	580	95	50
35	-	-	12	0,9	640	105	50
38	-	-	12	0,9	670	115	50
40	-	-	11	0,9	700	120	50
45	-	-	11	0,9	870	140	50
51	-	-	11	0,9	975	155	50
55	-	-	11	0,9	1000	160	50
60	-	-	11	0,9	1250	185	50
63	-	-	10	0,9	1360	195	50
70	-	-	8	0,8	1580	220	50
76	-	-	8	0,8	1700	240	50
80	-	-	8	0,8	1800	250	50
90	-	-	7	0,8	2100	290	30
102	-	-	7	0,8	2600	320	30
110	-	-	7	0,8	2900	380	30
127	-	-	6	0,7	3860	500	30
152	-	-	6	0,7	5100	600	30
203	-	-	4	0,6	7850	800	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-40°C / +50°C
-40°F / +122°F

SATIHOSE

CORDFLEX IDROS



- **Einfach angepasste Struktur.**
  Structure facilement raccordable.

ANWENDUNG
APPLICATION

Besonders geeignet zum be- und entladen von heißem Wasser in Schwimmbädern, Whirlpools usw.

Convient particulièrement au remplissage et au vidange d'eau chaude dans les piscines, les jacuzzis, etc.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Stabiler, flexibler, innen glatter PVC-Schlauch. Tuyau en PVC stable, flexible et lisse à l'intérieur.
B **Einlage** Couche intérieure	Mit einer Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC Avec une spirale de renforcement en PVC résistant aux chocs et à la pression.
C **Decke** Revêtement	PVC. PVC.
Oberfäche Couverture	Weiß. Blanc.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
15	2,6	10	-	0,7	180	60	50
20	2,75	9	-	0,7	250	80	50
28	2	9	-	0,7	280	120	50
32	4	10	-	0,7	600	130	50
40	4	9	-	0,7	730	160	50
42	4	8	-	0,7	720	165	50
55	4	5	-	0,7	930	220	50

NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

WATER POWER / HD
250 BAR



- **Für Hochdruckreinigung.**
  Pour le nettoyage à haute pression.
- **Bereits mit Beschlägen verfügbar.**
  Disponible déjà raccordé.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird häufig bei der Hochdruckreinigung und Spülung von Abwassersystemen verwendet, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen.

Souvent utilisé pour le nettoyage et le rinçage à haute pression des systèmes d'évacuation des eaux usées, même dans des conditions d'application difficiles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezieller synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique spécial
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, öl- und abriebfester glatter synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse résistant aux intempéries, aux huiles et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	25	250	625	-	440	-	240
16	28	250	625	-	480	-	240
19	32	250	625	-	555	-	240
25	39	250	625	-	780	-	240
32	48	250	625	-	1060	-	200
38	54	250	625	-	1250	-	200

NORMEN NORMES:
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® WATER POWER HD - W.P. 250 BAR - I.D.

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +50°C
-40°F / +122°F

SATIHOSE

FIRE / HD
40 BAR



ANWENDUNG
APPLICATION

Für Feuerwehrfahrzeuge.

Véhicules des pompiers.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Flamm-, abrieb-, witterungs- und ozonbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant aux flammes, à l'abrasion, aux agressions climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12,7	21,5	40	120	-	315	120	40-46-61
19	32,5	40	120	-	715	190	40-46-61
25,4	39	40	120	-	870	200	40-46-61
32	45	40	120	-	975	280	40-46-61

NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® FIGHTING HOSE TS EN ISO 1947:201 - 2 TYPEC

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

GEFLOCHTENE SPRITZ- UND GARTENSCHLÄUCHE

TUYAUX DE PROJECTION ET ARROSAGE TRESSÉS



SATIHOSE

FRUTTCORD 25 BAR



- **Wetterresistent.**
  Bonne résistance aux aléas climatiques.
- **Perfekt für Spritzmaschinen oder Handpumpen.**
  Convient parfaitement pour pulvérisateurs et pompes manuelles.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich. Ideal für Spritzmaschinen oder Handpumpen.

Convient pour l'application à haute pression de fongicides et d'herbicides. Bonne résistance aux aléas climatiques. Particulièrement adapté aux pulvérisateurs ou aux pompes manuelles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezielle PVC- Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger. Mélange spécial de PVC, résistant aux pesticides et aux engrais.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Couche intérieure : textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Rot - Schwarz mit roten Streifen. Rouge - Noir avec bandes rouges

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	12	25	75	-	102	-	50
8	13	25	75	-	125	-	100
10	15	25	75	-	150	-	100
13	19	25	75	-	225	-	100
16	22	25	75	-	265	-	50
19	26	25	75	-	360	-	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort **(# 223)**
SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
FRUTTCORD 25 BAR (LOT)

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE

FRUTTCORD 40 BAR



- **Wetterresistent.**
  Bonne résistance aux aléas climatiques.
- **Perfekt für Spritzmaschinen oder Handpumpen.**
  Convient parfaitement pour pulvérisateurs et pompes manuelles.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich. Ideal für Spritzmaschinen oder Handpumpen.

Convient pour l'application à haute pression de fongicides et d'herbicides. Bonne résistance aux aléas climatiques. Particulièrement adapté comme accessoire pour les pulvérisateurs ou les pompes manuelles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezielle PVC- Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger. Mélange spécial de PVC, résistant aux pesticides et aux engrais.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Dunkelblau - Schwarz mit dunkelblauen Streifen. Bleu foncé - Noir avec bandes bleu foncé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	14	40	120	-	158	-	100
10	16	40	120	-	185	-	100
13	19	40	120	-	225	-	100
16	23	40	120	-	300	-	50
19	26	40	120	-	360	-	50
25	34	40	120	-	565	-	50
32	44	40	120	-	723	-	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
FRUTTCORD 40 BAR (LOT)

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE

FRUTTCORD 50 BAR



- **Wetterresistent.**
  Bonne résistance aux aléas climatiques.
- **Perfekt für Spritzmaschinen oder Handpumpen.**
  Convient parfaitement pour pulvérisateurs et pompes manuelles.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich. Ideal für Spritzmaschinen oder Handpumpen.

Convient pour l'application à haute pression de fongicides et d'herbicides. Bonne résistance aux aléas climatiques. Particulièrement adapté comme accessoire pour les pulvérisateurs ou les pompes manuelles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezielle PVC- Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger. Mélange spécial de PVC, résistant aux pesticides et aux engrais.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Beige - Schwarz mit beigen Streifen. Beige - Noir avec bandes beiges.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	14,5	50	150	-	175	-	100
10	17	50	100	-	217	-	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
FRUTTCORD 50 BAR (LOT)

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE

FRUTTCORD 80 BAR



- **Wetterresistent.**
  Bonne résistance aux aléas climatiques.
- **Perfekt für Spritzmaschinen oder Handpumpen.**
  Convient parfaitement pour pulvérisateurs et pompes manuelles.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich. Ideal für Spritzmaschinen oder Handpumpen.

Convient pour l'application à haute pression de fongicides et d'herbicides. Bonne résistance aux aléas climatiques. Particulièrement adapté comme accessoire pour les pulvérisateurs ou les pompes manuelles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezielle PVC- Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger. Mélange spécial de PVC, résistant aux pesticides et aux engrais.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Dunkelgrün - Schwarz mit dunkelgrünen Streifen. Vert foncé - Noir avec bandes vert foncé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	15	80	200	-	185	-	100
10	18	80	200	-	245	-	100
13	22	80	200	-	260	-	100
16	25	80	160	-	402	-	50
19	29	80	160	-	580	-	50
25	35	80	160	-	660	-	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
FRUTTCORD 80 BAR (LOT)

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE

FRUTTCORD 100 BAR



- **Wetterresistent.**
  Bonne résistance aux aléas climatiques.
- **Perfekt für Spritzmaschinen oder Handpumpen.**
  Convient parfaitement pour pulvérisateurs et pompes manuelles.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich. Ideal für Spritzmaschinen oder Handpumpen.

Convient pour l'application à haute pression de fongicides et d'herbicides. Bonne résistance aux aléas climatiques. Particulièrement adapté comme accessoire pour les pulvérisateurs ou les pompes manuelles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezielle PVC- Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger. Mélange spécial de PVC, résistant aux pesticides et aux engrais.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Dunkelblau - Schwarz mit dunkelblauen Streifen. Bleu foncé - Noir avec bandes bleu foncé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	16	100	300	-	211	-	100
10	19	100	300	-	284	-	100
13	23	100	300	-	392	-	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
FRUTTCORD 100 BAR (LOT)

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE

ELBACORD
NO TWIST



- **Extrem widerständig, weich und flexibel.**
  Résistance, souplesse et flexibilité extrêmes.

ANWENDUNG
APPLICATION

Ein Gartenschlauch mit außergewöhnlicher Leistung. Durch die besondere Positionierung der hochsynthetischen Textilverstärkung zwischen der Abdeckung und dem Substrat, kann das Verdrehen oder Verknoten des Schlauches verhindert werden. Geeignet für die Bau-, Marine-, Landwirtschafts- und Blumenzuchtindustrie.

Tuyau de jardinage aux performances exceptionnelles. Le positionnement des couches textiles entre le revêtement et la couche interne ne permet pas au tuyau de se nouer ou de s'entortiller. Convient à l'industrie, à la Constructions, à la Constructions navale, à l'agriculture et à la floriculture.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzes weiches PVC. PVC souple noir
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und-witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Hellblau mit weißem Streifen. Bleu clair avec bande blanche.


mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	2,5	10	26	-	140	-	15/25/50
16	2,6	10	23	-	180	-	15/25/50
19	3,0	10	21	-	250	-	15/25/50
25	3,3	10	17	-	370	-	15/25/50

NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

NEMOCORD



- **Schmutzabweisend.**
  Résistant aux taches.

ANWENDUNG
APPLICATION

Extrem robuster und flexibler Gartenschlauch.
Geeignet beim Schiffsbau und Industrie.

Tuyau de jardinage. Extrêmement robuste et flexible.
Particulièrement adapté à l'industrie et à la Constructions navale, car il ne tache pas.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Weißes PVC. PVC blanc
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Weißes weiches PVC. PVC blanc souple


mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	2,5	10	30	-	110	-	25/50
13	2,8	10	32	-	170	-	15/25/50
16	2,8	10	32	-	200	-	25/50
19	3,0	10	32	-	260	-	25/50
22	3,0	10	21	-	300	-	25/50
25	3,5	10	32	-	420	-	50
30	4,0	5	15	-	529	-	25/50

NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

GARDENCORD VG



ANWENDUNG
APPLICATION

Extrem robuster und flexibler Gartenschlauch. Geeignet für die Marine- und Bauindustrie.

Tuyau de jardinage. Extrêmement robuste et flexible. Particulièrement adapté à l'industrie navale, la Constructions navale et la Constructions de bâtiments.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Gelbes weiches PVC. PVC souple jaune.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Grün mit rotem Streifen. Vert avec bande rouge.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	2,5	10	30	-	110	-	25/50
13	2,8	10	30	-	170	-	25/50
16	2,8	10	30	-	200	-	25/50
19	3	10	30	-	260	-	25/50
22	3	10	21	-	300	-	25/50
25	3,5	10	21	-	420	-	25/50
30	4	5	15	-	529	-	25/50

NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SCHLÄUCHE FÜR PRESSLUFT

TUYAUX POUR AIR COMPRIMÉ



ARIA / LN 20



ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Förderung von Druckluft, Wasser und nicht korrosiven Flüssigkeiten, wo Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind. Wird häufig in industriellen und landwirtschaftlichen Bereichen verwendet.

Convient pour le transport d'air comprimé, d'eau et de liquides non corrosifs, lorsque les caractéristiques de légèreté et de flexibilité sont requises.
Utilisé dans de nombreux domaines de l'agriculture et l'industrie.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfester, ozon- und witterungsbeständiger glatter synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	20	60	-	190	60	100
7	16	20	60	-	245	70	100
8	17	20	60	-	265	80	100
10	19	20	60	-	310	100	100
13	23	20	60	-	425	130	100
16	26	20	60	-	495	160	50
19	30	20	60	-	635	190	50
25	37	20	60	-	800	250	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® RUBBER HOSE W.P. 20 BAR ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS GELBEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE JAUNE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

PRESSCORD 20 BAR



- **Maximale Leichtigkeit.**
  Légèreté maximale.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung von Wasser und Druckluft, wo Flexibilität und Leichtigkeit gefragt sind. Wird in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, beim Schiffsbau und in der Marineindustrie verwendet.

Convient au transport de l'eau et de l'air comprimé lorsque la légèreté et la flexibilité sont indispensables. Particulièrement adapté aux secteurs de l'agriculture, de la Constructions, de la Constructions navale et de la Constructions maritime.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezielle widerständige PVC Verbindung. Composé PVC spécial résistant.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abrieb- und witterungsbeständige Spezial Thermarub- Mischung. Mélange spécial Thermarub résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Schwarz. Noire.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	12	20	60	165	110	75	100
6	14	20	60	165	165	75	100
8	17	20	60	229	231	100	100
10	19	20	60	255	268	130	100
13	23	20	60	308	369	190	100
16	26	20	60	348	433	230	50
19	30	20	60	400	558	250	50
25	37	20	60	500	765	300	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**


SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE PRESSCORD PU



- **Spezielle abriebfeste Polyurethanmischung und PVC.**
  Composé spécial de polyuréthane anti-abrasif et PVC.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung von Wasser und Druckluft, wo Flexibilität und Leichtigkeit erforderlich sind. Ideal für landwirtschaftliche und industrielle Bereiche und die Marineindustrie.

Convient au transport de l'eau et de l'air comprimé lorsque la légèreté et la flexibilité sont indispensables. Particulièrement adapté aux secteurs de l'agriculture, de la Constructions, de la Constructions navale et de la Constructions maritime.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarze glatte PVC- Mischung. Mélange PVC noir lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abriebfeste, ozon- und-witterungsbeständige PU- Mischung. Mélange de PU résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Blau. Bleu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	10	20	60	-	70	-	100
8	12	20	60	-	85	-	100
10	15	20	60	-	135	-	100
13	19	20	60	-	195	-	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE

ARIA / HD 20



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Luftversorgung von Kompressoren, Bohrgeräten und pneumatischen Werkzeugen. Wird vor allem auf Baustellen, in Steinbrüchen oder Bergwerken verwendet.

Convient à l'alimentation en air des compresseurs, des équipements, du matériel de forage et des équipements pneumatiques en général. Particulièrement utilisé sur les chantiers de Constructions, dans les carrières et les mines.



STRUKTUR
STRUCTURE


A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abrieb-, witterungs- und ozonbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	17	20	60	-	247	80	40
10	19	20	60	-	286	100	40
13	23	20	60	-	397	130	40
16	26	20	60	-	435	160	40
19	30	20	60	-	550	190	40
25	37	20	60	-	757	250	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 20 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS GELBEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE JAUNE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

ARIA / HD 25



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Luftversorgung von Kompressoren, Bohrgeräten und pneumatischen Werkzeugen. Wird vor allem auf Baustellen, in Steinbrüchen oder Bergwerken verwendet.

Convient à l'alimentation en air des compresseurs, du matériel de foraes et des outils pneumatiques. Utilisé principalement sur les chantiers, dans les carrières ou les mines.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Natur- und synthetischer Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abrieb-, witterungs- und ozonbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	32	25	75	-	695	190	40
25	39	25	75	-	929	250	40
32	48	25	75	-	1423	320	40
38	54	25	75	-	1570	380	40
40	56	25	75	-	1630	400	40
50	69	25	75	-	2333	510	40
60	83	25	75	-	3637	600	40
76	96	25	75	-	3766	760	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 25 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS GELBEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE JAUNE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

ARIA / SHD 40



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Luftversorgung von Kompressoren, Bohrgeräten und pneumatischen Werkzeugen. Ideal für Baustellen, Buchten oder Minen.

Convient à l'alimentation en air des compresseurs, du matériel de foraes et des outils pneumatiques. Utilisé principalement sur les chantiers, dans les carrières ou les mines.



STRUKTUR
STRUCTURE


A **Seele** Partie centrale	Schwarzer synthetischer NBR- Gummi, beständig gegen hohen Druck und inerte Flüssigkeiten. Caoutchouc synthétique noir NBR, résistant aux hautes pressions et aux liquides inertes.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abrieb-, witterungs- und ozonbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12,7	23	40	160	-	640	153	40
19	30	40	160	-	666	228	40
25,4	36	40	160	-	884	305	40
32	43	40	160	-	1138	384	40
38	50	40	160	-	1600	456	40
51	66	40	160	-	2450	612	40
63,5	80	35	140	-	3560	762	40
76,2	94	30	120	-	4740	915	40
102	122	30	120	-	6232	1219	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 40 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS GELBEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE JAUNE

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F


SCHLÄUCHE FÜR ÖL UND KRAFTSTOFF

TUYAUX POUR HUILE ET CARBURANT



SATIHOSE

CRISTALBENZ



- **Auch in Spulen erhältlich.**
  Disponible aussi en bobine.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Förderung von Mineralölen, Kraftstoffen, Schmiermitteln, bleifreiem Benzin und Maschinengetrieben; besonders geeignet wenn Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind.

Convient pour le pompage d'huiles minérales, de carburants, de lubrifiants, d'essence sans plomb et d'engrenages de machines ; particulièrement adapté lorsque la légèreté et la flexibilité sont recherchées.




STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Grünes transparentes PVC. PVC vert transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	7	5	15	-	31	-	25
5	9	5	15	-	53	-	25
7	12	5	15	-	91	-	25
8	13	5	15	-	100	-	25
9	14	5	15	-	111	-	25
10	15	4	12	-	120	-	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**
SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort **(# 223)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

PRESSCORD / GREEN FUEL



- **Sehr leicht.**
  Très léger.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung von Kraftstoffen und bleifreiem Benzin.

Adapte pour carburants et essence verte.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatt aus transparentem, ölbeständigem PVC. Lisse en PVC anti-essence transparent.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochbeständige synthetische Textilien. Textiles synthétiques à haute résistance.
C **Decke** Revêtement	Aus schwarzem PVC, beständig gegen Öle und Witterung. En PVC noir, résistant aux huiles et agents atmosphériques.
Oberfäche Couverture	Glatt extrudiert. Lisse extrudée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	80	-	25
6	11	10	30	-	80	-	25
8	14	10	30	-	110	-	25
10	16	10	30	-	140	-	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES : ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
PRESSCORD GREEN FUEL - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-4°C / +60°C
-23°F / +140°F

SATIHOSE

CARBO / LN 10



- **Beständig gegen öle und Kraftstoffe mit 40% Aromatenanteil.**
  Résistant aux huiles et aux carburants avec des teneurs en aromatiques allant jusqu'à 40%.
- **Auch in Spulen erhältlich.**
  Disponible aussi en bobine.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zur Kraftstoffförderung in Verbrennungsmotoren und Schmierung von Maschinen; wird vor allem verwendet wenn Flexibilität und Leichtigkeit erforderlich sind.

Convient pour l'alimentation en carburant des moteurs à combustion interne, la lubrification et le graissage des machines. Particulièrement adapté lorsque les caractéristiques de légèreté et de flexibilité sont nécessaires.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter schwarzer NBR- Gummi. Caoutchouc naturel et synthétique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter öl- und dieselbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse résistant à l'huile et au diesel.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	70	40	100
5	12	10	30	-	124	50	100
6	12	10	30	-	113	60	100
8	15	10	30	-	169	80	100/25
10	17	10	30	-	198	100	100/25
12	18	10	30	-	190	120	100
13	20	10	30	-	244	130	100
15	23	10	30	-	321	150	50
19	27	10	30	-	389	190	50
25	35	10	30	-	630	250	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 10 BAR - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F

CARBO / LN 20



- **Beständig gegen öle und Kraftstoffe mit 40% Aromatenanteil.**
  Résistant aux huiles et aux carburants avec des teneurs en aromatiques allant jusqu'à 40%.

ANWENDUNG
APPLICATION

Vor allem geeignet zum Fördern von Kraftstoffen in Verbrennungsmotoren und zum Schmieren von Maschinen; geeignet wenn Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind.

Convient pour l'alimentation en carburant des moteurs à combustion interne, la lubrification et le graissage des machines. Particulièrement adapté lorsque les caractéristiques de légèreté et de flexibilité sont nécessaires.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter schwarzer NBR- Gummi. Caoutchouc NBR noir lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter öl- und dieselbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique lisse résistant à l'huile et au diesel.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	20	60	-	168	60	100
8	17	20	60	-	237	80	100
10	19	20	60	-	275	100	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 20 BAR - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F

SATIHOSE

CARBO / LN 25



- **Beständig gegen öle und Kraftstoffe mit 40% Aromatenanteil.**
  Résistant aux huiles et aux carburants avec des teneurs en aromatiques allant jusqu'à 40%.

ANWENDUNG
APPLICATION

Vor allem geeignet zum Fördern von Kraftstoffen in Verbrennungsmotoren und zum Schmieren von Maschinen; geeignet wenn Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind.

Convient pour l'alimentation en carburant des moteurs à combustion interne, la lubrification et le graissage des machines. Particulièrement adapté lorsque les caractéristiques de légèreté et de flexibilité sont nécessaires.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter schwarzer NBR- Gummi. Caoutchouc NBR noir lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter öl- und dieselbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	25	75	-	168	120	100
8	16	25	75	-	228	180	100
10	18	25	75	-	275	100	100
13	21	25	75	-	300	130	50
16	25	25	75	-	392	160	50
19	29	25	75	-	490	190	50
25	36	25	75	-	539	210	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 25 BAR - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F

SATIHOSE

CARBO / ECO



- **Beständig gegen öle und Kraftstoffe mit aromatischen Inhaltsstoffen bis zu 50%.**
  Résistant aux huiles et aux carburants avec des teneurs en aromatiques allant jusqu'à 50%.
- **Beständig gegen HVO-Biodiesel.**
  Résistant au biodiesel HVO.
- **Auch in Spulen erhältlich.**
  Disponible aussi en bobine.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Kraftstoffen, Diesel, bleifreiem Benzin, öko-Diesel und Schmiermitteln im Allgemeinen. Geeignet für Verbrennungsmotoren bei Personenkraftwagen, Industriefahrzeuge, Traktoren und Schiffsmotoren.

Pour le passage de carburants, de diesel, d'essence sans plomb, d'éco-diesel et de lubrifiants en général. Convient aux moteurs à combustion pour les voitures particulières, les véhicules industriels, les tracteurs et les moteurs de bateaux.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatt, aus schwarzem NBR-Gummi, beständig gegen Mineralöle, Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von nicht mehr als 50 % und beständig gegen HVO-Biodiesel. Lisse, en caoutchouc noir NBR résistant aux huiles minérales, aux carburants à teneur aromatique non supérieure à 50 % et résistant au biodiesel HVO.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer glatter Gummi (CR/NBR), beständig gegen Schmierstoffe, Kraftstoffe, Abrieb- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc synthétique lisse, résistant aux intempéries et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	60	40	100
5	10	10	30	-	80	50	100
6	13	10	30	-	140	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
7,5	14,5	10	30	-	168	75	100
8	14,5	10	30	-	160	80	100
10	16	10	30	-	170	100	100

NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SPECIAL GREEN FUEL - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

CARBO / ISO 7840 A1



- **Resistent gegen hohe Temperaturen**
  Résistant à températures élevées.
- **Selbstlöschende Abdeckung.**
  Couverture self-extinguishing.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Transfer von Diesel und Kraftstoffen in der Automobil- und Marineindustrie.

Convient pour le transfert de diesel et de carburants dans l'industrie automobile et la marine.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR- Gummi, beständig gegen aromatische Inhaltsstoffe bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant aux composants aromatiques jusqu'à 50%.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Synthetische Gummimischung, Flammen-, abrieb-, ozon-, witterungs-, Hitze und ölbeständiger Gummi. Caoutchouc synthétique, résistant à la flamme, à l'abrasion, à l'ozone, aux aléas climatiques, à la chaleur et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	9	10	30	-	0,078	40	100
6	12	10	30	-	0,118	60	100
7	13	10	30	-	0,133	70	100
8	15	10	30	-	0,176	80	100
10	17	10	30	-	0,208	100	100
13	20	10	30	-	0,254	120	100
16	24	10	30	-	0,352	160	50
19	27	10	30	-	0,404	190	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
94/25/ CE, AMEND. DIRECT. 2003/44/CE - ISO 7840:2013- A1 AND LLOYD'S - NMMA APPROVED

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE : EUROCORD®
EN ISO 7840 A1 E E10/B10 COMPATIBLE
R.I.NA APPROVED - CE - YEAR - FUEL HOSE SAE J 1527 USCG R1 - LLOYD'S APPROVED

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-35°C / +90°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +100°C

-31°F / +194°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +212°F

SATIHOSE

CARBO / LN
DIN 73379



- **Entspricht DIN 73379.**
  Conforme aux normes DIN 73379.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Fördern von Kraftstoffen in Verbrennungsmotoren oder zum Schmieren in verschiedenen Dienstleistungen

Pour le transport de carburants dans les moteurs à combustion ou pour la lubrification dans différents secteurs.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter, schwarzer NBR- Gummi, beständig gegen öle und Kraftstoffe. Caoutchouc NBR noir lisse, résistant aux huiles et aux carburants.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer glatter CR- Gummi, beständig gegen Kraftstoffe, öle, Flammen, Abrieb- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc CR noir lisse, résistant aux carburants, aux huiles, aux flammes, à l'abrasion et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3,5	9,5	10	30	-	85	45	50
4	10	10	30	-	90	45	50
4,5	10,5	10	30	-	100	50	50
4,5	11,5	10	30	-	120	50	50
5	11	10	30	-	105	55	50
5	12	10	30	-	130	55	50
5,5	11,5	10	30	-	110	60	50
6	12	10	30	-	115	60	50
6	13	10	30	-	105	60	50
7	12	10	30	-	105	60	50
7	13	10	30	-	130	70	50
7,3	13,3	10	30	-	135	70	50
7,3	14,3	10	30	-	165	70	50
7,5	14,5	10	30	-	135	80	50
8	14	10	30	-	145	80	50
8	15	10	30	-	175	80	50
9	15	10	30	-	155	80	50
9,5	15,3	10	30	-	155	80	50
10	16	10	30	-	170	80	50
10	17	10	30	-	205	80	50
11	17	10	30	-	185	80	50
11	18	10	30	-	220	80	50
11,5	18,5	10	30	-	230	80	50
12,5	20	10	30	-	265	80	50
14	22	10	30	-	315	100	50
16	24	10	30	-	350	100	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
DIN 73379 TYPE 2A - ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® DIN 73379 2A FUEL&OIL MM . NBR/CR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-30°C / +90°C
-22°F / +194°F

SATIHOSE

POWERBLUE / LN
ISO 22241



ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch zur Förderung von wässrigen Flüssigkeiten auf Harnstoffbasis AUS32 (ADBLUE) in einer Konzentration bis zu 33%. Er kann in Geräten und Systemen verschiedener Art verwendet werden.

Tuyau pour le transport sous pression de fluides à base d'urée aqueux AUS 32 (ADBLUE) dans une concentration ne dépassant pas 33%. Peut être utilisé dans des équipements et des installations de différents types.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, hochwertiger EPDM Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse, de haute qualité.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter EPDM, beständig gegen Hitze-, Ozon-, Wetter und Abriebeinflüsse. EPDM noir, lisse, résistant à la chaleur, à l'ozone, aux aléas climatiques et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	20	10	30	-	280	130	50-100
19	27	10	30	-	340	190	80
25	35	10	30	-	550	250	50-100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - ISO 22241-2

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® POWERBLUE WP 10 BAR ISO 22241-2

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +100°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +120°C

-40°F / +212°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +230°F

SATIHOSE

CARBO / LN
SAE J30 R7



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Förderung von Hydraulikflüssigkeiten, Mineralölen, Schmiermitteln, Benzin und Dieselkraftstoff; wird vor allem im Automobilbereich verwendet.

Convient pour le pompage de fluides hydrauliques, d'huiles minérales, de lubrifiants, d'essence et de diesel. Utilisé principalement dans le secteur automobile.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique noir.
B **Einlage** Couche intérieure	1 Spiralförmiges Textil. 1 textile en spirale.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer glatter synthetischer Gummi; ozon-, abrieb und ölbeständig. Caoutchouc synthétique noir lisse ; résistant à l'ozone, à l'abrasion et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	11	10	30	-	95	50	100
6	12	10	30	-	120	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
8	14	10	30	-	150	80	100
10	16	10	30	-	200	100	100
13	20	10	30	-	290	130	50
16	24	10	30	-	352	160	50
19	27	10	30	-	405	190	50
25	35	10	30	-	660	250	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307
- SAE J30 R7

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SAE J30 R7 FUEL HOSE

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

SATIHOSE

CARBO / LN
SAE J30 R2-R6



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Förderung von bleifreien Kraftstoffen (EN 228-2017) und Diesel (EN 590.2017). Geeignet für B100 (100% biodiesel = RME), 820, B7 (EN 590.2017), E5 (EN 228:2017), E10, E85 und E100. Die verwendete Beschichtung entspricht der RMA- Klasse A.

Convient pour le transport de carburants sans plomb (EN 228-2017) et de diesel (EN 590.2017). Convient pour B100 (100% biodiesel = RME), 820, B7 (EN 590.2017), E5 (EN 228:2017), E10, E85 et E100. Le revêtement utilisé correspond à la classe RMA- A.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR Gummi. Caoutchouc NBR noir.
B **Einlage** Couche intérieure	Spiraltextilien. Textile spiralé.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter synthetischer Gummi; ozon-, abrieb und ölbeständig. Caoutchouc synthétique noir lisse; résistant à l'ozone, à l'abrasion et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	11	12	36	-	95	30	50
6	12	12	36	-	120	36	50
7	13	12	36	-	130	42	50
8	14	12	36	-	150	48	50
10	16	12	36	-	200	60	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
SAE J30R2 - SAE J30R6


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SAE J30 R2 SAE J30R6 W.P 12 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-30°C / +100°C
-22°F / +212°F

SATIHOSE

EASY LOCK / LN
SAE 100 R6



- **Geeignet für Push- Lock-Verbindungssysteme.**
  Convient pour les raccords Push-Lock.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Durchleiten von Hydraulikflüssigkeiten auf Basis von Mineralölen, Rohöl, Wasser und Druckluft usw. bei niedrigem Druck geeignet.

Pour le passage à basse pression de fluides hydrauliques à base d'huile minéraux, pétrole brut, eau et air comprimé, etc.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezieller synthetischer Gummi, beständig gegen Hydrauliköle. Caoutchouc synthétique spécial, résistant aux huiles hydrauliques.
B **Einlage** Couche intérieure	1 hochzugfestes synthetisches Textilgeflecht. 1 tresse textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Ozon-, abrieb-, wetter und ölbeständiger spezieller synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'ozone, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	10,7	34	136	-	90	50	>10
6,4	12,3	28	112	-	110	65	>10
8	13,9	28	112	-	130	80	>10
9,5	15,5	28	112	-	150	80	>10
12,7	19,5	28	112	-	220	100	>10
16	22,6	24	96	-	260	125	>10
19	25,8	21	84	-	310	150	>10
25,4	33,234	20	80	-	460	170	>10


NORMEN NORMES :
SAE 100 R6 - ISO 1307 - EN854 TYPE R6 - TS6388
EN854 TIP36 - ISO4079-1 R6

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® EASY LOCK LN SAE 100 R6

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

CARBO / HD 10



- **Antistatisch.**
  Antistatique.



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Kraftstoffe im allgemeinen. Besonders geeignet für das Be- und Entladen von Tankstellen.

Convient pour les huiles minérales, les carburants diesel et les carburants en général. Convient particulièrement pour le chargement et la vidange des stations-service.

STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR Gummi. Beständig gegen öle, Benzin und Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir. Résistant aux huiles, à l'essence et aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Ozon-, abrieb-, wetter und ölbeständiger spezieller synthetischer Gummi Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	27	10	30	-	380	190	40
22	30	10	30	-	424	220	40
25	35	10	30	-	615	250	40
30	40	10	30	-	693	300	40
32	42	10	30	-	751	320	40
35	45	10	30	-	820	350	40
38	48	10	30	-	877	380	40
40	50	10	30	-	914	400	40
45	56	10	30	-	1137	450	40
50	62	10	30	-	1280	500	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F

SATIHOSE

ASPOCORD / HD 20



- **Antistatisch.**
  Antistatique.
- **Auf Rollen aufrollbar.**
  Enroulable sur bobine.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Förderung und leichten Absaugung von Mineralölen, Benzin, Diesel und weiteren Kraftstoffen aus Tankfahrzeugen. Geeignet um auf Rollen gewickelt zu werden. Beständig gegen Quetschen.

Pour le refoulement et l'aspiration légère d'huiles minérales, de diesel, d'essence et de carburants. Sa structure spéciale est conçue pour être enroulée sur des bobines pour le chargement et le déchargement des carburants des camions-citernes. Structure résistante à l'écrasement et à la déformation.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR Gummi. Beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir et lisse. Résiste aux carburants contenant jusqu'à 50% d'aromatiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter PVC/NBR- Gummi. Beständig gegen öle, Kraftstoffe, atmosphärische Mittel, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc PVC/NBR noir et lisse. Résistant aux huiles, aux carburants, aux agents atmosphériques, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	32	20	60	-	668	190	40
25	38	20	60	-	804	254	40
32	45	20	60	-	1008	320	40
38	52,5	20	60	-	1282	380	40
40	54,5	20	60	-	1338	400	50
45	58	20	60	-	1416	445	50
50	64,5	20	60	-	1535	508	50-60

NORMEN NORMES:
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 20 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-20°C / +70°C
-4°F / +158°F

SATIHOSE

CARBO STATION



- **Entspricht EN 1360 Typ 1.**
  Conforme à la norme EN 1360 Type 1.

ANWENDUNG
APPLICATION

Speziell für die Abgabe von Kraftstoffen an Tankstellen (Benzin, bleifreies Benzin und Diesel).

Spécialement conçu pour la distribution de carburants dans les stations-service (essence, sans plomb et diesel).



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer Nitrilkautschuk, beständig gegen öl, Diesel und Benzin. Caoutchouc nitrile noir, résistant à l'huile, au diesel et à l'essence.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Speziell beständiger Gummi gegen öle, Flammen, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc spécialement résistant aux huiles, aux flammes, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	21,5	16	48	-	295	50	40
16	26	16	48	-	425	70	40/100
19	29	16	48	-	475	95	40
25	36,5	16	48	-	690	130	40

NORMEN NORMES:
EN 1360 TYPE 1 - ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® CARBO STATION EN 1360 TYPE - 1

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-30°C / +55°C
-22°F / +158°F

SATIHOSE

CARBO / SP 10



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Förderung und Auf- und Absaugung von Mineralölen und Kraftstoffen und vor allem für die Be- und Entladung von Tankern.

Convient pour le transport, le chargement et l'aspiration d'huiles minérales et de carburants, et surtout pour le chargement et le déchargement de pétroliers.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR Gummi. Beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir. Résiste aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Beständig gegen Ozon, Abrieb, Witterung und öl. Résistant à l'ozone, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	540	75	40
25	36	10	30	0,8	710	100	40
30	41	10	30	0,8	871	120	40
32	44	10	30	0,8	1014	130	40
35	46	10	30	0,8	993	140	40
38	49	10	30	0,8	1070	150	40
40	52	10	30	0,8	1249	160	40
45	57	10	30	0,8	1522	190	40
48	58	10	30	0,8	1314	200	40
51	63	10	30	0,8	1752	250	40
60	73	10	30	0,8	2132	310	40
70	83	10	30	0,8	2605	400	40
80	94	10	30	0,8	2983	475	20-40
90	104	10	30	0,8	3326	522	20
100	117	10	30	0,8	4133	610	20-40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES:
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F

SATIHOSE

CORDFLEX OIL S.E.



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Ansaugen und Fördern von Mineralölprodukten und Kraftstoffen. Durch seine besondere Struktur ist er sehr widerständig, auch unter extremen Arbeitsbedingungen. Abrieb- und Wetterbeständig, Chemikalien und Quetschresistent. Lässt sich problemlos auf Rollen aufrollen.

Convient à l'aspiration et à la distribution de produits pétroliers. Sa structure spéciale lui confère une grande résistance dans des conditions de travail extrêmes (par exemple, vidange industrielle). Il peut être facilement enroulé sur des bobines.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flexible spezialmischung aus PVC/NBR, beständig gegen öle und Kraftstoffe. Mélange spécial flexible de PVC/NBR, résistant aux huiles et aux carburants.
B **Einlage** Couche intérieure	Quetschfeste PVC- Spirale. Spirale PVC résistante à l'écrasement.
C **Decke** Revêtement	Außen leicht geriffelt. Extérieur légèrement strié.
Oberfäche Couverture	Mattes blau. Bleu mat.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	8	-	0,8	450	80	50
25	4,6	8	-	0,8	580	100	50
30	4,8	8	-	0,8	650	120	50
32	4,8	8	-	0,8	670	128	50
35	5	7	-	0,8	720	140	50
38	5	7	-	0,8	770	152	50
40	5	7	-	0,8	815	160	50
45	5,1	7	-	0,8	960	180	50
51	5,6	7	-	0,8	1150	200	50
60	5,9	6	-	0,8	1530	240	50
63	6	6	-	0,8	1580	252	50
70	6,1	6	-	0,8	1820	280	50
75	6,2	5	-	0,8	1920	300	50
80	6,4	4	-	0,8	2100	320	50/30
90	6,6	4	-	0,8	2400	360	30/25
102	7,2	3	-	0,8	3200	400	30/25
120	7,9	3	-	0,7	3800	480	25
152	9,8	2,5	-	0,7	6150	608	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-25°C / +60°C
-13°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX OIL
ANTISTATIC



- **Antistatisch.**
  Antistatique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Ansaugen und Fördern von Mineralölprodukten und Kraftstoffen. Durch seine besondere Struktur ist er sehr widerständig, auch unter extremen Arbeitsbedingungen. Abrieb- und Wetterbeständig, Chemikalien und Quetschresistent. Lässt sich problemlos auf Rollen aufrollen.

Convient à l'aspiration et à la distribution de produits pétroliers. Sa structure spéciale lui confère une grande résistance dans des conditions de travail extrêmes (par exemple, vidange industrielle). Il peut être facilement enroulé sur des bobines.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flexible spezialmischung aus PVC/NBR, beständig gegen öle und Kraftstoffe. Mélange spécial flexible de PVC/NBR, résistant aux huiles et aux carburants.
B **Einlage** Couche intérieure	Quetschfeste PVC- Spirale und Längsdraht aus Kupfer. Spirale en PVC résistant à l'écrasement et fil longitudinal en cuivre.
C **Decke** Revêtement	Außen leicht geriffelt. Extérieur légèrement strié.
Oberfäche Couverture	Mattes blau. Bleu mat.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	8	-	0,8	450	80	50
25	4,6	8	-	0,8	580	100	50
30	4,8	8	-	0,8	650	120	50
32	4,8	8	-	0,8	670	128	50
35	5	7	-	0,8	720	140	50
38	5	7	-	0,8	770	152	50
40	5	7	-	0,8	815	160	50
45	5,1	7	-	0,8	960	180	50
51	5,6	7	-	0,8	1150	200	50
60	5,9	6	-	0,8	1530	240	50
63	6	6	-	0,8	1580	252	50
70	6,1	6	-	0,8	1820	280	50
75	6,2	5	-	0,8	1920	300	50
80	6,4	4	-	0,8	2100	320	50
90	6,6	4	-	0,8	2400	360	25
100	7,2	3	-	0,8	3200	400	25
120	7,9	3	-	0,7	3800	480	25
152	9,8	2,5	-	0,7	6150	608	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-25°C / +60°C
-13°F / +140°F

SATIHOSE

GRECATO / SP
MULTIPURPOSE



- **Ideal für den Automobilbereich und für Industriefahrzeuge.**
  Idéal pour le secteur automobile et véhicules industriels.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zur Ansaugung und Förderung von paraffinischen ölen, Glykol, Luft und Wasser. Wird vor allem dort eingesetzt, wo ein kleiner Bandradius erforderlich ist. Gut geeignet für den Automobilbereich und Industriefahrzeuge.

Pour l'aspiration et le transport d'huiles de paraffine, d'air, d'eau et de glycol. Particulièrement adapté aux utilisations nécessitant de faibles rayons de courbure ; trouve une large application dans l'industrie automobile et véhicules industriels en tant que tuyau polyvalent.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR- Gummi. Beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir. Résiste aux carburants ayant une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Beständig gegen Ozon, Abrieb, Witterung und öl. Résistant à l'ozone, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Gewellt mit Stoff Eindruck. Ondulée avec effet de tissu

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
15	25	10	30	0,8	380	45	40
16	26	10	30	0,8	410	48	40
18	28	10	30	0,8	450	54	40
19	29	10	30	0,8	570	75	40
20	30	10	30	0,8	483	60	40
22	32	10	30	0,8	520	66	40
25	35	10	30	0,8	570	75	40
28	38	10	30	0,8	630	84	40
30	40	10	30	0,8	670	90	40
32	43	10	30	0,8	790	100	40
35	45	10	30	0,8	820	105	40
38	48	10	30	0,8	840	114	40
40	51	10	30	0,8	870	120	40
42	53	10	30	0,8	960	126	40
45	56	10	30	0,8	1000	135	40
48	59	10	30	0,8	1080	144	40
51	63	10	30	0,8	1410	153	40
55	67	10	30	0,8	1510	165	40
60	72	10	30	0,8	1500	180	40
70	82	10	30	0,8	2080	210	40
76	88	10	30	0,8	2170	228	40
80	92	10	30	0,8	2300	475	20-40
90	104	10	30	0,8	2980	522	20
102	116	10	30	0,8	4133	610	20-40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
SDB - Schlauchschelle mit konstanter Spannung Collier de serrage à tension constante **(# 221)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
STS - Schlauchschelle mit konstanter Spannung Collier de serrage à tension constante **(# 220)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-35°C / +100°C
-31°F / +212°F

SATIHOSE

ONDULCARBO / SPR



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Saugen von Mineralölen, Diesel, Benzin und Kraftstoffen. Besonders geeignet zum Be- und Entladen von Tankstellen, Tankwagen und Raffinerien.

Convient pour le pompage et l'aspiration d'huiles minérales, de diesel, d'essence et de carburants. Convient particulièrement pour le chargement et la vidange des stations-service, des camions-citernes et des raffineries.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR Gummi. Beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir. Résiste aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	NBR/SBR- Gummi. Beständig gegen öle, Kraftstoffe, atmosphärische Mittel, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc NBR/SBR. Résistant aux huiles, aux carburants, aux agents atmosphériques, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Wellig mit Stoff Eindruck. Ondulée avec effet de tissu.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	51	5	15	0,5	1076	160	40
45	56	5	15	0,5	1195	180	40
50	61	5	15	0,5	1344	200	40
50	64	5	15	0,5	1764	220	40
80	94	5	15	0,5	2615	320	20
102	116	5	15	0,5	3439	400	20
152	166	5	15	0,5	5124	600	20

NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-30°C / +70°C
-22°F / +158°F

SATIHOSE

ONDULCARBO / SPM



- **Mit weichen Bündchenenden versehen.**
  Fournis avec des embouts flexibles aux extrémités pour un raccordement facile.
- **In verschiedenen Größen erhältlich.**
  Disponible dans différentes tailles.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Saugen von Mineralölen, Diesel, Benzin und Kraftstoffen. Besonders geeignet zum Be- und Entladen von Tankstellen, Tankwagen und Raffinerien.

Convient pour le pompage et l'aspiration d'huiles minérales, de diesel, d'essence et de carburants. Convient particulièrement pour le chargement et la vidange des stations-service, des camions-citernes et des raffineries.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR Gummi. Beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir. Résiste aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	NBR/SBR- Gummi. Beständig gegen öle, Kraftstoffe, atmosphärische Mittel, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc NBR/SBR. Résistant aux huiles, aux carburants, aux agents atmosphériques, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Wellig mit Stoff Eindruck. Ondulée avec effet de tissu.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	51	5	15	0,5	1076	160	2-3-4
50	62	5	15	0,5	1744	200	2,5 - 3 3,5 - 4 4,5 -5
80	93	5	15	0,5	2582	320	2 - 2,5 3 - 3,5 4 - 4,5 5 - 6
102	116	5	15	0,5	3335	400	3 - 4 5

NORMEN NORMES:
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F

SATIHOSE

TANK TRUCK / HD
EN 12115



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern von Mineralprodukten mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%.

Convient pour le transport de produits minéraux ayant une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir conducteur. Résistant à l'huile et à l'essence.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständig, schwer entflammbar. Résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion et aux huiles, difficilement inflammable.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	16	64	-	632	125	40
25,4	37	16	64	-	777	150	40
32	44	16	64	-	974	175	40
38	51	16	64	-	1219	225	40
50,8	67	16	64	-	2007	275	40
63,5	79	16	64	-	2308	300	40
76,2	92	16	64	-	2783	350	40
101,6	118	16	64	-	3823	450	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**



NORMEN NORMES :
EN 12115

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® TANK TRUCK HD EN 12115

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

20°C / +70°C
-4°F / +158°F

SATIHOSE

TANK TRUCK / SP
EN 12115



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Saugen von Mineralprodukten mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%.

Convient pour le transport et l'aspiration de produits minéraux ayant une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir conducteur. Résistant à l'huile et à l'essence
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständig, schwer entflammbar. Résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion et aux huiles, difficilement inflammable.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	16	64	0,92	700	95	40
25	37	16	64	0,92	880	125	40
32	44	16	64	0,92	1200	160	40
38	51	16	64	0,92	1430	190	40
51	67	16	64	0,92	2200	250	40
63	79	16	64	0,92	2500	315	40
76	92	16	64	0,80	3200	380	40
102	118	16	64	0,80	4520	500	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**



NORMEN NORMES :
EN 12115


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE : EUROCORD®
TANK TRUCK SP EN 12115

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

20°C / +70°C
-4°F / +158°F

SATIHOSE

OIL RETURN / SP



- **Ideal für den hydraulischen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich.**
  Idéal pour le secteur de l'hydraulique, l'agriculture et l'industrie.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Saugen von Hydraulikölen in Hydraulikanlagen. Wird vor allem auf landwirtschaftlicher und industrieller Ebene verwendet, kann mit landwirtschaftlichen Maschinen, Industriemaschinen, Pressen usw. verbunden werden.

Convient pour le transport et le pompage d'huiles hydrauliques dans les installations hydrauliques. Particulièrement utilisé dans l'agriculture et l'industrie ; montés et raccordés sur des machines agricoles, des machines industrielles, des presses, etc.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Hydraulikölbeständiger NBR/SBR synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique NBR/SBR résistant aux huiles hydrauliques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und Stahl Drahtspirale. Textile synthétique à haute résistance à la traction et spirale en fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb-, hitze und ölbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion, à la chaleur et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,8	600	75	61
25	35	10	30	0,8	650	100	61
30	40	10	30	0,8	810	120	61
32	42	10	30	0,8	970	128	61
35	45	10	30	0,8	1000	140	61
38	48	10	30	0,8	1130	152	61
40	50	10	30	0,8	1170	160	61
42	52	10	30	0,8	1270	168	61
50	61	10	30	0,8	1540	204	61
60	71	10	30	0,8	1960	240	61

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® TYPE SAE 100R4 - OIL RETURN SP

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

SAE 100 R4



- **Ideal für den hydraulischen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich.**
  Idéal pour le secteur de l'hydraulique, l'agriculture et l'industrie.
- **Entspricht der Norm SAE J517 100R4.**
  Conforme à la norme SAE J517 100R4.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Saugen von Hydraulikölen in Hydraulikanlagen. Wird vor allem auf landwirtschaftlicher und industrieller Ebene verwendet, kann mit landwirtschaftlichen Maschinen, Industriemaschinen, Pressen usw. verbunden werden.

Convient pour le transport et le pompage d'huiles hydrauliques dans les installations hydrauliques. Particulièrement utilisé dans l'agriculture et l'industrie ; montés et raccordés sur des machines agricoles, des machines industrielles, des presses, etc.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir conducteur. Résistant à l'huile et à l'essence.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständiger synthetischer Neoprene Gummi. Caoutchouc synthétique néoprène résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion et aux huiles.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
18	26	21	84	0,8	457	45	40
19	29	21	84	0,8	541	50	40
22	32	17	68	0,8	616	60	40
25,4	35	17	68	0,8	683	65	40
28	39	17	68	0,8	834	78	40
30	41	17	68	0,8	866	82	40
32	42	14	56	0,8	848	85	40
35	46	14	56	0,8	1021	90	40
38	49	10	40	0,8	1202	95	40
40	52	10	40	0,8	1380	100	40
42	54	10	40	0,8	1455	110	40
45	57	10	40	0,8	1525	110	40
48	60	7	28	0,8	1545	120	40
50,8	62	7	28	0,8	1590	135	40
60	72	4	16	0,8	1971	175	40
63,5	75,5	4	16	0,8	2050	180	40
70	84	4	16	0,8	2600	240	40
76,2	88	4	16	0,8	2618	225	40
80	94	4	16	0,8	2950	240	20
90	103	3	12	0,8	3291	270	20
101,6	115	2	8	0,8	3775	400	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SAE 100 R4 - SAE J517 I. D. A.MM

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

SAE 100 R6



- **Entspricht der Norm SAE J517 100R6.**
  Conforme à la norme SAE J517 100R6.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle, Schmierstoffe und Diesel Treibstofflieferung. SAE J517 100R6.

Convient pour les fluides hydrauliques, les huiles minérales, les lubrifiants et la fourniture de carburant diesel. SAE J517 100R6.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir conducteur. Résistant à l'huile et à l'essence.
B **Einlage** Couche intérieure	1 Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. 1 textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständiger synthetischer Neoprene Gummi. Caoutchouc synthétique néoprène résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion et aux huiles.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

dash	mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
03	4,8	3/16	11,9	34	136	-	99	50	100
04	6,4	1/4	13,5	28	112	-	100	65	100
05	7,9	5/16	15,1	28	112	-	125	75	100
06	9,5	3/8	16,7	28	112	-	150	75	100
08	12,7	1/2	20,6	28	112	-	200	100	100
10	15,9	5/8	23,8	24	96	-	250	125	100
12	19	3/4	27,8	21	84	-	300	150	100
16	25,4	1	33,4	12	48	-	450	135	50

NORMEN NORMES :
SAE J517 100 R6 - EN 854 TYPE R6 - ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® I.D. (INCH) - SAE 100 R 3 - (DASH) I.D. (MM) MAX W.P. ...BAR (..PSI) QUARTER/YEAR PROD.

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

SAE 100 R3



- **Entspricht der Norm SAE J517 100R3.**
  Conforme à la norme SAE J517 100R3.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle, Schmierstoffe und Diesel Treibstofflieferung. SAE J517 100R3.

Convient pour les fluides hydrauliques, les huiles minérales, les lubrifiants et la fourniture de carburant diesel. SAE J517 100R3.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir conducteur. Résistant à l'huile et à l'essence.
B **Einlage** Couche intérieure	2 Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. 2 textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständiger schwarzer synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique noir résistant aux aléas climatiques, à l'ozone, à l'abrasion et aux huiles.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

dash	mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
03	4,8	3/16	12,7	105	420	-	160	60	100
04	6,4	1/4	14,3	85	340	-	180	80	100
05	7,9	5/16	17,5	84	336	-	265	100	100
06	9,5	3/8	19,1	78	312	-	295	100	100
08	12,7	1/2	23,7	70	280	-	425	125	100
10	15,9	5/8	27	65	260	-	500	140	100
12	19	3/4	31,8	50	200	-	700	150	100
16	25,4	1	38,1	40	160	-	845	205	50
20	31,8	1 1/4	44,5	25	100	-	990	255	50

NORMEN NORMES :
SAE J517 100 R3 - EN 854 TYPE R3 - ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® I.D. (INCH) - SAE 100 R 3 - (DASH) I.D. (MM) MAX W.P. ...BAR (..PSI) QUARTER/YEAR PROD.

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

DIN 20021 2 TE



- **Entspricht der Norm EN 854 DIN 20021.**
  Conforme à la norme EN 854 DIN 20021.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle, Schmierstoffe und Diesel Treibstofflieferung, Luft und Wasser. Entspricht der Norm EN 854 DIN 20021.

Convient pour les fluides hydrauliques, les huiles minérales, les lubrifiants et la livraison de carburant diesel, l'air et l'eau. Conforme à la norme EN 854 DIN 20021.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter Hydraulikölbeständiger CR- Gummi. Caoutchouc CR lisse résistant à l'huile hydraulique.
B **Einlage** Couche intérieure	1 hochzugfestes synthetisches Textilgeflecht. 1 tresse textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständiger synthetischer CR- Gummi. Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'ozone, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

dash	mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
03	4,8	3/16	11,8	80	320	-	114	25	100
04	6,4	1/4	13,4	75	300	-	144	40	100
05	7,9	5/16	14,9	68	272	-	165	50	100
06	9,5	3/8	16,5	63	252	-	185	60	100
08	12,7	1/2	19,8	58	232	-	237	70	100
10	15,9	5/8	23,9	50	200	-	322	90	100
12	19	3/4	27	45	180	-	382	110	100
16	25,4	1	34,4	40	160	-	557	150	50

NORMEN NORMES :
EN 854 TYPE 2TE - DIN 20021 2TE - ISO 4079 2TE - ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® EN 854 - DIN 20021 2TE (DIAM. INCH) QUARTER/YEAR PROD.

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

DIN 20021 3 TE



- **Entspricht der Norm EN 854 DIN 20021**
  Conforme à la norme EN 854 DIN 20021.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle, Schmierstoffe und Diesel Treibstofflieferung, Luft und Wasser. Entspricht der Norm EN 854 DIN 20021.

Convient à la distribution de fluides hydrauliques, d'huiles minérales, de lubrifiants, de gazole, etc. Conforme à la norme EN 854 DIN 20021.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter Hydraulikölbeständiger CR- Gummi. Caoutchouc CR lisse résistant aux huiles hydrauliques.
B **Einlage** Couche intérieure	2 hochzugfeste synthetische Textilgeflechte. 2 tresses textiles synthétiques à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Wetter-, ozon-, abrieb und ölbeständiger synthetischer CR- Gummii. Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'ozone, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	3/16	12,8	160	640	-	156	40	100
6,4	1/4	14,4	145	580	-	187	45	100
7,9	5/16	16,9	130	520	-	244	55	100
9,5	3/8	18,5	110	440	-	269	70	100
12,7	1/2	21,7	93	372	-	335	85	100
15,9	5/8	25,9	80	320	-	434	105	50
19	3/4	29	70	280	-	500	130	50
25,4	1	36	55	220	-	667	150	50
31,8	1 1/4	42,3	45	180	-	827	190	50
38,1	1 1/2	49,6	40	160	-	1048	240	50

NORMEN NORMES:
EN 854 TYPE 3TE - DIN 20021 3TE - ISO 4079-1 3TE - ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® EN 854 - DIN 20021 3TE (DIAM. INCH)

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

SAE J 1401



- **Entspricht der Norm SAE J 1401.**
  Conforme à la norme SAE J 1401.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für hydraulische Bremssysteme im Automobilbereich.
Entspricht der Norm SAE J 1401

Convient aux systèmes de freinage hydrauliques dans le secteur automobile. Conforme à la norme SAE J 1401.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatt aus schwarzem NBR- Gummi. Beständig gegen hydraulische Bremsflüssigkeiten. Lisse en caoutchouc NBR noir. Résiste aux liquides de frein hydrauliques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	CR- Gummi beständig gegen öle, Kraftstoffe, atmosphärische Mittel, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc CR résistant aux huiles, aux carburants, aux agents atmosphériques, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Geriffelt. Ondulée.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3,2	1/8	10,5	276	490	-	91	30	10-100
5	3/16	13	276	345	-	129	50	10-100


NORMEN NORMES:
ISO 1307 - SAE J 1401

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS ROTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE ROUGE

-45°C / +80°C
-49°F / +176°F

SATIHOSE

SAE 100 R7




- **Entspricht der Norm SAE J517 FEB98 100R7.**
  Conforme à la norme SAE J517 FEB98 100R7.
- **Thermoplastischer Schlauch geeignet für den Marine Sektor.**
  Tuyau thermoplastique adapté au secteur marin.

ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler und thermosplastischer Hochdruckschlauch für hydraulische Anwendungen, besonders geeignet im Marinebereich.

Tuyau souple pour haute pression en thermoplastique pour utilisation hydraulique, particulièrement adapté au secteur de la marine.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezielle Polyestermischung. Mélange spécial de polyester.
B **Einlage** Couche intérieure	2 hochbeständige Synthetik Fasern. 2 fibres synthétiques très résistantes.
C **Decke** Revêtement	Schwarz, glatt perforiert, hat eine spezielle ölbeständige und abriebfeste Polyurethanmischung, ist beständig gegen Witterungseinflüsse und Meerwasser. Längsmarkierung in weißer Tinte. Noir, perforé lisse, a un mélange spécial de polyuréthane résistant à l'huile et à l'abrasion, est résistant aux aléas climatiques et à l'eau de mer. Marquage longitudinal à l'encre blanche.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	3/16	9,3	220	880	-	60	26	10-100
6,6	1/4	12,5	215	860	-	100	30	10-100
8	5/16	14,3	195	780	-	140	40	10-100
9,7	3/8	16,5	187	750	-	170	70	10-100
13	1/2	20,5	157	630	-	230	90	10-100

NORMEN NORMES:
EN 855:1996 R7
ISO 3949:2004/R7-1 - SAE J517 FEB98 100R7


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® SAE 100 R7 1/4"

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SPIRALSCHUTZ-
PVC- SCHLÄUCHE

TUYAUX EN PVC AVEC PROTECTION EN SPIRALE GAINES ET SPIRALES DE PROTECTION



SATIHOSE

MOLLAFLEX SMART



- **Abriebfest.**
  Résistant à l'abrasion.

ANWENDUNG
APPLICATION

Schutzmantel aus hartem PVC. Geeignet für Hydraulikleitungen und Mehrrohrverkabelungen.
Abriebfest nach ISO 4649 <150 mm³.

Gaine de protection en PVC rigide, pour tuyaux hydrauliques et câblage tuyaux multiples.
Résistant à l'abrasion selon ISO 4649 <150 mm³.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Harter PVC. PVC rigide.
B **Einlage** Couche intérieure	--
C **Decke** Revêtement	--
Oberfäche Couverture	Schwarz. Noir.

NOMINAL NOMINAL mm	mm	mm	mm	gr/mt	mm	m
13×16	13	15,4	1,2	50	10	20-50
16×20	16	18,4	1,2	62	12	20-50
20×25	20	23,6	1,8	120	14,5	20-50
24×29	23,5	27,3	1,9	160	15	20-50
27×32	27	30,8	1,9	195	16	20-50
30×35	30	34,4	2,2	230	18	20-50
35×40	35,5	40	2,2	280	20,5	20-50
44×50	43,5	48	2,3	400	23	20
56×63	56	61,5	2,7	570	26	20
65×75	66	73	3,5	770	30	20
80×90	82	90	3,8	1070	34	20
100×111	103	111	4,3	1550	46	20
120×131	124	132	5,4	2050	50	20

NORMEN NORMES :
ISO 1307

SELBSTLÖSCHEND AUTO-EXTINGUIBLE :
UL 94 VO

HÄRTE DURETÉ :
SH. 78 ± 3

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
MOLLAFLEX (Ø INT X Ø EST) MADE IN ITALY

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

MOLLAFLEX HD



- **Abriebfest.**
  Résistant à l'abrasion.

ANWENDUNG
APPLICATION

Abriebfester Schutzmantel aus Spezialkunststoff. Geeignet zum Schutz von Hydraulikleitungen und Kabeln in Landwirtschafts- und Industriemaschinen.

Gaine de protection résistante à l'abrasion en matière plastique spéciale. Convient pour la protection des conduites hydrauliques et des câbles dans les machines agricoles et industrielles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Harter PVC. PVC rigide.
B **Einlage** Couche intérieure	--
C **Decke** Revêtement	--
Oberfäche Couverture	Verschiedene Farben. Différentes couleurs.

NOMINAL NOMINAL mm	mm	mm	mm	gr/mt	mm	m
7,5×10	7,5	10	1.2	35	-	50
9,5×12,5	9,5	12,5	1.5	48	-	50
13×16	13	16	1.5	60	-	50
16×20	16	20	2.0	75	-	50
20×25	20	25	2.5	140	-	50
24×29	24	29	2.5	180	-	50
27×32	27	32	2.5	220	-	50
30×35	30	35	2.5	250	-	50
35×40	35	40	2.5	310	-	20
44×50	44	50	3.0	430	-	20
56×63	56	63	3.5	610	-	20
65×75	65	75	5.0	820	-	20
80×90	80	90	5.0	1110	-	20
100×110	103	114	5.0	1650	-	20
150×159	150	162	6	2380	-	20

NORMEN NORMES:
ISO 1307


HÄRTE DURETÉ:
SH. 78 ± 3

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
MOLLAFLEX (Ø INT X Ø EST) MADE IN ITALY

-20°C / +70°C
+4°F / +158°F

SATIHOSE

HELIMOPLEN



- **Geeignet als Schlauchschutz.**
  Convient pour la protection d'autres tuyaux.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird als Schutzhülle für andere Schläuche verwendet oder für die Luftzufuhr in den Autosektor.

Utilisé comme gaine de protection pour d'autres tuyaux ou pour l'alimentation en air dans le secteur automobile.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Gewelltes Polypropylen. Polypropylène annelé.
B **Einlage** Couche intérieure	--
C **Decke** Revêtement	--

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
7,2	10	-	-	-	18	10	50
9,4	11,4	-	-	-	20	11	50
10,4	13,4	-	-	-	22	13	100
11,4	15,1	-	-	-	25	15	50
14,4	18,1	-	-	-	35	18	50
17	21,2	-	-	-	40	21	50
20	24,5	-	-	-	50	24	100
26,5	30,5	-	-	-	69	30	50
28	32,2	-	-	-	74	32	50
30,5	35	-	-	-	85	35	50
35	40,5	-	-	-	100	40	50
40,5	47,5	-	-	-	110	47	50
50,5	57,8	-	-	-	175	57	50
61	68	-	-	-	225	68	50
70	78	-	-	-	265	78	50
80	89,5	-	-	-	310	89	25
90,5	99,5	-	-	-	350	99	25
100	110,5	-	-	-	410	110	25
120	129	-	-	-	515	129	25
140	155	-	-	-	650	155	25

NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +100°C
+23°F / +212°F

SATIHOSE

PROTECH / TPO



ANWENDUNG
APPLICATION

Schlauch geeignet für Industriestaubsauger, Luft-, Flüssigkeits- und Staubdurchfluss. System mit Muffe für Spiralschlauch und Schutzendstück für die Elektro- und Betriebskabel von Außenbordmotoren.

Tuyau indiqué pour aspirateurs industriels, passage d'air, de liquides, de poussières. Système avec douille de tuyau spiralé et embout de protection pour les câbles électriques et de service des moteurs hors-bord.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Schlauch aus modifiziertem TPO. Leicht, extrem flexibel auch bei niedrigen Temperaturen. Beständig gegen Hydrolyse, mikrobiellen Befall, Ozon und UV-Strahlen. Tuyau en TPO modifié. Léger, extrêmement flexible même à basses températures. Résistant à l'hydrolyse, aux attaques microbiennes, à l'ozone et aux rayons UV.
B **Einlage** Couche intérieure	--
C **Decke** Revêtement	--
Oberfäche Couverture	Metallic-Grau. Gris métallisé.

mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	33	0,6	0,6	110	50	30
32	40,5	0,5	0,5	275	70	30
38	48	0,4	0,4	320	80	30
50	61	0,25	0,25	420	120	25

NORMEN NORMES :
-

HÄRTE DURETÉ :
-

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
-

-50°C / +60°C
+58°F / +140°F

SATIHOSE

PROTECH / PP



- **Schutzmantel aus Polypropylen zum Schutz für Schläuche.**
  Gaine de protection en polypropylène pour protéger les tuyaux.

ANWENDUNG
APPLICATION

Die dicht gewebte Konstruktion bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und wird daher häufig zum Schutz von Hydraulikschläuchen, Gummischläuchen, PVC- Schläuchen und Kabelbäumen verwendet. Ebenso gut im industriellenbereich geeignet.

Le tissage serré offre une excellente résistance à l'abrasion et est donc souvent utilisé pour protéger les tuyaux hydrauliques, les tuyaux en caoutchouc, les tuyaux en PVC et les faisceaux de câbles. Ce type de gaine peut également être utilisé dans les secteurs industriels.



STRUKTUR
STRUCTURE

Material Matériau	Sehr strapazierfähige und recycelbare Polypropylen- Schlauchhülle. Dank der dicht gewebten Konstruktion ist sie generell säure- und laugenbeständig und besitzt eine hervorragende Abriebfestigkeit. Gaine en polypropylène très résistante et recyclable. Grâce à sa Constructions tissée serrée, elle est généralement résistante aux acides et aux alcalins et possède une excellente résistance à l'abrasion.

FLAT - m	mm	m
30	18	100
35	21	100
40	24	100
45	28	100
50	31	100
55	35	100
60	37	100
65	41	100
80	50	50
90	56	50
100	62	50
120	76	50
150	95	50

Es besteht die Möglichkeit, die Lieferung auch in anderen Farben oder Maßen zu erhalten.
Il est également possible d'obtenir la livraison dans d'autres couleurs ou dimensions.
Sonderlängen sind nur auf Anfragen möglich.
Les longueurs spéciales ne sont possibles que sur demande.
Personalisierung mit Logos auf Anfragen möglich.
Personnalisation avec des logos sont possibles que sur demande.

ENTFLAMMBARKEIT INFLAMMABILITÉ :
VW-1

SCHMELZPUNKT POINT DE FUSION :
+125°C

STANDARDDICKE ÉPAISSEUR STANDARD :
1,2 mm

-40°C/ + 80°C
-40°F / +176°F

SATIHOSE

PROTECH / PA



- **Nylon- Schutzhülle zum Schutz der Schläuche.**
  Gaine de protection en nylon pour les tuyaux.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird häufig verwendet, um Umgebungen und Maschinen vor möglichen Verschüttungen von Hydraulikschlauchöl zu schützen. Vor allem geeignet um Hydraulikschläuche, Gummischläuche, Kunststoffrohre und Verschleißgeschirre vor Beschädigungen zu schützen. Wird auch häufig in industriellen Bereichen verwendet.

Souvent utilisé pour protéger l'environnement et les machines contre d'éventuels déversements d'huile de tuyaux hydrauliques. Convient surtout pour protéger les tuyaux hydrauliques, les tuyaux en caoutchouc, les tuyaux en plastique et les harnais d'usure contre les dommages. Également souvent utilisé dans les domaines industriels.

STRUKTUR
STRUCTURE

Material Matériau	Wird häufig verwendet, um Umgebungen und Maschinen vor Hydrauliköllecks aus dem Schlauch zu schützen. Es wird oftmals zum Schutz von Hydraulikschläuchen, Gummischläuchen, Kunststoffröhren und Verschleißungen verwendet. Ist auch für den Industrie- und Baubereich geeignet. Souvent utilisé pour protéger l'environnement et les machines des fuites d'huile hydraulique provenant des tuyaux. Il est souvent utilisé pour protéger les tuyaux hydrauliques, les tuyaux en caoutchouc, les tubes en plastique et l'usure. Il est également adapté aux secteurs de l'industrie et de la Constructions.



FLAT - m	mm	m
20	12	100
25	14	100
30	17	100
35	20	50
40	23	50
45	26	50
50	31	50
60	37	50
70	44	50
80	50	50
90	56	50
100	62	50
115	72	50
145	90	50
176	110	50

ENTFLAMMBARKEIT INFLAMMABILITÉ :
VW-1


SCHMELZPUNKT POINT DE FUSION :
+260°C

STANDARDDICKE ÉPAISSEUR STANDARD :
1,2 mm

-60°C/ + 160°C
-76°F / +320°F

SATIHOSE

PROTECH / SIL



- **Hochtemperaturbeständig.**
  Résistant à de hautes températures.
- **RINA approved.**

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird zur Isolierung von Heizungen in ölraffinerien, als thermischer und elektrischer Isolator für die Kabel- und Drahtindustrie und in allen weiteren Bereichen, bei denen eine Hochtemperatur-Schutzbarriere erforderlich ist, verwendet.

Utilisé pour isoler les traçages des lignes de vapeur dans les raffineries de pétrole, comme isolant thermique et électrique pour l'industrie du câble et du fil, dans les créations en verre, pour recouvrir les extrémités finies en métal, dans les fonderies et les aciéries, et pour toute autre application où une barrière de protection contre les hautes températures est nécessaire.

STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Protech/SIL ist ein geflochtener Schlauch, der aus E-Fiberglas hergestellt wird. Er wird vor allem in Umgebungen eingesetzt, in denen die Temperaturen bis zu 538°C (1000°F) hoch sein können. Aufgrund seiner besonderen Konstruktion kann sich das Fiberglas problemlos an das Kabel und das Rohr anpassen. Durch die hohe Wandstärke entsteht eine bessere Isolierung gegen Hitze. Protech/SIL is a braided sleeving which is manufactured from E-fiberglass yarn. It is used in demanding environments where temperatures reach up to 1000°F (538°C.). Due to is unique Constructions, wall thickness at a nominal weight increase thereby providing better insulation against heat.
B **Einlage** Couche intérieure	--
C **Decke** Revêtement	Silikon. Silicone.
Oberfäche Couverture	Glänzende Außenseite. Extérieur brillant.

Glasfaserfaden Filament de fibre de verre	Typ Type "E"
Glasfaserdurchmesser Diamètre de la fibre de verre	9 Micron
Flammbeständigkeit Résistance à la flamme	Selbstverlöschend (V2) Auto-extinguible (V2)
Reißfestigkeit Résistance à la lacération	19 kN/m
Zugfestigkeit Résistance à la traction	10 MPa
Dauerbetriebstemperatur Température de service continu	260%
Durchschlagfestigkeit Rigidité diélectrique	26 kV/mm
Dichte bei 23°C Densité à 23°C	1,16 g/cm²


	GLASFASER PAROI EN FIBRE DE VERRE	SILIKON-ABDECKUNG PAROI EN SILICONE		
mm	mm	mm	gr/mt	m
10	2,5	1,0	-	20
12	2,5	1,0	-	20
15	2,5	1,0	-	20
20	2,5	1,0	-	20
25	2,5	1,0	-	20
30	2,5	1,0	-	20
35	2,5	1,0	-	20
38	2,5	1,0	-	20
40	2,5	1,0	-	20
42,5	2,5	1,0	-	20
45	2,5	1,0	-	15
50	2,5	1,0	-	15
60	2,5	1,0	-	15
65	2,5	1,0	-	15
70	2,5	1,0	-	15
75	2,5	1,0	-	15
80	2,5	1,0	-	15
85	2,5	1,0	-	15
90	2,5	1,0	-	15
100	2,5	1,0	-	15
115	2,5	1,0	-	15
125	2,5	1,0	-	15

NORMEN NORMES :
R.I.N.A APPROVED ACCORDING TO ISO 15540:199(E) AND ISO 15541-199 (E) - UL 1441 VW-1

+260°C
+500°F

SATIHOSE

PROTECH / HD



- **Schutzschlauch für Elektrokabel.**
  Gaine de protection pour câble électrique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Schutzhülle zum Schutz von elektrischen Kabeln und Rohren, besonders in den Bereichen, in denen starker Schutz erforderlich ist.

Gaine de protection pour câbles électriques et tuyauterie des machines à souder, et dans toutes les utilisations nécessitant une forte protection.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Kautschuk synthetischer NR/CBR Gummi. Caoutchouc synthétique blanche NR/CBR.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlagen. Insert en textile synthétique très résistant à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abrieb-, ozon- und witterungsbeständiger spezieller synthetischer Gummi Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.


mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	19	-	-	-	90	-	40
19	22	-	-	-	130	-	40
20	23	-	-	-	135	-	40
22	25	-	-	-	140	-	40
25	28	-	-	-	170	-	40
28	31	-	-	-	190	-	40
30	33	-	-	-	200	-	40
32	35	-	-	-	211	-	40
35	38	-	-	-	220	-	40
38	41	-	-	-	230	-	40
40	43	-	-	-	270	-	40
42	45	-	-	-	280	-	40
45	48	-	-	-	300		40
51	54	-	-	-	310	-	40
55	58	-	-	-	367	-	40
57	60	-	-	-	380	-	40
80	94	-	-	-	2180	-	40

NORMEN NORMES:
ISO 1307

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

SATIHOSE

VIBRO / 10



ANWENDUNG
APPLICATION

Für pneumatische oder elektrische Vibrationsgeräte,
mit hervorragenden Dehnungs- und Traktionseigenschaften.
Die verdickte Struktur verhindert ein Knicken des Schlauches.

Pour les appareils à vibrations pneumatiques ou électriques, avec d'excellentes propriétés de traction et de dilatation. La structure renforcée empêche le tuyau de se plier.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NR/SBR Gummi. Caoutchouc noir NR/SBR.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlagen. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Abrieb-, ozon- und witterungsbeständiger spezieller synthetischer Gummi Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	30	10	30	-	587	190	40-60
22	30	10	30	-	430	220	40-60
25	36	10	30	-	682	250	40-60
25	39	10	30	-	926	250	40-60
25	42	10	30	-	1190	250	40-60
28	44	10	30	-	1245	280	40-60
38	54	10	30	-	1318	380	40-60
40	56	10	30	-	1419	400	40-60

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

SDF - Kabelbinder mit festem Durchmesser W2 / W4
Colliers a diametre fixe W2 / W4 **(# 227-228)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS GELBEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE JAUNE

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

TEXTIL- UND STAHLDRAHTSCHLÄUCHE


GAINES EN TEXTILE ET EN FIL D'ACIER





SATIHOSE

SAE 100 R6 ZINC



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch für die Hydraulik Flüssigkeitsabgabe.**
  Tuyau en fil d'acier galvanisé pour la distribution de liquide hydraulique.
- **Ideal für den Hydraulikbereich.**
  Idéal pour le secteur hydraulique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geflochtener Gummischlauch aus verzinktem Stahl, geeignet für die Förderung von Hydraulikflüssigkeiten, Mineralölen, Schmiermitteln, Dieselkraftstoff, Naphtha und Luft.

Tuyau en caoutchouc tressé en acier galvanisé, adapté au transport de fluides hydrauliques, d'huiles minérales, de lubrifiants, de gazole, de naphte et d'air.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Beständig gegen öl und Benzin. Caoutchouc NBR noir, lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfestes synthetisches Textilgeflecht. Tresse textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter Stoffabdruck aus CR- Gummi. Beständig gegen Abrieb, öle und Verwitterung. Tissu lisse en caoutchouc CR. Résistant à l'abrasion, aux huiles et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Verzinktes Stahlgeflecht. Tresse en acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	11,9	34	136	-	99	50	10-100
6,4	13,5	28	112	-	100	65	10-100
7,9	15,1	28	112	-	125	75	10-100
9,5	16,7	28	112	-	150	75	10-100
12,7	20,6	28	112	-	200	100	10-100
15,9	23,8	24	96	-	250	125	10-100
19	27,8	21	84	-	300	150	10-100
25,4	33,4	12	48	-	450	135	10-100


NORMEN NORMES :
SAE J 517 - SAE 100 R6 - EN 854 TYPE R6 - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

SAE 100 R4 ZINC



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch für die Zuführung von Hydraulikflüssigkeiten.**
  Tuyau en fil d'acier galvanisé pour acheminement de fluides hydrauliques.
- **Ideal für den Hydraulikbereich.**
  Idéal pour le secteur hydraulique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Verzinkter Stahldrahtschlauch, geeignet zum Saugen und Fördern von Hydraulikflüssigkeiten, Mineralölen und Kraftstoffen.

Tuyau en fil d'acier galvanisé, convient pour l'aspiration et le transport de liquides hydrauliques, d'huiles minérales et de carburants.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter, schwarzer NBR- Gummi, beständig gegen Mineralölprodukte mit einem Aromatengehalt von bis zu 40%. Caoutchouc NBR noir lisse, résistant aux produits pétroliers avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 40%.
B **Einlage** Couche intérieure	Stahldrahtspirale mit hochzugfesten synthetischen Textileinlagen. Kupferdraht. Spirale en fil d'acier avec couches de textile synthétique à haute résistance à la traction. Fil de cuivre.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter CR/NBR-Gummileinenabdruck. Beständig gegen Abrieb, Kraftstoffe, öle, Reinigungsmittel, Wetter und hitze. Empreinte noire et lisse en toile de caoutchouc CR/NBR. Résistant à l'abrasion, aux carburants, aux huiles, aux détergents, aux aléas climatiques et à la chaleur.
Oberfäche Couverture	Verzinktes Stahlgeflecht. Tresse en acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	30,2	21	84	0,8	840	115	40
22	31,2	17	30	0,8	910	130	40
25,4	36,2	17	68	0,8	1080	150	40
28	40,2	17	68	0,8	1160	170	40
32	43,2	14	56	0,8	1440	190	40
35	47,2	14	30	0,8	1630	210	40
38	50,2	10	40	0,8	1670	230	40
40	53,2	10	30	0,8	1800	240	40
42	57,2	10	30	0,8	2030	255	40
45	58,2	10	30	0,8	2190	270	40
50,8	63,2	7	28	0,8	2310	305	40
60	73,2	4	16	0,8	2970	360	40
63,5	76,7	4	16	0,8	3250	380	40
70	85,2	4	16	0,8	3950	420	40
76,2	89,2	4	16	0,8	4210	460	40
90	104,2	3	12	0,8	5010	540	20-40
102	116,2	2	8	0,8	5680	610	20-40


NORMEN NORMES :
SAE J 517 - SAE 100 R4 - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-40°C / +93°C
-40°F / +199,4°F

SATIHOSE

CARBO / LN 10 ZINC



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch für die Kraftstoffförderung in Verbrennungsmotoren.**
  Tuyau en fil d'acier galvanisé pour le transport de carburant dans les moteurs à combustion interne.
- **Hervorragende Leichtigkeit und Flexibilität.**
  Légèreté et flexibilité exceptionnelles.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Kraftstoffförderung in Verbrennungsmotoren oder für Schmierdienste. Wird vor allem dort eingesetzt wo Leichtigkeit und Flexibilität notwendig sind.

Convient pour le transport de carburant dans les moteurs à combustion ou pour les services de lubrification.
S'utilise surtout là où la légèreté et la flexibilité sont nécessaires.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR- Gummi, beständig gegen öle und Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt bis zu 40%. Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant aux huiles et aux carburants avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 40%.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter öl- und dieselbeständiger synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Geflecht aus verzinktem Stahldraht. Tresse en fil d'acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	10,2	10	30	-	300	40	100
5	13,2	10	30	-	350	50	100
6	13,2	10	30	-	440	50	100
8	16,2	10	30	-	540	65	100
10	18,2	10	30	-	660	80	100
13	21,2	10	30	-	740	105	100
15	24,2	10	30	-	770	120	50
19	28,2	10	30	-	755	130	50
25	36,2	10	30	-	950	150	50


NORMEN NORMES:
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS KARTON
EN CARTON

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F

SATIHOSE

CARBO / HD 10 ZINC



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch für die öl und Kraftstoffförderung.**
  Tuyau en fil d'acier galvanisé pour le transport d'huile et de carburant.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Förderung von Mineralölen, Diesel, Benzin und Kraftstoffen. Besonders geeignet zum Be- und Entladen von Tankwägen, in Raffinerien und bei Tankstellen.

Pour le transport d'huiles minérales, de diesel, d'essence et de carburants. Convient particulièrement au chargement et à la vidange des camions-citernes, dans les raffineries et les stations-service.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR- Gummi, beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir, résistant aux carburants avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und ein antistastischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	NBR/SBR- Gummi, beständig gegen Kraftstoffe, öle, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Geflecht aus verzinktem Stahldraht. Tresse en fil d'acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	28,2	10	30	-	430	-	40
25	39,2	10	30	-	560	-	40
30	41,2	10	30	-	800	-	40
32	43,2	10	30	-	850	-	40
35	46,2	10	30	-	930	-	40
38	49,2	10	30	-	970	-	40
40	51,2	10	30	-	1050	-	40
45	57,2	10	30	-	1200	-	40
50	63,2	10	30	-	1350	-	40
60	73,2	10	30	-	1700	-	40


NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-35°C / +70°C
-31°F / +158°F

SATIHOSE

EN 857 1SC ZINC



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch, für die Förderung von Druck- und Hydraulikflüssigkeiten.**
  Tuyau en fil d'acier galvanisé, pour le transport de fluides sous pression et de fluides hydrauliques.

ANWENDUNG
APPLICATION

Gummischlauch geeignet für die Förderung von Hochdruck- und Hydraulikflüssigkeiten auf Basis von Mineralölen und pflanzlichen- und mineralischen Schmiermitteln.

Tuyau en caoutchouc adapté au transport de fluides à haute pression et de fluides hydrauliques à base d'huiles minérales et de lubrifiants végétaux et minéraux.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flüssigkeitsbeständiger synthetischer Gummi. Basiert auf Mineral- und Pflanzenölen. Caoutchouc synthétique résistant aux liquides. A base d'huiles minérales et végétales.
B **Einlage** Couche intérieure	1 hochzugfestes Stahldrahtgeflecht. 1 tresse en fil d'acier à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter Gummileinenabdruck, beständig gegen Abrieb-, Kraftstoff-, öl- und Witterungseinflüsse. Impression de toile de caoutchouc noire et lisse, résistante à l'abrasion, au carburant, à l'huile et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Verzinktes Stahlgeflecht. Tresse en acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6,4	13,5	225	1100	-	280	75	VARIABLE GRÖSSE DIMENSIONS VARIABLES
8	14,7	215	1050	-	320	85	
9,5	16,9	180	880	-	390	90	
12,7	20,1	160	700	-	510	130	
16	23,6	130	650	-	620	150	
19	27,1	105	520	-	740	180	
25,4	34,9	88	430	-	1040	230	
31,8	44,7	63	250	-	1270	420	
38,1	52	50	200	-	1596	500	


NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

EN 857 2SC ZINC



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch, für die Förderung von Druck- und Hydraulikflüssigkeiten.**
  Tuyau en fil d'acier galvanisé, pour le transport de fluides sous pression et de fluides hydrauliques.

ANWENDUNG
APPLICATION

Gummischlauch geeignet für die Förderung von Hochdruck- und Hydraulikflüssigkeiten auf Basis von Mineralölen und pflanzlichen- und mineralischen Schmiermitteln.

Tuyau en caoutchouc adapté au transport de fluides à haute pression et de fluides hydrauliques à base d'huiles minérales et de lubrifiants végétaux et minéraux.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Synthetischer Gummi, beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten basierend auf Mineral- und Pflanzenöl. Caoutchouc synthétique, résistant aux fluides hydrauliques à base d'huile minérale et végétale.
B **Einlage** Couche intérieure	2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte. 2 tresses en fil d'acier à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter Gummileinenabdruck, beständig gegen Abrieb-, Kraftstoff-, öl- und Witterungseinflüsse. Empreinte en toile de caoutchouc noire et lisse, résistante à l'abrasion, au carburant, à l'huile et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Verzinktes Stahlgeflecht. Tresse en acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6,4	14,5	400	1850	-	390	75	VARIABLE GRÖSSE DIMENSIONS VARIABLES
8	16	350	1700	-	460	85	
9,5	18,3	330	1550	-	550	90	
12,7	21,6	275	1270	-	740	130	
16	24,7	250	1150	-	910	170	
19	28,8	215	1000	-	1070	200	
25,4	37	165	840	-	1510	250	
31,8	49,5	125	500	-	2035	420	
38,1	55,8	90	360	-	2300	500	

NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

DIN 20021 2TE ZINC



- **Verzinkter Stahldrahtschlauch für die Hydraulik Flüssigkeitsabgabe.**
  Tuyau en fil d'acier galvanisé pour la distribution de liquide hydraulique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Verzinkter Gummischlauch aus Stahldraht, geeignet für die Förderung von Hydraulikflüssigkeiten, ölen, Schmiermitteln und Luft.

Tuyau en caoutchouc galvanisé en fil d'acier, convient pour le transport de fluides hydrauliques, d'huiles, de lubrifiants et d'air.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, abriebfester NR/NBR-Gummi. Caoutchouc NR/NBR noir, lisse et résistant à l'abrasion.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfestes synthetisches Textilgeflecht. Tresse textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Glatter, stoffveredelter CR- Gummi, beständig gegen Abrieb, öle und Verwitterung. Caoutchouc CR lisse, amélioré au niveau du tissu, résistant à l'abrasion, aux huiles et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Verzinktes Stahlgeflecht. Tresse en acier galvanisé.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	3/16	13	80	320	-	220	25	10-80
6,4	1/4	14,6	75	300	-	260	40	10-80
7,9	5/16	16,1	68	272	-	290	50	10-80
9,5	3/8	17,7	63	252	-	320	60	10-80
12,7	1/2	21	58	232	-	410	70	10-80
15,9	5/8	25,1	50	200	-	540	90	10-80
19	3/4	28,2	45	180	-	630	110	10-80
25,4	1	35,6	40	160	-	890	150	10-80


NORMEN NORMES:
EN 854 TYPE 2TE - DIN 20021 2TE - ISO 4079/1 2TE - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS KARTON
EN CARTON

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

NBR / ZINC



- **Flexibler Schlauch aus verzinktem NBR- Stahldr.**
  Tuyau flexible en fil d'acier NBR galvanisé.

ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch für die Förderung von Mineralölen, Schmiermitteln und Diesel.

Tuyau flexible pour le transport d'huiles minérales, de lubrifiants et de diesel.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, monoextrudierter NBR- Gummi mit einer Härte von 80 A+/-5. Caoutchouc NBR noir, lisse, mono-extrudé, d'une dureté de 80 A+/-.
B **Einlage** Couche intérieure	--
C **Decke** Revêtement	Verzinktes Stahlgeflecht mit 2 Kenndrähten: rot und schwarz. Tresse en acier galvanisé avec 2 fils d'identification : rouge et noir.
Oberfäche Couverture	Verzingtes, geflochtenes Drahtgeflecht. Tresse métallique torsadée.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	1/4	11	25	75	-	-	-	50-100
8	5/16	13	25	75	-	-	-	50-100
10	3/8	15	25	75	-	-	-	50-100
13	1/2	19	20	60	-	-	-	50-100
16	5/8	22	20	60	-	-	-	40-50
19	3/4	25	15	45	-	-	-	40-50
25	1	33	15	45	-	-	-	40-50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**



NORMEN NORMES :
EN 854 TYPE 2TE - DIN 20021 2TE - ISO 4079/1 2TE - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-35°C / +90°C
-31°F / +194°F

SATIHOSE

EPDM / ZINC



- **Flexibler Schlauch aus verzinktem EPDM- Stahldraht.**
  Tuyau flexible en fil d'acier EPDM galvanisé.

ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch für die Abgabe von heißem Wasser und Flüssigkeiten mit leichtem Chemikaliengehalt.

Tuyau flexible pour la distribution d'eau chaude et de liquides à faible teneur en produits chimiques.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi mit einer Länge von 80 A +/-5. Caoutchouc EPDM noir lisse d'une longueur de 80 A+/-5.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Verzingtes Stahlgeflecht mit 2 Kenndrähten: rot und blauer. Tresse en acier torsadé avec 2 fils d'identification : rouge et bleu.
Oberfäche Couverture	Geflochten. Tressée.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3/8	15	25	75	-	-	-	40-100
13	1/2	19	25	75	-	-	-	40-100
16	5/8	23	20	60	-	-	-	40-50
19	3/4	26	20	60	-	-	-	40-50
25	1	33	15	45	-	-	-	40-50
32	1 1/4	43	10	30	-	-	-	40
35	1 3/8	48	10	30	-	-	-	40
38	1 1/2	51	10	30	-	-	-	40
40	1 1/2	53	10	30	-	-	-	40
45	1 3/4	61	10	30	-	-	-	40
51	2	64	10	30	-	-	-	40
60	2 3/8	82	10	30	-	-	-	40


NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-30°C / +100°C
-22°F / +212°F

SATIHOSE

PTFE / INOX



ANWENDUNG
APPLICATION

Das PTFE- Schlauch Edelstahlgeflecht eignet sich gut für Sanitäranlagen, Schmierkreisläufe, Kraftstoff- und Dampfzufuhr bei hohen Temperaturen. Besonders geeignet für die Lebensmittel, Chemie und Pharma Branchen.

Le tuyau en PTFE tressé en acier inoxydable est bien adapté aux installations sanitaires, aux circuits de lubrification, à l'alimentation en carburant et en vapeur à haute température. Il est particulièrement adapté aux secteurs alimentaire, chimique et pharmaceutique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Einlagiges P.T.F.E. P.T.F.E. monocouche.
B **Einlage** Couche intérieure	Drahtgeflecht aus Edelstahl AISI 304. Treillis métallique en acier inoxydable AISI 304.
C **Decke** Revêtement	Drahtgeflecht aus Edelstahl AISI 304. Treillis métallique en acier inoxydable AISI 304
Oberfäche Couverture	Geflochten. Tressée.


mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3,8	1/8	6,2	276	828	1	82	51	VARIABLE GRÖSSE DIMENSIONS VARIABLES
5	3/16	8	264	793	0,8	86	64	
6,5	1/4	9,5	224	672	0,8	102	76	
8,2	5/16	11,4	207	621	0,8	123	102	
10	3/8	13,2	183	552	0,8	148	127	
13,4	1/2	16,6	161	483	0,8	230	152	
16,4	5/8	20,2	114	345	1	285	178	
19,6	3/4	23,2	103	310	1	358	203	
22,2	7/8	26	92	276	1	435	229	
25	1	30	80	241	1,2	511	305	

NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-70°C / +260°C
-94°F / +500°F

PTFE / OND INOX



ANWENDUNG
APPLICATION

Edelstahldrahtgeflecht mit einlagiger PTFE- Wellennase. Geeignet für Hydraulik- und Schmiersysteme und vor allem für Lebensmittel, Chemie und Pharma Branchen.

Tuyau tressé en acier inoxydable alvéolé P.T.F.E. adapté à l'hydraulique, aux circuits de lubrification, aux carburants et aux passages de vapeurs à haute température. Particulièrement utilisé dans les industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Gewelltes P.T.F.E. Ondulé P.T.F.E.
B **Einlage** Couche intérieure	Drahtgeflecht aus Edelstahl AISI 304. Treillis métallique en acier inoxydable AISI 304
C **Decke** Revêtement	Drahtgeflecht aus Edelstahl AISI 304. Treillis métallique en acier inoxydable AISI 304
Oberfäche Couverture	Geflochten. Tressée.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	1/4	10,6	-	800	0,7	-	18	VARIABLE GRÖSSE DIMENSIONS VARIABLES
7,5	5/16	14	-	650	0,7	-	19	
9,7	3/8	16,4	-	500	0,7	-	20	
13	1/2	19	-	309	0,7	-	25	
15,5	5/8	21	-	350	0,8	-	50	
19,6	3/4	26	-	250	0,8	-	64	
24,4	1	33,7	-	200	1	-	90	
32,5	1 1/4	40,3	-	170	1	-	110	
38	1 1/2	48,4	-	120	1	-	150	
50,9	2	61,4	-	100	1,1	-	190	


NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-70°C / +260°C
-94°F / +500°F

SATIHOSE

TREC OIL CARBO ECO / TT
DIN 73379



- **Ideal für den Verbrennungsmotor.**
  Idéal pour le moteur à combustion.
- **Auch in Spulen erhältlich.**
  Disponible aussi en bobine.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Förderung von ökologischem Benzin, Schmiermitteln, Mineralölen und Brennstoffen. Besonders verbreitet in Verbrennungsmotoren.

Convient pour le pompage d'essence écologique, de lubrifiants, d'huiles minérales et de combustibles. Particulièrement répandu dans les moteurs à combustion.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR- Gummi. Beständig gegen Mineralölprodukte mit einem Aromatengehalt von bis zu 40%. Caoutchouc NBR noir et lisse. Résistant aux produits pétroliers avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 40%.
B **Einlage** Couche intérieure	--
C **Decke** Revêtement	Schwarzes hochzugfestes Textilgeflecht mit einer imprägnierten Neoprenlösung, die dem Schlauch eine Selbstverlöschung und Fäulnisbeständigkeit garantiert. Tresse textile noire à haute résistance à la traction, imprégnée d'une solution de néoprène qui garantit au tuyau une auto-extinction et une imputrescibilité.
Oberfäche Couverture	Geflochten. Tressée.

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
3	1/8	7	10	30	-	40	25	100
3,5	1/8	7,5	10	30	-	45	30	100
4	1/6	8	10	30	-	50	35	100
5	3/16	10	10	30	-	80	40	100
6	1/4	11	10	30	-	100	50	100
6	1/4	13	10	30	-	140	50	100
7	5/18	13	10	30	-	130	55	100
7,5	5/16	14,5	10	30	-	160	60	100
8	5/16	13	10	30	-	110	65	100
8	5/16	15	10	30	-	160	65	100
10	3/8	15	10	30	-	140	80	100
10	3/8	17	10	30	-	190	80	100
13	1/2	20	10	30	-	240	130	100
16	5/8	23	10	30	-	280	160	100
19	3/4	27	10	30	-	380	190	100
25	1	33	10	30	-	500	250	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à **crémaillère (# 209-213)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS KARTON
EN CARTON

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

SCHLÄUCHE FÜR WARMES WASSER UND DAMPF

GAINES EN TEXTILE ET EN FIL D'ACIER



SATIHOSE

EPDM / LN 10



ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch für die Förderung von Luft, heißem Wasser und Flüssigkeiten mit leichtem Chemikaliengehalt.

Tuyau flexible pour le transport d'air, d'eau chaude et de liquides à faible teneur en produits chimiques.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Beständig gegen Temperatur, Abrieb, Verwitterung und Ozon. Caoutchouc EPDM noir et lisse. Résistant à la température, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	82	50	100
5	11	10	30	-	93	50	100
6	12	10	30	-	102	60	100
7	13	10	30	-	120	70	100
8	15	10	30	-	160	80	100
10	17	10	30	-	185	100	100
12	18	10	30	-	155	120	100
13	19	10	30	-	180	130	100
15	21	10	30	-	205	150	50
15	23	10	30	-	360	150	50
16	23	10	30	-	323	160	50
18	25	10	30	-	356	180	50
19	26	10	30	-	380	190	50
20	27	10	30	-	400	200	50
22	29	10	30	-	423	220	50
25	33	10	30	-	550	250	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® HOT WATER 120°C - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +125°C
-40°F / +248°F

SATIHOSE

EPDM / LN 20
MULTIPURPOSE



ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch für die Förderung von Luft, heißem Wasser und Flüssigkeiten mit leichtem Chemikaliengehalt.

Tuyau flexible pour le transport sous pression d'air, d'eau chaude et de liquides légèrement chimiques.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Beständig gegen Temperatur, Abrieb, Verwitterung und Ozon. Caoutchouc EPDM noir et lisse. Résistant à l'abrasion, à la chaleur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	82	50	50-100
5	11	20	60	-	93	50	50-100
6	12	20	60	-	102	60	50-100
7	13	20	60	-	120	70	50-100
8	16	20	60	-	175	80	50-100
10	18	20	60	-	220	100	50-100
13	21	20	60	-	320	130	50-100
19	28	20	60	-	440	190	50
25	35	20	60	-	650	250	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES:
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® HOT WATER 100°C - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

SATIHOSE

EPDM / ES



- **Geeignete Struktur für die Installation auf Feuerlöschern.**
  Structure adaptée à l'installation sur les extincteurs.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zur Förderung von Schäumen und Löschgasen, vor allem bei Feuerlöschern.

Convient pour le transport de mousses et de gaz d'extinction, notamment pour les extincteurs.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Temperatur-, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc EPDM noir, lisse, résistant à la température, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Temperatur-, Abrieb-, Ozon- und Witterungseinflüsse. Caoutchouc EPDM noir et lisse, résistant à la température, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	19	20	60	-	290	100	100
12,5	20,5	20	60	-	260	125	100
13	22,5	20	60	-	340	130	100
16	26	20	60	-	440	160	50
19	29	20	60	-	500	190	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® EPDM EXTINGUISHER P.E. 20 BAR - ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

SATIHOSE

EASY LOCK / LN 135°



- **Geeignet für Push- Lock Verbindungssysteme.**
  Adapté pour les systèmes d'assemblage Push-Lock

ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Förderung von heißem Wasser und kaltem Wasser und leichten Chemikalien. Geeignet für Push- Lock- Verbindungssysteme.

Pour le transport d'eau chaude et froide et de produits chimiques légers. Convient pour les systèmes de raccordement Push-Lock.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezieller synthetischer Gummi, beständig gegen hohe Temperaturen. Caoutchouc synthétique spécial, résistant aux températures élevées.
B **Einlage** Couche intérieure	1 hochzugfeste synthetische Textileinlage, beständig gegen öle. 1 couche de textile synthétique à haute résistance à la traction, résistant aux huiles.
C **Decke** Revêtement	Spezieller roter und blauer Gummi, beständig gegen öle, Abrieb, Ozon und Witterung. Caoutchouc spécial rouge et bleu, résistant aux huiles, à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4,8	10,7	34	136	-	90	50	100
6,4	12,3	28	112	-	110	65	100
8	13,9	28	112	-	130	80	100
9,5	15,5	28	112	-	150	80	100
12,7	19,5	28	112	-	220	100	100
16	22,6	24	96	-	260	125	50
19	25,8	21	84	-	310	150	50
25,4	33,234	20	80	-	460	170	50

NORMEN NORMES:
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® EASY LOCK LN 135°

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +135°C
-40°F / +275°F

SATIHOSE

RADIATOR



- **Ideal für den Automobilbereich und für Industriefahrzeuge.**
  Idéal pour le secteur automobile et les véhicules industriels.
- **Auch in 1 m geraden Stücken erhältlich.**
  Disponible également en tronçons droits de 1 m.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zur Förderung von Heißwasserlösungen und Frostschutzmittel. Wird vor allem als flexible Verbindung im Kühlkreislauf von Kfz- Motoren verwendet.

Convient pour le transport de solutions d'eau chaude et d'antigel. Utilisé principalement comme raccord flexible dans le circuit de refroidissement des moteurs de véhicules.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Gomma EPDM di colore nero resistente agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Caoutchouc EPDM noir, résistant à la chaleur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m	BARS mt
18	24	4	12	-	281	180	40	1
20	26	4	12	-	307	200	40	1
22	28	4	12	-	334	220	40	1
25	32	4	12	-	423	250	40	1
28	36	4	12	-	573	280	40	1
30	38	4	12	-	609	300	40	1
32	40	4	12	-	620	320	40	1
35	43	4	12	-	660	350	40	1
38	46	4	12	-	710	380	40	1
40	48	4	12	-	750	400	40	1
42	50	4	12	-	800	420	40	1
45	54	4	12	-	950	450	40	1
48	57	4	12	-	1095	480	40	1
51	60	4	12	-	1200	510	40	1
55	65	4	12	-	1280	550	40	1
60	70	4	12	-	1380	600	40	1
65	75	4	12	-	1500	650	40	1
70	81	4	12	-	1760	700	20	1
76	86	4	12	-	1700	760	20	1
80	92	4	12	-	2200	800	20	1
90	102	4	12	-	2370	900	20	1
102	112	4	12	-	2100	1020	20	1

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SDB - Schlauchschelle mit konstanter Spannung Collier de serrage à tension constante **(# 221)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® RADIATOR HOT WATER 100°C

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

SATIHOSE

GRECATO / SP
MULTIPURPOSE



- **Ideal für den Automobilbereich und für Industriefahrzeuge.**
  Idéal pour le secteur automobile et les véhicules industriels.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von paraffinischen ölen, Luft, Wasser und Glykol. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen reduzierte Biegradien erforderlich sind. Als Mehrzweckschlauch wird er häufig im Automobilbereich und im Industriefahrzeugbereich verwendet.

Pour l'aspiration et le transport d'huiles paraffiniques, d'air, d'eau et de glycol. Particulièrement adapté aux applications nécessitant de faibles degrés de flexion. En tant que tuyau à usages multiples, il est souvent utilisé dans le domaine de l'automobile et des véhicules industriels.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR- Gummi, beständig gegen öle und Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir, résistant aux huiles et aux carburants avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Witterung, Ozon und öl. Caoutchouc EPDM, résistant à l'abrasion, aux aléas climatiques, à l'ozone et aux huiles.
Oberfäche Couverture	Gewellt mit Stoff Eindruck. Ondulé avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
15	25	10	30	0,8	380	45	40
16	26	10	30	0,8	410	48	40
18	28	10	30	0,8	450	54	40
19	29	10	30	0,8	570	75	40
20	30	10	30	0,8	483	60	40
22	32	10	30	0,8	520	66	40
25	35	10	30	0,8	570	75	40
28	38	10	30	0,8	630	84	40
30	40	10	30	0,8	670	90	40
32	43	10	30	0,8	790	100	40
35	45	10	30	0,8	820	105	40
38	48	10	30	0,8	840	114	40
40	51	10	30	0,8	870	120	40
42	53	10	30	0,8	960	126	40
45	56	10	30	0,8	1000	135	40
48	59	10	30	0,8	1080	144	40
51	63	10	30	0,8	1410	153	40
55	67	10	30	0,8	1510	165	40
60	72	10	30	0,8	1500	180	40
70	82	10	30	0,8	2080	210	40
76	88	10	30	0,8	2170	228	40
80	92	10	30	0,8	2300	475	20-40
90	104	10	30	0,8	2980	522	20
102	116	10	30	0,8	4133	610	20-40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
SDB - Schlauchschelle mit konstanter Spannung Collier de serrage à tension constante **(# 221)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
STS - Schlauchschelle mit konstanter Spannung Collier de serrage à tension constante **(# 220)**



NORMEN NORMES:
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-35°C / +100°C
-31°F / +212°F

ACQUA CALDA / 120°C



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Abgabe von heißem Wasser gemischt mit Dampf und nicht korrosiven Flüssigkeiten. Besonders geeignet für Reinigungs- und Wascharbeiten mit Handlanzen als flexible Verbindungsschläuche.

Convient à l'eau chaude mélangée à la vapeur et aux fluides chauds non corrosifs. Particulièrement adapté au nettoyage et au lavage avec des lances à main et des raccords flexibles de chaudière thermodynamique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	EPDM- Gummi, beständig gegen Hitze, Ozon und Witterung. Caoutchouc EPDM, résistant à la chaleur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	20	10	30	-	346	100	40
12	22	10	30	-	392	120	40
13	23	10	30	-	415	130	40
15	25	10	30	-	461	150	40
16	26	10	30	-	484	160	40
17	27	10	30	-	507	170	40
18	28	10	30	-	529	180	40
19	30	10	30	-	613	190	40
20	30	10	30	-	575	200	40
22	32	10	30	-	621	225	40
25	35	10	30	-	667	250	40
28	38	10	30	-	736	280	40
30	41	10	30	-	897	300	40
32	45	10	30	-	1162	320	40
35	48	10	30	-	1260	350	40
38	51	10	30	-	1329	380	40
40	54	10	30	-	1423	400	40
45	61	10	30	-	1864	450	40
50	66	10	30	-	1951	510	40
60	76	10	30	-	2391	600	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® HOT WATER 120°C W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F

SATIHOSE

VAPOR / 160°C



- **Für Sattdampfabgabe.**
  Pour la diffusion de vapeur saturée.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zur Förderung von Sattdampf. Besonders verwendet bei Reinigungs-, Wasch- und Sterilisationsvorgängen.

Convient pour le transport de vapeur saturée. Particulièrement utilisé dans les processus de nettoyage, de lavage et de stérilisation.




STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	EPDM- Gummi, beständig gegen Hitze, Ozon und Witterung. Caoutchouc synthétique noir, résistant à la chaleur, à la vapeur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	21	6	60	-	294	100	40
12	23	6	60	-	320	127	40
15	26	6	60	-	387	150	40
18	30	6	60	-	485	180	40
19	31	6	60	-	511	190	40
25	37	6	60	-	604	254	40
30	45	6	60	-	958	300	40
32	46	6	60	-	914	320	40
35	50	6	60	-	1102	350	40
40	56	6	60	-	1339	400	40
45	64	6	60	-	1503	445	40
50	67	6	60	-	1638	508	40
60	82	6	60	-	1803	600	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® STEAM RESISTANT 160°C W.P. 6 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +165°C
-40°F / +329°F

SATIHOSE

WATER INTAKE / SP



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Zuführen und Ansaugen von heißem Wasser.
Er kann als Schlauch für Wärmepumpen verwendet werden.

Convient pour l'alimentation et le pompage d'eau chaude.
Il peut être utilisé comme tuyau pour les pompes à chaleur.




STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Mit Metallspirale. Textile synthétique à haute résistance à la traction. Avec spirale métallique.
C **Decke** Revêtement	EPDM- Gummi beständig gegen Abrieb, Hitze, Ozon, Witterung und Dampf. Caoutchouc EPDM résistant à l'abrasion, à la chaleur, à l'ozone, aux aléas climatiques et à la vapeur.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	26	10	30	0,92	487	64	40
19	29	10	30	0,92	557	76	40
20	30	10	30	0,92	580	80	40
25	35	10	30	0,92	700	100	40
30	40	10	30	0,92	800	120	40
32	43	10	30	0,92	1000	128	40
35	46	10	30	0,92	1090	140	40
38	49	10	30	0,92	1200	152	40
40	50	10	30	0,92	1310	160	40
45	57	10	30	0,92	1610	180	40
51	63	10	30	0,92	1790	203	40
60	72	10	30	0,92	1986	270	40
70	82	10	30	0,92	2426	300	40
76	90	10	30	0,92	3075	300	40
80	94	10	30	0,92	3230	320	40
102	116	10	30	0,92	4050	400	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SEA WATER INTAKE/HOT WATER 125°C

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS PURPUR POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE POURPRE

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F

SATIHOSE

VAPORE ARMATO



- **Für Sattdampfabgabeo. Konform BS53422A.**
  Pour la diffusion de vapeur saturée. Conforme à BS53422A.
- **Auch mit öldeckel nach EN ISO6134 Klasse 4 erhältlich.**
  Disponible également dans la version avec protection contre l'huile conformément à EN ISO6134 classe B.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zur Abgabe von Sattdampf zur Reinigung und Sterilisation von Tanks und Rohrleitungen.

Convient à l'émission de vapeur saturée pour le nettoyage et la stérilisation de citernes et de tuyauteries.




STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer EPDM- Gummi. Caoutchouc noir EPDM.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste Stahldrahtseile. Câbles en acier à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Roter synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Hitze, Dampf, öl, Ozon, und Witterung. Caoutchouc synthétique rouge, résistant à l'abrasion, à la chaleur, à la vapeur, à l'huile, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit mikroperforiertem Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu micro-perforé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	21	18	180	-	450	180	40
13	25	18	180	-	651	156	40
19	31	18	180	-	730	228	61
25	37	18	180	-	910	305	61
32	46	18	180	-	1330	386	61
38	52	18	180	-	1570	456	61
51	66	18	180	-	2250	610	61

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES : ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® BS53422A ID MM (ANNO)
INP18BAR/ 261 PSI STEAM RESISTANT 210° C
PEAKS 232° C/450°F

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +210°C
-40°F / +410°F

LEBENSMITTEL SCHLÄUCHE

TUYAUX POUR PRODUITS ALIMENTAIRES





SATIHOSE

EPDM / FQ

FDA APPROVED



- **Produziert nach FDA- Vorschriften Titel 21 Teile 170 bis 199 Artikel 177.2600.**
  Produit selon les règles de la FDA Titre 21 Parties 170 à 199 Article 177.2600.

ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch für die Förderung von heißem Wasser und leicht ätzenden Flüssigkeiten. Besonders geeignet als flexibler Schlauch zum Beladen von Industriespülmaschinen.

Tuyau flexible pour le transport d'eau chaude et de liquides légèrement corrosifs. Convient particulièrement comme tuyau flexible pour le chargement des lave-vaisselle industriels.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, ungiftiger, synthetischer EPDM- Gummi. Caoutchouc synthétique EPDM noir, lisse et non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Chwarzer, glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Hitze, Ozon und Witterung. Caoutchouc EPDM noir et lisse. Résistant à l'abrasion, à la chaleur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	10	30	-	82	50	50-100
8	15	10	30	-	160	80	50-100
8	17	10	30	-	220	80	50-100
10	17	10	30	-	190	100	50-100
11	19	10	30	-	260	110	50-100
12	19,5	10	30	-	270	120	50-100
13	20	10	30	-	270	130	50-100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® EPDM ALIMENTAIRE QUALITY W.P. 10 BAR 100°C

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-30°C / +100°C
-22°F / +212°F

PRESSCORD / FQ



ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch für die Förderung von heißem Wasser und leicht ätzenden Flüssigkeiten. Besonders geeignet als flexibler Schlauch zum Beladen von Industriespülmaschinen.

Tuyau flexible pour le transport d'eau chaude et de liquides légèrement corrosifs. Convient particulièrement comme tuyau flexible pour le chargement des lave-vaisselle industriels.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Ungiftiges weißes PVC. Non-toxic white PVC, Textile synthétique à haute résistance à la traction.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	PVC beständig gegen Abrieb, Ozon und Witterung. Abrasion, ozone and weather resistant special PVC compound.
Oberfäche Couverture	Blau oder rot. Blue or red.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	20	10	30	-	225	-	50-100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307, EU 10/2011

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

SATIHOSE

CLEANING / LB

FDA APPROVED



- **Produziert nach FDA- Vorschriften Titel 21 Teile 170 bis 199 Artikel 177.2600.**
  Produit selon les règles de la FDA Titre 21 Parties 170 à 199 Article 177.2600.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeigneter Schlauch für den Heißwasserdurchgang in Fabriken, in der Lebensmittelproduktion und überall dort, wo der Kontakt mit Lebensmitteln erforderlich ist.

Tuyau approprié pour le passage d'eau chaude dans les usines, dans la production alimentaire et partout où le contact avec les aliments est nécessaire.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Weißer synthetischer Gummi, gemäß der Lebensmittelqualität nach FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) und 93/11EEC. Geeignet für die Lieferung von flüssigen Lebensmitteln. Caoutchouc synthétique blanc, conforme à la qualité alimentaire selon FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) et 93/11EEC. Convient pour la livraison de produits alimentaires liquides.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Blauer synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Hitze, Ozon und Witterung. Caoutchouc EPDM noir et lisse. Résistant à l'abrasion, à la chaleur, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	15	45	-	400	60	100
16	26	15	45	-	460	85	50
19	30	15	45	-	600	100	50
25	36	15	45	-	780	125	50

NORMEN NORMES:
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® CLEANING LB W.P. 20 BAR - 93/11EEC & FDA APPROVED

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-30°C / +90°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +110°C

-22°F / +194°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +230°F

CLEANING / HD

FDA APPROVED



- **Geeignet für den Durchgang wässriger Lebensmittel. Hergestellt gemäß FDA-Titel 21 Teile 170 bis 199 Artikel 177.2600.**
  Convient pour le passage d'aliments aqueux. Fabriqué conformément au titre 21 de la FDA, parties 170 à 199 Article 177.2600.
- **Lebensmittelqualität FDA geruchlos.**
  Qualité alimentaire FDA inodore.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für den Durchgang von Dampf und heißem Wasser. Praktisch für die Reinigung von lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Häuser, Schlachthöfe usw.). Durch den farbigen Bezug ist er schmutzabweisend.

Convient pour le passage de la vapeur et de l'eau chaude. Pratique pour le nettoyage des entreprises de transformation des aliments (maisons, abattoirs, etc.). Grâce à son revêtement coloré, il résiste à la saleté.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Weißer synthetischer Gummi, gemäß der Lebensmittelqualität nach FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) und 93/11EEC. Geeignet für die Lieferung von flüssigen Lebensmitteln. Caoutchouc synthétique blanc, conforme à la qualité alimentaire selon FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) et 93/11EEC. Convient pour la livraison de produits alimentaires liquides.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Blauer synthetischer EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Hitze, Alterung, Ozon, atmosphärische Teile und Witterung. Caoutchouc synthétique bleu EPDM, résistant à l'abrasion, à la chaleur, au vieillissement, à l'ozone, aux particules atmosphériques et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



mm	mm	bar steam	bar water	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	6	18	60	-	-	130	40
16	26	6	18	60	-	-	160	40
19	31	6	18	60	-	-	190	40
25	37	6	18	60	-	-	250	40
32	47	6	18	60	-	-	320	40
38	54	6	18	60	-	-	380	40
51	66	6	18	60	-	-	510	40

NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CLEANING STEAM 165°C ACCORDING FDA

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-40°C / +125°C
Dampf bis zu steam up to +165°C

-40°F / +257°F
Dampf bis zu steam up to +329°F

SATIHOSE

CRISTALCORD
FÜR LEBENSMITTEL
FOR ALIMENTAIRE



- **Geeignet für die Abgabe von flüssigen Lebensmitteln gemäß der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C.**
  Convient pour la distribution de liquides alimentaires conformément au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.
- **Konform mit DM 174.**
  Conforme au DM 174.

ANWENDUNG
APPLICATION

Mehrzweck-Lebensmittelschlauch, geeignet für die Abgabe von Lebensmittelflüssigkeiten gemäß der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C und für die Durchleitung von Trinkwasser gemäß dem Ministerialerlass vom 6. April 2004 N.174. Besonders geeignet für Speisen, Wein, den Schiffbau und Marine.

Tuyau multiusage alimentaire apte à l'envoi de liquides alimentaires selon le Règlement Européen n.10/2011 pour les simulants de denrées alimentaires A-B-C et pour le passage d'eau potable selon D.M. 6 avril 2004 n.174. Vivement indiqué dans le secteur alimentaire, oenologique et industrie navale.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Ungiftiges transparentes PVC. PVC transparent non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Transparent. Transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	3,0	20	60	-	81	14	100
6	3,0	20	60	-	83	15	100
7	3,0	20	60	-	119	20	100
8	3,0	20	60	-	117	26	100
10	3,0	15	45	-	138	35	100
12	3,0	10	30	-	159	36	100
13	3,0	10	30	-	169	50	100
15	3,0	10	30	-	190	60	50
16	3,0	10	30	-	201	62	50
19	3,5	10	30	-	280	70	50
22	3,5	8	24	-	374	90	50
25	4,0	8	24	-	417	110	50
30	4,0	7	21	-	490	175	50
32	5,0	7	21	-	560	195	50
35	5,0	7	21	-	686	270	50
38	5,0	5	15	-	743	310	50
40	5,0	5	15	-	777	360	50
45	5,0	5	15	-	840	425	50
50	5,0	5	15	-	949	450	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**




NORMEN NORMES:
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ITALIAN D.M. 6 APRILE 2004 N. 174
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

CRISTALLO ALIMENTARE



- **Geeignet für die Abgabe von flüssigen Lebensmitteln gemäß der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C und Trinkwasser.**
  Convient pour la distribution de liquides alimentaires conformément au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C et eau potable.
- **Konform mit DM 174.**
  Conforme au DM 174.

ANWENDUNG
APPLICATION

Mehrzweck-Lebensmittelschlauch, geeignet für die Abgabe von Lebensmittelflüssigkeiten gemäß der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C und für die Durchleitung von Trinkwasser gemäß dem Ministerialerlass vom 6. April 2004 N.174. Besonders geeignet für Speisen, Wein, den Schiffbau und Marine.

Tuyau multiusage alimentaire apte à l'envoi de liquides alimentaires selon le Règlement Européen n.10/2011 pour les simulants de denrées alimentaires A-B-C et pour le passage d'eau potable selon D.M. 6 avril 2004 n.174. Vivement indiqué dans le secteur alimentaire, oenologique et industrie navale.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Ungiftiges transparentes PVC. PVC transparent non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	---
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Transparent hell blau. Bleu clair transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
2	4	2	6	-	12	20	200
3	5	2	6	-	15	26	200
4	6	2	6	-	20	36	100
4	7	2	6	-	32	36	100
5	8	2	6	-	37	41	200
5	9	2	6	-	54	47	200
6	9	2	6	-	43	47	100
7	10	2	6	-	49	52	100
8	12	2	6	-	78	63	100
10	14	2	6	-	92	92	100
10	16	2	6	-	150	100	100
12	17	2	6	-	139	120	100
14	19	2	6	-	158	140	100
16	22	2	6	-	218	165	100
18	24	2	6	-	241	175	50
20	27	2	6	-	315	205	50
22	30	2	6	-	395	227	50
25	33	2	6	-	444	250	50
30	40	2	6	-	670	300	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**

SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort **(# 223)**




NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ITALIAN D.M. 6 APRILE 2004 N. 174
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

CRISTALSIL FDA



- **Hohe Temperaturbeständigkeit.**
  Haute résistance à la température.

ANWENDUNG
APPLICATION

Transparenter Silikonschlauch, geeignet für die Förderung von Lebensmittelflüssigkeiten, gemäß FDA (CFR 21 Cop 1772600), kann überall dort verwendet werden wo hohe Temperaturen erforderlich sind

Tuyau en silicone transparent, adapté au transport de liquides alimentaires, conforme à la FDA (CFR 21 Cop 1772600), peut être utilisé partout où des températures élevées sont requises.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Neutraler ungiftiger Silikonschlauch. Tube en silicone neutre non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	---
C **Decke** Revêtement	Durchscheinendes Silikon. Silicone translucide.
Oberfäche Couverture	Transparent. Transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
2	4	-	-	-	12	-	100
3	5	-	-	-	16	-	100
3	6	-	-	-	26	-	100
4	6	-	-	-	20	-	100
4	7	-	-	-	32	-	100
4	8	-	-	-	46	-	100
5	8	-	-	-	38	-	100
5	9	-	-	-	54	-	100
5	10	-	-	-	75	-	100
6	8	-	-	-	27	-	100
6	9	-	-	-	45	-	100
6	10	-	-	-	62	-	100
6	12	-	-	-	103	-	100
7	10	-	-	-	51	-	50
7	11	-	-	-	69	-	50
8	10	-	-	-	37	-	50
8	12	-	-	-	77	-	50
8	13	-	-	-	101	-	50
8	14	-	-	-	127	-	50
9	12	-	-	-	63	-	50
10	14	-	-	-	92	-	50
10	16	-	-	-	111	-	50
12	16	-	-	-	112	-	50
12	18	-	-	-	177	-	50
14	18	-	-	-	123	-	50
15	20	-	-	-	172	-	50
18	24	-	-	-	247	-	25
22	26	-	-	-	194	-	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**

SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort **(# 223)**



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-60°C / +150°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +200°C

-76°F / +302°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +392°F

SATIHOSE

CORDSTEEL S.E.

KLEINER STOLLEN ABSTAND

SHORT PITCH



- **Hervorragende Saugkraft und Abgabe von Lebensmittelflüssigkeiten.**
  Excellente capacité d'aspiration et de distribution de liquides alimentaires.
- **Superelastische Ausführung.**
  Modèle super élastique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C. Besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen.

Convient au transport et à l'aspiration de produits alimentaires liquides, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C. Convient particulièrement à l'industrie alimentaire, agricole et industrielle pour soutenir les pompes d'aspiration.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Starker, sehr flexibler, glatter, ungiftiger, transparenter PVC. PVC transparent, solide, très flexible, lisse et non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	In die Schlauchwand eingearbeitete Stahlspirale. Spirale en acier incorporée dans la paroi du tuyau.
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Glatt und transparent. Lisse et transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3,1	12	-	0,9	180	23	30
12	3,1	12	-	0,9	190	24	60
14	3,1	12	-	0,9	230	28	60
16	3,1	12	-	0,9	260	32	60
18	3,5	11	-	0,9	296	28	60
20	3,5	10	-	0,9	340	30	60/50
22	3,7	10	-	0,9	400	33	60/50
25	4,0	10	-	0,9	520	38	60/50
30	4,2	9	-	0,9	630	45	60/50
32	4,2	9	-	0,9	660	48	30
35	4,3	9	-	0,9	750	52	30
38	4,5	9	-	0,9	800	57	30
40	4,8	9	-	0,9	950	60	30
45	4,9	9	-	0,9	1150	67	30
50	5,4	7	-	0,9	1300	75	30
60	6,0	6	-	0,8	1750	120	30
63	6,1	6	-	0,8	1800	130	30
70	6,7	5	-	0,8	2100	140	30
76	3,1	4	-	0,7	2350	152	30
80	6,3	4	-	0,7	2500	160	30
90	6,5	4	-	0,7	2900	180	30
102	7,5	3	-	0,6	3650	200	30
110	7,0	3	-	0,8	3950	220	20
120	8,0	3	-	0,8	4300	240	20
125	8,0	3	-	0,8	4300	240	20
152	10	2	-	0,8	6350	450	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDSTEEL P.L.

GROSSER STOLLEN ABSTAND

LARGE PITCH



- **Hervorragende Saugkraft und Abgabe von Lebensmittelflüssigkeiten.**
  Excellente capacité d'aspiration et de distribution de liquides alimentaires.
- **Konform mit DM 174**
  Conforme au DM 174.
- **Universalschlauch.**
  Tuyau universel.

ANWENDUNG
APPLICATION

Universal- PVC- Schlauch geeignet für die Förderung und Absaugung von Lebensmittelflüssigkeiten, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C- Simulanzien. Durch die Stahldrahtspirale wird er extrem flexibel und die Transparenz macht es möglich den Durchgang der Flüssigkeit zu sehen.

Tuyau universel en PVC adapté au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement européen n° 10/2011 sur les simulants A-B-C. La spirale en fil d'acier le rend extrêmement flexible et sa transparence permet de voir le passage du liquide.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler, starker, glatter, transparenter PVC- Schlauch. Tuyau flexible, solide, lisse et transparent en PVC.
B **Einlage** Couche intérieure	In die Schlauchwand eingearbeitete Spirale aus Stahldraht. Spirale en fil d'acier incorporée dans la paroi du tuyau.
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Glatt und transparent. Lisse et transparent.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	3,0	7	-	0,85	160	20	30
12	3,0	7	-	0,85	180	25	60/30
13	3,0	6	-	0,85	190	27	30
14	3,0	6	-	0,85	200	30	60/30
16	3,1	6	-	0,85	225	35	60/30
18	3,1	6	-	0,85	280	40	60/30
19	3,1	5	-	0,85	310	42	30
20	3,1	5	-	0,85	340	50	60/30
22	3,2	5	-	0,85	370	55	30
25	3,2	5	-	0,85	510	60	60/30
30	3,5	4	-	0,85	600	70	60/30
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,8	1100	105	30
50/51	5,1	3	-	0,8	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,7	1800	135	30
63	6,5	2,5	-	0,7	1950	150	30
63	6,5	2,5	-	0,7	2000	140	30
70	7	2	-	0,7	2200	180	30
75	7	2	-	0,7	2500	195	30
80	7,5	2	-	0,7	2700	220	30
90	7,5	2	-	0,6	3000	260	30
102	8	2	-	0,6	3400	300	30
127	8	2	-	0,6	4700	385	30

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORME NORMES :
REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

CORDSTEEL S.E. PU



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Absaugen und Fördern von Lebensmittelflüssigkeiten und Ölen. Geeignet für den Einsatz mit leichten Chemikalien und unter kalten Wetterbedingungen.

Apte à l'aspiration et envoi de liquides alimentaires et huiles végétaux. Adapté pour l'utilisation avec produits chimiques légers et conditions climatiques froides.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Schlauch mit glatter transparenter PU-Innenfläche. Tuyau avec surface interne lisse en PU transparent.
B **Einlage** Couche intérieure	Stahlspirale. Spirale en acier.
C **Decke** Revêtement	PU, Glatt transparent. PU, Lisse transparente.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	bar	bar	m/h2O	gr/mt	mm	m
8	10	30	9,5	150	40	50
10	10	30	9,5	180	50	50
18	10	30	9	295	70	50
20	10	30	9	350	80	50
25	10	30	9	520	100	50
30	9	27	9	620	120	50
32	9	27	9	750	128	30
35	8	24	9	800	140	30
38	8	24	9	860	152	30
40	8	24	9	920	160	30
45	8	24	9	1100	180	30
51	7	21	9	1250	210	30
60	6	18	8	1700	250	30
63	6	18	8	1750	260	30
70	5	18	8	1900	310	30
76	5	15	7	2100	330	30
80	4	12	7	2200	350	30
90	3	9	7	2400	370	30
102	3	9	6	3560	410	30

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




NORMEN NORMES:
ISO 1307 – EU 10/2011 SIM A,B,C,D2

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS WEISSEM POLYETHYLENE
EN POLYÉTHYLÈNE BLANC

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

SATIHOSE

MULTISTEEL FG



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C-D1.**
  Conforme au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Absaugung und maximalen Abgabe der Lebensmittelflüssigkeiten, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C-D1- Simulanzien. Besonders geeignet in der Lebensmittel-, Wein- und Marineindustrie.

Pour l'aspiration et la distribution maximale des liquides alimentaires, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire, viticole et marine.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler PVC. PVC flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Stahlspirale und synthetische Textilverstärkung. Spirale en acier et renfort en textile synthétique.
C **Decke** Revêtement	Transparenter PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Leicht gewellt, Grau mit einem hellblauen Band. Légèrement ondulée, grise avec bande bleue.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	28	14	42	0,8	450	80	60
25	35,5	14	42	0,8	670	90	60
30	40,6	14	42	0,8	770	105	60
32	42,5	14	42	0,8	800	110	60
35	48	12	36	0,8	1100	125	60
38	51	12	36	0,8	1150	135	30
40	53	12	36	0,8	1200	140	30
45	58	10	30	0,8	1400	155	30
50	63	10	30	0,8	1600	170	30

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C-D1
ISO 1307


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX L.D.

FÜR LEBENSMITTEL
FOR ALIMENTAIRE



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C.**
  Conforme au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.
- **Konform mit DM 174.**
  Conforme au DM 174.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C-D1- Simulanzien. Besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie, und im Agrarund Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen.

Convient au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire et au secteur agricole et industriel pour soutenir les pompes d'aspiration.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler, starker, glatter, ungiftiger PVC- Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste weiße Spirale. Spirale blanche antichoc.
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Leicht gewellt. Légèrement ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,4	-	23	0,8	195	80	50
25	2,5	-	21	0,8	230	100	50
30	2,8	-	19	0,8	280	120	50
32	2,8	-	18	0,8	290	128	50
35	3,5	-	17	0,8	380	140	50
38	3,2	-	17	0,8	420	152	50
40	3,3	-	16	0,8	470	160	50
45	3,3	-	15	0,8	530	180	50
50	3,6	-	14	0,8	640	200	50
60	3,6	-	12	0,7	800	240	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX N.T.

FÜR LEBENSMITTEL
FOR ALIMENTAIRE



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C.**
  Conforme au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.
- **Konform mit DM 174.**
  Conforme au DM 174.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C-D1- Simulanzien. Besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie, und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen.

Convient au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire et au secteur agricole et industriel pour soutenir les pompes d'aspiration.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler, starker, glatter, ungiftiger PVC- Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste weiße Spirale. Spirale blanche antichoc.
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Leicht gewellt. Légèrement ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2,7	-	28	0,8	240	85	50
25	2,9	-	22	0,8	300	112	50
30	3,1	-	21	0,8	345	135	50
32	3,2	-	20	0,8	370	144	50
35	3,2	-	19	0,8	415	157	50
38	3,3	-	18	0,8	470	171	50
40	3,5	-	18	0,8	505	180	50
45	3,5	-	17	0,8	570	202	50
50	3,8	-	15	0,8	690	225	50
60	4,0	-	13	0,7	825	270	50
70	4,5	-	12	0,7	1080	315	50
75	4,6	-	12	0,7	1260	337	50
80	4,8	-	12	0,6	1400	360	50
90	5,1	-	11	0,6	1620	405	25
100	5,9	-	11	0,6	1850	459	25
110	6,1	-	11	0,5	2250	495	25
120	6,3	-	10	0,4	2700	540	25
125	6,6	-	10	0,4	2880	562	25
150	7,0	-	9	0,3	3870	675	25
200	8,5	-	7	0,2	5950	900	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX H.D.

FÜR LEBENSMITTEL
FOR ALIMENTAIRE



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C**
  Conforme au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C-D1- Simulanzien. Besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie, und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen.

Convient au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire et au secteur agricole et industriel pour soutenir les pompes d'aspiration.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler, starker, glatter, ungiftiger PVC- Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste weiße Spirale. Spirale blanche antichoc.
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Leicht gewellt. Légèrement ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3,0	-	25	0,8	300	90	50
25	3,2	-	24	0,8	350	110	50
30	3,4	-	21	0,8	440	125	50
32	3,5	-	21	0,8	460	130	50
35	3,6	-	20	0,8	520	140	50
38	3,9	-	19	0,8	570	155	50
40	4,0	-	19	0,8	590	165	50
45	4,0	-	19	0,8	670	195	50
50	4,3	-	16	0,8	830	215	50
60	4,7	-	15	0,7	950	260	50
70	4,9	-	13	0,7	1150	310	50
80	5,1	-	13	0,6	1530	350	50
90	5,3	-	13	0,6	1750	415	25
100	5,5	-	12	0,6	2150	450	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX H.D.

FÜR LEBENSMITTEL
FOR ALIMENTAIRE
ANTISTATISCH
ANTISTATIQUE



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C.**
  Conforme au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.
- **Antistatische Verbindung.**
  Raccord antistatique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Lebensmitteln, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C-D1- Simulanzien. Besonders geeignet in der Lebensmittelindustrie, und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen. Antistatische Ausführung mit Kupferdraht zur Ableitung statischer Elektrizität.
Convient pour le transport et l'aspiration de produits alimentaires liquides, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Convient particulièrement dans l'industrie alimentaire, et dans le secteur agricole et industriel pour soutenir les pompes d'aspiration. Version antistatique avec fil de cuivre pour dissiper l'électricité statique.




STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler, starker, glatter, ungiftiger PVC- Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste weiße Spirale, mit Kupferdraht Spirale blanche antichoc, avec fil de cuivre
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Leicht gewellt. Légèrement ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3,0	-	22	0,8	280	90	50
25	3,2	-	20	0,8	350	110	50
30	3,4	-	19	0,8	440	125	50
32	3,5	-	18	0,8	460	130	50
35	3,6	-	17	0,8	520	140	50
38	3,9	-	16	0,8	570	155	50
40	4,0	-	16	0,8	590	165	50
45	4,0	-	15	0,8	670	195	50
50	4,3	-	15	0,8	830	215	50
60	4,7	-	13	0,7	950	240	50
70	4,9	-	11	0,7	1150	280	50
76	4,9	-	11	0,7	1450	295	50
80	5,1	-	10	0,6	1530	320	50
90	5,3	-	9	0,6	1750	370	25
100	5,5	-	9	0,6	2150	400	25
150	5,5	-	8	0,3	4200	650	30

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

MULTIFLEX FG



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C-D1.**
  Conforme au règlement européen n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Absaugung und maximalen Abgabe der Lebensmittelflüssigkeiten, gemäß der EU- Verordnung Nr. 10/2011 für A-B-C-D1- Simulanzien. Besonders geeignet in der Lebensmittel-, Wein- und Marineindustrie.

Pour l'aspiration et la distribution maximale des liquides alimentaires, conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire, viticole et marine.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flexibler PVC. PVC flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Stahlspirale und synthetische Textilverstärkung. Spirale en acier et renfort en textile synthétique.
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Leicht gewellt. Légèrement ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
38	50	7,5	23	0,95	630	64	50
40	54	7,5	21	0,95	700	70	50
51	66	7	21	0,95	1100	100	50
60	75	7	21	0,9	1250	120	50
63	78	7	21	0,9	1400	130	50
76	92	7	21	0,9	1680	150	50
80	97	7	18	0,9	2100	160	50
102	121	5,5	16	0,9	2590	200	25
127	151	5	15	0,8	4000	265	25
152	181	5	15	0,8	5680	330	25
203	231	4	12	0,7	7450	450	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C-D1
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-25°C / +60°C
+13°F / +140°F

SATIHOSE

ULTRAFOOD / SP



- **Hergestellt nach den Normen DM 21/03/73-CE 1935-FDA-3-BFR-PHTALATE FREI.**
  Fabriqué selon les normes DM 21/03/73-CE 1935-FDA-3-BFR-PHTALATE FREE.
- **Geeignet zum Ansaugen und Fördern von Olivenöl.**
  Convient pour l'aspiration et le pompage de l'huile d'olive.
- **Geeignet zum An- und Absaugen von Milch und fetthaltigen Lebensmitteln.**
  Convient pour pomper et acheminer le lait et les aliments gras.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von Olivenöl und fetthaltigen Lebensmitteln.

Pour pomper et acheminer de l'huile d'olive et des aliments gras.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Weißer NBR- Gummi, beständig gegen pflanzliche- und tierische Fette. Caoutchouc NBR blanc, résistant aux graisses végétales et animales.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und verzinkte Stahldrahtspirale. Textile synthétique très résistant à la traction et spirale en fil d'acier galvanisé.
C **Decke** Revêtement	Blauer Gummi, beständig gegen Abrieb, pflanzliche Fette, Witterung und Ozon. Caoutchouc bleu, résistant à l'abrasion, aux graisses végétales, aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29	10	30	0,9	500	57	20
25	35	10	30	0,9	650	75	20
30	40	10	30	0,9	740	90	20
32	42	10	30	0,9	800	96	20
35	45	10	30	0,9	850	105	20
38	49	10	30	0,9	950	114	20
40	50	10	30	0,9	980	120	20
51	62	10	30	0,9	1300	153	20
60	71	10	30	0,9	1500	180	20
63	74	10	30	0,8	1560	190	20
70	82	10	30	0,8	2100	280	20
76	89	10	30	0,8	2350	300	20
80	92	10	30	0,8	2450	320	20
90	103	5	15	0,8	3000	360	20
100	113	5	15	0,8	3400	400	20
120	136	5	15	0,8	4700	480	20
125	141	5	15	0,8	4850	500	20

NORMEN NORMES:
F.D.A, 3° SANITARY STANDARDS AND WITH BFR RECOMMENDATIONS XXI CAT.2, REG CE 1935/04 AND 2023/06 DM 21/03/73. FREE FROM PHTALATES - BPA - BISPHENOL A F.D.A - 3-A

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® ULTRAALIMENTAIRE MULTIPURPOSE S/D DM 21/03/73 - CE 1935 - FDA - 3° - BFR - PHTALATES FREE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-20°C / +90°C
-4°F / +194°F

ULTRAWINE / SPO



ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch, geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Entwickelt für Alkohol bis 96%, Trinkwasser, Obstsäfte, Erfrischungsgetränke und Milchprodukte.

Tuyau flexible pour flux et aspiration dans l'industrie des produits alimentaires et des boissons, modèle développé spécifiquement pour alcools jusqu'au 96%, eau potable, jus de fruits, boissons et produits laitiers.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	IIR, weiß, glatt, mit hoher Lebensmittelqualität welche die Ungiftigkeit und eine Unveränderlichkeit der Aromen und der Gerüche des beförderten Produktes garantiert IIR, blanc, onctueux, de qualité alimentaire qui garantit la non-toxicité et l'inaltérabilité des saveurs et odeurs du produit transporté.
B **Einlage** Couche intérieure	Metallspirale zwischen Fasereinfügungen der hochfesten synthetischen Materialien. Spirale métallique entre insertions de fibres synthétiques haute ténacité.
C **Decke** Revêtement	UHMWPE-beschichteter roter Witterungs- und Ozon abriebfester Gummi. Caoutchouc rouge recouvert d'UHMWPE résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Stoff Eindruck. Effet de tissu.

mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	10	40	0,9	560	40	40
25	10	40	0,9	670	50	40
32	10	40	0,9	800	65	40
38	10	40	0,9	1110	80	40
40	10	40	0,9	1160	80	40
51	10	40	0,9	1470	100	40
60	10	40	0,9	1700	120	40
63	10	40	0,9	1780	130	40
76	10	40	0,9	2100	130	40
80	10	40	0,9	2450	160	40
102	10	40	0,9	3400	250	40


NORMEN NORMES:
BFR XXI CAT.2
REG CE 1935/04 E 2023/06
D.M. 21/03/1973
FDA (CFR 21§177.2600)

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

Sterilisation max.130°C/266°F für 30 Min.
Stérilisation max.130°C/266°F pendant 30 min.

SATIHOSE

VINOREX



- **Extrem stoßfest und strapazierfähig.**
  Extrêmement résistant aux chocs et à l'usure.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Absaugen von Lebensmittelflüssigkeiten, wird vor allem in der Lebensmittelindustrie und im Agrar- und Industriebereich zur Unterstützung von Saugpumpen verwendet. Gemäß EU-Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C.

Convient pour l'acheminement et l'aspiration de liquides alimentaires, est surtout utilisé dans l'industrie alimentaire et dans le secteur agricole et industriel pour soutenir les pompes d'aspiration. Conformément au règlement UE n° 10/2011 pour les simulants A-B-C.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Starker, flexibler, glatter und ungiftiger PVC Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Transparentes und abriebfestes PVC. PVC transparent et résistant à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	3	-	28	0,9	335	100	50
25	3	-	24	0,9	400	125	50
30	3,5	-	21	0,9	535	150	50
32	3,5	-	21	0,9	580	160	50
35	3,7	-	21	0,9	630	175	50
38	3,7	-	21	0,9	680	190	50
40	3,7	-	21	0,9	710	200	50
45	4,2	-	21	0,9	815	225	50
51	5	-	17	0,95	1165	300	50
60	5,5	-	17	0,95	1550	360	50
70	5,7	-	14	0,95	1845	420	50
80	6,4	-	14	0,95	2135	480	50
90	6,7	-	14	0,95	2425	540	25
102	7,2	-	12	0,95	3200	600	25
110	7,7	-	12	0,9	3590	660	25
120	7,8	-	12	0,9	3880	720	25
125	7,0	-	10	0,9	4075	750	25
152	8,7	-	10,5	0,9	6100	900	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

VINOREX EASY



- **Ideal für schnelle und einfache Installationen.**
  Idéal pour des installations rapides et simples.

ANWENDUNG
APPLICATION

Leichter Schlauch, geeignet für Lebensmittelflüssigkeiten mit einem Alkoholgehalt von bis zu 15%.

Tuyau léger adapté aux liquides alimentaires avec une teneur en alcool jusqu'à 15 %.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Starker, flexibler, glatter und ungiftiger PVC Schlauch. Tuyau en PVC flexible, solide, lisse et non toxique.
B **Einlage** Couche intérieure	Leichte Spirale auf einer stoßfesten Außenseite. Spirale légère à l'extérieur antichoc.
C **Decke** Revêtement	Transparentes und abriebfestes PVC. PVC transparent et résistant à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	-	10	30	0,7	300	95	50
25	-	9	28	0,7	350	120	50
30	-	9	27	0,7	440	150	50
32	-	8	25	0,7	520	160	50
35	-	8	24	0,7	560	175	50
38	-	8	24	0,7	610	200	50
40	-	8	24	0,7	640	210	50
45	-	7	21	0,7	730	225	50
50	-	7	21	0,7	970	275	50
60	-	6	18	0,7	1215	330	50
63	-	6	18	0,7	1405	340	50
70	-	5	15	0,7	1603	420	50
75	-	5	15	0,7	1680	460	50
80	-	5	15	0,7	1850	480	25
90	-	4	12	0,7	2055	510	25
100	-	3	10	0,7	2750	570	25
110	-	3	9	0,7	2900	600	25
120	-	3	7	0,7	3350	630	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

MULTISTEEL ENO



- **Entspricht der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 A-B-C-D1.**
  Conforme au règlement européen n. 10/2011 A-B-C-D1.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Förderung und maximale Ansaugung inerter Flüssigkeiten oder Lebensmittel gemäß der europäischen Verordnung Nr. 10/2011 für Simulanzien A-B-C-D1. Besonders geeignet für die Wein Industrie und Lebensmittelindustrie.

Apte à l'envoi et aspiration maximale des liquides inertes ou alimentaires selon le règlement européen n. 10/2011 A-B-C-D1. Particulièrement indiques pour le secteur œnologique et alimentaire.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler PVC. PVC flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Metallspirale mit synthetischen Textileinansätze. Spiral métallique noyée et inserts textiles synthétiques.
C **Decke** Revêtement	Transparentes PVC. PVC transparent.
Oberfäche Couverture	Leicht gewellt, Rot mit einem weißen Band. Légèrement ondulée, Rouge avec bande blanche.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	28	14	42	8	450	80	60
25	35,5	14	42	8	670	90	60
30	40,6	14	42	8	770	105	60
32	42,5	14	42	8	800	110	30
35	48	12	36	8	1100	125	30
38	51	12	36	8	1150	135	30
40	53	12	36	8	1200	140	30
45	58	10	30	8	1400	155	30
50	63	10	30	8	1600	170	30

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011FOR SIMULANT TYPE A-B-C-D1
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SPIRALSCHLÄUCHE FÜR VAKUUM UND KONDITIONIERUNG

TUYAUX SPIRALÉS POUR L'ASPIRATION D'AIR ET LA VENTILATION



SATIHOSE

CORDFLEX AIR



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für industrielle Lüftungs- und Luftstromsysteme, für Staub, Luft, Gas und Pulver. Wird besonders häufig in der Textil-, Keramik- und Holzindustrie verwendet

Convient aux systèmes industriels de ventilation et de flux d'air, pour les poussières, l'air, les gaz et les poudres. Particulièrement utilisé dans les industries du textile, de la céramique et du bois.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Extrem leichter und flexibler PVC. PVC extrêmement léger et flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Chemikalienbeständiges graues PVC, beständig gegen Ozon und Witterungen. PVC gris résistant aux produits chimiques, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Außen gewellt. Extérieur ondulé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	24,8		-	0,5	115	28	30
25	30		-	0,5	165	35	30
30	35,2		-	0,5	215	42	30
32	38		-	0,5	225	45	30
35	41		-	0,5	235	47	30
38	44,2		-	0,5	255	50	30
40	46,5		-	0,5	270	55	30
45	52,2		-	0,5	350	60	30
50	57	-	-	0,45	435	65	30
60	68	-	-	0,45	525	80	30
70	78,4	-	-	0,45	620	95	30
75	84	-	-	0,4	670	100	30
80	89	-	-	0,4	755	110	30
90	99	-	-	0,4	805	125	30
102	110	-	-	0,4	950	140	30
110	120,4	-	-	0,4	1065	150	30
120	131	-	-	0,35	1165	170	30
127	138	-	-	0,35	1210	173	30
130	141	-	-	0,35	1240	175	30
140	151	-	-	0,35	1455	190	30
152	162	-	-	0,35	1650	200	30
160	172	-	-	0,3	1800	220	20
180	193	-	-	0,3	2130	250	20
203	214	-	-	0,3	2330	280	20
254	264	-	-	0,3	3240	300	10
300	316	-	-	0,3	3980	330	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale **(# 225)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX AIR / P



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für industrielle Lüftungs- und Luftstromsysteme, für Staub, Luft, Gas und Pulver. Wird besonders häufig in der Textil-, Keramik- und Holzindustrie verwendet.

Convient aux systèmes industriels de ventilation et de flux d'air, pour les poussières, l'air, les gaz et les poudres. Particulièrement utilisé dans les industries du textile, de la céramique et du bois.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Extrem leichter und flexibler PVC. PVC extrêmement léger et flexible.
B **Einlage** Couche intérieure	Extrem leichter und flexibler PVC. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Chemikalienbeständiges graues PVC, beständig gegen Ozon und Witterungen. PVC gris résistant aux produits chimiques, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Außen gewellt. Extérieur ondulé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	26	2	-	0,69	115	22	30
25	31,6	2	-	0,59	155	27	30
30	36,6	2	-	0,59	210	32	30
32	39	1,5	-	0,59	230	34	30
35	43	1,5	-	0,59	260	37	30
38	46	1,5	-	0,59	300	40	30
40	49	1,5	-	0,59	320	42	30
45	53	1,5	-	0,59	395	48	30
51	60	1,5	-	0,59	485	54	30
60	71	1,5	-	0,59	580	64	30
70	81	1,5	-	0,49	680	74	30
76	87	1,5	-	0,49	755	80	30
80	92	1,5	-	0,49	870	85	30
90	103	1,5	-	0,49	1020	95	30
102	125	1	-	0,49	1210	105	30
110	125	1	-	0,39	1360	115	30
120	135	1	-	0,39	1455	125	30
127	141	1	-	0,39	1550	135	30
130	144	1	-	0,39	1650	145	30
140	154	1	-	0,29	1800	155	30
152	164	0,5	-	0,29	1965	165	30
160	175	0,5	-	0,20	2280	175	20
180	195	0,5	-	0,20	2500	195	20
203	220	0,5	-	0,20	3055	215	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale **(# 225)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-15°C / +65°C
+5°F / +149°F

SATIHOSE

THERMOCORD HL



- **Extrem flexibel und leicht.**
  Extrêmement souple et léger.

ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler und leichter Schlauch, geeignet für die Verbindung von Belüftungsöffnungen und Diffusoren mit mechanischer Belüftung.

Tuyau flexible et léger, adapté au raccordement des bouches d'aération et des diffuseurs avec ventilation mécanique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Polyestergewebe beschichtet mit additiven Polyolefinen. Tissu polyester enduit de polyoléfines additives.
B **Einlage** Couche intérieure	Schraubenspirale aus harmonischem Stahldraht. Spirale hélicoïdale en fil d'acier harmonique.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Metallisches grau. Gris métallique.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
51	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
63	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
70	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
76	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
80	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
89	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
102	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
110	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
121	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
127	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
133	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
140	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
152	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
160	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
180	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
203	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
254	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
279	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
305	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
356	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
406	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10
457	-	-	-	-	-	0,6 x Di	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




AXIALE KOMPRESSIBILITÄT
COMPRESSIBILITÉ AXIALE :
8:1

-20°C / +90°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +110°C

-4°F / +194°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +230°F

THERMOCORD 130°C



- **Extrem flexibel und leicht.**
  Extrêmement souple et léger.

ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler und leichter Schlauch, geeignet für die Verbindung von Belüftungsöffnungen und Diffusoren mit mechanischer Belüftung. Geeignet für Staub oder Dämpfe.

Tuyau flexible et léger, adapté au raccordement de bouches d'aération et de diffuseurs avec ventilation mécanique. Convient pour les poussières ou les vapeurs.




STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Zweigeteiltes Polyamidgewebe, zweiseitig beschichtet mit PVC. Tissu polyamide en deux parties, enduit de PVC sur les deux faces.
B **Einlage** Couche intérieure	Eingearbeitete harmonische Stahlspirale, PVC beschichtet. Spirale harmonique en acier incorporée, revêtue de PVC.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Metallisches dunkelgrau. Gris foncé métallique.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	-	0,90	-	0,24	120	0,7 x Di	10
45	-	0,80	-	0,20	130	0,7 x Di	10
50	-	0,80	-	0,20	145	0,7 x Di	10
60	-	0,80	-	0,16	170	0,7 x Di	10
65	-	0,70	-	0,14	182	0,7 x Di	10
70	-	0,70	-	0,14	198	0,7 x Di	10
76	-	0,60	-	0,10	210	0,7 x Di	10
80	-	0,60	-	0,10	227	0,7 x Di	10
90	-	0,50	-	0,09	254	0,7 x Di	10
100	-	0,50	-	0,09	285	0,7 x Di	10
110	-	0,50	-	0,08	310	0,7 x Di	10
120	-	0,50	-	0,08	342	0,7 x Di	10
127	-	0,40	-	0,08	356	0,7 x Di	10
130	-	0,40	-	0,08	370	0,7 x Di	10
140	-	0,25	-	0,06	398	0,7 x Di	10
150	-	0,25	-	0,06	427	0,7 x Di	10
160	-	0,20	-	0,06	527	0,7 x Di	10
180	-	0,20	-	0,06	590	0,7 x Di	10
200	-	0,20	-	0,05	660	0,7 x Di	10
250	-	0,10	-	0,04	825	0,7 x Di	10
300	-	0,06	-	0,03	990	0,7 x Di	10
350	-	0,05	-	0,02	1155	0,7 x Di	10
400	-	0,04	-	0,01	1320	0,7 x Di	10
500	-	0,03	-	0,01	1485	0,7 x Di	10


AXIALE KOMPRESSIBILITÄT
COMPRESSIBILITÉ AXIALE :
8:1

-20°C / +90°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +130°C

-4°F / +194°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +266°F

SATIHOSE

THERMOCORD TPR



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Rauch- und Gasabsaugung in Chemieanlagen mit Anwesenheit von Säuren und Lösungsmitteln,für das Absaugen in Gegenwart von extremen Temperaturen, das Ansaugen von leichtem Staub, Luftabsaugungen und -Konditionierungen in Marineumgebungen. Wird auch bei Einwirkung von UV-Strahlen verwendet.

Adapté à l'aspiration des fumées dans les usines chimiques en présence de substances acides et solvants, températures élevées, poussières fines, aspiration et conditionnement de l'air dans les chantiers navales, environnement civiles et industriels. Utilisation avec exposition aux rayons UV.

STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler Schlauch aus weichen thermoplastischen Gummiplatten mit EPDM-Basis, mit einer Dicke von 0,4 mm. Tuyau flexible produit avec une feuille souple de caoutchouc thermoplastique à base EPDM, épaisseur 0,4mm.
B **Einlage** Couche intérieure	Harmonische Stahldrahtspirale eingebettet zwischen den Stoffschichten. Spirale en acier filé incorporé entre les niveaux de tissus.
C **Decke** Revêtement	Gewellt. Annelé.
Oberfäche Couverture	Schwarz. Noir.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	-	-	-	0,22	176	32	20
45	-	-	-	0,22	197	38	20
50	-	-	-	0,22	222	40	20
55	-	-	-	0,18	238	45	20
60	-	-	-	0,18	255	50	20
65	-	-	-	0,15	267	52	20
70	-	-	-	0,15	346	60	20
75	-	-	-	0,11	375	65	20
80	-	-	-	0,11	394	68	20
90	-	-	-	0,11	442	75	20
100	-	-	-	0,10	490	80	15
110	-	-	-	0,10	528	85	15
120	-	-	-	0,09	575	92	15
125	-	-	-	0,09	695	102	15
130	-	-	-	0,09	711	105	15
140	-	-	-	0,07	764	110	15
150	-	-	-	0,07	835	120	15
160	-	-	-	0,07	878	130	15
170	-	-	-	0,06	1037	133	15
175	-	-	-	0,06	1067	140	15
180	-	-	-	0,06	1097	145	15
200	-	-	-	0,06	1235	150	15
215	-	-	-	0,06	1307	155	15
225	-	-	-	0,06	1367	168	15
250	-	-	-	0,05	1736	191	10
275	-	-	-	0,04	1878	210	10
300	-	-	-	0,03	2081	221	10
315	-	-	-	0,03	2148	225	10
325	-	-	-	0,03	2216	240	10
350	-	-	-	0,03	2425	258	10
375	-	-	-	0,02	2475	270	10
400	-	-	-	0,02	2685	285	10
450	-	-	-	0,01	2973	320	10
500	-	-	-	0,01	3300	360	10
550	-	-	-	0,01	3628	430	10
600	-	-	-	0,01	3955	480	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale **(# 225)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

-20°C / +125°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +135°C

SATIHOSE

THERMOCORD

NEOPRENE 150°C - 1S (1 SCHICHT/LAYER)



- **Hervorragende Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen.**
  Excellente résistance aux basses et hautes températures.
- **Extrem flexibel.**
  Flexibilité extrême.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von Luft und heißen Dämpfen. Hervorragende Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen.

Pour l'aspiration et l'acheminement d'air et de vapeurs chaudes. Excellente résistance aux hautes et basses températures.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler Schlauch, zusammengesetzt aus einer Glasfasergewebe Schicht innen beschichtet mit Neopren. Tuyau flexible, composé d'une couche de tissu en fibre de verre recouverte de néoprène à l'intérieur.
B **Einlage** Couche intérieure	Intern sichtbare verkupferte harmonische Stahlspirale, extern aus Glasfasern. Spirale harmonique en acier cuivré visible à l'intérieur, en fibre de verre à l'extérieur.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Schwarz. Noir.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	1,7	-	-	80	6	4
25	-	1,6	-	-	120	8	4
38	-	1,3	-	-	168	12	4
51	-	1,2	-	-	250	16	4
63	-	1,1	-	-	300	20	4
76	-	1,1	-	-	410	25	4
89	-	1,0	-	-	490	29	4
95	-	0,9	-	-	550	33	4
102	-	0,9	-	-	650	35	4
114	-	0,9	-	-	720	40	4
127	-	0,8	-	-	800	46	4
152	-	0,7	-	-	980	50	4
178	-	0,6	-	-	1190	60	4
203	-	0,5	-	-	1330	68	4
254	-	0,4	-	-	1650	100	4
305	-	0,1	-	-	2000	116	4

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



PRODUKTIONSDURCHMESSER
DIAMÈTRES DE PRODUCTION:

28/30/32/35/39/41/44/55/57/60/64/65/70/80/83/120/130/140/160/165/229

-55°C / +130°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +150°C

-67°F / +266°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +302°F

SATIHOSE

THERMOCORD
NEOPRENE 150°C - 2S
(2 SCHICHTEN/LAYERS)



- **Extrem flexibel.**
  Flexibilité extrême.

ANWENDUNG
APPLICATION

Industrielle Absaugung und Belüftung. Geeignet zum Kühlen von elektronischen Maschinen und Schiffsmaschinenräumen. Zum Ansaugen von Dieselluft und zum Heizen von Autos.

Aspiration et ventilation industrielles. Convient pour refroidir les machines électroniques et les salles des machines des bateaux. Pour l'aspiration d'air diesel et le chauffage de voitures.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Flexibler Schlauch aus doppelt beschichtetem Glasfasergewebe aus Neopren. Tube flexible en fibre de verre doublement enduite de néoprène.
B **Einlage** Couche intérieure	Eingebettete Spirale aus verkupfertem Stahldraht und externes doppeltes Glasfaserkabel. Spirale encastrée en fil d'acier cuivré et double câble externe en fibre de verre.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Schwarz. Noir.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	3	-	-	110	9	4
25	-	2,8	-	-	185	12	4
38	-	2,6	-	-	305	18	4
51	-	2,6	-	-	360	24	4
63	-	2,4	-	-	485	31	4
76	-	2,2	-	-	580	38	4
89	-	2,0	-	-	690	44	4
95	-	1,9	-	-	730	49	4
102	-	1,9	-	-	770	52	4
114	-	1,5	-	-	845	60	4
127	-	1,4	-	-	925	69	4
152	-	1,2	-	-	1200	75	4
178	-	1,0	-	-	1430	90	4
203	-	0,7	-	-	1650	101	4
254	-	0,5	-	-	2090	150	4
305	-	0,3	-	-	2550	200	4

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




PRODUKTIONSDURCHMESSER
DIAMÈTRES DE PRODUCTION:
28/30/32/35/39/41/44/55/57/60/64/65/70/80/83/120/130/140/160/165/229

-55°C / +130°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +150°C
-67°F / +266°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +302°F

SATIHOSE

THERMOCORD

SILICONE 300°C - 1S
(1 SCHICHT/LAYER)



- **Hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.**
  Excellente résistance aux températures élevées.
- **Extrem flexibel.**
  Flexibilité extrême.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Absaugen und Ausblasen von Luft und Staubpartikeln auch bei hohen Temperaturen.

Convient pour l'aspiration et le soufflage d'air et de particules de poussière, même à des températures élevées.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler Schlauch, zusammengesetzt aus einer Glasfasergewebe Schicht innen beschichtet mit Silikon. Tuyau flexible, composé d'une couche de tissu en fibre de verre revêtue de silicone à l'intérieur.
B **Einlage** Couche intérieure	Intern sichtbare verkupferte harmonische Stahlspirale, extern aus Glasfasern. Spirale harmonique en acier cuivré visible à l'intérieur, fibre de verre à l'extérieur.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Ziegelrot. Rouge brique.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	1,7	-	-	80	6	4
25	-	1,6	-	-	120	8	4
38	-	1,3	-	-	168	12	4
51	-	1,2	-	-	250	16	4
63	-	1,1	-	-	300	20	4
76	-	1,1	-	-	410	25	4
89	-	1,0	-	-	490	29	4
95	-	0,9	-	-	550	33	4
102	-	0,9	-	-	650	35	4
114	-	0,9	-	-	720	40	4
127	-	0,8	-	-	800	46	4
152	-	0,7	-	-	980	50	4
178	-	0,6	-	-	1190	60	4
203	-	0,5	-	-	1330	68	4
254	-	0,4	-	-	1650	100	4
305	-	0,1	-	-	2000	116	4

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




PRODUKTIONSDURCHMESSER
DIAMÈTRES DE PRODUCTION:
28/30/32/35/39/41/44/55/57/60/64/65/70/80/83/120/130/140/160/165/229
AXIALE KOMPRESSIBILITÄT
COMPRESSIBILITÉ AXIALE: 30%
AUF ANFRAGE VERFÜGBAR: SELBSTVERLÖSCHENDE VERSION V-O (UL94), BLAU ODER GRAU.
DISPONIBLE SUR DEMANDE : VERSION AUTOEXTINGUIBLE V-O (UL94), BLEU OU GRIS.

-60°C / +270°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +300°C
-76°F / +518°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +572°F

SATIHOSE

THERMOCORD
SILICONE 300°C - 2S
(2 SCHICHTEN/LAYERS)



- **Hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.**
  Excellente résistance aux températures élevées.
- **Extrem flexibel.**
  Flexibilité extrême.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Absaugen und Ausblasen von Luft und Staubpartikeln auch bei hohen Temperaturen.

Convient pour l'aspiration et le soufflage d'air et de particules de poussière, même à des températures élevées.



STRUKTUR
STRUCTURE


A **Seele** Partie centrale	Flexibler Schlauch aus doppelt beschichtetem Glasfasergewebe aus Silikon. Tube flexible en fibre de verre doublement enduite de silicone.
B **Einlage** Couche intérieure	Eingebettete Spirale aus verkupfertem Stahldraht und externes doppeltes Glasfaserkabel. Spirale encastrée en fil d'acier cuivré et double câble externe en fibre de verre.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Rosso mattone. Rouge brique.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	3	-	-	110	9	4
25	-	2,8	-	-	185	12	4
38	-	2,6	-	-	305	18	4
51	-	2,6	-	-	360	24	4
63	-	2,4	-	-	485	31	4
76	-	2,2	-	-	580	38	4
89	-	2,0	-	-	690	44	4
95	-	1,9	-	-	730	49	4
102	-	1,9	-	-	770	52	4
114	-	1,5	-	-	845	60	4
127	-	1,4	-	-	925	69	4
152	-	1,2	-	-	1200	75	4
178	-	1,0	-	-	1430	90	4
203	-	0,7	-	-	1650	101	4
254	-	0,5	-	-	2090	150	4
305	-	0,3	-	-	2550	200	4

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



PRODUKTIONSDURCHMESSER
DIAMÈTRES DE PRODUCTION:

AXIALE KOMPRESSIBILITÄT
COMPRESSIBILITÉ AXIALE :30%

AUF ANFRAGE VERFÜGBAR:
SELBSTVERLÖSCHENDE VERSION V-O (UL94), BLAU ODER GRAU.


DISPONIBLE SUR DEMANDE : VERSION AUTOEXTINGUIBLE V-O (UL94), BLEU OU GRIS.

-60°C / +270°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +300°C

-76°F / +518°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +572°F

SATIHOSE

ARTIC / ESP
ANTIBAKTERIELL / ANTIBACTÉRIEN



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für Klimaanlagen, mechanische Belüftungen mit Einfach- oder Doppelstrom, für die Reduzierung von Kondensation und Wärmeausbreitung. Wird vor allem in der Landwirtschaft, in der Industrie und im Marinebereich verwendet.

Utilisé pour la climatisation, ventilation mécanique simple et à double flux, réduction de la condensation et des dispersions de chaleur, systèmes de climatisation pour les véhicules, secteur agricole, industriel et navale.

STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler Schlauch aus einer Polyolefinharzfolie mit zusätzlichem antimikrobiellem und antiviralem Schutz. Wärmeisolierende Beschichtung aus vernetztem und expandiertem geschlossenzelligem Polyethylen und ein äußerer Schutzfilm aus Polyolefinharzen mit Zusatzstoffen. Tuyau flexible produit avec film en résine polyoléfine avec additifs, avec protection antibiotique et antiviral. Revêtement thermo-isolant en polyéthylène réticulé et expansé à cellules fermées, protection externe film de résine polyoléfine avec additifs.
B **Einlage** Couche intérieure	Eingebettete Stahldrahtspirale. Spirale de fil d'acier incorporée.
C **Decke** Revêtement	Leicht wellig. Légèrement annelé.
Oberfäche Couverture	Hellgrau. Grise.

NEUE GENERATION VON POLYOLEFINHARZEN
RÉSINE POLYOLÉFINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

PHYSIKALISCH-MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN Propriétés physico-mécaniques	U.M. S.M.	METHODE Méthode	WERTE Valeurs
WÄRMELEITFÄHIGKEITS KOEFFIZIENZ BEI 0°C (λ) Coefficient de conductivité thermique 0°C (λ)	W/mk	UNI EN 12664:2002	0,032
WÄRMELEITFÄHIGKEITS KOEFFIZIENZ BEI 10°C (λ) Coefficient de conductivité thermique 10°C (λ)	W/mk	UNI EN 12664:2002	0,033
WÄRMELEITFÄHIGKEITS KOEFFIZIENZ BEI 30°C (λ) Coefficient de conductivité thermique 30°C (λ)	W/mk	UNI EN 12664:2002	0,035
WÄRMELEITFÄHIGKEITS KOEFFIZIENZ BEI 60°C (λ) Coefficient de conductivité thermique 60°C (λ)	W/mk	UNI EN 12664:2002	0,038
AGGRESSION CHEMISCHER WIRKSTOFFE Agression aux agents atmosphériques		Anwendung des spezifischen Mittels und Kontrolle nach 48 Stunden Application de l'agent spécifique et contrôle après 48H	Ethanol, Ammoniak, Kältemittel, keine Beschädigungen Ethanol, ammoniac, liquide réfrigérant, Aucun dégâts
LUFTDICHTHEITSKLASSE DES KANALS Etanchéité du canal		EN 12237 EN 1507 EN 12599	Classe D
LUFTDICHTHEITSKLASSE DES KANALS Etanchéité du canal		EN 13108	Konform Conforme

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
51	-	0,70	-	0,18	96	35	10
63	-	0,70	-	0,15	115	42	10
70	-	0,60	-	0,13	128	49	10
80	-	0,50	-	0,09	154	56	10
102	-	0,40	-	0,08	200	70	10
127	-	0,40	-	0,07	254	92	10
152	-	0,20	-	0,05	308	105	10
160	-	0,15	-	0,05	331	110	10
180	-	0,15	-	0,05	438	130	10
203	-	0,15	-	0,04	492	140	10
254	-	0,08	-	0,03	600	175	10

LUFTGESCHWINDIGKEIT VITESSE DE L'AIR:
MAX 20 m/sec

FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU:
EN 13501-1:2019 CLASSE B-s1, d0

-20°C / +90°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +115°C (Max 2 min)
-4°F / +194°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +239°F (Max 2 min)

ABRIEBFESTE SCHLÄUCHE

TUYAUX POUR MATÉRIAUX ABRASIFS



CORDFLEX AIR PU



- **Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, mit den Simulanzien D2 und E. Gemäß EU- Verordnung Nr. 10/2011*.**
  Convient pour le contact avec les aliments, avec les simulants D2 et E. Conformément au règlement UE n. 10/2011*.
- **Hervorragende Abriebfestigkeit.**
  Excellente résistance à l'abrasion.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Absaugen von abrasiven Produkten: Sand, Getreide, Spänen und Pulver usw. Auch geeignet für den Kontakt mit öligen Lebensmitteln bzw. Fett. Dafür gelten laut EU- Verordnung 10/2011 die Simulanzien D2 und E. Besonders geeignet in Karosseriewerkstätten und in der Holz-, Keramik- und Pharmaindustrie.
Convient pour l'aspiration de produits abrasifs : sable, céréales, copeaux et poudres, etc. Convient également pour le contact avec des aliments huileux ou de la graisse. Selon le règlement européen 10/2011, les simulants D2 et E sont valables pour cela. Particulièrement adapté aux ateliers de carrosserie et à l'industrie du bois, de la céramique et pharmaceutique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Polyurethan. Polyuréthane.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Transparentes Elfenbein. Ivoire transparent.

mm	mm	PU mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	25	0,60	-	0,4	130	20	20
25	30,4	0,60	-	0,4	170	25	20
30	36,0	0,60	-	0,4	210	30	20
32	38,0	0,60	-	0,4	230	32	20
35	41,4	0,60	-	0,4	250	35	20
38	44,6	0,60	-	0,3	280	38	20
40	46,6	0,70	-	0,3	300	40	20
45	51,8	0,70	-	0,3	320	45	20
51	57,0	0,80	-	0,3	365	50	20
60	67,4	0,80	-	0,3	425	60	20
63	70,6	0,80	-	0,3	450	63	20
70	78,4	0,80	-	0,3	520	70	20
76	83,8	0,80	-	0,3	570	75	20
80	89,0	0,80	-	0,3	640	80	20
90	99,4	0,80	-	0,3	760	90	20
100	110,4	0,80	-	0,3	970	100	20
110	120,4	0,80	-	0,3	1000	110	20
120	131,0	0,80	-	0,3	1050	120	20
127	136,6	0,80	-	0,3	1100	125	20
140	150,6	0,80	-	0,3	1350	135	20
152	162,8	0,80	-	0,3	1700	150	20
160	171,0	0,80	-	0,3	1850	160	20
180	191,0	0,80	-	0,3	2050	180	20
203	213,6	0,80	-	0,2	2250	200	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale **(# 225)**



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011
ISO 1307

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-25°C / +85°C
-13°F / +185°F

* WIEDERHOLTER KONTAKT FÜR MAXIMAL 2 STUNDEN BEI EINER TEMPERATUR VON MAXIMAL 70°C MAXI 70°C PENDANT 2 HEURES

SATIHOSE

CORDFLEX AIR PU
ANTISTATISCHE / ANTISTATIQUE



- **Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, mit den Simulanzien D2 und E. Gemäß EU- Verordnung Nr. 10/2011*.**
  Convient pour le contact avec les aliments, avec les simulants D2 et E. Conformément au règlement UE n° 10/2011*.
- **Antistatische Verbindung.**
  Raccord antistatique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Antistatische Ausführung. Geeignet zum Absaugen von abrasiven Produkten: Sand, Getreide, Spänen und Pulver usw. Auch geeignet für den Kontakt mit öligen Lebensmitteln bzw. Fett. Dafür gelten laut EU-Verordnung 10/2011 die Simulanzien D2 und E. Besonders geeignet in Karosseriewerkstätten und in der Holz-, Keramik- und Pharmaindustrie.
Modèle antistatique. Convient pour l'aspiration de produits abrasifs : Sable, céréales, copeaux et poudres, etc. Convient également pour le contact avec des aliments huileux ou de la graisse. Selon le règlement UE 10/2011, les simulants D2 et E sont valables pour cela. Particulièrement adapté aux ateliers de carrosserie et à l'industrie du bois, de la céramique et pharmaceutique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Polyurethan. Polyuréthane.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Transparentes Elfenbein. Ivoire transparent.

mm	mm	PU mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	25	0,35	-	0,4	140	20	20
25	30,4	0,35	-	0,4	180	25	20
30	36,0	0,35	-	0,4	225	30	20
32	38,0	0,35	-	0,4	260	32	20
35	41,4	0,35	-	0,3	270	35	20
38	44,6	0,40	-	0,3	300	38	20
40	46,6	0,40	-	0,3	320	40	20
45	52,2	0,45	-	0,3	340	45	20
51	57,0	0,50	-	0,3	400	50	20
60	67,4	0,50	-	0,3	450	60	20
63	70,6	0,50	-	0,3	480	63	20
70	78,4	0,55	-	0,3	550	70	20
76	83,8	0,55	-	0,3	600	75	20
80	89,0	0,55	-	0,3	680	80	20
90	99,4	0,55	-	0,3	800	90	20
100	110,4	0,60	-	0,3	1000	100	20
110	120,4	0,60	-	0,3	1070	110	20
120	131,0	0,60	-	0,3	1120	120	20
127	136,6	0,65	-	0,3	1160	125	20
140	150,4	0,80	-	0,3	1560	130	20
152	162,8	0,70	-	0,3	1780	150	20
160	170	0,70	-	0,3	1960	160	20
180	190	0,70	-	0,3	2180	180	20
203	213,6	0,80	-	0,2	2380	200	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale **(# 225)**



NORMEN NORMES :
REG. UE 10/2011 - ISO 1307

AUF WUNSCH KANN ES MIT ANTISTATISCHER VERBINDUNG BEREITGESTELLT WERDEN.
SUR DEMANDE, IL PEUT ÊTRE FOURNI AVEC UN COMPOSÉ ANTISTATIQUE.


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-25°C / +85°C
-13°F / +185°F

* WIEDERHOLTER KONTAKT FÜR MAXIMAL 2 STUNDEN BEI EINER TEMPERATUR VON MAXIMAL 70°C MAXI 70°C PENDANT 2 HEURES

SATIHOSE

AEROCORD PU / ECO




- **Hervorragend geeignet für die Holz-, Keramik- und pharmazeutische Industrie.**
  Excellent pour l'industrie du bois, de la céramique et l'industrie pharmaceutique.
- **Hervorragende Abriebfestigkeit.**
  Excellente résistance à l'abrasion.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Absaugen von abrasivem Staub. Besonders geeignet in Karosseriewerkstätten und in der Holz-, Keramik- und pharmazeutischen Industrie.

Convient pour l'aspiration de poussières abrasives. Convient particulièrement aux ateliers de carrosserie et à l'industrie du bois, de la céramique et pharmaceutique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Polyurethan. Polyuréthane.
B **Einlage** Couche intérieure	Verzinkte harmonische Stahlspirale. Spirale harmonique en acier galvanisé.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Transparente, verzinkte Stahlspirale. Spirale transparente en acier galvanisé.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
50	-	-	-	0,2	285	35	20
60	-	-	-	0,15	255	42	20
63	-	-	-	0,13	277	44	20
70	-	-	-	0,13	300	55	20
76	-	-	-	0,10	320	57	20
80	-	-	-	0,1	340	60	20
90	-	-	-	0,09	380	67	20
100	-	-	-	0,09	410	75	20
110	-	-	-	0,07	480	82	20
120	-	-	-	0,07	550	90	20
127	-	-	-	0,06	565	92	20
130	-	-	-	0,06	580	95	20
140	-	-	-	0,05	680	100	20
150	-	-	-	0,05	765	110	20
160	-	-	-	0,05	815	120	20
180	-	-	-	0,04	860	130	20
200	-	-	-	0,04	955	150	20
250	-	-	-	0,03	1150	180	10
300	-	-	-	0,02	1385	220	10
350	-	-	-	0,02	2030	250	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à **crémaillère (# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale **(# 225)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


AXIALE KOMPRESSIBILITÄT
COMPRESSIBILITÉ AXIALE :
8:1

-40°C / +90°C
-40°F / +194°F

* WIEDERHOLTER KONTAKT FÜR MAXIMAL 2 STUNDEN BEI EINER TEMPERATUR VON MAXIMAL 70°C MAXI 70°C PENDANT 2 HEURES

SATIHOSE

AEROCORD PU



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Aufsaugen von Spänen, Holzstaub und nicht allzu schweren Feststoffen im Allgemeinen, Benzin- und Mineralöldämpfen. Geeignet für den Transport von Reifen aus Textilfasern, Papier- und Kunststoffabfällen. Ebenso geeignet für die Textilindustrie und Keramik.

Approprié pour l'aspiration de copeaux, poudre de bois sciure, matériaux solides généralement légères, vapeurs d'essence et d'huiles minéraux, transport pneumatique de fibres textiles, coupures de papier et plastique, industrie de la céramique.

STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Profil aus Poliurethan Polyester. Profil en polyuréthane polyester.
B **Einlage** Couche intérieure	Verkupferte harmonische Stahlspirale. Spirale harmonique en acier cuivré.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Transparente, verkupferte Stahlspirale. Spirale harmonique transparente en acier cuivré.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
40	0,35	0,50	-	0,25	153	19	20
45	0,35	0,45	-	0,20	171	21	20
51	0,35	0,40	-	0,20	202	23	20
55	0,35	0,40	-	0,16	217	25	20
60	0,35	0,39	-	0,16	236	29	20
63	0,35	0,35	-	0,14	255	32	20
70	0,35	0,35	-	0,14	293	34	20
75	0,35	0,30	-	0,10	313	38	20
80	0,35	0,27	-	0,10	333	41	20
90	0,35	0,23	-	0,09	374	44	20
102	0,40	0,20	-	0,09	481	52	20
110	0,40	0,20	-	0,09	528	56	20
120	0,40	0,20	-	0,08	575	61	20
127	0,40	0,20	-	0,08	608	65	20
130	0,40	0,18	-	0,08	622	67	20
140	0,40	0,15	-	0,06	669	71	20
152	0,40	0,11	-	0,06	730	75	20
160	0,45	0,10	-	0,06	875	81	20
170	0,45	0,09	-	0,05	928	85	20
175	0,45	0,09	-	0,05	971	88	20
180	0,45	0,09	-	0,05	982	90	20
200	0,45	0,08	-	0,05	1089	101	20
215	0,45	0,07	-	0,05	1170	110	20
225	0,45	0,07	-	0,05	1223	111	20
254	0,50	0,05	-	0,04	1351	128	10
275	0,50	0,04	-	0,04	1461	139	10
300	0,50	0,03	-	0,03	1592	150	10
315	0,50	0,03	-	0,03	1671	155	10
325	0,50	0,03	-	0,03	1724	163	10
350	0,50	0,03	-	0,03	1855	178	10
375	0,50	0,02	-	0,02	2192	189	10
400	0,50	0,02	-	0,02	2343	203	10
450	0,50	0,01	-	0,01	2633	230	10
500	0,50	0,01	-	0,01	2923	255	10
550	0,50	0,01	-	0,01	3213	278	10
600	0,50	0,01	-	0,01	3502	305	10

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale **(# 225)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

AXIALE KOMPRESSIBILITÄT
COMPRESSIBILITÉ AXIALE :
5:1


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-40°C / +90°C
-40°F / +194°F

* WIEDERHOLTER KONTAKT FÜR MAXIMAL 2 STUNDEN BEI EINER TEMPERATUR VON MAXIMAL 70°C MAXI 70°C PENDANT 2 HEURES

SATIHOSE

AEROCORD PU-H



- **Auf Anfrage auch in größeren Stärken lieferbar.**
  Producible en épaisseurs supérieures sur demande.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Aufsaugen von Spänen, Holzstaub und nicht allzu schweren Feststoffen im Allgemeinen, Benzin- und Mineralöldämpfen. Geeignet für den Transport von Reifen aus Textilfasern, Papier- und Kunststoffabfällen. Ebenso geeignet für die Textilindustrie und Keramik.

Approprié pour l'aspiration de copeaux, poudre de bois sciure, matériaux solides généralement légères, vapeurs d'essence et d'huiles minéraux, transport pneumatique de fibres textiles, coupures de papier et plastique, industrie de la céramique.

STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Profil aus Polyurethan-Polyester von hoher Qualität. Profil en polyuréthane polyester de haute qualité.
B **Einlage** Couche intérieure	Verkupferte harmonische Stahlspirale. Spirale harmonique en acier cuivré.
C **Decke** Revêtement	Außen gewellt. Extérieur ondulé.
Oberfäche Couverture	Transparente, verkupferte Stahlspirale. Spirale harmonique transparente en acier cuivré.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

SSS - Spiralrohrschelle Collier de serrage en spirale **(# 225)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	0,40	0,60	-	0,28	125	25	20
30	0,40	0,60	-	0,28	140	30	20
35	0,40	0,55	-	0,28	160	30	20
40	0,40	0,55	-	0,28	197	32	20
45	0,40	0,50	-	0,22	220	38	20
51	0,40	0,44	-	0,22	248	40	20
55	0,40	0,44	-	0,18	267	45	20
60	0,40	0,44	-	0,18	290	50	20
65	0,40	0,39	-	0,15	313	52	20
70	0,43	0,39	-	0,15	430	60	20
75	0,43	0,33	-	0,11	459	65	20
80	0,43	0,30	-	0,11	489	68	20
85	0,43	0,28	-	0,11	501	70	20
90	0,43	0,25	-	0,10	549	75	20
102	0,53	0,22	-	0,10	649	80	20
110	0,53	0,22	-	0,10	698	85	20
115	0,53	0,22	-	0,10	730	90	20
120	0,53	0,22	-	0,09	761	92	20
127	0,63	0,22	-	0,09	799	102	20
130	0,63	0,20	-	0,09	818	105	20
140	0,63	0,17	-	0,07	879	110	20
152	0,63	0,12	-	0,07	960	120	20
160	0,63	0,11	-	0,07	1009	130	20
170	0,63	0,10	-	0,06	1179	133	20
175	0,63	0,10	-	0,06	1233	140	20
180	0,63	0,10	-	0,06	1247	145	20
200	0,63	0,09	-	0,06	1404	150	20
215	0,63	0,08	-	0,06	1485	155	20
225	0,63	0,08	-	0,06	1554	168	20
254	0,63	0,06	-	0,04	1650	190	10
265	0,65	0,06	-	0,04	1956	200	10
275	0,65	0,04	-	0,04	2115	210	10
300	0,65	0,03	-	0,03	2306	220	10
315	0,65	0,03	-	0,03	2420	225	10
325	0,65	0,03	-	0,03	2496	240	10
350	0,65	0,03	-	0,03	2732	258	10
375	0,75	0,02	-	0,02	3200	270	10
400	0,75	0,02	-	0,02	3471	280	10
450	0,75	0,01	-	0,01	3843	320	10
500	0,75	0,01	-	0,01	4267	360	10
550	0,75	0,01	-	0,01	4690	430	10
600	0,75	0,01	-	0,01	5113	480	10

NORMEN NORMES :
ISO 1307

AXIALE KOMPRESSIBILITÄT
COMPRESSIBILITÉ AXIALE :
4:1


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-40°C / +90°C
-40°F / +194°F

* WIEDERHOLTER KONTAKT FÜR MAXIMAL 2 STUNDEN BEI EINER TEMPERATUR VON MAXIMAL 70°C MAXI 70°C PENDANT 2 HEURES

SATIHOSE

SABBIA / HD 12



- **Geeignet für Sandstrahlanlagen.**
  Idéal pour les installations de sablage.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Förderung von Quarzsand, Metallgrieß und stark abrasiven oder scharfkantigen Materialien. Besonders geeignet für Sandstrahlanlagen.

Pour l'acheminement de sable siliceux, de grenailles métalliques et de matériaux hautement abrasifs ou tranchants. Particulièrement utilisé dans les installations de sablage.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, abriebfester, antistatischer NR- Gummi. Caoutchouc NR noir, résistant à l'abrasion et antistatique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, antistatischer, Abrieb, Ozon und witterungsbeständiger synthetischer NR- Gummi. Caoutchouc synthétique NR noir, antistatique, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	19	12	36	-	321	110	40
13	21	12	36	-	256	117	40
13	25	12	36	-	434	127	40
16	30	12	36	-	583	160	40
19	34	12	36	-	696	190	40
25	40	12	36	-	837	254	40
30	45	12	36	-	987	300	40
32	48	12	36	-	1138	320	40
35	54	12	36	-	1507	350	40
38	54	12	36	-	1317	380	40
40	60	12	36	-	1803	400	40
50	70	12	36	-	2347	508	40
60	82	12	36	-	2816	600	40
80	105	12	36	-	4247	800	40
90	115	12	36	-	4650	900	20-40
102	126	12	36	-	4650	1000	20-40

NORMEN NORMES :
ISO 1307 - BS ISO 4649

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SABBIA HD WP 12 BAR 65 MM³ BS ISO 4649

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

SATIHOSE

SABBIA / HD 18



- **Geeignet für Sandstrahlanlagen.**
  Idéal pour les installations de sablage.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zur Förderung von Quarzsand, Metallgrieß und stark abrasiven oder scharfkantigen Materialien. Besonders geeignet für Sandstrahlanlagen.

Pour le transport de sable de quartz, de semoule de métal et de matériaux très abrasifs ou à arêtes vives. Convient particulièrement aux installations de sablage.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, abriebfester, antistatischer NR- Gummi. Caoutchouc NR noir, résistant à l'abrasion et antistatique.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, antistatischer, Abrieb, Ozon und witterungsbeständiger synthetischer NR- Gummi. Caoutchouc synthétique NR noir, antistatique, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	25	18	60	-	434	127	40
16	30	18	60	-	583	160	40
19	34	18	60	-	696	190	40
25	40	18	60	-	837	254	40
30	45	18	60	-	987	300	40
32	48	18	60	-	1138	320	40
35	54	18	60	-	1507	350	40
40	60	18	60	-	1803	400	40
50	70	18	60	-	2347	508	40
60	82	18	60	-	2816	600	40
80	105	18	60	-	4247	800	40

NORMEN NORMES:
ISO 1307 - BS ISO 4649

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® SABBIA HD WP 18 BAR 65 MM³ BS ISO 4649

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

SATIHOSE

ABRABETON / 12



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für den Niederdrucktransport von abrasiven Produkten und Flüssigkeiten im Allgemeinen, insbesondere Mörtel, Putz, Gips und Kies.

Convient à l'acheminement à basse pression de produits abrasifs et de liquides en général, notamment le mortier, l'enduit, le plâtre et le gravier.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, abriebfester NR/SBR- Gummi. Caoutchouc NR/SBR noir, lisse et résistant à l'abrasion.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, Abrieb, Ozon und witterungsbeständiger synthetischer NR/SBR- Gummi. Caoutchouc synthétique NR/SBR noir, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
51	68	12	36	-	1968	508	40
50	70	12	36	-	2271	508	40
50	74	12	36	-	2800	508	40
60	80	12	36	-	2659	600	40
60	82	12	36	-	2720	600	40
63	84	12	36	-	2790	630	40
65*	84	12	36	-	2820	650	40
65*	85	12	36	-	2841	650	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® ABRABETON W.P. 12 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

* 4 LAGEN VERSION 4 PLIES VERSION

SATIHOSE

ABRABETON / 40



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für den Niederdrucktransport von abrasiven Produkten und Flüssigkeiten im Allgeminen, insbesondere Mörtel, Putz, Gips und Kies.

Convient à l'acheminement à basse pression de produits abrasifs et de liquides en général, notamment le mortier, l'enduit, le plâtre et le gravier.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, abriebfester NR/SBR- Gummi. Caoutchouc NR/SBR noir, lisse et résistant à l'abrasion.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, Abrieb, Ozon und witterungsbeständiger synthetischer NR/SBR- Gummi. Caoutchouc synthétique NR/SBR noir, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	31	40	120	-	360	200	60
25	37	40	120	-	683	254	60
30	42	40	120	-	930	300	60
30	45	40	120	-	1046	300	60
35	48	40	120	-	1136	350	60
40	55	40	120	-	1370	400	60
50	68	40	120	-	1968	508	60
50	70	40	120	-	2271	508	60
50	74	40	120	-	2800	508	60
51	66	40	120	-	1746	508	60

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES:
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® ABRABETON W.P. 40 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

SATIHOSE

CORDFLEX PU
FLÜSSIGKEITEN / LIQUIDES



- **Hervorragende Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und abrasive Anwendungen.**
  Excellente résistance aux liquides et aux utilisations abrasives.

ANWENDUNG
APPLICATION

Polyurethan- Substrat, das speziell zum Ansaugen und Fördern von Flüssigkeiten und abrasiven Schlämmen entwickelt wurde. Besonders geeignet für Silos oder Saugpumpen auf Baustellen und Steinbrüchen.

Substrat en polyuréthane spécialement conçu pour l'aspiration et l'acheminement de liquides et de boues abrasives. Particulièrement adapté aux silos ou aux pompes d'aspiration sur les chantiers et les carrières.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibles PVC mit abriebbeständiger Polyurethan-Innenschicht. Strong, flexible plasticized PVC with antiabrasive polyurethane inside layer.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Abrieb, Ozon und witterungsbeständiges PVC. PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt, transparent und orange. Lisse, transparente et orange.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	32,8	-	6,5	0,8	270	100	25
30	37,6	-	6,0	0,8	360	120	25
32	40,7	-	6,0	0,8	380	128	25
35	44,1	-	5,5	0,8	400	140	25
38	47,1	-	5,0	0,8	430	152	25
40	49,5	-	5,0	0,8	480	160	25
45	55,5	-	5,0	0,8	550	180	25
50	60,5	-	4,5	0,8	600	200	25
60	71,3	-	4,0	0,8	800	240	20
63	74,3	-	4,0	0,8	850	252	20
70	80,0	-	4,0	0,8	1000	280	20
76	88,5	-	4,0	0,8	1100	304	20
80	93,5	-	4,0	0,8	1260	320	20
90	103,7	-	3,0	0,8	1400	360	20
100	114,9	-	3,0	0,8	1600	400	20
120	135,3	-	2,0	0,7	2500	480	20
127	144,7	-	2,0	0,7	2700	508	20
150	168,1	-	1,0	0,6	3400	600	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**
BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**




NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CORDFLEX PU
SCHWER / LOURD



- **Verstärkte Struktur bei starker Beanspruchung.**
  Structure renforcée en cas d'usage intensif.

ANWENDUNG
APPLICATION

Polyurethan- Substrat, das speziell zum Ansaugen und Fördern von Flüssigkeiten und abrasiven Schlämmen entwickelt wurde. Besonders geeignet für Silos oder Saugpumpen auf Baustellen und Steinbrüchen. Hervorragender Widerstand bei abrasiven Anwendungen.

Substrat en polyuréthane spécialement conçu pour l'aspiration et l'acheminement de liquides et de boues abrasives. Particulièrement adapté aux silos ou aux pompes d'aspiration sur les chantiers et les carrières. Excellente résistance aux utilisations abrasives.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibles PVC mit abriebbeständiger Polyurethan-Innenschicht. PVC flexible avec couche intérieure en polyuréthane résistante à l'abrasion.
B **Einlage** Couche intérieure	Stoßfeste PVC- Spirale. Spirale PVC antichoc.
C **Decke** Revêtement	Sehr strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, uv-, witterungs- und chemikalienbeständig, leicht gewellte Außendecke. Face extérieure légèrement ondulée résistante à l'écrasement, aux produits chimiques, à l'abrasion et aux intempéries.
Oberfäche Couverture	Leicht gewelltes metallisches Grau mit einer gelben Innenseite. Gris métallique légèrement ondulé avec une face intérieure jaune.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	4,2	7	-	0,9	500	162	50
32	4,6	6	-	0,9	600	208	50
38	5,0	5	-	0,9	700	247	50
40	5,0	5	-	0,9	770	275	50
45	5,0	5	-	0,9	950	300	50
50	5,2	5	-	0,9	1050	330	50
55	5,3	5	-	0,9	1200	357	50
60	5,3	5	-	0,9	1300	400	50
63	5,6	5	-	0,9	1400	409	50
65	5,7	4	-	0,9	1450	422	50
70	5,7	4	-	0,9	1550	455	50
75	6,0	4	-	0,9	1750	495	50
80	6,2	4	-	0,9	1950	540	50
90	6,2	4	-	0,9	2150	585	25
102	6,3	4	-	0,9	2700	700	25
110	6,9	4	-	0,9	3000	770	25
120	7,3	3	-	0,9	3300	880	25
125	7,8	3	-	0,9	3600	970	25
152	8,8	3	-	0,8	5200	1210	25
160	9,2	2	-	0,7	5650	1280	25
203	10,5	2	-	0,7	8000	1600	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

CEMENTO / HD




- **Großer Widerstand und häufige Verwendung bei kleineren abrasiven Produkten.**
  Grande résistance et utilisation fréquente pour les petits produits abrasifs.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die druckbeaufschlagte Förderung von pulverförmigem Zement, feuchtem Sand, flüssigem Mörtel, pulverförmigem Kalkstein und Schleifmitteln mit kleiner Partikelgröße im Allgemeinen. Geeignet zum Be- und Entladen von Lagersilos und Tankwagen.

Pour l'acheminement sous pression de ciment en poudre, de sable humide, de mortier liquide, de calcaire en poudre et de produits abrasifs avec des particules de petite taille en général.
Convient pour le chargement et la vidange de silos de stockage et de camions-citernes.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, gut leitfähiger und abriebfester Gummi R< 5×10 Ω/m. Caoutchouc noir, lisse, bon conducteur et résistant à l'abrasion R< 5×10 Ω/m.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Doublure en textile synthétique à haute résistance à la traction et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, Abrieb, Ozon und witterungsbeständiger antistatischer Gummi. Caoutchouc noir antistatique, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
102	110	10	30	-	1783	-	20
102	118	10	30	-	3288	-	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CEMENTO HD W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

SATIHOSE

CEMENTO / SP




- **Großer Widerstand und häufige Verwendung bei kleineren abrasiven Produkten.**
  Grande résistance et utilisation fréquente pour les petits produits abrasifs.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die druckbeaufschlagte Förderung von pulverförmigem Zement, feuchtem Sand, flüssigem Mörtel, pulverförmigem Kalkstein und Schleifmitteln mit kleiner Partikelgröße im Allgemeinen. Geeignet zum Be- und Entladen von Lagersilos und Tankwagen.

Pour l'acheminement sous pression de ciment en poudre, de sable humide, de mortier liquide, de calcaire en poudre et de produits abrasifs avec des particules de petite taille en général. Convient pour le chargement et la vidange de silos de stockage et de camions-citernes.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, gut leitfähiger und abriebfester Gummi R< 5×10 Ω/m. Caoutchouc noir, lisse, bon conducteur et résistant à l'abrasion R< 5×10 Ω/m.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, Spirale aus Stahldraht und antistatischem Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction, spirale en fil d'acier et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, Abrieb, Ozon und witterungsbeständiger antistatischer Gummi. Caoutchouc noir antistatique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	40	10	30	0,8	907	155	40
32	45	10	30	0,8	1076	190	40
38	52	10	30	0,8	1434	230	40
50	66	10	30	0,8	2008	305	40
63	78	10	30	0,8	2442	380	40
76	92	10	30	0,8	3128	460	40
90	107	10	30	0,8	3815	540	40
100	120	10	30	0,8	4608	610	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CEMENTO SP W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

SATIHOSE

ABRAELASTIC / SP



- **Hervorragende Flexibilität und Leichtigkeit.**
  Excellente flexibilité et légèreté.

ANWENDUNG
APPLICATION

Schlauch für den Durchgang von abrasiven Materialien. Gute Beständigkeit gegen alle stark abrasiven Materialien wie Metallgrieß, Zement, Kunststoffgranulate und abrasive Pulver. Gute Biege- und Spannungsfestigkeit. Hervorragende Witterungsbeständigkeit. Sehr leichter und extrem flexibler Schlauch, die besondere Struktur ermöglicht reduzierte Biegradien. Hohe Elastizität und dank der Naturkautschuk- Unterlage besteht eine hohe Abriebfestigkeit.

Tuyau pour le passage de matériaux abrasifs. Bonne résistance à tous les matériaux fortement abrasifs comme la grenaille de métal, le ciment, les granulés de plastique et les poudres abrasives. Bonne résistance à la flexion et à la tension. Excellente résistance aux aléas climatiques. Tuyau très léger et extrêmement flexible, sa structure particulière permet de réduire les rayons de courbure. Haute élasticité et grande résistance à l'abrasion grâce à la couche inférieure en caoutchouc naturel.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	NR- Gummi in der Farbe beige. Caoutchouc NR de couleur beige.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und Spirale aus Stahldraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction et spirale en fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Gewellt, aus schwarzem abriebfestem Gummi mit Gewebeprägung. Ondulée, en caoutchouc noir abrasif à impression toile.
Oberfäche Couverture	Schwarz, gewellt mit Stoff Eindruck. Noir, ondulée avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
50	61	7	21	0,8	1218	180	40
60	72	7	21	0,8	1470	240	40
70	81	7	21	0,8	1750	290	40
76	87	7	21	0,8	1820	310	40
80	92	7	21	0,8	2106	320	40
90	103	7	21	0,8	2560	360	40
102	115	5	15	0,8	3091	450	20
115	128	5	15	0,8	4060	520	20
120	134	3	9	0,8	4193	510	20
152	167	3	9	0,8	5976	670	20
203	220	3	9	0,8	7338	800	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® ABRAELASTIC SP

VERPACKUNG EMBALLAGE :

AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

SATIHOSE

ABRABETON UC / 85



- **Wird im allgemeinen mit Vitaulic- Fittings geliefert.**
  Livré en général avec des raccords Vitaulic.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Hochdruckpumpen von Beton an Betonierstellen. Es wird im allgemeinen bereits auf die zu verwendeten Größen zugeschnitten und mit Vitaulic- Fittings geliefert.

Convient pour le pompage à haute pression du béton dans les zones de bétonnage. Il est en général déjà découpé aux dimensions à utiliser et livré avec des raccords Vitaulic.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter, natürlicher abriebfester SBR- Gummi. Caoutchouc SBR lisse, naturel et résistant à l'abrasion.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfestes Stahlseil. Câble d'acier à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Spezieller synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Ozon und Witterung. Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
101,6	126	85	200	-	9376	1016	4
127	155	85	200	-	10951	1270	4

NORMEN NORMES:
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® ABRABETON PUMP WP 85 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

SATIHOSE

ASPHALT / SP




- **Zum Be- und Entladen von heißem Asphalt bis zu 180°C.**
  Pour le chargement et déchargement d'asphalte chaud jusqu'à 180°C.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Be- und Entladen von heißem Asphalt bis zu 180°C auf Tankwagen, LKWs, Kesselwagen usw.

Pour le chargement et le déchargement d'asphalte chaud jusqu'à 180°C sur des camions-citernes, des camions, des wagons-citernes, etc.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezieller hitzebeständiger, synthetischer Acryl- Kautschuk. Caoutchouc acrylique synthétique spécial résistant à la chaleur.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, 2 Spiralen aus Stahldraht und ein antistatischer Kupferdraht. Textile synthétique très résistant à la traction, 2 spirales en fil d'acier et un fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Spezieller synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Hitze, Wetter, öl und Asphalt. Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion, à la chaleur, aux aléas climatiques, à l'huile et à l'asphalte.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25,4	43	18	54	-0,92	1238	115	40-46-61
32	50	18	54	-0,92	1496	150	40-46-61
38	56	18	54	-0,92	1830	180	40-46-61
44,5	64	18	54	-0,92	2344	220	40-46-61
50,8	71	18	54	-0,92	2776	250	40-46-61
63,5	83	10	30	-0,92	3129	320	40-46-61
70	91	10	30	-0,92	3807	360	40-46-61
76,2	97	10	30	-0,92	4107	400	40-46-61
101,6	126	10	30	-0,92	6168	520	40-46-61
127	153	10	30	-0,92	8152	680	40-46-61
152,4	179	10	30	-0,92	10229	850	40-46-61

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® ASPHALT SP

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +180°C
-40°F / +356°F

SATIHOSE

STREET SWEEPER



- **Spezieller abriebfester Gummi.**
  Caoutchouc spécial résistant à l'abrasion.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird häufig bei Straßenreinigungsmaschinen verwendet. Extrem flexibler Gummi. Der Schlauch wird mit Manschettenenden hergestellt.

Souvent utilisé sur les engins de nettoyage de voirie. Caoutchouc extrêmement flexible. Le tuyau est fabriqué avec des embouts aux extrémités.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Spezieller synthetischer, abriebfester Gummi. Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion.
B **Einlage** Couche intérieure	Spezielle synthetische Textileinlage. Couche textile synthétique spéciale.
C **Decke** Revêtement	Synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb. Caoutchouc synthétique, résistant à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Gewellt. Ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
152	162	-	-	-	3450	150	A richiesta On request
203	215	-	-	-	4300	200	A richiesta On request
254	270	-	-	-	5900	250	A richiesta On request

ALTRI DIAMETRI E LUNGHEZZE POSSONO ESSERE PRODOTTI SU RICHIESTA / OTHER MEASURES ON REQUEST

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® STREET SWEEPER

ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT DIE GRÖSSE DER MANSCHETTEN ANZUPASSEN
POSSIBILITÉ D'AJUSTER LA TAILLE DES EMBOUTS

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE

SILO / HD



- **Geeignet für abrasive Produkte.**
  Adapté aux produits abrasifs.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Förderung trockener abrasiver Produkte, entwickelt für Anlagen, die im Sog-, Schwerkraft- und Pneumatikbetrieb arbeiten.

Pour le refoulement de produits abrasifs secs, conçu pour des installations fonctionnant en aspiration, par gravité et avec des systèmes pneumatiques.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter abriebfester, antistatischer NR- Gummi (50 mm³ DIN 53516, R<106 Ω/m). Caoutchouc NR noir, lisse, résistant à l'abrasion et antistatique (50 mm³ DIN 53516, R<106 Ω/m).
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textiles synthétiques haute résistance.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, antiabrasiver, antistatischer NR/SBR- Gummi, beständig gegen Witterung. Caoutchouc NR/SBR noir, anti-abrasif et antistatique, résistant aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
51	63	8	24	-	1,27	400	40
76	89	8	24	-	0,65	193	40
80	44	8	24	-	1,04	248	40
90	50	8	24	-	1,28	268	40
102	64	8	24	-	1,75	296	40
110	77	8	24	-	2,62	437	40
114	92	8	24	-	3,35	579	40
127	118	8	24	-	4,59	782	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - DIN 53516


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SILO HD

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-30°C / +85°C
-22°F / +185°F

SATIHOSE

SILO / SP



- **Geeignet für abrasive Produkte.**
  Convient aux produits abrasifs.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von trockenen abrasiven Produkten, ausgelegt für Systeme, die in Saug-, Schwerkraft- und pneumatischen Systemen arbeiten.

Pour l'aspiration et l'acheminement de produits abrasifs secs, conçu pour les systèmes fonctionnant par aspiration, par gravité et par voie pneumatique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter abriebfester, antistatischer NR- Gummi (50 mm³ DIN 53516, R<106 Ω/m). Caoutchouc NR noir, lisse, résistant à l'abrasion et antistatique (50 mm³ DIN 53516, R<106 Ω/m).
B **Einlage** Couche intérieure	Hochfeste synthetische Textilien, Stahlspirale und ein Kupferkabel. Textiles synthétiques haute résistance, spirale en acier et un câble en cuivre.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer, antiabrasiver, antistatischer NR/SBR- Gummi, beständig gegen Witterungi. Caoutchouc NR/SBR noir, antiabrasif et antistatique, résistant aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	35	4	12	-	0,74	100	40
38	50	4	12	-	1,23	152	40
51	65	4	12	-	1,88	204	40
63	77	4	12	-	2,45	252	40
76	92	4	12	-	3,29	304	40
90	106	4	12	-	3,73	360	40
102	118	4	12	-	4,50	408	40
127	145	4	12	-	5,82	533	40
152	172	4	12	-	7,80	725	40
203	225	4	12	-	11,95	986	40
254	278	4	12	-	15,90	1270	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - DIN 53516

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SILO SP

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-30°C / +85°C
-22°F / +185°F

SATIHOSE

ASPIRDUST / SP



- **Außergewöhnlich enge Biegradien.**
  Rayons de cintrage exceptionnellement étroits.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Absaugen von Luft und Industrieabgasen. Besonders dort geeignet, wo reduzierte Biegradien, Leichtigkeit und Flexibilität gefordert sind. Wird vor allem in industriellen Sauganlagen eingesetzt.

Pour l'aspiration d'air et de gaz industriels. Particulièrement adapté là où des rayons de cintrage limités, de la légèreté et de la flexibilité sont exigés. Utilisé principalement dans les installations d'aspiration industrielles.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Synthetische Textileinlage und Spirale aus Stahldraht. Textile synthétique et spirale en fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Ozon, Wetter und Hitze. Caoutchouc EPDM noir, résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux aléas climatiques et à la chaleur.
Oberfäche Couverture	Wellig mit Stoff Eindruck. Ondulée avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
30	3,5	-	-	0,6	-	120	40
32	3,5	-	-	0,6	-	130	40
35	3,5	-	-	0,6	-	140	40
38	3,5	-	-	0,6	-	150	40
40	3,5	-	-	0,6	-	160	40
45	3,5	-	-	0,6	-	180	40
50	3,5	-	-	0,6	-	200	40
60	3,5	-	-	0,6	-	240	40
70	3,5	-	-	0,6	-	280	40
75	3,5	-	-	0,6	-	300	40
80	3,5	-	-	0,6	-	320	40
90	3,5	-	-	0,6	-	360	40
102	3,5	-	-	0,6	-	400	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SILO HD

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-20°C / +70°C
- 4°F / +158°F

SATIHOSE

FLOSTER PARA / HD

PARA LIGHT BROWN NATURAL RUBBER



- **Hervorragende Dehnung.**
  Excellente élasticité.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeeignet zur Förderung von abrasiven Materialien, wie Sand, Kies, Zement, Getreide und Pulver ohne Druck.

Convient pour le transport de matériaux abrasifs tels que le sable, le gravier, le ciment, les céréales et les poudres sans pression.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Abriebfester einschichtiger hellbrauner Naturkautschuk. Caoutchouc naturel brun clair monocouche résistant à l'abrasion.
B **Einlage** Couche intérieure	---
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.
Härte Dureté	45 shore a ± 5
Bruchfestigkeit Résistance à la déchirure	150 kg/cm²
Bruchdehnung Étirement à la déchirure	500%

mm	mm	bar	kg/mt	mm	m
50 × 58	4	-	0,71	-	12
60 × 68	4	-	0,84	-	12
70 × 78	4	-	0,98	-	12
76 × 84	4	-	1,05	-	12
80 × 88	4	-	1,10	-	12
90 × 98	4	-	0,90	-	12
102 × 110	4	-	1,33	-	12
114 × 122	4	-	1,48	-	12
120 × 128	4	-	1,57	-	12
130 × 138	4	-	1,69	-	12
140 × 148	4	-	1,82	-	12
152 × 160	4	-	1,96	-	12
168 × 176	4	-	2,16	-	12
193 × 201	4	-	2,48	-	9
200 × 208	4	-	2,56	-	12
220 × 228	4	-	2,81	-	6
254 × 262	4	-	3,24	-	12
273 × 281	4	-	3,47	-	10
305 × 313	4	-	3,90	-	12
323 × 331	4	-	4,14	-	6
350 × 358	4	-	4,45	-	6
400 × 408	4	-	5,10	-	7
500 × 508	4	-	6,19	-	6
612 × 620	4	-	7,80	-	6

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
ROLLEN SIND AUF MASS GESCHNITTEN
LES ROULEAUX SONT COUPÉS SUR MESURE

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

SATIHOSE

FLOSTER EPDM / HD
2-TONE NATURAL RUBBER



- **Besonders widerstandsfähige Abdeckung gegen Witterungseinflüsse.**
  Revêtement particulièrement résistant aux aléas climatiques.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird häufig als Beschichtung auf Metalltrommeln in der Förderbandindustrie oder zum Schutz für Metalloberflächen verwendet. Besonders geeignet, um eine diskrete Abrieb- und Reißfestigkeit sowie diskrete physikalisch- mechanische Eigenschaften zu bieten.

Couramment utilisé comme revêtement pour les tambours en métal dans le secteur des bandes transporteuses, ou comme protection des surfaces en métal. Particulièrement adapté pour offrir une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure, ainsi qu'une bonne protection des caractéristiques physiques et mécaniques.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Abriebfester zweischichtiger schwarzer Naturkautschuk mit einer hellbraunen Innenseite. Caoutchouc naturel noir résistant à l'abrasion à deux couches avec une face intérieure marron clair.
B **Einlage** Couche intérieure	---
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.
Farbe Couleur	Innen hellbraun, außen schwarz. Intérieur marron clair, extérieur noir.
Härte Dureté	45 shore a ± 5
Bruchfestigkeit Résistance à la déchirure	150 kg/cm²
Bruchdehnung Étirement à la déchirure	400%

mm	mm	bar	kg/mt	mm	m
50 × 58	4	-	0,75	-	12
60 × 68	4	-	0,88	-	12
70 × 78	4	-	1,02	-	12
76 × 84	4	-	1,07	-	12
80 × 88	4	-	1,16	-	12
90 × 98	4	-	1,27	-	12
102 × 110	4	-	1,44	-	12
114 × 122	4	-	1,60	-	12
120 × 128	4	-	1,68	-	12
130 × 138	4	-	1,83	-	12
140 × 148	4	-	1,95	-	12
152 × 160	4	-	2,11	-	12
168 × 176	4	-	2,32	-	12
193 × 201	4	-	2,68	-	9
200 × 208	4	-	2,76	-	12
220 × 228	4	-	3,03	-	6
254 × 262	4	-	3,50	-	12
273 × 281	4	-	3,74	-	10
305 × 313	4	-	4,20	-	12
323 × 331	4	-	4,42	-	6
350 × 358	4	-	4,81	-	6
400 × 408	4	-	5,52	-	7
500 × 508	4	-	6,81	-	6
612 × 620	4	-	8,50	-	6

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

VERPACKUNG EMBALLAGE :
ROLLEN SIND AUF MASS GESCHNITTEN
LES ROULEAUX SONT COUPÉS SUR MESURE

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

GAS- UND SCHWEISSSCHLÄUCHE

TUYAUX POUR GAZ ET SOUDURE



SATIHOSE

OSSIGENO / LB
ISO 3821



- **Maximale Leichtigkeit und Flexibilität.**
  Légèreté et flexibilité maximales.
- **Entspricht der Norm EN ISO 3821.**
  Conforme à la norme EN ISO 3821.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Sauerstoffleitung in Schweißgeräten, wo Eigenschaften wie Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind. Der Schlauch entspricht der europäischen Norm EN ISO 3821.

Pour l'acheminement d'oxygène dans les appareils de soudage, où des propriétés telles que la légèreté et la flexibilité sont requises. Le tuyau est conforme à la norme européenne EN ISO 3821.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique noir et lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Blauer synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Wetter und Flammen. Caoutchouc synthétique bleu, résistant à l'abrasion, aux aléas climatiques et aux flammes.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - UNI EN 559 DIN EN ISO 3821

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
ISO 3821 - 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® OXYGEN (YEAR)

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

SATIHOSE

ACETILENE / LR
ISO 3821



- **Maximale Leichtigkeit und Flexibilität.**
  Légèreté et flexibilité maximales.
- **Entspricht der Norm EN ISO 3821.**
  Conforme à la norme EN ISO 3821.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Sauerstoffleitung in Schweißgeräten, wo Eigenschaften wie Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind. Der Schlauch entspricht der europäischen Norm EN ISO 3821.

Pour l'acheminement de l'oxygène dans les appareils de soudage, où des propriétés telles que la légèreté et la flexibilité sont requises. Le tuyau est conforme à la norme européenne EN ISO 3821.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique noir et lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Roter synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Wetter und Flammen. Caoutchouc synthétique rouge, résistant à l'abrasion, aux aléas climatiques et aux flammes.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - UNI EN 559 DIN EN ISO 3821

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
ISO 3821 - 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® ACETYLENE (YEAR)

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

SATIHOSE

BINATO / LB+LR
ISO 3821



- **Maximale Leichtigkeit und Flexibilität.**
  Légèreté et flexibilité maximales.
- **Entspricht der Norm EN ISO 3821.**
  Conforme à la norme EN ISO 3821.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Sauerstoffleitung in Schweißgeräten, wo Eigenschaften wie Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind. Der Schlauch entspricht der europäischen Norm EN ISO 3821.

Pour l'acheminement d'oxygène dans les appareils de soudage, où des propriétés telles que la légèreté et la flexibilité sont requises. Le tuyau est conforme à la norme européenne EN ISO 3821.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter synthetischer Gummi. Caoutchouc synthétique noir et lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Blauer und roter synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Wetter und Flammen. Caoutchouc synthétique bleu et rouge, résistant à l'abrasion, aux aléas climatiques et aux flammes.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5+5	10,5	20	60	-	270	40	100
6+6	13	20	60	-	289	48	100
8+8	15	20	60	-	420	64	100
10+10	17	20	60	-	490	80	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - UNI EN 559 DIN EN ISO 3821

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
ISO 3821 - 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® BINATO (YEAR)

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

SATIHOSE

PROPANO / LA
ISO 3821



- **Maximale Leichtigkeit und Flexibilität.**
  Légèreté et flexibilité maximales.
- **Entspricht der Norm EN ISO3821.**
  Conforme à la norme EN ISO 3821.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Durchleiten von Propangas und dort, wo Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind. Der Schlauch entspricht der Norm EN ISO 3821.

Convient pour le passage du gaz propane et là où la légèreté et la flexibilité sont nécessaires. Le tuyau est conforme à la norme EN ISO 3821.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi. Caoutchouc NBR noir, lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Orangener SBR/EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Wetter und Flammen. Caoutchouc SBR/EPDM orange, résistant à l'abrasion, aux aléas climatiques et aux flammes.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	12	20	60	-	130	60	100
8	14	20	60	-	160	80	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - UNI EN 559 DIN EN ISO 3821


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
ISO 3821 - 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® PROPANO (YEAR)

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

SATIHOSE

GPL / HD



- **Entspricht der Norm EN1762.**
  Conforme à la norme EN1762.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird normalerweise bei Tankern zum Entladen von Flüssiggas an Tankstellen verwendet. Entspricht der Norm EN 1762.

Normalement utilisé avec les camions-citernes pour le déchargement du GPL dans les stations-service. Conforme à la norme EN 1762.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi, beständig gegen Flüssiggas. Caoutchouc NBR noir conducteur, résistant au gaz liquide.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique très résistant à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer spezieller synthetischer mikroperforierter Gummi, beständig gegen Ozon, Witterung, Hitze, Flammen und öl. Caoutchouc synthétique spécial noir micro perforé, résistant à l'ozone, aux aléas climatiques, à la chaleur, aux flammes et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	25	100	-	382	100	40
16	26	25	100	-	450	125	40
19	31	25	100	-	590	160	40
25	38	25	100	-	780	200	40
32	45	25	100	-	987	250	40
38	52	25	100	-	1256	320	40
50	67	25	100	-	1854	400	40


NORMEN NORMES :
EN 1762 TYPE-D

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® GPL DELIVERY W.P. 25 BAR EN 1762 TYPE-D

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-30°C / +70°C
-22°F / +158°F

GPL / SP



- **Entspricht der Norm EN1762.**
  Conforme à la norme EN1762.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird normalerweise bei Tankern zum Entladen von Flüssiggas an Tankstellen verwendet. Entspricht der Norm EN 1762.

Normalement utilisé avec les camions-citernes pour le déchargement du GPL dans les stations-service. Conforme à la norme EN 1762.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer leitfähiger NBR- Gummi, beständig gegen Flüssiggas. Caoutchouc NBR noir conducteur, résistant au gaz liquide.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique très résistant à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer spezieller synthetischer mikroperforierter Gummi, beständig gegen Ozon, Witterung, Hitze, Flammen und öl. Caoutchouc synthétique spécial noir micro perforé, résistant à l'ozone, aux aléas climatiques, à la chaleur, aux flammes et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	25	100	0,8	434	90	40
16	26	25	100	0,8	499	95	40
19	31	25	100	0,8	669	100	40
25	38	25	100	0,8	868	150	40
32	45	25	100	0,8	1136	200	40
38	52	25	100	0,8	1584	280	40
50	67	25	100	0,8	2268	350	40

NORMEN NORMES :
EN 1762 TYPE-D

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® GPL DELIVERY W.P. 25 BAR EN 1762 TYPE-D

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-30°C / +70°C
-22°F / +158°F

SATIHOSE

GAS AUTO



- **Leicht und flexibel.**
  Léger et souple.
- **Einfache Montage auf engem Raum.**
  Montage simple dans un espace restreint.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für den Niederdruckdurchgang von verflüssigten Gasen. Seine Leichtigkeit und Flexibilität erleichtern die Montage auf engstem Raum.

Convient pour le passage à basse pression de gaz liquéfiés. Sa légèreté et sa flexibilité facilitent le montage dans des espaces restreints.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter, leitfähiger und wasserdichter NBR- Gummi. Caoutchouc NBR noir, lisse, conducteur et imperméable.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Synthetischer mikroperforierter Gummi, beständig gegen Ozon, Witterung, Hitze, Flammen und öl. Caoutchouc synthétique microperforé, résistant à l'ozone, aux aléas climatiques, à la chaleur, aux flammes et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
4	10	4,5	10	-	85	40	50
5	10,5	4,5	10	-	90	50	50
6	13	4,5	10	-	135	60	50
8	15	4,5	10	-	165	80	50
10	17	4,5	10	-	200	100	50
11	19	4,5	10	-	250	110	50
12	19	4,5	10	-	225	120	50
14	22	4,5	10	-	300	140	50
17	24	4,5	10	-	300	170	50
19	27	4,5	10	-	385	190	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
ECE REG.110.00, ANNEX 4B, CLASS 2, ECE R67,01, ANNEX 8, CLASS 2, ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® LPG E 13 67R
CLASS 2 CNG E 13 110R CLASS 2 (LOT)

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F

SATIHOSE

ARGON / LN
ISO 3821



ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Argonleitung, wo Leichtigkeit und Flexibilität erforderlich sind. Der Schlauch entspricht der europäischen Norm EN ISO 3821.

Pour la conduite d'argon, où la légèreté et la flexibilité sont nécessaires. Le tuyau est conforme à la norme européenne EN ISO 3821.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir, lisse.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Wetter, ozon und abriebbeständiger EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM résistant aux aléas climatiques, à l'ozone et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	11	20	60	-	120	50	100
6,3	12,3	20	60	-	140	60	100
13	21	20	60	-	298	130	50
15	25	20	60	-	440	150	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**



NORMEN NORMES :
UNI EN 559, DIN EN ISO 3821, ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
ISO 3821 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® ARGON (YEAR)

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-20°C / +70°C
-4°F / +158°F

SATIHOSE

PRESSCORD METANO
UNI CIG



- **Ideal für die Lieferung von Erdgas für den Hausgebrauch.**
  Idéal pour la fourniture de gaz naturel à usage domestique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Methangas für den Hausgebrauch. Vorzugsweise als Verbindung vom Gasverteilungsnetz zu den Haushaltsgeräten . Hergestellt gemäß den Normen UNI 7140.2013 für die Sicherheit von Gasgeräten für den Haushalt.

Pour la fourniture de gaz méthane à usage domestique. De préférence comme raccordement du réseau de distribution de gaz aux appareils ménagers. Fabriqué conformément à la norme UNI 7140.2013 relative à la sécurité des appareils à gaz à usage domestique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzes, glattes PVC. PVC lisse noir.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Gelb PVC. PVC jaune.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	20	0,2	30	-	195	-	50

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**




NORMEN NORMES :
UNI 7140 CL 1 TIPO A1

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
UNI 7140 CL 1 TIPO A1

-40°C / +90°C
-40°F / +194°F

SATIHOSE

PRESSCORD GPL
UNI CIG



- **Ideal für die Lieferung von Flüssiggas für den Hausgebrauch.**
  Idéal pour la livraison de gaz liquide à usage domestique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Für die Lieferung von Flüssiggas für den Hausgebrauch. Vorzugsweise als Verbindung zwischen der Flasche und den Haushaltsgeräten. Hergestellt gemäß den Normen UNI CIG 7140 für die Sicherheit von Gasgeräten für den Haushalt.

Pour la fourniture de gaz liquide à usage domestique. De préférence comme raccordement entre la bouteille et les appareils ménagers. Fabriqué conformément aux normes UNI CIG 7140 relatives à la sécurité des appareils à gaz à usage domestique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzes, glattes PVC. PVC lisse noir.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Hellblaues PVC. PVC bleu clair.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	13	0,2	30	-	195	-	100

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**




NORMEN NORMES :
UNI 7140 CL 1 TIPO A1
ISO 1307 REG. UE 10/2011 SIMULANT A,B,C, D2 E E
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
UNI CIG 7140

-40°C / +90°C
-40°F / +194°F

SCHLÄUCHE FÜR STAHLWERKE


TUYAUX POUR ACIÉRIES





SATIHOSE

ACQUA HD 40
SELBSTVERLÖSCHENDE
AUTOEXTINGUIBLE



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung von Flüssigkeiten oder technischen Gasen wie Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff usw. Wird verwendet wenn Flammenschutz erforderlich ist.

Convient pour la livraison de liquides ou de gaz techniques tels que l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Utilisé lorsque l'ignifugation est nécessaire.



STRUKTUR
STRUCTURE


A **Seele** Partie centrale	Schwarze, selbstverlöschende Mischung gemäß ASTM C542, CR- Gummi. Mélange noir auto-extinguible selon ASTM C542, caoutchouc CR.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Schwarze, selbstverlöschende Mischung gemäß ASTM C542, CR- Gummi. Mélange noir auto-extinguible selon ASTM C542, caoutchouc CR.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	17	40	120	-	250	60	-
13	22	40	120	-	370	90	-
32	47	40	120	-	1350	190	-
38	54	40	120	-	1720	240	-

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à **crémaillère (# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
--

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

SATIHOSE

CFV HD 10 / 20
WEISSER EPDM / EPDM BLANC



- **Glasfaserstruktur Typ E-550°C.**
  Structure en fibre de verre type E-550°C.
- **Ermöglicht eine hohe elektrische Isolierung.**
  Permet une isolation électrique élevée.

ANWENDUNG
APPLICATION

Nur zur Förderung von Flüssigkeiten oder Gasen in Anlagen, bei denen eine hohe elektrische Isolierung und ein äußerer Schutz vor Strahlungswärmequellen erforderlich sind, wird häufig bei elektrischen Formen der Stahlschmelze angewendet.

Uniquement pour le transport de liquides ou de gaz dans des installations nécessitant une isolation électrique élevée et une protection extérieure contre les sources de chaleur rayonnante, est souvent utilisé pour les formes électriques de l'acier en fusion.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Weiße isolierende EPDM- Mischung. Mélange isolant blanc EPDM
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Rohes Glasfasergewebe, Typ E-550°C. Tissu de verre brut, type E-550°C.
Oberfäche Couverture	Glasfasergeflecht. Tresse en fibre de verre.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	10	30	-	410	85	-
13	22	20	60	-	360	85	-
19	30	20	60	-	620	120	-
25	37	20	60	-	870	150	-
32	46	20	60	-	1290	190	-
38	53	20	60	-	1650	240	-
50	70	20	60	-	2850	300	-

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
--

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

SATIHOSE

CFV SP 10 / 20
SCHWARZER SBR / SBR NOIR



- **Glasfaserstruktur Typ E-550°C.**
  Structure en fibre de verre type E-550°C.
- **Ermöglicht eine hohe elektrische Isolierung.**
  Permet une isolation électrique élevée.

ANWENDUNG
APPLICATION

Nur zur Förderung von Flüssigkeiten oder Gasen in Anlagen, bei denen eine hohe elektrische Isolierung und ein äußerer Schutz vor Strahlungswärmequellen erforderlich sind, wird häufig bei elektrischen Formen der Stahlschmelze angewendet.

Uniquement pour le transport de liquides ou de gaz dans des installations nécessitant une isolation électrique élevée et une protection extérieure contre les sources de chaleur rayonnante, est souvent utilisé pour les formes électriques de l'acier en fusion.




STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer SBR- Gummi. Caoutchouc SBR noir.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und Spirale aus Stahldraht. Textile synthétique à haute résistance à la traction et spirale en fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Rohes Glasfasergewebe, Typ E-550°C. Tissu de verre brut, type E-550°C.
Oberfäche Couverture	Glasfasergeflecht. Tresse en fibre de verre.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	22	10	30	-	360	90	-
19	30	10	30	-	610	120	-
25	39	10	30	-	1020	150	-
32	46	10	30	-	1240	190	-
38	53	10	30	-	1550	230	-
50	68	10	30	-	2420	300	-
60	78	10	30	-	2830	360	-
75	93	10	30	-	3440	450	-
100	120	10	30	-	5050	600	-
125	148	10	30	-	7150	750	-
150	177	10	30	-	10150	900	-
200	232	10	30	-	15740	1200	-
250	286	10	30	-	21960	1500	-
75	93	20	60	-	3540	450	-
102	125	20	60	-	5980	600	-
127	149	20	60	-	6940	750	-
152	179	20	60	-	10270	900	-

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
--


VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-30°C / +90°C
-22°F / +194°F

SATIHOSE

CFV HD 40

SELBSTVERLÖSCHENDE
AUTOEXTINGUIBLE



- **Selbstverlöschende Struktur.**
  Structure auto-extinguible.
- **Ermöglicht den Schutz vor Wärmequellen.**
  Permet de se protéger des sources de chaleur.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung von Flüssigkeiten oder technischen Gasen wie Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff usw. Wird verwendet wenn Flammenschutz und externer Schutz vor Strahlungswärmequellen erforderlich sind. Wird häufig in Eisen- und Stahlwerken angewendet.

Convient pour la livraison de liquides ou de gaz techniques tels que l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Utilisé lorsqu'une protection contre les flammes et une protection externe contre les sources de chaleur rayonnante sont nécessaires. Souvent utilisé dans les usines sidérurgiques.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, selbstverlöschende Mischung gemäß ASTM C542, CR- Gummi. Mélange noir auto-extinguible selon ASTM C542, caoutchouc CR.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	Rohes Glasfasergewebe, Typ E-550°C. Tissu de fibres de verre brut, type E-550°C.
Oberfäche Couverture	Glasfasergeflecht. Tresse en fibre de verre.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	40	120	-	450	85	-
19	31	40	120	-	780	120	-
25	38	40	120	-	1050	150	-
32	47	40	120	-	1520	190	-
38	54	40	120	-	1850	240	-
50	70	40	120	-	2960	300	-
75	95	40	120	-	4200	450	-

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
--

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

SCHLÄUCHE FÜR CHEMISCHE PRODUKTE


TUYAUX POUR PRODUITS CHIMIQUES





SATIHOSE

CHIMICO / HD



- **Hervorragende Beständigkeit gegen chemikalische Produkte.**
  Excellente résistance aux produits chimiques.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Förderung von Lösungsmitteln, organischen und anorganischen Säuren, Salzen und Basen.

Geeignet für die Förderung von Lösungsmitteln, organischen und anorganischen Säuren, Salzen und Basen.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Lösungsmittel und chemische Produktei. Caoutchouc EPDM noir, lisse, résistant aux solvants et aux produits chimiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	EPDM/SBR- Gummi, beständig gegen Lösungsmittel, Chemikalien, Abrieb, Witterung und Ozon. Caoutchouc EPDM/SBR, résistant aux solvants, aux produits chimiques, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	18	10	30	-	180	100	40
12	20	10	30	-	210	120	40
15	25	10	30	-	250	150	40
18	28	10	30	-	280	180	40
20	29	10	30	-	320	200	40
25	34	10	30	-	420	250	40
30	42	10	30	-	700	300	40
35	48	10	30	-	850	350	40
40	55	10	30	-	1050	400	40
45	62	10	30	-	1370	450	40
51	66	10	30	-	1490	510	40
60	76	10	30	-	2400	600	40

NORMEN NORMES :
ISO 1307


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CHIMICO HD W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

SATIHOSE

CHIMICO / SP



- **Dank der Doppelspirale extrem flexibel.**
  Extrêmement flexible grâce à la double spirale.
- **Außergewöhnlich enge Biegeradien.**
  Rayons de cintrage exceptionnellement étroits.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Ansaugen und Fördern von Lösungsmitteln, organischen und anorganischen Säuren, Salzen, Basen und hochkonzentrierten Ketonen. Die Doppelspirale garantiert eine besondere Flexibilität. Der Schlauchaufbau ermöglicht eine sehr einfache Handhabung und besonders enge Biegeradien.

Pour l'aspiration et l'acheminement de solvants, d'acides organiques et inorganiques, de sels, de solutions alcalines et de cétones très concentrées. La double spirale garantit une flexibilité particulière. La structure du tuyau permet une manipulation très simple et des rayons de courbure particulièrement étroits.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Lösungsmittel und chemische Produkte. Caoutchouc EPDM noir, lisse, résistant aux solvants et aux produits chimiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C **Decke** Revêtement	EPDM/SBR- Gummi, beständig gegen Lösungsmittel, Chemikalien, Abrieb, Witterung und Ozon. Caoutchouc EPDM/SBR, résistant aux solvants, aux produits chimiques, à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
30	42	10	30	0,7	720	180	40
35	48	10	30	0,7	860	210	40
40	53	10	30	0,7	1020	240	40
45	59	10	30	0,7	1250	270	40
51	64	10	30	0,7	1650	306	40
60	74	10	30	0,7	2150	360	40
70	86	10	30	0,7	2620	420	40
80	96	10	30	0,7	3400	480	40
102	120	10	30	0,7	4900	600	40
127	147	10	30	0,7	7550	762	40
152	175	10	30	0,7	12100	912	40
203	228	10	30	0,7	18000	1218	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CHIMICO SP W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

SATIHOSE

VERNICI / SP



ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Absaugen von Farben, deren Lösungsmittel keine aromatischen, chlorierten oder aliphatischen Kohlenwasserstoffe enthalten.

Convient pour l'acheminement et l'aspiration de peintures dont les solvants ne contiennent pas d'hydrocarbures aromatiques, chlorés ou aliphatiques.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Glatter lackbeständiger Gummi. Caoutchouc lisse résistant à la peinture.
B **Einlage** Couche intérieure	Eingebaute Metallspirale und hochbeständige synthetische Textilien. Spirale métallique incorporée et textiles synthétiques très résistants.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer Gummi, beständig gegen Abrieb, Farben, Ozon und Wettereinflüsse. Caoutchouc noir, résistant à l'abrasion, aux peintures, à l'ozone et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
13	23	10	15	0,8	450	55	40
16	26	10	15	0,8	500	65	40
19	30	10	15	0,8	600	75	40
25	36	10	15	0,8	750	100	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



NORMEN NORMES :
ISO 1307 - ISO 22241-2

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® VERNICI/SP

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

CORDLINKED / HD



- **Atoxische Unterschicht aus U.H.M.W.P.E. zugelassen von der FDA .**
  Sous-couche atoxique en U.H.M.W.P.E. approuvée par la FDA.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung aller Lebensmittelflüssigkeiten und verschiedener chemischer Produkte. Dies macht dieses Produkt sehr vielseitig. Wird oft in der pharmazeutischen und chemischen Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Convient pour l'approvisionnement de tous les liquides alimentaires et de divers produits chimiques. Cela rend ce produit très polyvalent. Il est souvent utilisé dans l'industrie alimentaire pharmaceutique et chimique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Aus ungiftigem U.H.M.W.P.E. (Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewischt), halbtransparent. Von der FDA zugelassen. En U.H.M.W.P.E. (polyéthylène à ultra-haut degré d'agitation moléculaire) non toxique, semi-transparent. Approuvé par la FDA.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Doublure en textile synthétique à haute résistance à la traction et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Witterung, Ozon und Abrieb. Caoutchouc EPDM lisse, résistant aux aléas climatiques, à l'ozone et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	10	40	-	510	190	40
25	37	10	40	-	710	250	40
30	42	10	40	-	820	300	40
32	44	10	40	-	870	320	40
35	47	10	40	-	930	350	40
38	52	10	40	-	1130	380	40
40	54	10	40	-	1300	400	40
45	59	10	40	-	1470	450	40
51	65	10	40	-	1600	510	40
60	75	10	40	-	1930	600	40
63,5	78,5	10	40	-	2180	635	40
70	86	10	40	-	2460	700	40
76	94	10	40	-	2960	760	40
80	98	10	40	-	3100	800	20-40
102	122	10	40	-	3250	1020	20-40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




NORMEN NORMES :
EN 12115 - TYPE SD

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CORDLINKED HD W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +80°C
-40°F / +176°F

CORDLINKED / SP



- **Atoxische Unterschicht aus U.H.M.W.P.E. zugelassen von der FDA.**
  Sous-couche atoxique en U.H.M.W.P.E. approuvée par la FDA.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung aller Lebensmittelflüssigkeiten und verschiedener chemischer Produkte. Dies macht dieses Produkt sehr vielseitig. Wird oft in der pharmazeutischen und chemischen Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Convient pour l'approvisionnement de tous les liquides alimentaires et de divers produits chimiques. Cela rend ce produit très polyvalent. Il est souvent utilisé dans l'industrie alimentaire pharmaceutique et chimique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Aus ungiftigem U.H.M.W.P.E. (Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewischt), halbtransparent. Von der FDA zugelassen. En U.H.M.W.P.E. (polyéthylène à ultra-haut degré d'agitation moléculaire) non toxique, semi-transparent. Approuvé par la FDA.
B **Einlage** Couche intérieure	THochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Doublure en textile synthétique à haute résistance à la traction et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Witterung, Ozon und Abrieb. Caoutchouc EPDM lisse, résistant aux aléas climatiques, à l'ozone et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	30	10	40	0,7	510	120	40
25	36	10	40	0,7	760	150	40
30	42	10	40	0,7	1140	175	40
32	46	10	40	0,7	1190	180	40
35	49	10	40	0,7	1300	200	40
38	52	10	40	0,7	1460	220	40
40	54	10	40	0,7	1520	220	40
45	59	10	40	0,7	1710	260	40
51	66	10	40	0,7	2030	280	40
60	75	10	40	0,7	2550	350	40
63,5	78,5	10	40	0,7	2660	360	40
70	86	10	40	0,7	2930	420	40
76	94	10	40	0,7	3460	420	40
80	96	10	40	0,7	3500	460	20-40
102	120	10	40	0,7	4740	590	20-40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
EN 12115 - TYPE SD


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CORDLINKED SP W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +80°C
-40°F / +176°F

SATIHOSE

CORDLINKED / SP
EN 12115



- **Geeignet für chemische korrosive Produkte.**
  Convient pour les produits chimiques corrosifs.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Lieferung aller Lebensmittelflüssigkeiten und verschiedener chemischer Produkte. Dies macht dieses Produkt sehr vielseitig. Wird oft in der pharmazeutischen und chemischen Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Convient pour l'approvisionnement de tous les liquides alimentaires et de divers produits chimiques. Cela rend ce produit très polyvalent. Il est souvent utilisé dans l'industrie alimentaire pharmaceutique et chimique.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Aus ungiftigem U.H.M.W.P.E. (Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewischt), halbtransparent. Beständig gegen eine Vielzahl korrosiver Chemikalien. Von der FDA zugelassen. En U.H.M.W.P.E. non toxique (polyéthylène à très haut degré d'agitation moléculaire), semi-transparent. Résiste à une grande variété de produits chimiques corrosifs. Approuvé par la FDA.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferdraht. Doublure en textile synthétique à haute résistance à la traction et fil de cuivre antistatique.
C **Decke** Revêtement	Glatter EPDM- Gummi, beständig gegen Witterung, Ozon und Abrieb. Caoutchouc EPDM lisse, résistant aux aléas climatiques, à l'ozone et à l'abrasion.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	10	40	0,7	510	190	40
25	37	10	40	0,7	710	250	40
30	42	10	40	0,7	820	300	40
32	44	10	40	0,7	870	320	40
35	47	10	40	0,7	930	350	40
38	52	10	40	0,7	1130	380	40
40	54	10	40	0,7	1300	400	40
45	59	10	40	0,7	1470	450	40
51	65	10	40	0,7	1600	510	40
60	75	10	40	0,7	1930	600	40
63,5	78,5	10	40	0,7	2180	635	40
70	86	10	40	0,7	2460	700	40
76	94	10	40	0,7	2960	760	40
80	98	10	40	0,7	3100	800	20-40
102	122	10	40	0,7	3250	1020	20-40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
EN 12115 - TYPE SD


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CORDLINKED SP EN 12115 UHMW-PE

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +80°C
-40°F / +176°F

SATIHOSE

CHIMICO / HD
EN 12115



- **Für die Entladung von Chemikalien.**
  Pour le déchargement de produits chimiques.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Förderung von Lösungsmitteln, organischen und anorganischen Säuren, Salzen, Basen und hochkonzentrierten Ketonen.

Convient pour le pompage de solvants, d'acides organiques et inorganiques, de sels, de solutions alcalines et de cétones très concentrées.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer chemikalienbeständiger EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir résistant aux produits chimiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und 2 antistatische Kupferdrähte. Textile synthétique très résistant à la traction et 2 fils de cuivre antistatiques.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Witterung und Ozoni. Caoutchouc EPDM noir, résistant à l'abrasion, aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
25	37	16	64	-	746	150	40/61
32	44	16	64	-	934	175	40/61
38	51	16	64	-	1200	225	40/61
50	67	16	64	-	1943	275	40/61
63,5	79	16	64	-	2306	300	40/61
76	92	16	64	-	2713	350	40/61
102	118	16	64	-	3721	450	40/61

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
EN 12115 - TYPE D


BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CHIMICO HD W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

SATIHOSE

CHIMICO / SP
EN 12115



- **Zum Ansaugen und Fördern von Säuren.**
  Pour l'aspiration et l'acheminement d'acides.

ANWENDUNG
APPLICATION

Zum Saugen und Fördern von Säuren, Alkaloiden, Salzen, organischen Verbindungen (Alkohole, Ketone usw.) einschließlich Aromatenstoffen, chlorierte Kohlenwasserstoffe und oxidierende Säuren.

Pour l'aspiration et l'acheminement d'acides, d'alcaloïdes, de sels, de composés organiques (alcools, cétones, etc.), y compris les substances aromatiques, les hydrocarbures chlorés et les acides oxydants.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer chemikalienbeständiger EPDM- Gummi. Caoutchouc EPDM noir résistant aux produits chimiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage, 2 Spiralen aus Stahldraht und 2 antistatische Kupferdrähte. Textile synthétique à haute résistance à la traction, 2 spirales en fil d'acier et 2 fils de cuivre antistatiques.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer leitfähiger EPDM- Gummi, beständig gegen Witterung Ozon. Caoutchouc EPDM noir conducteur, résistant aux aléas climatiques et à l'ozone.
Oberfäche Couverture	Glatt mit Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
30	42	10	30	0,7	720	180	40
35	48	10	30	0,7	860	210	40
40	53	10	30	0,7	1020	240	40
45	59	10	30	0,7	1250	270	40
51	64	10	30	0,7	1650	306	40
60	74	10	30	0,7	2150	360	40
70	86	10	30	0,7	2620	420	40
80	96	10	30	0,7	3400	480	40
102	120	10	30	0,7	4900	600	40
127	147	10	30	0,7	7550	762	40
152	175	10	30	0,7	12100	912	40
203	228	10	30	0,7	18000	1218	40

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



NORMEN NORMES :
EN 12115-TYPE SD

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CHIMICO SP W.P. 10 BAR

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS SCHWARZEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE NOIR

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

MARINE-INDUSTRIESCHLÄUCHE

TUYAUX INDUSTRIELS POUR LA MARINE ET BATEAUX DE PLAISANCE



SATIHOSE

CARBOMARINE / LN 10



- **Extra flexibel.**
  Extra souple.
- **Genehmigt**
  Homologué

RINA LR NMMA

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Umfüllen von Diesel und Treibstoff für Wasserfahrzeuge, extra flexibel.

Convient pour le transvasement de diesel et de carburant pour les véhicules nautiques, extra flexible.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR- Gummi, beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant aux carburants avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.
B **Einlage** Couche intérieure	Synthetische Textileinlage. Textile synthétique.
C **Decke** Revêtement	Synthetische Gummimischung, schwer entflammbar und beständig gegen Abrieb, Ozon, Wetter und öl. Mélange de caoutchouc synthétique, difficilement inflammable et résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	15	-	>14	-	0,210	50	40
6	16	-	>14	-	0,240	60	40
8	17	-	>14	-	0,240	80	40
10	19	-	>14	-	0,280	100	40
12	22	-	>10	-	0,300	120	40
16	26	-	>10	-	0,460	160	40
19	30	-	>10	-	0,590	190	40



Auch in Spulen/ Rollen verfügbar.
Also available in coils.

mm	mm	m
6	16	20
8	17	20
10	19	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STM - Schlauchschellen Collier de serrage **(# 219)**

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon **(# 222)**




BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® - CARBOMARINE I.D... MM - ISO 7840 - A1 E10/B10 COMPATIBLE - RINA APPROVED - CE - (YEAR) - ~~~ - FUEL HOSE SAE J 1527 USCG TYPE A1 - LLOYD'S APPROVED - NMMA TYPE ACCEPTED + LOT -

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS BLAUEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLEU

-35°C / +80°C
+31°F / +176°F

SATIHOSE

CARBOMARINE / SP



- **Flexibel.**
  Souple.
- **Geringer Biegeradius.**
  Faible rayon de cintrage.
- **Genehmigt**
  Homologué

RINA NMMA

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Ansaugen von Kraftstoffen in Booten und Sportbooten. Besonders geeignet für starke Beanspruchung. Zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und Flexibilität aus.

Convient pour le transport et l'aspiration de carburants dans les bateaux et les bateaux de plaisance. Particulièrement adapté aux fortes sollicitations. Se caractérise par sa légèreté et sa flexibilité.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR- Gummi, beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir et lisse, résistant aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Synthetische Textilgarne und Stahldraht. Fils textiles synthétiques et fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Synthetische Gummimischung, schwer entflammbar und beständig gegen Abrieb, Ozon, Wetter und öl. Mélange de caoutchouc synthétique, difficilement inflammable et résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	2,5	10	-0,35	758	90	20
20	32	2,5	10	-0,35	787	100	20
22	34	2,5	10	-0,35	837	110	20
25	37	2,5	10	-0,35	918	125	20
30	42	2,5	10	-0,8	1.087	150	20
32	44	2,5	10	-0,8	1.148	160	20
35	47	2,5	10	-0,8	1.335	175	20
38	50	2,5	10	-0,8	1.433	190	20
40	52	2,5	10	-0,8	1.498	200	20
45	59	2,5	10	-0,8	1.954	223	20
51	63	2,5	10	-0,8	1.942	254	20
60	72	2,5	10	-0,8	2.226	300	20
63	76	2,5	10	-0,8	2.406	318	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CARBOMARINE I.D. ...
EN ISO 7840 A1 E E10/B10 COMPATIBILE
R.I.NA APPROVED - CE - YEAR - ~ -
FUEL HOSE - SAE J 1527 USCG A1 -
LLOYD'S APPROVED

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS BLAUEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLEU

-20°C / +90°C
+4°F / +194°F

SATIHOSE

CARBOMARINE / SPC



- **Extra flexibel.**
  Extra souple.
- **Geringer Biegeradius.**
  Faible rayon de cintrage.
- **Genehmigt** **Homologué**
- **Viel flexiblere gewellte Version.**
  Version ondulée beaucoup plus flexible.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Fördern und Ansaugen von Kraftstoffen in Booten und Sportbooten. Besonders geeignet für starke Beanspruchung. Zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und Flexibilität aus.

Convient pour l'acheminement et l'aspiration de carburants dans les bateaux et les embarcations de plaisance. Particulièrement adapté aux fortes sollicitations. Se caractérise par sa légèreté et sa flexibilité.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR- Gummi, beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir et lisse, résistant aux carburants contenant jusqu'à 50% de composés aromatiques.
B **Einlage** Couche intérieure	Synthetische Textilgarne und Stahldraht. Fils textiles synthétiques et fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Synthetische Gummimischung, schwer entflammbar und beständig gegen Abrieb, Ozon, Wetter und öl. Mélange de caoutchouc synthétique, difficilement inflammable et résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt, gewellt. Lisse, ondulée.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	26	5	15	-0,8	585	49	20
20	32	5	15	-0,8	616	52	20
22	31	5	15	-0,8	677	57	20
25	35	5	15	-0,8	770	65	20
30	40	5	15	-0,8	910	89	20
32	42	5	15	-0,8	970	95	20
35	46	5	15	-0,8	1096	105	20
38	50	5	15	-0,8	1190	115	20
40	52	5	15	-0,8	1252	129	20
45	59	5	15	-0,8	1409	145	20
51	63	5	15	-0,8	1540	165	20
60	70	5	15	-0,8	1811	194	20
63	76	5	15	-0,8	1902	203	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CARBOMARINE I.D. ...
EN ISO 7840 A1 E E10/B10 COMPATIBILE
R.I.NA APPROVED - CE - YEAR - ~ -
FUEL HOSE - SAE J 1527 USCG A1 -
LLOYD'S APPROVED

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS BLAUEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLEU

-20°C / +90°C
+4°F / +194°F

SATIHOSE

CARBOMARINE / IT



- **Lang haltbare Struktur.**
  Structure longue durée.
- **Genehmigt**
  Homologué

RINA LR NMMA

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für die Versorgung mit Dieselkraftstoffen und ökobenzin in Booten und Sportbooten. Besonders geeignet für starke Beanspruchung. Zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und Flexibiliät aus.

Convient pour l'alimentation en gazole et en écocarburant des bateaux et des embarcations de plaisance. Particulièrement adapté aux fortes sollicitations. Se caractérise par sa légèreté et sa flexibilité.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter NBR- Gummi, beständig gegen Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Caoutchouc NBR noir, lisse, résistant aux carburants avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50%.
B **Einlage** Couche intérieure	Synthetische Textileinlage. Textile synthétique.
C **Decke** Revêtement	Synthetische Gummimischung, schwer entflammbar und beständig gegen Abrieb, Ozon, Wetter und öl. Mélange de caoutchouc synthétique, difficilement inflammable et résistant à l'abrasion, à l'ozone, aux aléas climatiques et à l'huile.
Oberfäche Couverture	Glatt. Lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	31	2,5	10	-	705	190	20
20	32	2,5	10	-	733	200	20
22	34	2,5	10	-	789	220	20
25	37	2,5	10	-	853	254	20
30	42	2,5	10	-	1.012	300	20
32	44	2,5	10	-	1.068	320	20
35	47	2,5	10	-	1.152	350	20
38	50	2,5	10	-	1.235	380	20
40	52	2,5	10	-	1.340	400	20
45	58	2,5	10	-	1.723	445	20
51	63	2,5	10	-	1.577	508	20
60	72	2,5	10	-	1.831	600	20
63	76	2,5	10	-	1.989	630	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® CARBOMARINE I.D. ... EN ISO 7840 A1 E E10/B10 COMPATIBILE

R.I.NA APPROVED - CE - YEAR - ~~~ - FUEL HOSE - SAE J 1527 USCG A1 - LLOYD'S APPROVED

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS BLAUEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLEU

-20°C / +90°C
+4°F / +194°F

SATIHOSE

MARINGAS / SP



- **Sehr flexibel.**
  Très souple.
- **Sehr geringer Biegeradius.**
  Faible rayon de cintrage.
- **Genehmigt**
  Homologué

RINA NMMA

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zur Rauchgasabführung und Kühlung des Wärmetauscher auf Schiffen und Sportbooten. Aufgrund seiner besonderen Struktur erweist es sich als sehr flexibel und mit hervorragenden Biegeradien.

Convient pour l'évacuation des fumées et le refroidissement de l'échangeur de chaleur sur les navires et les bateaux de plaisance. Grâce à sa structure particulière, il s'avère très flexible et présente d'excellents rayons de courbure.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer, glatter Gummi, beständig gegen Brandgase und Meerwasser. caoutchouc noir lisse, résistant aux gaz d'incendie et à l'eau de mer.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textilgarne und Doppelspirale aus Stahldraht. Fils textiles synthétiques à haute résistance à la traction et double spirale en fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Schwarz Gummi, beständig gegen Abrieb, Meerwasser und Witterung. Mit einem gewellten Gewebe als Oberfläche Caoutchouc noir, résistant à l'abrasion, à l'eau de mer et aux aléas climatiques.
Oberfäche Couverture	Gewellt mit Stoffende. Ondulée avec extrémité en tissu.

mm	mm*	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	29-31	4	12	-0,8	510	19	20
20	29-31	4	12	-0,8	460	19	20
25,4	32-35	4	12	-0,8	600	24	20
30	40-43	4	12	-0,8	690	28	20
32	40-43	4	12	-0,8	730	30	10-20
35	44-47	4	12	-0,8	780	33	20
38	48-51	4	12	-0,8	840	36	10-20
40	48-51	4	12	-0,8	880	38	10-20
44,5	52-55	4	12	-0,8	1080	43	10-20
50,8	60-63	4	12	-0,8	1200	49	10-20
55	64-67	3.3	10	-0,8	1310	53	20
60	68-73	3.3	10	-0,8	1420	57	10-20
63,5	74-79	3.3	10	-0,8	1490	60	10-20
65	74-79	3.3	10	-0,8	1520	62	20
70	80-85	3.3	10	-0,8	1630	68	10-20
76,2	86-91	3.3	10	-0,8	2160	72	10-20
80	86-91	2	6	-0,8	2290	76	10-20
90	98-103	2	6	-0,8	2590	86	10-20
100	104-112	2	6	-0,8	2990	95	10-20
101,6	113-121	2	6	-0,8	2990	97	10-20
110	122-130	2	6	-0,8	3160	200	10-20
114,5	122-130	2	6	-0,8	3350	209	10-20
120	131-139	2	6	-0,8	3520	218	10-20
127	131-139	2	6	-0,8	3710	231	10-20
130	140-148	2	6	-0,7	3800	236	10-20
140	149-161	2	6	-0,8	4210	254	10-20
152,4	162-174	2	6	-0,7	5470	276	10-20
168	162-174	2	6	-0,7	4740	650	20
203	214-226	2	6	-0,6	6460	751	10

* Taille de collier suggérée / Empfohlene Nennweite

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**

BANDI BLOCK - Anzugsdrehmoment Couple de serrage **(# 229)**



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® MARINGAS/SP I.D. . R.I.NA APPROVED N. DIP042318XT/001 - ISO 13363:2006 - TYPE 1 CLASS A & B - TYPE CLASS A & B

SAE J 2006:03 LLOYD'S APPROVED N. 02/0029

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS BLAUEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLEU

-30°C / +100°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +115°C

-22°F / +212°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +239°F

SATIHOSE

HYDROFIRE / SPO

AQ324 15540:2016



- **RINA-zugelassen.**
  Approuvé RINA.
- **Wir sind in der Lage, die Anschlussstücke gemäß ISO 15540 zu liefern.**
  Nous sommes en mesure de fournir les raccords conformes à la norme ISO 15540.

ANWENDUNG
APPLICATION

Wird üblicherweise als Schlauch in Feuerlöschanlagen und Lenzpumpen für Freizeitboote über 24 m sowie für Handelsschiffe eingesetzt, Außenmantel mit hoher Wandstärke und flammhemmenden Eigenschaften. Besonders geeignet für den Einbau im Maschinenraum und in brandgefährdeten Bereichen.

Utilisé communément comme flexible dans les équipements de lutte contre l'incendie et les pompes de cale pour bateaux de plaisance de plus de 24 m et navires marchands, gaine extérieure à forte épaisseur avec propriétés de résistance à la flamme. Particulièrement indiqué pour une installation dans la salle des machines et les zones à risque d'incendie.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Schwarzer NBR-Gummi, beständig gegen Öle und Kraftstoffe, mit einem Aromatengehalt von nicht mehr als 50%. Caoutchouc noir NBR résistant aux huiles et aux carburants, teneur aromatique non supérieure à 50 %.
B **Einlage** Couche intérieure	Hochfeste synthetische Gewebe und eingearbeitete Metallspirale. Tissus synthétiques haute ténacité et spirale métallique incorporée.
C **Decke** Revêtement	Schwarzer CR-Gummi, selbstverlöschend, beständig gegen Meerwasser, Kraftstoffe und Öle. Caoutchouc CR noir autoextinguible, résistant à l'eau de mer, aux carburants et aux huiles.
Oberfäche Couverture	Geriffelt mit Gewebeprägung. Corrugué à impression toile.

mm	bar	gr/mt	mm	m
25	10	1250	100	20
30	10	1450	120	20
32	10	1500	140	20
35	10	1600	140	20
38	10	1730	140	20
40	10	1800	160	20
51	10	2200	204	20
60	10	2500	240	20
63.5	10	2600	254	20
76	10	4400	304	20
80	10	4600	320	20
102	10	6500	510	20
127	10	7500	635	20
152	10	11500	760	20
203	10	14500	1015	20

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
HYDROFIRE/SPO ISO 155540: 2016


NORMEN NORMES :
ISO 15540:2016
ISO 1307

SICHERHEITSFAKTOR FACTEUR DE SÉCURITÉ :
4:1

-35°C / +100°C
-31°F / +212°F

SATIHOSE

SILMARINE / SP



- **Beständig gegen sehr hohe Temperaturen.**
  Résiste aux très hautes températures.
- **Geringer Biegeradius.**
  Faible rayon de cintrage.

ANWENDUNG
APPLICATION

Flexibler Schlauch, geeignet für den Durchgang von Kühlwasser und den Verbrennungsgasen der Verbrennungsmotoren von Booten und Sportbooten.

Tuyau flexible adapté au passage de l'eau de refroidissement et des gaz de combustion des moteurs à combustion interne des bateaux et des navires de plaisance.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Blauer, glatter silikon gummi, beständig gegen Hitze und Salzwasser. Caoutchouc silicone bleu, lisse, résistant à la chaleur et à l'eau salée.
B **Einlage** Couche intérieure	Beständig gegen hohe Temperaturen, 2 zwischen den Stoffen eingearbeitete Spiralen aus Stahldraht. ésistante aux hautes températures, 2 spirales en fil d'acier insérées entre les tissus.
C **Decke** Revêtement	Blauer, glatter Silikonkautschuk, beständig gegen Hitze und Salzwasser. Caoutchouc silicone bleu lisse, résistant à la chaleur et à l'eau salée.


mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	-	25	-	557	90	20
20	-	-	25	-	560	95	20
25	-	-	20	-	713	100	20
28	-	-	20	-	800	105	20
30	-	-	18	-	850	110	20
32	-	-	18	-	887	115	20
35	-	-	15	-	970	125	20
38	-	-	15	-	1179	130	20
40	-	-	15	-	1241	135	20
42	-	-	15	-	1300	135	20
45	-	-	12	-	1354	140	20
48	-	-	12	-	1444	150	20
51	-	-	12	-	1590	160	20
54	-	-	10	-	1683	160	20
60	-	-	8	-	1838	165	20
63,5	-	-	8	-	1946	170	20
65	-	-	8	-	1991	170	20
67	-	-	8	-	2052	175	20
70	-	-	8	-	2173	180	20
73	-	-	8	-	2555	200	20
76	-	-	8	-	2661	220	20
80	-	-	8	-	2800	225	20
90	-	-	7	-	3105	250	20
102	-	-	6	-	3883	280	20
114	-	-	6	-	4548	290	20
127	-	-	6	-	5034	300	20
133	-	-	6	-	5271	350	20
140	-	-	6	-	6331	360	20
152	-	-	6	-	6874	400	20
203	-	-	5	-	9971	450	10
254	-	-	5	-	13174	1200	10
305	-	-	5	-	19596	1450	10
350	-	-	5	-	22487	1750	6
404	-	-	4	-	25956	2000	6

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® SILMARINE/SP MARINE EXHAUST SAE J2006 R2

-60°C / +200°C
-76°F / +392°F

SATIHOSE

SANITARI / WC ULTRAFLEX



- **Geruchshemmend.**
  Anti-odour.
- **Lange Haltbarkeit.**
  Longue durée de conservation.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Ablassen von Wasser und organischen Flüssigkeiten in Sportbooten. Seine extrem flexible Struktur ermöglicht hervorragende Biegeradien. Er eignet sich daher gut für enge und schwer passierbare Stellen.

Convient pour la vidange de l'eau et des liquides organiques dans les bateaux de plaisance. Sa structure extrêmement flexible permet d'excellents rayons de courbure. Elle est donc bien adaptée aux endroits étroits et difficiles à franchir.



STRUKTUR
STRUCTURE


A **Seele** Partie centrale	Schwarzer Butylkautschuk. Caoutchouc butyle noir.
B **Einlage** Couche intérieure	Synthetische Textilgewebe und Stahldraht. Tissu synthétique et fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Grauer oder weißer EPDM- Gummi, beständig gegen Abrieb, Ozon und Wetter. Caoutchouc EPDM gris ou blanc, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	24	-	-	0,8	345	50	20
19	27	-	-	0,8	410	60	20
25,4	33	-	-	0,8	525	80	20
30	38	-	-	0,8	605	95	20
32	40	-	-	0,8	642	120	20
38	46,5	-	-	0,8	930	120	20
40	48,5	-	-	0,8	975	130	20
51	59	-	-	0,8	1215	175	20

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**




BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
EUROCORD® SANITARI WC TESTED ISO 8099:2000 & UNI EN 13725:2014 - 5 YEARS LOW PERMEABILITY - ULTRAFLEX

VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

SATIHOSE

CORDSTEEL WC



- **Extrem flexibel.**
  Extrêmement flexible.
- **Ekonomisch.**
  Economique.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zum Ablassen von Wasser und organischen Flüssigkeiten in Sportbooten. Seine extrem flexible Struktur ermöglicht hervorragende Biegeradien. Er eignet sich daher gut für enge und schwer passierbare Stellen.

Convient pour la vidange de l'eau et des liquides organiques dans les bateaux de plaisance. Sa structure extrêmement flexible permet d'excellents rayons de courbure. Elle est donc bien adaptée aux endroits étroits et difficiles à franchir.



STRUKTUR
STRUCTURE

B **Einlage** Couche intérieure	Eingebaute Stahlspirale. Spirale en acier incorporée.
C **Decke** Revêtement	Mattweißes/grau PVC. En PVC de couleur blanche opaque/gris.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	3,0	7	-	0,85	180	25	30/60
14	3,0	6	-	0,85	200	30	30/60
16	3,1	6	-	0,85	225	35	30/60
18	3,1	6	-	0,85	280	40	30/60
20	3,1	5	-	0,85	340	50	30/60
22	3,2	5	-	0,85	370	55	30/60
25	3,2	5	-	0,85	510	60	30/60
30	3,5	4	-	0,85	600	70	30/60
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,80	1100	105	30
50	5,1	3	-	0,80	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,70	1800	135	30
63	6,5	2,5	-	0,70	1950	150	30
70	7	2	-	0,70	2200	180	30
76	7	2	-	0,70	2500	195	30
80	7,5	2	-	0,70	2700	220	30
90	7,5	2	-	0,60	3000	260	30
102	8	2	-	0,60	3400	300	30

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
CORDSTEEL WC I.D MM - SPECIAL FOR BOAT

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS WEISSEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLANC

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

SANISTEEL WC



- **Innovative geruchshemmende Formel.**
  Formule innovante anti-odeur.
- **Stahldrahteinlage.**
  Insert en fil d'acier.
- **Sehr flexibel.**
  Très souple.

ANWENDUNG
APPLICATION

Die geringe Geruchsdurchlässigkeit des Schlauches macht ihn ideal zum Fördern von Produkten, bei denen Geruch ein Problem darstellt, beispielsweise Toilettenschläuche auf Booten, in Wohnwagen usw. Er ist gegenüber anderen Schläuchen sparsamer, geruchsresistenter, leichter und extra flexibel.

La faible perméabilité aux odeurs du tuyau le rend idéal pour le transport de produits pour lesquels les odeurs constituent un problème, par exemple les tuyaux de toilettes sur les bateaux, dans les caravanes, etc. Il est plus économique, plus résistant aux odeurs, plus léger et plus flexible que les autres tuyaux.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Interne Zusammensetzung** Internal composition	Spezielle PVC- Mischung, die die Ausbreitung von schlechten Gerüchen verhindert. Mélange spécial de PVC qui empêche la propagation des mauvaises odeurs.
B **Einlage** Couche intérieure	Itraflexibler Stahldraht. PVC résistant aux chocs.
C **Decke** Revêtement	Beständig gegen Beschädigung des Obermaterials durch UV- Strahlen, gegen UV- Strahlen im allgemeinen und Ozon. Résistant aux dommages causés par les rayons UV, aux rayons UV en général et à l'ozone.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	27	8,5	24	0,9	340	30	25
25	33	8,5	24	0,9	520	38	25
30	38,4	8	24	0,9	630	60	25
38	47	8	24	0,9	800	76	25
40	50	8	24	0,9	950	80	25
50	60	8	24	0,9	1020	100	25

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère **(# 209-213)**

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon **(# 214-216)**



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
SANISTEEL WC LOW PERMEABILITY

VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS WEISSEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE BLANC

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

SATIHOSE

BOILER LDPE LR/LB

FDA APPROVED



- **Nicht sehr empfindlich gegenüber dem „Klick"-Effekt und „Spannungsrissen".**
  Très basse sensibilité aux effets "click" et "stress cracking".
- **Komplett recycelbar.**
  Complètement recyclable.
- **Hervorragende Flexibilität.**
  Flexibilité optimale.

ANWENDUNG
APPLICATION

LDPE Schlauch für den Lebensmittelbereich, geeignet für den Durchgang sowohl von heißem als auch von kaltem Wasser. Hergestellt gemäß den FDA-Vorschriften Titel 21 Teile 170 bis 199 Pos. 177.2600 entsprechend DM 174, CE 1935/2004 und EU 10/2011.

Tuyau LDPE pour usage alimentaire, adapté au passage d'eau chaude et froide. Production conforme aux normes FDE title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600 Conforme DM 174, CE 1935/2004 et EY 10/2011.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Hergestellt aus nachgiebigem Polyethylen mit niedriger Dichte zum Durchtritt von Nahrungsflüssigkeiten. Rot und Blau. En polyéthylène à basse densité conforme au passage de liquides alimentaires. Rouge et bleu.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
9	12	7	28	-	-	120	50
11	15	7,5	30	-	-	250	50

NORMEN NORMES:
ISO 1307

BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE:
BOILER LDPE (Ø INT) MADE IN ITALY


VERPACKUNG EMBALLAGE:
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE

-20°C / +60°C
-4°F / +140°F

SATIHOSE

ARTIC THERM



- **Sehr flexibel.**
  Très souple.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet zur ein- und zweiflutigen mechanischen Belüftung, Klimatisierung und Reduzierung von Kondensation und Wärmeverlust. Wird vor allem im Industriebereich und im Marinebereich verwendet.

Convient à la ventilation mécanique à simple ou double flux, à la climatisation et à la réduction de la condensation et des pertes de chaleur. Utilisé principalement dans le secteur industriel et dans la marine.



STRUKTUR
STRUCTURE

A **Seele** Partie centrale	Additive Polyolefinharze. Résines polyoléfines additives.
B **Einlage** Couche intérieure	Spirale aus Stahldraht. Spirale en fil d'acier.
C **Decke** Revêtement	Wärmeisolierende Beschichtung aus Polyesterfasern (Dicke 25 mm - 16 kg/m³). Evêtement thermo-isolant en fibres de polyester (épaisseur 25 mm - 16 kg/m³)

mm	AIR SPEED 8 mt/sec. AIR FLOW m³/h	AIR SPEED 8 mt/sec. LOAD LOSS in Pa	AIR SPEED 10 mt/sec. AIR FLOW m³/h	AIR SPEED 10 mt/sec. LOAD LOSS in Pa	m
80	152	1-	190	31	10
102	250	15	333	24	10
127	383	12	368	18	10
160	575	8	773	14	10
203	900	6,5	1151	10,5	10
254	1445	4,7	1843	7,5	10
318	2278	3,7	3105	6	10
356	3058	3	3850	5,2	10
406	3845	2,7	4590	4,4	10
508	5111	2	8223	3	10

Beispiele zur Berechnung von Durchflussraten Druckabfall.
Exemples de calcul de débits et de pertes de charge.

Um die Durchflussmengen und Druckverluste der anderen Durchmesser zu berechnen, fordern Sie unser Druckabfalldiagramm an.

Pour calculer les débits et les pertes de charge des autres diamètres, demandez notre diagramme de chute de pression.

FEUERREAKTION:
KLASSE 1 - M1


RÉPONSE AU FEU :
CLASS 1 - M1

-20°C / +90°C
mit Spitzen bis zu with peaks up to +110°C

-4°F / +194°F
mit Spitzen bis zu with peaks up to +230°F

SATIHOSE

ARTIC / ESP
ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTÉRIEN



- **Maximale Manövrierfähigkeit.**
  Maniabilité optimale.
- **Sehr flexibel.**
  Très souple.
- **Verursacht wenig Geräusche.**
  Faible niveau de bruit.

ANWENDUNG
APPLICATION

Geeignet für Klimaanlagen, mechanische Belüftungen mit Einfach- oder Doppelstrom, für die Reduzierung von Kondensation und Wärmeausbreitung. Wird vor allem in der Landwirtschaft, in der Industrie und im Marinebereich verwendet.

Utilisé pour la climatisation, ventilation mécanique simple et à double flux, réduction de la condensation et des dispersions de chaleur, systèmes de climatisation pour les véhicules, secteur agricole, industriel et navale.

STRUKTUR
STRUCTURE

A **Material** Matériau	Flexibler Schlauch aus einer Polyolefinharzfolie mit zusätzlichem antimikrobiellem und antiviralem Schutz. Wärmeisolierende Beschichtung aus vernetztem und expandiertem geschlossenzelligem Polyethylen und ein äußerer Schutzfilm aus Polyolefinharzen mit Zusatzstoffen. Tuyau flexible produit avec film en résine polyoléfine avec additifs, avec protection antibiotique et antiviral. Revêtement thermo-isolant en polyéthylène réticulé et expansé à cellules fermées, protection externe film de résine polyoléfine avec additifs.
B **Einlage** Couche intérieure	Eingebettete Stahldrahtspirale. Spirale de fil d'acier incorporée.
C **Decke** Revêtement	Leicht wellig. Légèrement annelé.
Oberfäche Couverture	Hellgrau. / Grise.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
51	-	0,70	-	0,18	96	35	10
63	-	0,70	-	0,15	115	42	10
70	-	0,60	-	0,13	128	49	10
80	-	0,50	-	0,09	154	56	10
102	-	0,40	-	0,08	200	70	10
127	-	0,40	-	0,07	254	92	10
152	-	0,20	-	0,05	308	105	10
160	-	0,15	-	0,05	331	110	10
180	-	0,15	-	0,05	438	130	10
203	-	0,15	-	0,04	492	140	10
254	-	0,8	-	0,03	600	175	10

*Pressure and vacuum data based on +20° room temperature.

NEUE GENERATION VON POLYOLEFINHARZEN
RÉSINE POLYOLÉFINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

PHYSIKALISCH-MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN Propriétés physico-mécaniques	U.M. S.M.	METHODE Méthode	WERTE Valeurs
WÄRMELEITFÄHIGKEITS KOEFFIZIENZ BEI 0°C (λ) Coefficient de conductivité thermique 0°C (λ)	W/mk	UNI EN 12664:2002	0,032
WÄRMELEITFÄHIGKEITS KOEFFIZIENZ BEI 10°C (λ) Coefficient de conductivité thermique 10°C (λ)	W/mk	UNI EN 12664:2002	0,033
WÄRMELEITFÄHIGKEITS KOEFFIZIENZ BEI 30°C (λ) Coefficient de conductivité thermique 30°C (λ)	W/mk	UNI EN 12664:2002	0,035
WÄRMELEITFÄHIGKEITS KOEFFIZIENZ BEI 60°C (λ) Coefficient de conductivité thermique 60°C (λ)	W/mk	UNI EN 12664:2002	0,038
AGGRESSION CHEMISCHER WIRKSTOFFE Agression aux agents atmosphériques		Anwendung des spezifischen Mittels und Kontrolle nach 48 Stunden Application de l'agent spécifique et contrôle après 48H	Ethanol, Ammoniak, Kältemittel, keine Beschädigungen Ethanol, ammoniac, liquide réfrigérant, Aucun dégâts
LUFTDICHTHEITSKLASSE DES KANALS Etanchéité du canal		EN 12237 EN 1507 EN 12599	Classe D
LUFTDICHTHEITSKLASSE DES KANALS Etanchéité du canal		EN 13108	Konform Conforme

LUFTGESCHWINDIGKEIT VITESSE DE L'AIR:
MAX 20 m/sec

FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU:
EN 13501-1:2019 CLASSE B-s1, d0

WEITERE DIMENSIONEN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH
AUTRES DIAMÈTRES DIPONIBLES SUR DEMANDE

-20°C / +90°C
mit Spitzen bis zu
with peaks up to
+115°C
(Max 2 min)
-4°F / +194°F
mit Spitzen bis zu
with peaks up to
+239°F
(Max 2 min)

SATIBLOCK®

KLAMMERN UND MANSCHETTEN

COLLIERS DE SERRAGE ET COLLETS







SATIBLOCK

STF W1









ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen
Konstruktionen
Bewässerung

Industrie
Machines agricoles
Constructions
Irrigation

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Kompakte, widerstandsfähige Klemme. Das glatte Innenband und die erhöhten Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit. Entspricht der Norm DIN 3017.

Collier de serrage compact et résistant. La bande intérieure lisse et les bords surélevés assurent une sécurité absolue au tuyau. Conforme à la norme DIN 3017.

MATERIAL
MATERIAL


Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 201**
Gehäuse Boîtier	Verzinkter Stahl Acier galvanisé
Schrauben Vis	Verzinkter Stahl Acier galvanisé

		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
9 mm	**W1A09008012000**	9	8-12	0,8	2,6	100
	W1A09010016000	9	10-16	0,8	2,6	100
	W1A09012020000	9	12-20	0,8	2,6	100
	W1A09016025000	9	16-25	0,8	4,0	100
	W1A09016027000	9	16-27	0,8	4,0	100
	W1A09020032000	9	20-32	0,8	4,0	100
	W1A09025040000	9	25-40	0,8	4,0	100
	W1A09035050000	9	32-50	0,8	4,0	50
	W1A09040060000	9	40-60	0,8	4,0	50
	W1A09050070000	9	50-70	0,8	4,0	50
	W1A09060080000	9	60-80	0,8	4,0	50
	W1A09070090000	9	70-90	0,8	4,0	25
	W1A09080100000	9	80-100	0,8	4,0	25
	W1A09090110000	9	90-110	0,8	4,0	25
	W1A09100120000	9	100-120	0,8	4,0	25
	W1A09110130000	9	110-130	0,8	4,0	25
	W1A09120140000	9	120-140	0,8	4,0	25
	W1A09130150000	9	130-150	0,8	4,0	25
12 mm	**W1B12016025000**	12	16-25	1,0	6,5	100
	W1B12016027000	12	16-27	1,0	6,5	100
	W1B12020032000	12	20-32	1,0	6,5	100
	W1B12025040000	12	25-40	1,0	6,5	100
	W1B12035050000	12	32-50	1,0	6,5	50
	W1B12040060000	12	40-60	1,0	6,5	50
	W1B12050070000	12	50-70	1,0	6,5	50
	W1B12060080000	12	60-80	1,0	6,5	50
	W1B12070090000	12	70-90	1,0	6,5	25
	W1B12080100000	12	80-100	1,0	6,5	25
	W1B12090110000	12	90-110	1,0	6,5	25
	W1B12100120000	12	100-120	1,0	6,5	25
	W1B12110130000	12	110-130	1,0	6,5	25
	W1B12120140000	12	120-140	1,0	6,5	25
	W1B12130150000	12	130-150	1,0	6,5	25
	W1B12140160000	12	140-160	1,0	6,5	25
	W1B12150170000	12	150-170	1,0	6,5	25
	W1B12160180000	12	160-180	1,0	6,5	25
	W1B12170190000	12	170-190	1,0	6,5	25
	W1B12180200000	12	180-200	1,0	6,5	25

SATIBLOCK STF W2







ANWENDUNG
APPLICATION

Landwirtschaftliche Maschinen Konstruktionen Bewässerung Automobil

Machines agricoles Constructions Irrigation Automobile

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Kompakte, widerstandsfähige Klemme. Das glatte Innenband und die erhöhten Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit. Entspricht der Norm DIN 3017.

Collier de serrage compact et résistant. La bande intérieure lisse et les bords surélevés assurent une sécurité absolue au tuyau. Conforme à la norme DIN 3017.


MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**
Schrauben Vis	Verzinkter Stahl Acier galvanisé

		BANDBREITE BAND WIDTH A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT RECOMMENDED COUPLE DE SERRAGE (# 228) Nm	BOX BOX pz/nrm
9 mm	**W2A09008012000**	9	8-12	0,8	2,6	100
	W2A09010016000	9	10-16	0,8	2,6	100
	W2A09012020000	9	12-20	0,8	2,6	100
	W2A09016025000	9	16-25	0,8	4,0	100
	W2A09016027000	9	16-27	0,8	4,0	100
	W2A09020032000	9	20-32	0,8	4,0	100
	W2A09025040000	9	25-40	0,8	4,0	100
	W2A09035050000	9	32-50	0,8	4,0	50
	W2A09040060000	9	40-60	0,8	4,0	50
	W2A09050070000	9	50-70	0,8	4,0	50
	W2A09060080000	9	60-80	0,8	4,0	50
	W2A09070090000	9	70-90	0,8	4,0	25
	W2A09080100000	9	80-100	0,8	4,0	25
	W2A09090110000	9	90-110	0,8	4,0	25
	W2A09100120000	9	100-120	0,8	4,0	25
	W2A09110130000	9	110-130	0,8	4,0	25
	W2A09120140000	9	120-140	0,8	4,0	25
	W2A09130150000	9	130-150	0,8	4,0	25
12 mm	**W2B12012020000**	12	12-20	1,0	6,5	100
	W2B12016025000	12	16-25	1,0	6,5	100
	W2B12016027000	12	16-27	1,0	6,5	100
	W2B12020032000	12	20-32	1,0	6,5	100
	W2B12025040000	12	25-40	1,0	6,5	100
	W2B12035050000	12	32-50	1,0	6,5	50
	W2B12040060000	12	40-60	1,0	6,5	50
	W2B12050070000	12	50-70	1,0	6,5	50
	W2B12060080000	12	60-80	1,0	6,5	50
	W2B12070090000	12	70-90	1,0	6,5	25
	W2B12080100000	12	80-100	1,0	6,5	25
	W2B12090110000	12	90-110	1,0	6,5	25
	W2B12100120000	12	100-120	1,0	6,5	25
	W2B12110130000	12	110-130	1,0	6,5	25
	W2B12120140000	12	120-140	1,0	6,5	25
	W2B12130150000	12	130-150	1,0	6,5	25
	W2B12140160000	12	140-160	1,0	6,5	25
	W2B12150170000	12	150-170	1,0	6,5	25
	W2B12160180000	12	160-180	1,0	6,5	25
	W2B12170190000	12	170-190	1,0	6,5	25
	W2B12180200000	12	180-200	1,0	6,5	25

SATIBLOCK STF W4





ANWENDUNG
APPLICATION

Marine
Lebensmittel

Marine
Alimentaire

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Kompakte, widerstandsfähige Klemme. Das glatte Innenband und die erhöhten Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit. Entspricht der Norm DIN 3017.

Collier de serrage compact et résistant. La bande intérieure lisse et les bords surélevés assurent une sécurité absolue au tuyau. Conforme à la norme DIN 3017.

MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Schrauben Vis	Verzinkter Stahl Acier galvanisé **AISI 304**


		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
9 mm	**W4A09008012000**	9	8-12	0,8	2,6	100
	W4A09010016000	9	10-16	0,8	2,6	100
	W4A09012020000	9	12-20	0,8	2,6	100
	W4A09016025000	9	16-25	0,8	4,0	100
	W4A09016027000	9	16-27	0,8	4,0	100
	W4A09020032000	9	20-32	0,8	4,0	100
	W4A09025040000	9	25-40	0,8	4,0	100
	W4A09035050000	9	32-50	0,8	4,0	50
	W4A09040060000	9	40-60	0,8	4,0	50
	W4A09050070000	9	50-70	0,8	4,0	50
	W4A09060080000	9	60-80	0,8	4,0	50
	W4A09070090000	9	70-90	0,8	4,0	25
	W4A09080100000	9	80-100	0,8	4,0	25
	W4A09090110000	9	90-110	0,8	4,0	25
	W4A09100120000	9	100-120	0,8	4,0	25
	W4A09110130000	9	110-130	0,8	4,0	25
	W4A09120140000	9	120-140	0,8	4,0	25
	W4A09130150000	9	130-150	0,8	4,0	25
12 mm	**W4B12012020000**	12	12-20	1,0	6,5	100
	W4B12016025000	12	16-25	1,0	6,5	100
	W4B12016027000	12	16-27	1,0	6,5	100
	W4B12020032000	12	20-32	1,0	6,5	100
	W4B12025040000	12	25-40	1,0	6,5	100
	W4B12035050000	12	32-50	1,0	6,5	50
	W4B12040060000	12	40-60	1,0	6,5	50
	W4B12050070000	12	50-70	1,0	6,5	50
	W4B12060080000	12	60-80	1,0	6,5	50
	W4B12070090000	12	70-90	1,0	6,5	25
	W4B12080100000	12	80-100	1,0	6,5	25
	W4B12090110000	12	90-110	1,0	6,5	25
	W4B12100120000	12	100-120	1,0	6,5	25
	W4B12110130000	12	110-130	1,0	6,5	25
	W4B12120140000	12	120-140	1,0	6,5	25
	W4B12130150000	12	130-150	1,0	6,5	25
	W4B12140160000	12	140-160	1,0	6,5	25
	W4B12150170000	12	150-170	1,0	6,5	25
	W4B12160180000	12	160-180	1,0	6,5	25
	W4B12170190000	12	170-190	1,0	6,5	25
	W4B12180200000	12	180-200	1,0	6,5	25

SATIBLOCK

STF W4 HEAVY DUTY







ANWENDUNG
APPLICATION

Marine
Lebensmittel

Marine
Alimentaire

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Kompakte, widerstandsfähige Klemme. Das glatte Innenband und die erhöhten Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit. Entspricht der Norm DIN 3017.

Collier de serrage compact et résistant. La bande intérieure lisse et les bords surélevés assurent une sécurité absolue au tuyau. Conforme à la norme DIN 3017.

MATERIAL
MATERIAL


Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**

		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
9 mm	**W4A09008012001**	9	8-12	0,8	2,6	100
	W4A09010016001	9	10-16	0,8	2,6	100
	W4A09012020001	9	12-20	0,8	2,6	100
	W4A09016025001	9	16-25	0,8	4,0	100
	W4A09016027001	9	16-27	0,8	4,0	100
	W4A09020032001	9	20-32	0,8	4,0	100
	W4A09025040001	9	25-40	0,8	4,0	100
	W4A09035050001	9	32-50	0,8	4,0	50
	W4A09040060001	9	40-60	0,8	4,0	50
	W4A09050070001	9	50-70	0,8	4,0	50
	W4A09060080001	9	60-80	0,8	4,0	50
	W4A09070090001	9	70-90	0,8	4,0	25
	W4A09080100001	9	80-100	0,8	4,0	25
	W4A09090110001	9	90-110	0,8	4,0	25
	W4A09100120001	9	100-120	0,8	4,0	25
	W4A09110130001	9	110-130	0,8	4,0	25
	W4A09120140001	9	120-140	0,8	4,0	25
	W4A09130150001	9	130-150	0,8	4,0	25
12 mm	**W4B12012020001**	12	12-20	1,0	6,5	100
	W4B12016025001	12	16-25	1,0	6,5	100
	W4B12016027001	12	16-27	1,0	6,5	100
	W4B12020032001	12	20-32	1,0	6,5	100
	W4B12025040001	12	25-40	1,0	6,5	100
	W4B12035050001	12	32-50	1,0	6,5	50
	W4B12040060001	12	40-60	1,0	6,5	50
	W4B12050070001	12	50-70	1,0	6,5	50
	W4B12060080001	12	60-80	1,0	6,5	50
	W4B12070090001	12	70-90	1,0	6,5	25
	W4B12080100001	12	80-100	1,0	6,5	25
	W4B12090110001	12	90-110	1,0	6,5	25
	W4B12100120001	12	100-120	1,0	6,5	25
	W4B12110130001	12	110-130	1,0	6,5	25
	W4B12120140001	12	120-140	1,0	6,5	25
	W4B12130150001	12	130-150	1,0	6,5	25
	W4B12140160001	12	140-160	1,0	6,5	25
	W4B12150170001	12	150-170	1,0	6,5	25
	W4B12160180001	12	160-180	1,0	6,5	25
	W4B12170190001	12	170-190	1,0	6,5	25
	W4B12180200001	12	180-200	1,0	6,5	25

SATIBLOCK

STF W5





ANWENDUNG
APPLICATION

Marine
Petrolchemie
Lebensmittel

Marine
Chimie du pétrole
Alimentaire

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Kompakte, widerstandsfähige Klemme. Das glatte Innenband und die erhöhten Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit. Entspricht der Norm DIN 3017.

Collier de serrage compact et résistant. La bande intérieure lisse et les bords surélevés assurent une sécurité absolue au tuyau. Conforme à la norme DIN 3017.

MATERIAL
MATERIAL


Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 316**
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 316**
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 316**

		BANDBREITE BAND WIDTH A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT RECOMMENDED COUPLE DE SERRAGE (# 228) Nm	BOX BOX pz/nrm
9 mm	**W5A09008012000**	9	8-12	0,8	2,6	100
	W5A09010016000	9	10-16	0,8	2,6	100
	W5A09012020000	9	12-20	0,8	2,6	100
	W5A09016025000	9	16-25	0,8	4,0	100
	W5A09016027000	9	16-27	0,8	4,0	100
	W5A09020032000	9	20-32	0,8	4,0	100
	W5A09025040000	9	25-40	0,8	4,0	100
	W5A09035050000	9	32-50	0,8	4,0	50
	W5A09040060000	9	40-60	0,8	4,0	50
	W5A09050070000	9	50-70	0,8	4,0	50
	W5A09060080000	9	60-80	0,8	4,0	50
	W5A09070090000	9	70-90	0,8	4,0	25
	W5A09080100000	9	80-100	0,8	4,0	25
	W5A09090110000	9	90-110	0,8	4,0	25
	W5A09100120000	9	100-120	0,8	4,0	25
	W5A09011013000	9	110-130	0,8	4,0	25
	W5A09012014000	9	120-140	0,8	4,0	25
	W5A09013015000	9	130-150	0,8	4,0	25
12 mm	**W5B12012020000**	12	12-20	1,0	6,5	100
	W5B12016025000	12	16-25	1,0	6,5	100
	W5B12016027000	12	16-27	1,0	6,5	100
	W5B12020032000	12	20-32	1,0	6,5	100
	W5B12025040000	12	25-40	1,0	6,5	100
	W5B12035050000	12	32-50	1,0	6,5	50
	W5B12040060000	12	40-60	1,0	6,5	50
	W5B12050070000	12	50-70	1,0	6,5	50
	W5B12060080000	12	60-80	1,0	6,5	50
	W5B12070090000	12	70-90	1,0	6,5	25
	W5B12080100000	12	80-100	1,0	6,5	25
	W5B12090110000	12	90-110	1,0	6,5	25
	W5B12100120000	12	100-120	1,0	6,5	25
	W5B12110130000	12	110-130	1,0	6,5	25
	W5B12120140000	12	120-140	1,0	6,5	25
	W5B12130150000	12	130-150	1,0	6,5	25
	W5B12140160000	12	140-160	1,0	6,5	25
	W5B12150170000	12	150-170	1,0	6,5	25
	W5B12160180000	12	160-180	1,0	6,5	25
	W5B12170190000	12	170-190	1,0	6,5	25
	W5B12180200000	12	180-200	1,0	6,5	25

SATIBLOCK STC W2







ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen
Konstruktionen
Bewässerung

Industrie
Machines agricoles
Constructions
Irrigation

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Besonders geeignet für Schläuche mit großem Durchmesser, sehr stark und steif. Die hochgezogenen Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit.

Particulièrement adapté aux tuyaux de grand diamètre, très solide et rigide. Les bords relevés donnent au tuyau une sécurité absolue.

MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**
Guida Guide	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**
Schrauben Vis	Verzinkter Stahl Acier galvanisé


		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
21 mm	WC221026028000	21	26-28	M6×50	10,4	50
	WC221029031000	21	29-31	M6×50	10,4	50
	WC221032035000	21	32-35	M6X50	10,4	50
	WC221036039000	21	36-39	M6X50	10,4	50
	WC221040043000	21	40-43	M6X50	10,4	50
	WC221044047000	21	44-47	M6X50	10,4	50
	WC221048051000	21	48-51	M6X60	10,4	50
	WC221052055000	21	52-55	M6X60	10,4	50
	WC221056059000	21	56-59	M6X60	10,4	50
	WC221060063000	21	60-63	M6X60	10,4	50
	WC221064067000	21	64-67	M6X55	10,4	50
24 mm	WC224068073000	24	68-73	M8X70	24,6	25
	WC224074079000	24	74-79	M8X70	24,6	25
	WC224080085000	24	80-85	M8X70	24,6	25
	WC224086091000	24	86-91	M8X80	24,6	25
	WC224092097000	24	92-97	M8X80	24,6	25
	WC224098103000	24	98-103	M8X80	24,6	25
	WC224104112000	24	104-112	M8X90	24,6	25
	WC224113121000	24	113-121	M8X90	24,6	25
	WC224122130000	24	122-130	M8X90	24,6	25
26 mm	WC226131139000	26	131-139	M10X100	50,1	20
	WC226140148000	26	140-148	M10X100	50,1	20
	WC226149161000	26	149-161	M10X100	50,1	20
	WC226162174000	26	162-174	M10X100	50,1	20
	WC226175187000	26	175-187	M10X100	50,1	10
	WC226188200000	26	188-200	M10X100	50,1	10
	WC226201213000	26	201-213	M10X100	50,1	10
	WC226214226000	26	214-226	M10X100	50,1	10
	WC226227239000	26	227-239	M10X100	50,1	10
	WC226240252000	26	240-252	M10X100	50,1	10


SATIBLOCK

STC W4









ANWENDUNG
APPLICATION

Marine
Petrolchemie
Lebensmittel

Marine
Chimie du pétrole
Alimentaire

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Besonders geeignet für Schläuche mit großem Durchmesser, sehr stark und steif. Die hochgezogenen Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit.

Particulièrement adapté aux tuyaux de grand diamètre, très solide et rigide. Les bords relevés donnent au tuyau une sécurité absolue.

MATERIAL
MATERIAL


Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Guida / Guide	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**

		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
21 mm	**WC421026028000**	21	26-28	M6×50	5,9/10,4	50
	WC421029031000	21	29-31	M6×50	5,9/10,4	50
	WC421032035000	21	32-35	M6×50	5,9/10,4	50
	WC421036039000	21	36-39	M6×50	5,9/10,4	50
	WC421040043000	21	40-43	M6×50	5,9/10,4	50
	WC421044047000	21	44-47	M6×50	5,9/10,4	50
	WC421048051000	21	48-51	M6×60	5,9/10,4	50
	WC421052055000	21	52-55	M6×60	5,9/10,4	50
	WC421056059000	21	56-59	M6×60	5,9/10,4	50
	WC421060063000	21	60-63	M6×60	5,9/10,4	50
	WC421064067000	21	64-67	M6×60	5,9/10,4	50
24 mm	**WC424068073000**	24	68-73	M8×70	14,5/25,5	25
	WC424074079000	24	74-79	M8×70	14,5/25,5	25
	WC424080085000	24	80-85	M8×70	14,5/25,5	25
	WC424086091000	24	86-91	M8×80	14,5/25,5	25
	WC424092097000	24	93-97	M8×80	14,5/25,5	25
	WC424098103000	24	98-103	M8×80	14,5/25,5	25
	WC424104112000	24	104-112	M8×90	14,5/25,5	25
	WC424113121000	24	113-121	M8×90	14,5/25,5	25
	WC424122130000	24	122-130	M8×90	14,5/25,5	25
26 mm	**WC426131139000**	26	131-139	M8×100	14,5/25,5	20
	WC426140148000	26	140-148	M8×100	14,5/25,5	20
	WC426149161000	26	149-161	M8×100	14,5/25,5	20
	WC426162174000	26	162-174	M8×100	14,5/25,5	20
	WC426175187000	26	175-187	M8×100	14,5/25,5	10
	WC426188200000	26	188-200	M8×100	14,5/25,5	10
	WC426201213000	26	201-213	M8×100	14,5/25,5	10
	WC426214226000	26	214-226	M8×100	14,5/25,5	10
	WC426227239000	26	227-239	M8×100	14,5/25,5	10
	WC426240252000	26	240-252	M8×100	14,5/25,5	10

SATIBLOCK STC W5







ANWENDUNG
APPLICATION

Marine
Petrolchemie
Lebensmittel

Marine
Chimie du pétrole
Alimentaire

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Besonders geeignet für Schläuche mit großem Durchmesser, sehr stark und steif. Die hochgezogenen Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit.

Particulièrement adapté aux tuyaux de grand diamètre, très solide et rigide. Les bords relevés donnent au tuyau une sécurité absolue.

MATERIAL
MATERIAL


Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 316**
Guida Guide	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 316**
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 316**

		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
21 mm	**WC521023025000**	21	23-25	M6	10	50
	WC521026028000	21	26-28	M6	10	50
	WC521029031000	21	29-31	M6	10	50
	WC521032035000	21	32-35	M6	10	50
	WC521036039000	21	36-39	M6	10	50
	WC521040043000	21	40-43	M6	10	50
	WC521044047000	21	44-47	M6	10	50
	WC521048051000	21	48-51	M6	10	50
	WC521052055000	21	52-55	M6	10	50
	WC521056059000	21	56-59	M6	10	50
	WC521060063000	21	60-63	M6	10	50
	WC521064067000	21	64-67	M6	10	50
24 mm	**WC524068073000**	24	68-73	M8	24	25
	WC524074079000	24	74-79	M8	24	25
	WC524080085000	24	80-85	M8	24	25
	WC524086091000	24	86-91	M8	24	25
	WC524092097000	24	92-97	M8	24	25
	WC524098103000	24	98-103	M8	24	25
	WC524104112000	24	104-112	M8	24	25
	WC524113121000	24	113-121	M8	24	25
	WC524122130000	24	122-130	M8	24	25
26 mm	**WC526131139000**	26	131-139	M8	24	20
	WC526140148000	26	140-148	M8	24	20
	WC526149161000	26	149-161	M8	24	20
	WC526162174000	26	162-174	M8	24	20
	WC526175187000	26	175-187	M8	24	10
	WC526188200000	26	188-200	M8	24	10
	WC526201213000	26	201-213	M8	24	10
	WC526214226000	26	214-226	M8	24	10
	WC526227239000	26	227-239	M8	24	10
	WC526240252000	26	240-252	M8	24	10

SATIBLOCK

MAGNUM W2





ANWENDUNG
APPLICATION

Marine
Petrolchemie
Lebensmittel

Marine
Chimie du pétrole
Alimentaire

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Besonders geeignet für Schläuche mit großem Durchmesser, sehr stark und steif. Die hochgezogenen Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit.

Particulièrement adapté aux tuyaux de grand diamètre, très solide et rigide. Les bords relevés donnent au tuyau une sécurité absolue.

MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**
Guida Guide	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**


26 mm

	BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER moq*
WC2C26245260000	26	245-260	M10	24	1-10
WC2C26250265000	26	250-265	M10	24	1-10
WC2C26255270000	26	255-270	M10	24	1-10
WC2C26260275000	26	260-275	M10	24	1-10
WC2C26265280000	26	265-280	M10	24	1-10
WC2C26270285000	26	270-285	M10	24	1-10
WC2C26275290000	26	275-290	M10	24	1-10
WC2C26280295000	26	280-295	M10	24	1-10
WC2C26285300000	26	285-300	M10	24	1-10
WC2C26290305000	26	290-305	M10	24	1-10
WC2C26295310000	26	295-310	M10	24	1-10
WC2C26295310000	26	300-315	M10	24	1-10
WC2C26305320000	26	305-320	M10	24	1-10
WC2C26310325000	26	310-325	M10	24	1-10
WC2C26315330000	26	315-330	M10	24	1-10
WC2C26320335000	26	320-335	M10	24	1-10
WC2C26325340000	26	325-340	M10	24	1-10
WC2C26335350000	26	335-350	M10	24	1-10
WC2C26340355000	26	340-355	M10	24	1-10
WC2C26345360000	26	345-360	M10	24	1-10
WC2C26350365000	26	350-365	M10	24	1-10
WC2C26360375000	26	360-375	M10	24	1-10
WC2C26375390000	26	375-390	M10	24	1-10
WC2C26390405000	26	390-405	M10	24	1-10
WC2C26395410000	26	395-410	M10	24	1-10
WC2C26400415000	26	400-415	M10	24	1-10
WC2C26410425000	26	405-420	M10	24	1-10
WC2C26410425000	26	410-425	M10	24	1-10
WC2C26415430000	26	415-430	M10	24	1-10
WC2C26425440000	26	425-440	M10	24	1-10
WC2C26430445000	26	430-445	M10	24	1-10
WC2C26435450000	26	435-450	M10	24	1-10
WC2C26440455000	26	440-455	M10	24	1-10
WC2C26450465000	26	450-465	M10	24	1-10
WC2C26465480000	26	465-480	M10	24	1-10
WC2C26490505000	26	490-505	M10	24	1-10
WC2C26500515000	26	500-515	M10	24	1-10
WC2C26510525000	26	510-525	M10	24	1-10
WC2C26515530000	26	515-530	M10	24	1-10
WC2C26520535000	26	520-535	M10	24	1-10
WC2C26535550000	26	535-550	M10	24	1-10
WC2C26550565000	26	550-565	M10	24	1-10
WC2C26590605000	26	590-605	M10	24	1-10
WC2C26600615000	26	600-615	M10	24	1-10
WC2C26610625000	26	610-625	M10	24	1-10
WC2C26695710000	26	695-710	M10	24	1-10
WC2C26700715000	26	700-715	M10	24	1-10
WC2C26790805000	26	790-805	M10	24	1-10

* Minimum Bestellmenge / Quantité d'ordre de mininum

SATIBLOCK MAGNUM W4





ANWENDUNG
APPLICATION

Marine
Lebensmittel

Marine
Alimentaire

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Besonders geeignet für Schläuche mit großem Durchmesser, sehr stark und steif. Die hochgezogenen Kanten geben dem Schlauch absolute Sicherheit.

Particulièrement adapté aux tuyaux de grand diamètre, très solide et rigide. Les bords relevés donnent au tuyau une sécurité absolue.

MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Guida Guide	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**

26 mm

	BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER moq*
WC4C26245260000	26	245-260	M8	24	1-10
WC4C26250265000	26	250-265	M8	24	1-10
WC4C26255270000	26	255-270	M8	24	1-10
WC4C26260275000	26	260-275	M8	24	1-10
WC4C26265280000	26	265-280	M8	24	1-10
WC4C26270285000	26	270-285	M8	24	1-10
WC4C26275290000	26	275-290	M8	24	1-10
WC4C26280295000	26	280-295	M8	24	1-10
WC4C26285300000	26	285-300	M8	24	1-10
WC4C26290305000	26	290-305	M8	24	1-10
WC4C26295310000	26	295-310	M8	24	1-10
WC4C26295310000	26	300-315	M8	24	1-10
WC4C26305320000	26	305-320	M8	24	1-10
WC4C26310325000	26	310-325	M8	24	1-10
WC4C26315330000	26	315-330	M8	24	1-10
WC4C26320335000	26	320-335	M8	24	1-10
WC4C26325340000	26	325-340	M8	24	1-10
WC4C26335350000	26	335-350	M8	24	1-10
WC4C26340355000	26	340-355	M8	24	1-10
WC4C26345360000	26	345-360	M8	24	1-10
WC4C26350365000	26	350-365	M8	24	1-10
WC4C26360375000	26	360-375	M8	24	1-10
WC4C26375390000	26	375-390	M8	24	1-10
WC4C26390405000	26	390-405	M8	24	1-10
WC4C26395410000	26	395-410	M8	24	1-10
WC4C26400415000	26	400-415	M8	24	1-10
WC4C26410425000	26	405-420	M8	24	1-10
WC4C26410425000	26	410-425	M8	24	1-10
WC4C26415430000	26	415-430	M8	24	1-10
WC4C26425440000	26	425-440	M8	24	1-10
WC4C26430445000	26	430-445	M8	24	1-10
WC4C26435450000	26	435-450	M8	24	1-10
WC4C26440455000	26	440-455	M8	24	1-10
WC4C26450465000	26	450-465	M8	24	1-10
WC4C26465480000	26	465-480	M8	24	1-10
WC4C26490505000	26	490-505	M8	24	1-10
WC4C26500515000	26	500-515	M8	24	1-10
WC4C26510525000	26	510-525	M8	24	1-10
WC4C26515530000	26	515-530	M8	24	1-10
WC4C26520535000	26	520-535	M8	24	1-10
WC4C26535550000	26	535-550	M8	24	1-10
WC4C26550565000	26	550-565	M8	24	1-10
WC4C26590605000	26	590-605	M8	24	1-10
WC4C26600615000	26	600-615	M8	24	1-10
WC4C26610625000	26	610-625	M8	24	1-10
WC4C26695710000	26	695-710	M8	24	1-10
WC4C26700715000	26	700-715	M8	24	1-10
WC4C26790805000	26	790-805	M8	24	1-10


* Minimum Bestellmenge / Quantité d'ordre de mininum

SATIBLOCK

STM SCHLAUCHSCHELLEN
COLLIER DE SERRAGE







ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen
Motorräder
Automobil

Industrie
Machines agricoles
Motos
Automobile

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Die kleine Benzin- Manschette hat ein Band mit erhöhten Kanten, um den Schlauch nicht zu beschädigen. Die untere Lasche ist verstärkt. Ein weiteres praktisches Teil ist der Sechskantkopf der Schraube, der über einen Schlitz verfügt und für den Einsatz eines flexiblen Schraubendrehers geeignet ist. Es eignet sich besonders für Schläuche mit einem kleinen Durchmesser und reduzierter Dicke.

Le collier à essence miniature est doté d'un ruban à bords relevés pour ne pas endommager le tuyau.
La languette inférieure est renforcée.
Un autre détail pratique à noter est que la tête hexagonale de la vis est munie d'une encoche, qui est crantée et adaptée à l'utilisation d'un tournevis souple.
Particulièrement adapté aux tubes de petit diamètre et d'épaisseur réduite.

MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Verzinkter Stahl Acier galvanisé
Chiave Bolt	**7 mm**
Schrauben Vis	Verzinkter Stahl Acier galvanisé **AISI 430**


		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
9 mm	**WCM00900**	9	7-9	0,6	1,2	2000
	WCM01000	9	9-10	0,6	1,2	2000
	WCM011000	9	8,5-11	0,6	1,2	2000
	WCM012000	9	9,5-12	0,6	1,2	2000
	WCM013000	9	11-13	0,6	1,2	3000
	WCM014000	9	11,5-14	0,6	1,2	3000
	WCM015000	9	13-15	0,6	1,2	3000
	WCM016000	9	14-16	0,6	1,2	3000
	WCM017000	9	15-17	0,6	1,2	3000
	WCM018000	9	16-18	0,6	1,2	2500
	WCM019000	9	17-19	0,6	1,2	2500
	WCM021000	9	18-21	0,6	1,2	2500
	WCM021001	9	19-21	0,6	1,2	ON REQUEST
	WCM029000	9	24-29	0,6	1,2	ON REQUEST

SATIBLOCK

STS SCHLAUCHSCHELLEN MIT INTERNEM RING SAE TYP T / COLLIER DE SERRAGE À TENSION CONSTANTE SAE TYPE "T"







ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen
Konstruktionen
Marine
Militär
Automobil

Industrie
Machines agricoles
Constructions
Marine
Militaire
Automobile

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Die Klemmen mit Innenringschellen haben eine perfekte Abdichtung. Die besondere Konstruktion garantiert eine konstante Spannung dank der kombinierten Wirkung des Innenrings und des gewundenen Bandes. Die elektropolierte Oberfläche sorgt für eine bessere Korrosionsbeständigkeit.

Les colliers de serrage avec bague intérieure ont une étanchéité parfaite. Leur conception particulière garantit une tension constante grâce à l'action combinée de la bague intérieure et de la bande enroulée. La surface électropolie assure une meilleure résistance à la corrosion.

		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
16 mm	**WTS028038**	16,51	28-38	8	5,6	400
	WTS030041	16,51	30-41	8	5,6	400
	WTS035048	16,51	35-48	8	5,6	400
	WTS040054	16,51	40-54	8	5,6	300
	WTS041060	16,51	41-60	8	5,6	300
	WTS046067	16,51	46-67	8	5,6	200
	WTS050073	16,51	50-73	8	5,6	200
	WTS057079	16,51	57-79	8	5,6	200
	WTS064086	16,51	64-86	8	5,6	200
	WTS070092	16,51	70-92	8	5,6	200
	WTS076098	16,51	76-98	8	5,6	200
	WTS083105	16,51	83-105	8	5,6	200
	WTS089111	16,51	89-111	8	5,6	200
	WTS095118	16,51	95-118	8	5,6	200
	WTS108130	16,51	108-130	8	5,6	200
	WTS121143	16,51	121-143	8	5,6	100
	WTS146148	16,51	146-168	8	5,6	100
	WTS159181	16,51	159-181	8	5,6	100
	WTS184206	16,51	184-206	8	5,6	100

MATERIAL
MATERIAL


Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable **SERIES 300**
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable **SERIES 300**

SATIBLOCK

SDB SCHLAUCHSCHELLEN MIT INTERNEM RING SAE TYP F / COLLIER DE SERRAGE À TENSION CONSTANTE SAE TYPE "F







ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen
Konstruktionen
Motorräder
Automobil

Industrie
Machines agricoles
Constructions
Motos
Automobile

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Die Klemmen mit Innenringschellen eignen sich besonders für Kühlkreisläufe.
Der Innenring bietet eine sichere Abdichtung an Schläuchen aus weichem Material, indem er einen O-Ring-Effekt zwischen Schelle, Rohr und Schlauchanschluss erzeugt.

Les colliers de serrage avec bague intérieure sont particulièrement adaptés aux circuits de refroidissement. La bague intérieure offre une étanchéité fiable sur les tuyaux en matériau souple en créant un effet de joint torique entre le collier, le tuyau et le raccord du tuyau.

		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
16 mm	**WDB015034**	16,51	15,9-34,9	8	3,4-4,5	400
	WDB017041	16,51	17,5-41,4	8	3,4-4,5	400
	WDB023047	16,51	23,8-47,6	8	3,4-4,5	400
	WDB030054	16,51	30,2-54,0	8	3,4-4,5	400
	WDB036060	16,51	36,5-60,3	8	3,4-4,5	300
	WDB042066	16,51	42,9-66,7	8	3,4-4,5	300
	WDB049073	16,51	49,2-73,0	8	3,4-4,5	300
	WDB055079	16,51	55,6-79,4	8	3,4-4,5	300
	WDB061085	16,51	61,9-85,7	8	3,4-4,5	300
	WDB068092	16,51	68,3-92,1	8	3,4-4,5	300
	WDB074098	16,51	74,6-98,4	8	3,4-4,5	200
	WDB087111	16,51	87,3-111,1	8	3,4-4,5	200
	WDB100123	16,51	100,0-123,8	8	3,4-4,5	200
	WDB112136	16,51	112,7-136,5	8	3,4-4,5	200

MATERIAL
MATERIAL


Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable **SERIES 300**
Schrauben Vis	Edelstahl Acier inoxydable **SERIES 300**


SATIBLOCK

SGT KLAMMERPAAR
COLLIER DE SERRAGE AVEC BOULON









ANWENDUNG
APPLICATION

Marine	Marine
Petrolchemie	Chimie du pétrole
Motorräder	Motos
Automobil	Automobile
Lebensmittel	Alimentaire
Getränke	Boissons

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Diese Klemmen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und dank ihrer Konstruktion ist ein 360-Grad- Kontakt mit dem Schlauch möglich, wodurch Leckstellen beseitigt werden. Die Klemme besteht aus Edelstahl AISI 304 und eignet sich ideal für Anwendungen mit Benzin, Getränken, Medizin oder in der Industrie.

Ces colliers de serrage permettent un montage simple et rapide et, grâce à leur conception, un contact à 360 degrés avec le tuyau est possible, ce qui élimine les points de fuite. Le collier de serrage est en acier inoxydable AISI 304 et convient parfaitement aux applications avec de l'essence, des boissons, des médicaments ou dans l'industrie.

MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**


		BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	BOX BOITIER pz/nrm
5 mm	WGT05070	5	5,8-7,0	0,48	2500
	WGT05080	5	6,8-8,0	0,48	2500
	WGT05087	5	7,0-8,7	0,48	2500
	WGT05090	5	7,3-9,0	0,48	2500
	WGT05095	5	7,8-9,5	0,48	2500
	WGT05100	5	8,3-10,0	0,48	2500
	WGT05105	5	8,8-10,5	0,48	2500
	WGT05109	5	9,2-10,9	0,48	2500
	WGT05113	5	9,6-11,3	0,48	2500
	WGT05118	5	10,1-11,8	0,48	2500
7 mm	WGT07123	7	9,8-12,3	0,56	2500
	WGT07128	7	10,3-12,8	0,56	2500
	WGT07133	7	10,8-13,3	0,56	2500
	WGT07138	7	11,3-13,8	0,56	2500
	WGT07140	7	11,5-14,0	0,56	2500
	WGT07145	7	12,0-14,5	0,56	2500
	WGT07148	7	12,3-14,8	0,56	2500
	WGT07153	7	12,8-15,3	0,56	2500
	WGT07157	7	13,2-15,7	0,56	2500
	WGT07162	7	13,7-16,2	0,56	2500
	WGT07164	7	13,9-16,4	0,56	2500
	WGT07170	7	14,5-17,0	0,56	2500
	WGT07180	7	15,5-18,0	0,56	2500
	WGT07185	7	16,0-18,5	0,56	2500
	WGT07192	7	16,0-19,2	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07198	7	16,6-19,8	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07210	7	17,8-21,0	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07226	7	19,4-22,6	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07235	7	20,3-23,5	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07241	7	20,9-24,1	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07256	7	22,4-25,6	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07271	7	23,9-27,1	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07286	7	25,4-28,6	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07301	7	26,9-30,1	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07308	7	27,6-30,8	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07316	7	28,4-31,6	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07331	7	29,9-33,1	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07346	7	31,4-34,6	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07361	7	32,9-36,1	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07376	7	34,4-37,6	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07381	7	34,9-38,1	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07396	7	36,4-39,6	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07410	7	37,8-41,0	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND
	WGT07455	7	42,3-45,5	0,56	AUF ANFRAGE ON DEMAND

SATIBLOCK

SBS DOPPELTE DRAHTFEDER
COLLIER À DOUBLE FIL ET À RESSORT







ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Motorräder
Automobil

Industrie
Motos
Automobile

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Klemmen aus doppelt verzinktem Stahldraht. Die Elastizität des Materials ist in der Lage, kleine Abweichungen auszugleichen. Ideal für dünne Schläuche und leichte Dichtungen. Es wird empfohlen, Fittings mit ausreichenden Aussparungen zu verwenden, um der Belastung der Klemme entgegenzuwirken, um ein Verrutschen des Schlauches entgegenzuwirken.

Colliers de serrage en fil d'acier doublement galvanisé. Son élasticité permet de compenser les petits écarts. Idéal pour les tuyaux fins et les joints légers. Il est recommandé d'utiliser des raccords avec des encoches suffisantes pour contrer la charge sur le collier de serrage, afin d'éviter que le tuyau ne glisse.

MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Filo Verzinkter Stahl Fil d'acier galvanisé


	DURCHMESSER DIAMÈTRE A mm	Ø DRAHT Ø FIL MÉTALLIQUE B mm	BOX BOITIER pz/nrm	BOX BOITIER pz/nrm	BOX BOITIER pz/nrm
WBS056007	6,6-7	1,0	25000	8300	2500
WBS070075	7-7,5	1,0	20000	8300	2000
WBS073078	7,3-7,8	1,0	20000	8300	2000
WBS078083	7,8-8,3	1,0	20000	8300	2000
WBS083088	8,3-8,8	1,0	12000	6600	1200
WBS088093	8,8-9,3	1,0	15000	5000	1500
WBS093098	9,3-9-8	1,0	15000	5000	1500
WBS098104	9,8-10,4	1,2	10000	3300	1000
WBS104110	10,4-11	1,2	10000	3300	1000
WBS110116	11-11,6	1,2	9000	3300	900
WBS116122	11,6-12,2	1,5	6000	2000	600
WBS122129	12,2-12,9	1,5	5000	2000	500
WBS124131	12,4-13,10	1,2	7000	2000	700
WBS129136	12,9-13,6	1,5	4500	2000	400
WBS133141	13,3-14,1	1,5	4000	1300	400
WBS136144	13,6-14,4	1,5	4000	1300	400
WBS144151	14,4-15,10	1,8	3000	1300	300
WBS148159	14,8-15,9	1,6	3500	1300	300
WBS151159	15,10-15,9	1,8	3000	1000	300
WBS154162	15,4-16,2	1,8	3000	1000	300
WBS159168	15,9-16,8	1,8	3000	1000	300
WBS168177	16,8-17,7	1,8	3000	1000	300
WBS177187	17,7-18,7	1,9	2200	700	200
WBS187195	18,7-19,5	2,0	2000	700	200
WBS196205	19,6-20,5	2,0	1500	700	200
WBS206216	20,6-21,6	2,0	1500	700	200
WBS215226	21,5-22,6	2,2	1300	500	100
WBS220231	22,0-23,1	2,2	1300	500	100
WBS224236	22,4-23,6	2,2	1200	400	100
WBS235247	23,5-24,7	2,2	1200	400	100
WBS245258	24,5-25,8	2,5	1000	300	100
WBS251264	25,1-26,4	2,5	900	300	100
WBS256269	25,6-26,9	2,5	800	300	100
WBS267281	26,7-28,1	2,5	750	250	100
WBS279294	27,9-29,4	2,5	750	250	100
WBS293309	29,3-30,9	2,8	750	200	100
WBS304320	30,4-32	2,8	500	200	100
WBS318334	31,8-33,4	2,8	500	200	100
WBS332348	33,2-34,8	2,8	450	200	100
WBS339357	33,9-35,7	2,8	500	200	100
WBS346364	34,6-36,4	3,0	450	200	100
WBS362380	36,2-38	3,0	450	200	100
WBS377397	37,7-39,7	3,2	400	200	100
WBS385405	38,5-40,5	3,2	400	200	100
WBS389408	38,9-40,8	3,2	350	-	-
WBS394414	39,4-41,4	3,2	350	-	-
WBS407423	40,7-42,3	3,2	350	-	-
WBS410432	41-43,2	3,2	300	-	-
WBS428450	42,8-45	3,2	300	-	-
WBS446468	44,6-46,8	3,2	300	-	-
WBS465489	46,5-48,9	3,2	300	-	-
WBS488509	48,8-50,9	3,5	200	-	-
WBS506532	50,6-53,2	3,5	200	-	-
WBS527554	52,7-55,4	3,5	200	-	-
WBS560588	56-58,8	3,5	150	-	-
WBS582610	58,2-61	3,5	150	-	-

SATIBLOCK

SBV DOPPELDRAHTKLEMMEN MIT SCHRAUBEN
DOUBLE WIRE SCREW







ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Automobil

Industrie
Automobile

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Die Klemmen werden für Schläuche mit geprägten Spiralen zum Spannen empfohlen. Die Klemmen bestehen aus einem doppelt verzinkten Stahldraht und gewährleisten eine optimale Spannung auch bei weichen und dünnen Schläuchen.

Les colliers de serrage sont recommandés pour les tuyaux avec des spirales gaufrées pour le serrage. Les pinces sont composées d'un fil d'acier doublement galvanisé et garantissent une tension optimale même pour les tuyaux souples et fins.

MATERIAL
MATERIAL


Band Bande	Verzinkter Stahl Acier galvanisé

	BANDBREITE LARGEUR DE BANDE A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	BOX BOITIER pz/nrm
WBV012000	9,5-12	1,5	M3	2500
WBV013000	10,5-13	1,5	M3	2500
WBV014000	11,5-14	1,5	M3	2500
WBV015000	12,5-15	1,5	M3	2500
WBV016000	13-16	1,8	M3	3000
WBV017000	13,5-17	1,8	M3	3000
WBV018000	15-18	1,8	M3	3000
WBV019000	15,5-19	1,8	M3	2500
WBV020000	17-20	1,8	M3	2500
WBV021000	17,5-21	1,8	M3	2000
WBV022000	18,5-22	2,0	M4	1500
WBV023000	19-23	2,0	M4	1500
WBV025000	21,5-25	2,0	M4	1500
WBV027000	23,5-27	2,2	M4	1500
WBV029000	25-29	2,2	M4	1000
WBV031000	27-31	2,2	M4	1000
WBV033000	29-33	2,2	M4	1000
WBV035000	30,5-35	2,2	M4	1000
WBV037000	33-37	2,2	M4	1000
WBV040000	35,5-40	2,2	M4	800
WBV043000	38,5-43	2,2	M4	800
WBV046000	41-46	2,5	M5	500
WBV049000	43,5-49	2,5	M5	500
WBV053000	46,5-53	2,5	M5	400
WBV056000	50,5-56	2,5	M5	400
WBV060000	53,5-60	2,5	M6	400
WBV064000	56,5-64	2,8	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV068000	60-68	2,8	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV072000	64-72	2,8	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV076000	68,5-76	2,8	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV080000	72,5-80	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV084000	76,5-84	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV088000	80-88	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV096000	88-96	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV100000	92-100	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV104000	95-104	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV108000	98-108	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV112000	103-112	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV116000	109-116	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV120000	111-120	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV124000	115-124	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV128000	120-128	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV132000	124-132	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV140000	125-140	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV150000	134-150	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV160000	145-160	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV165000	150-165	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV170000	155-170	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV180000	165-180	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND
WBV190000	175-190	3,0	M6	AUF ANFRAGE ON DEMAND

SATIBLOCK

SSS SPIRALROHRSCHELLE
COLLIER DE SERRAGE EN SPIRALE





	BANDBREITE BAND WIDTH A mm	DURCHMESSER DIAMÈTRE B mm	DICKE ÉPAISSEUR C mm	BANDLÄNGE GESCHLOSSEN/OFFEN LONGUEUR DE BANDE FERMÉE/OUVERTE L - L1 mm	EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT RECOMMENDED COUPLE DE SERRAGE (# 228) Nm	BOX BOITIER pz/nrm
WSS06013500000	9,0	60 - 135	0,6	211 - 425	3,5	25
WSS10017500000	9,0	100-175	0,6	274 - 550	3,5	25
WSS12522500000	9,0	125-225	0,6	355 -710	3,5	25
WSS15828500000	9,0	158 - 285	0,6	450 - 900	3,5	25
WSS17531500000	9,0	175 - 315	0,6	500 - 1000	3,5	25
WSS19535000000	9,0	195 - 350	0,6	550 - 1100	3,5	25
WSS21338500000	9,0	213 - 385	0,6	610 - 1220	3,5	25
WSS24043500000	9,0	240 - 435	0,6	700 - 1400	3,5	25
WSS27048500000	9,0	270 - 485	0,6	775 - 1550	3,5	25
WSS29553500000	9,0	295 - 535	0,6	850 - 1700	3,5	25

ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen
Konstruktionen
Lebensmittel

Industrie
Machines agricoles
Constructions
Alimentaire

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Revolutionäre Klemme zum Spannen des Spiralschlauchs, die SSS- Klemme kann dank des neuen patentierten Systems sowohl für rechts- als auch für linksgängige Spiralschläuche verwendet werden. Durch Drehen von einem der beiden Bänder am mittleren Stift der Brücke kann der Bediener alle Spiralrohre verwenden. Darüberhinaus ermöglicht das gerändelte Band über die gesamte Länge des Bandes die Abdeckung eines großen Durchmesserbereichs, wodurch die Verwaltung von Lagerbeständen drastisch reduziert wird. Schließlich garantiert das Fehlen von Schweißnähten eine hervorragende Dichtleistung der Klemme.

Collier de serrage révolutionnaire pour le serrage du tuyau spiralé, le collier de serrage SSS peut être utilisé aussi bien pour les tuyaux spiralés à droite qu'à gauche grâce au nouveau système breveté. En tournant l'une des deux bandes sur la broche centrale du pont, l'opérateur peut utiliser tous les tuyaux spiralés. En outre, la bande moletée sur toute sa longueur permet de couvrir une large gamme de diamètres, ce qui réduit considérablement la gestion des stocks. Enfin, l'absence de soudures garantit une excellente performance d'étanchéité du collier.

MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**
Gehäuse Boîtier	Edelstahl Acier inoxydable **AISI 430**
Schrauben Vis	Verzinkter Stahl Acier galvanisé

PHYSYCAL AND MECHANICAL PROPERTIES	W2
STRUCTURE	Ferrit.
BREAKING LOAD Rp 0,2 (N/mm²) min	280
Rm (N/mm²) min.	450-600
ELASTICITY IN TENSIONS AT 20°C (kN/mm²)	220
ELONGATION (min)	20
COEFFICENT OF THERMAL EXPANSIONS 20 ÷ 200°C	10
THERMAL CONDUCTIVITY AT 20°C (W/m x K)	25
CORROSION RESISTANCE	PREN* 16.00 - 18.00
TECHNICAL INFORMATION	
Working temperature	-80°C to 538°C
Flammability	Ignifugo Fireproof
Electromagnetic prop.	Magnetico Magnetic
Others	Resistente ai raggi UV UV resistant

TABLE OF MATERIALS ACCORDING TO DIN 3017 AND MAIN INTERNATIONAL STANDARDS


MATERIAL	ITALY UNI	DE WNDIN	UK B.S	FRANCE AFNOR	USA AISI-SAE
HOUR CORROSION IN SALT SPRAY (min.h)					72 H

SATIBLOCK SCG

SCHLAUCHSCHELLEN DIN 3016 W1
COLLIERS EN CAOUTCHOUC DIN 3016 W1







ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie
Landwirtschaftliche Maschinen
Marine
Automobil

Industrie
Machines agricoles
Marine
Automobile

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Hergestellt aus geformtem, verzinktem Stahl, bedeckt mit Antivibrationsmaterial, um einen optimalen Schutz der in den Kabelverschraubungen enthaltenen Rohre/Kabel zu gewährleisten und Vibrationen zu absorbieren. Entspricht der Norm DIN 3016.

Fabriqué en acier galvanisé moulé, recouvert d'un matériau anti-vibrations afin d'assurer une protection optimale des tubes/câbles contenus dans les presse-étoupes et d'absorber les vibrations.
Conforme à la norme DIN 3016.


MATERIAL
MATERIAL

Band Bande	Verzinkter Stahl Acier galvanisé
Rivestimento **Revêtement**	EPDM- Gummi Caoutchouc EPDM

		DURCHMESSER DIAMÈTRE A mm	LOCHDURCHMESSER DIAMÈTRE DU TROU B mm	BANDDICKE ÉPAISSEUR DE LA BANDE C mm	BOX BOITIER pz/nrm
15 mm	WCGC115006	6	6,4	0,6	100
	WCGC115008	8	6,4	0,6	100
	WCGC115010	10	6,4	0,6	100
	WCGC115012	12	6,4	0,6	100
	WCGC115014	14	6,4	0,6	100
	WCGC115015	15	6,4	0,8	100
	WCGC115016	16	6,4	0,8	100
	WCGC115018	18	6,4	0,8	100
	WCGC115020	20	6,4	0,8	100
	WCGC115022	22	6,4	0,8	100
	WCGC115024	24	6,4	0,8	100
	WCGC115025	25	6,4	0,8	100
	WCGC115028	28	6,4	0,8	100
	WCGC115030	30	6,4	0,8	100
	WCGC115032	32	6,4	0,8	100
	WCGC115035	35	6,4	0,8	100
	WCGC115038	38	6,4	0,8	100
	WCGC115040	40	6,4	0,8	100
20 mm	WCGC120010	10	8,4	0,8	50
	WCGC120011	11	8,4	0,8	50
	WCGC120012	12	8,4	0,8	50
	WCGC120013	13	8,4	0,8	50
	WCGC120014	14	8,4	0,8	50
	WCGC120015	15	8,4	0,8	50
	WCGC120016	16	8,4	0,8	50
	WCGC120017	17	8,4	0,8	50
	WCGC120018	18	8,4	0,8	50
	WCGC120020	20	8,4	0,8	50
	WCGC120022	22	8,4	0,8	50
	WCGC120024	24	8,4	0,8	50
	WCGC120025	25	8,4	0,8	50
	WCGC120026	26	8,4	1,0	50
	WCGC120028	28	8,4	1,0	50
	WCGC120030	30	8,4	1,0	50
	WCGC120032	32	8,4	1,0	50
	WCGC120034	34	8,4	1,0	50
	WCGC120035	35	8,4	1,0	50
	WCGC120036	36	8,4	1,0	50
	WCGC120038	38	8,4	1,0	50
	WCGC120040	40	8,4	1,0	50
	WCGC120042	42	8,4	1,0	50
	WCGC120044	44	8,4	1,0	50
	WCGC120046	46	8,4	1,0	50
	WCGC120048	48	8,4	1,0	50
	WCGC120050	50	8,4	1,0	50
	WCGC120052	52	8,4	1,0	50
	WCGC120054	54	8,4	1,0	50
	WCGC120056	56	8,4	1,0	50
	WCGC120058	58	8,4	1,0	50
	WCGC120060	60	8,4	1,0	50
	WCGC120062	62	8,4	1,0	50

SATIBLOCK SDF KABELBINDER MIT FESTEM DURCHMESSER W2
COLLIERS A DIAMETRE FIXE W2





	DURCHMESSER DIAMÈTRE A mm	BANDBREITE LARGEUR DE BANDE B mm	BANDBREITE LARGEUR DE BANDE B inch	BANDDICKE ÉPAISSEUR DE LA BANDE C mm	BOX BOITIER pz/nrm
WDFC20340000000	34,9	10	3/8	0,6	100
WDFC20440000000	44,5	12,7	1/2	0,8	100
WDFC20690000000	69,9	12,7	1/2	0,8	100
WDFC20380000000	38,1	16	5/8	0,8	100
WDFC20690000000	69,9	16	5/8	0,8	100
WDFC20500000000	50,8	19	3/4	0,8	100

ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie allgemein
Konstruktion

Industrie en général
Bâtiment

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Das Klemmverankerungssystem zum Kabelbinder, sorgt für einen vollen Kontakt an dem zu verschärfendem Umfang, gleichmäßige Verteilung der Radialkraft.


Le système d'ancrage de l'agrafe au colier garantit le contact complet de celle-ci à la circonférence à serrer, en distribuant la force radiale de façon uniforme.

MATERIAL
MATERIAL

Banda Bande	Edelstahl Acier inox AISI 201

SATIBLOCK SDF KABELBINDER MIT FESTEM DURCHMESSER W4
COLLIERS A DIAMETRE FIXE W4





ANWENDUNG
APPLICATION

Industrie allgemein
Konstruktion

Industrie en général
Bâtiment

BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Das Klemmverankerungssystem zum Kabelbinder, sorgt für einen vollen Kontakt an dem zu verschärfendem Umfang, gleichmäßige Verteilung der Radialkraft.

Le système d'ancrage de l'agrafe au colier garantit le contact complet de celle-ci à la circonférence à serrer, en distribuant la force radiale de façon uniforme.

MATERIAL
MATERIAL

Banda Bande	Edelstahl Acier inox AISI 201

	DURCHMESSER DIAMÈTRE A mm	BANDBREITE LARGEUR DE BANDE B mm	BANDBREITE LARGEUR DE BANDE B inch	BANDDICKE ÉPAISSEUR DE LA BANDE C mm	BOX BOITIER pz/nrm
WDFC40340000000	34,9	10	3/8	0,6	100
WDFC40440000000	44,5	12,7	1/2	0,8	100
WDFC40690000000	69,9	12,7	1/2	0,8	100
WDFC40380000000	38,1	16	5/8	0,8	100
WDFC40690000000	69,9	16	5/8	0,8	100
WDFC40500000000	50,8	19	3/4	0,8	100

BANDI BLOCK ANZUGSDREHMOMENT COUPLE DE SERRAGE

SNA

BANDI-BLOCK FÜR FÖRDERBÄNDER
BANDES BANDI-BLOCK

Austentische Edelstahlbänder aus Rollen in 30 und 50 m, verpackt in stabilem Karton.
Bandes austentiques en acier inoxydable en rouleaux de 30 et 50 m, emballées dans un carton robuste.



MATERIAL MATÉRIAU	CODICE CODE	LÄNGE LONGUEUR mm	DICKE ÉPAISSEUR mm	DURCHSCHNITTLICHE BRUCHLAST AVERAGE BREAKING STRENGTH kg	BOX BOITIER mt/cad	GEWICHT POIDS kg/cad
Edelstahl Acier inoxydable **AISI 201**	**WNA095201**	9,50	0,65	410	30	1,5
	WNA127201	12,70	0,75	680	30	2,3
	WNA158201	15,80	0,75	850	30	2,9
	WNA195201	19,05	0,75	1020	30	3,5
Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**	**WNA095304**	9,50	0,65	390	30	1,5
	WNA127304	12,70	0,75	500	30	2,3
	WNA158304	15,80	0,75	650	30	2,9
	WNA195304	19,05	0,75	950	30	3,5
Edelstahl Acier inoxydable **AISI 316**	**WNA095316**	9,50	0,65	340	30	1,5
	WNA127316	12,70	0,75	540	30	2,3
	WNA158316	15,80	0,75	680	30	2,9
	WNA195316	19,05	0,75	820	30	3,5

Industrie	Industrie
Bewässerung	Irrigation
Marine	Marine
Petrolchemie	Chimie du pétrole

SNG

BANDI-BLOCK FÜR HEFTKLAMMERNK
BOUCLES BANDI-BLOCK

Schnallen aus austentischem Edelstah, verpackt in Kartons zu 100 Stück.
Boucles en acier inoxydable austénitique, emballées dans des cartons de 100 pièces.



MATERIAL MATÉRIAU	CODE CODE	LÄNGE LONGUEUR mm	FÜR BÄNDER POUR LES BANDES	DURCHSCHNITTLICHE BRUCHLAST AVERAGE BREAKING STRENGTH kg	BOX BOITIER mt/cad	GEWICHT POIDS kg/cad
Edelstahl Acier inoxydable **AISI 304**	**WNG095304**	9,50	AISI 201	390	100	0,5
	WNG127304	12,70	AISI 201	500	100	1,0
	WNG158304	15,80	AISI 201	650	100	1,3
	WNG195304	19,05	AISI 201	950	100	1,6
Edelstahl Acier inoxydable **AISI 316**	**WNG095316**	9,50	AISI 316	340	100	0,5
	WNG127316	12,70	AISI 316	540	100	1,0
	WNG158316	15,80	AISI 316	680	100	1,3
	WNG195316	19,05	AISI 316	820	100	1,6

SNU

HANDWERKZEUG
OUTILS BANDI-BLOCK

Mit diesem Werkzeug ist es möglich, die komplette Installation durchzuführen, d.h. das Anbringen und Abschneiden von überschüssigen Teilen des Bandes.
Cet outil permet d'uer l'installation complète, c'est-à-dire la pose et la coupe des parties excédentaires du ruban.



CODE CODE	FÜR BÄNDER POUR LES BANDES	BOX BOITIER pz/cad	GEWICHT POIDS kg/cad
WNU001	AISI 201 AISI 304 AISI 316	1	2,0

SATI
RUBBER AND PVC PRODUCTS

NOTIZEN / NOTES

SATI
RUBBER AND PVC PRODUCTS

NOTIZEN / NOTES


SATI
CONNECT. SUPPORT. CONVEY.

SATI
RUBBER AND PVC PRODUCTS

CONTINUOUS INNOVATION

BELTS DIVISION
RUBBER CONVEYOR BELTS

- SATIBELT
- SATIVERTICAL

SHEETS DIVISION
RUBBER SHEETS AND FOAM

- SATISHEET
- SATIFOAM

HOSES DIVISION
RUBBER AND PVC HOSES

- SATIHOSE
- SATIHOSE MARINE
- SATIBLOCK



- **GESAMTE PRODUKT PALLETTE**
  GAMME COMPLÈTE DES PRODUITS
- **TECHNISCHES DATENBLATT**
  FICHES TECHNIQUES
- **BRANCHENLÖSUNGEN**
  SOLUTIONS PAR SECTEUR
- **NEUIGKEITEN**
  NOUVEAUTÉS

VISIT OUR WEBSITE

www.satigroup.it!





SATI GROUP S.P.A.

Via Bonazzi, 24
40013 Castel Maggiore
Bologna - Italy
T +39 051 700321
www.satigroup.it

Ufficio Vendite Italia
commerciale@satigroup.it

Sales Export Department
export@satigroup.it

P. IVA 00672251204