

Katalog von





MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR MARITIME ANWENDUNGEN

Produktübersicht Sika® Kleb- und Dichtstoffe sowie Schiffsdecksbeläge

INHALT

KLEB- UND DICHTSTOFFE

571	1K-Polyurethane Sikaflex® 290 DC PRO, 291i, 292i, 295 UV, 296, 298, 298 FC, 221 LV, 268 PowerCure
575	1K-Silanterminierte Polymere – Sikaflex® 591
575	2K-Polyurethane – SikaForce® 420 - L45

HILFSSTOFFE UND ZUBEHÖR

576	Primer 290 DC, MultiPrimer Marine, 206 G+P, 209 D
577	Haftreiniger Aktivator-100, Aktivator-205
578	Reiniger, Pflegemittel und sonstige Hilfsstoffe Sika® Remover 208, Sika® Abglättmittel N, Sika® Handclean
579	Anwendungstabelle
580	Sika® PowerCure Dispenser und Zubehör
581	Druck- und Handdruckpistolen

Sikaflex®

1K-POLYURETHAN KLEB- UND DICHSTOFFE

Sikaflex®-290 DC PRO

Die witterungsbeständige Stabdeckverfugungsmasse

BESCHREIBUNG*

Sikaflex®-290 DC PRO ist eine speziell für die Verfugung von Stabdeckfugen entwickelte UV-resistente, einkomponentige Dichtmasse auf Polyurethan-Basis. Die Masse ist speziell für die Verfugung von traditionellen Teakholzdecks im Yacht- und Bootsbau entwickelt worden. Die Dichtmasse reagiert unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaften Elastomer, das geschliffen werden kann.

Artikel	Farbe	Gebinde
39043372	schwarz	600 ml Schlauchbeutel
39042850	schwarz	300 ml Kartusche

Großgebäude auf Anfrage

*MDI-haltig (> 0,1 < 1%). Produkt unterliegt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Beschränkungen bei der Abgabe an den privaten Endkunden.

EIGENSCHAFTEN

- UV- und witterungsbeständig
- Nicht korrosiv
- Schleifbar
- Meer- und süßwasserbeständig



Sikaflex®-291i

Der haftstarke Marine-Dichtstoff

BESCHREIBUNG

Sikaflex®-291i ist ein standfester 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtstoff, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer reagiert. Er dient der Herstellung von elastischen und vibrationsbeständigen Dichtungsfugen. Gute Haftung auf Holz, Metallen, Metallgrundierungen und Lackierungen sowie auf keramischen Materialien und Kunststoffen.

Artikel	Farbe	Gebinde
39048492	schwarz	300 ml Kartusche
39048493	weiß	300 ml Kartusche
39000819	stahlgrau	300 ml Kartusche
39048491	holz	300 ml Kartusche
39048928	schwarz	70 ml Schlauchbeutel
39048645	weiß	70 ml Schlauchbeutel
39066125	schwarz	600 ml Schlauchbeutel
39004551	weiß	600 ml Schlauchbeutel
39409333	stahlgrau	600 ml Schlauchbeutel

EIGENSCHAFTEN

- Alterungs- und witterungsbeständig
- Nicht korrosiv
- Schleifbar
- Geruchsarm
- Elektrisch nicht leitfähig
- Meer- und süßwasserbeständig



Sikaflex®

1K-POLYURETHAN KLEB- UND DICHSTOFFE

Sikaflex®-292i

Der Marine-Konstruktionsklebstoff

BESCHREIBUNG

Sikaflex®-292i ist ein pastöser, standfester 1-Komponenten-Klebstoff, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer reagiert. Er verfügt über sehr gute Hafteigenschaften und eine hohe mechanische Belastbarkeit. Er ist besonders für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen im Yacht- und Bootsbau geeignet. Geeignete Untergrundmaterialien sind Holz, Metalle, insbesondere Aluminium, Metallgrun-

dierungen, Lackierungen (2-K Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe wie UP-GFK oder ABS.

EIGENSCHAFTEN

- Dynamisch hoch belastbar
- Vibrationshemmend
- Toleranzausgleichend
- Nicht korrosiv
- Breites Haftspektrum
- Meer- und süßwasserbeständig



Artikel	Farbe	Gebinde
39048497	weiss	300 ml Kartusche

Auch zum Einsatz im Lateralbereich geeignet

Sikaflex®-295 UV

Der Marine-Scheibenklebstoff für Kunststoffglas

BESCHREIBUNG

Sikaflex®-295 UV ist ein pastöser 1-Komponenten-Polyurethan Klebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaften Elastomer aushärtet. Er wurde speziell für die Anwendung im Schiff- und Bootsbau entwickelt. Er dient zur Verklebung und Verfügung von Kunststoffscheiben. Aufgrund seiner Witte-

rungsbeständigkeit kann Sikaflex®-295 UV zum Abdichten von Fugen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, eingesetzt werden. Geeignete Untergründe sind Aluminium (blank/eloxiert), GFK (Polyesterharz), rostfreier Stahl, Holz, 2-K-Beschichtungen, Kunststoffglas (PC, PMMA).

EIGENSCHAFTEN

- Kurze Aushärtezeit
- Kurzer Fadenabriss
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Hohe UV-Beständigkeit
- Meer- und süßwasserbeständig



Artikel	Farbe	Gebinde
39048499	schwarz	300 ml Kartusche
39000767	weiss	300 ml Kartusche
39091673	schwarz	600 ml Schlauchbeutel
39083639	weiss	600 ml Schlauchbeutel

Großgebände auf Anfrage



Sikaflex®

1K-POLYURETHAN KLEB- UND DICHTSTOFFE

Sikaflex®-296

Der Scheiben-Klebstoff für ESG-, VSG- und Isolierglasscheiben im Schiffbau

BESCHREIBUNG

Sikaflex®-296 ist ein elastischer, hochbelastbarer, toleranzausgleichender 1-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Er ist für die Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur aller mineralischen Glastypeen im Schiffbau geeignet. Sikaflex®-296 kann sehr gut abgeglättet werden und eignet sich auch für Sichtfugen im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- Geruchsarm
- Gute Verarbeitungseigenschaften
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Lösemittel- und PVC-frei
- Hand- und maschinenverarbeitbar
- Schwarzprimerlose Anwendung möglich



Artikel	Farbe	Gebinde
39001351	schwarz	600 ml Schlauchbeutel

Großgebäude auf Anfrage

Sikaflex®-298

Der leicht thixotrope Marine-Klebstoff und Dichtstoff

BESCHREIBUNG

Sikaflex®-298 ist ein leicht thixotroper 1-Komponenten-Polyurethan Kleb- und Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Er eignet sich für großflächige Verklebungen von Deckbelägen aus Kunststoffen (Ausnahme Polyäthlen / Polypropylen) und zur dichten Einbettung von

Teakprofilen und Holzplatten auf dem Deck. Geeignete Untergründe sind GFK, wasserfest verleimtes Sperrholz, beschichteter korrosionsgeschützter Stahl und Aluminium (auf EP oder PUR-Acrylbasis) sowie rostfreier Stahl.

EIGENSCHAFTEN

- Leicht thixotrop
- Elastisch
- Frei von leichtentzündlichen Lösemitteln
- Trittschalldämmend



Artikel	Farbe	Gebinde
39047154	grauweiss	600 ml Schlauchbeutel
39048498	holz	600 ml Schlauchbeutel

Großgebäude auf Anfrage

Sikaflex®-298 FC

Der leicht thixotrope Marine-Klebstoff und Dichtstoff mit kurzer Hautbildezeit

BESCHREIBUNG

Sikaflex®-298 FC ist ein leicht thixotroper 1-Komponenten-Polyurethan Kleb- und Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Er kann für großflächige Verklebungen von Deckbelägen aus Kunststoffen (Ausnahme Polyäthlen / Polypropylen) und zur dichten Einbettung von Teakprofilen und Holzplatten auf dem Deck eingesetzt werden.

Geeignete Untergründe sind GFK, wasserfest verleimtes Sperrholz, beschichteter korrosionsgeschützter Stahl und Aluminium (auf EP oder PUR-Acrylbasis) sowie rostfreier Stahl.

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Hautbildezeit
- Leicht thixotrop
- Elastisch
- Frei von leichtentzündlichen Lösemitteln
- Trittschalldämmend

Artikel	Farbe	Gebinde
39088900	schwarz	10 Liter Eimer

Großgebäude auf Anfrage

Sikaflex®

1K-POLYURETHAN KLEB- UND DICHSTOFFE

Sikaflex®-221 LV

Die niederviskose haftstarke Dichtmasse



BESCHREIBUNG

Sikaflex®-221 LV ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe und Glas.

Artikel	Farbe	Gebinde
39071360	schwarz	600 ml Schlauchbeutel
39030823	uniweiß	600 ml Schlauchbeutel

Großgebäude auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

- Niederviskos
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Nicht korrosiv
- Überlackierbar und schleifbar
- Leicht spachtelbar
- Breites Haftspektrum
- Standfest
- Geruchsarm
- Silikonfrei
- Geeignet für das Abdichten von Gaszählern (geprüft durch DVGW, AZ: 98/209/5150/1)

Sikaflex®-268 PowerCure

Der beschleunigte Scheibenklebstoff

BESCHREIBUNG

Sikaflex®-268 PowerCure ist ein beschleunigtes Polyurethan-Klebstoffsystem für den Einbau und die Verfügung von Mineralglasscheiben auf Schiffen. Er eignet sich besonders für Anwendungen bei denen ein schneller Festigkeitsaufbau gefordert ist. Sikaflex®-268 PowerCure ist unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen und besitzt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Süß- und Meerwasser.

Artikel	Farbe	Gebinde
39493839	schwarz	600 ml PowerCure Beutelsystem

EIGENSCHAFTEN

- Beschleunigte Durchhärtung
- Flexibel einsetzbar
- Wheelmark zugelassen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Für Kleben und Dichten geeignet
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Sehr gute Abglättbarkeit



Sikaflex®

1K-SILANTERMINIERTE POLYMER KLEB- UND DICHSTOFFE

Sikaforce®

2K-POLYURETHAN KLEBSTOFFE

Sikaflex®-591

Emissionsarmer Dichtstoff

BESCHREIBUNG

Sikaflex®-591 ist ein 1-komponentiger Dichtstoff, der auf der silanterminierten Polymer-Technologie (STP) von Sika basiert. Er wurde speziell für die rauen maritimen Bedingungen im Außenbereich entwickelt und ist daher extrem witterungsbeständig. Für Innenanwendungen ist der Dichtstoff ebenfalls geeignet. Mit Sikaflex®-591 setzen wir einen neuen ökologischen Standard für die Sicherheit und Gesundheit der Anwender: Der Dichtstoff ist frei von Zinn, Phthalaten, Isocyanat, Lösemitteln und PVC und weist damit die geringsten Emissionen unter allen verfügbaren Dichtstoffen für maritime Anwendungen aus. Darüber hinaus verfügt Sikaflex®-591 über eine lange Farbstabilität und lässt sich mühelos mit den gängigen Marinelacksystemen überstreichen.

EIGENSCHAFTEN

- Emissionsarm
- Robust und schimmelresistent
- Überlackierbar mit gängigen Marinelacksystemen (1K- und 2K)
- Verträglich mit Nichteisenmetallen
- Sehr elastisch
- Witterungsbeständig
- Höchster ökologischer Standard
- IMO-zertifiziert



Artikel	Farbe	Gebinde
39546454	weiß	300 ml Kartusche
39546456	schwarz	300 ml Kartusche
39547343	stahlgrau	300 ml Kartusche
39501029	weiß	600 ml Schlauchbeutel

SikaForce®-420 L45

Standfester Montageklebstoff

BESCHREIBUNG

SikaForce®-420 L45 ist ein 2K-Polyurethan-Klebstoffsystem zum Verkleben von Profilen und Sandwichelementen aus GFK, Holz, Metall, Keramik und vorbehandelten Kunststoffen.

EIGENSCHAFTEN

- Standfest
- Toleranzausgleichend
- Lösemittelfrei



Artikel	Mischfarbe	Gebinde	Komp.
39457305	weiß	415 ml Dual-Kartusche	AB

Artikel	Zubehör
39052787	Statikmischer MFHX 05-24 T

PRIMER

Sika® Primer-290 DC

BESCHREIBUNG

Sika® Primer-290 DC (Voranstrich) ist eine transparente, leicht gelbliche, niederviskose, mit Luftfeuchtigkeit reagierende Flüssigkeit für die Vorbehandlung von Stabdecksfugen. Sika® Primer-290 DC wirkt als Haftvermittler zwischen Sika Produkten und Teak, Mahagoni, Oregon Pine, Kork und GFK auf Basis von ungesättigtem Polyester.

Artikel	Farbe	Gebinde
39044491	transparent, gelblich	250 ml Dose
39044120	transparent, gelblich	1000 ml Dose
39004606	transparent, gelblich	5 l Dose



Sika® MultiPrimer Marine

BESCHREIBUNG

Der Voranstrich Sika® MultiPrimer Marine ist eine transparente, leicht gelbliche, niederviskose, mit Luftfeuchtigkeit reagierende Flüssigkeit zur Haftverbesserung und Oberflächenoptimierung. Sika® MultiPrimer Marine wird für die Verbesserung der Hafteigenschaften auf einer Vielzahl von Werkstoffen eingesetzt. Untergründe: Holz wie Teak (zur Stabdeckverlegung und Stabdeckverfugung), Mahagoni, Oregon Pine und Kork, Metalle wie Aluminium und galvanisch verzinkter Stahl, GFK, Kunststoffe und lackierte Oberflächen. Der Primer eignet sich sowohl zur Oberflächenvorbereitung von porösen und nicht porösen Untergründen.

Artikel	Farbe	Gebinde
39184779	transparent, leicht gelblich	250 ml Dose
39184781	transparent, leicht gelblich	1000 ml Dose



Sika® Primer-206 G+P

BESCHREIBUNG

Sika® Primer-206 G+P ist eine schwarze, feuchtigkeitshärtende Flüssigkeit zur Vorbehandlung von Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika Polyurethan-Klebstoffen. Sika® Primer-206 G+P wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas (auch keramikbeschichtet), Kunststoffen, Metallen und zur Ausbesserung kleiner Lackschäden verwendet.

Artikel	Farbe	Gebinde
39045988	schwarz	250 ml Dose
auf Anfrage	schwarz	1000 ml Dose



Keinen Primer auf der Restkleberaupe verwenden.

PRIMER HAFTREINIGER

Sika® Primer-209 D

BESCHREIBUNG

Sika® Primer-209 D ist ein schwarz pigmentierter, niedrigviskoser, mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von lackierten Oberflächen (Acryl-Lacke, Alkyde/Melamine, Einbrennlacke, Pulverlacke) und Kunststoffen (u.a. PMMA, Polycarbonat, Polystyrol, GFK, ABS oder PVC), die mit Sikaflex® Produkten verklebt werden.

Artikel	Farbe	Gebinde
39044498	schwarz	250 ml Dose



Sika® Aktivator-100

BESCHREIBUNG

Sika® Aktivator-100 ist eine Reinigungslösung mit haftaktiven Substanzen zur Vorbehandlung der Haftflächen, speziell auch bei der Direktverglasung mit Sika Polyurethan-Klebstoffen. Sika® Aktivator-100 wird für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas (auch keramikbeschichtet), angeschnittenen PUR-Kleberauren, PUR-vorbeschichteten Scheiben und 2K-Lacken verwendet.

Artikel	Farbe	Gebinde
39001429	leicht gelblich	250 ml Dose
39001431	leicht gelblich	1 000 ml Dose



Sika® Aktivator-205

BESCHREIBUNG

Sika® Aktivator-205 ist eine alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sika Produkten. Geeignet zur Reinigung und Aktivierung von Metallen, Kunststoffen, glasierter Keramik und lackierten Untergründen.

Artikel	Farbe	Gebinde
39044501	farblos, klar	250 ml Dose
39027867	farblos, klar	1000 ml Dose
39322100	farblos, klar	5 l Eimer



REINIGER, PFLEGEMITTEL UND SONSTIGE HILFSSTOFFE

Sika® Remover-208

BESCHREIBUNG

Sika® Remover-208 ist ein auf Lösemittel basierendes, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel zur Reinigung von lackierten und stark verschmutzten Oberflächen sowie zum Entfernen von noch nicht ausgehärtetem Klebstoff.

Für die Reinigung verschmutzter Haut empfehlen wir Sika® Handclean. Bei der Verarbeitung geeignete Handschuhe tragen.

Artikel	Farbe	Gebinde
39135750	farblos, klar	400 ml Spraydose
39025231	farblos, klar	1 000 ml Dose
39034289	farblos, klar	5 l Dose



Sika® Abglättmittel N

BESCHREIBUNG

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel für das wirtschaftliche und professionelle Formen und Glätten von Dicht- und Klebstofffugen. Das Sika® Abglättmittel N löst keine Bestandteile aus den Dicht- und Klebstoffen heraus. Sika® Abglättmittel N wird anstelle von Spülmittellösungen

eingesetzt, die nicht mit allen Dicht- und Klebstoffen verträglich sind.

Artikel	Farbe	Gebinde
39044612	farblos	1 000 ml Dose



Sika® Handclean

BESCHREIBUNG

Sika® Handclean ist ein besonderes Handreinigungssystem, das aus einer hochwertigen, flüssigen Handreinigungsformel und strapazierfähigen, nicht kratzenden oder abreibenden Handreinigungstüchern besteht. Neben normalem Schmutz entfernt Sika® Handclean auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen wie Kohle, Staub, Grafit und Grasflecken usw.

Artikel	Gebinde
39042575	Box à 70 Reinigungstücher
39486082	Box à 30 Reinigungstücher



EMPFEHLUNGEN FÜR SIKAFLEX® MARINE-PRODUKTE

VORBEDINGUNGEN:

Oberflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sowie frei von losen Partikeln sein. Verschmutzte, nicht poröse Oberflächen können mit Sika® Remover-208 gereinigt werden. In Abhängigkeit von der Art der Verschmutzung können auch Sika® Cleaner P oder andere geeignete Reinigungslösungen verwendet werden. Bei Oberflächen mit Oxidschichten oder anderen Schichten geringer Eigenfestigkeit, die Oberflächen bis auf das Grundmaterial abschleifen. Es wird empfohlen, die Verträglichkeit mit den zu reinigenden Oberflächen zu prüfen.

UNTERGRUND	EH*	Sikaflex®-291i Sikaflex®-298			Sikaflex®-295 UV			Sikaflex®-292i Sikaflex®-296 Sikaflex®-268 PowerCure			Sikasil® WS-605 S Sikasil® SG-20 Sika® Firesil Marine N			Sikaflex®-591		
		Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer
Aluminum (AlMg3, AlMgSi1)	1	SVF-R	100		SVF-R	205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205		SVF-R	205	
Aluminum (eloxiert)	2		100			100		SVF-R	100			205				SMM
Stahl (Edelstahl, austenitisch rostfrei)	3	SVF-R	100		SVF-R	205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205			205	
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)	4	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205	SMM	SVF-R	205			205	
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze,...)	5				SVF-R	205	SMM				SVF-R ⁸	205 ⁸	SMM ⁸	SVF-R	205	SMM
Metall, grundiert (Shop Primer)	6		100		SVF-R ³	100	SMM	SVF-R ³	100	SMM		205			205	SCP
Metall, 2K-lackiert (Acryl/PU)	6		100			100	206 GP		100	206 GP		205			205	SCP
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC	7		100		SVF-R		209 D	SVF-R		209 D		205 ⁷	SMM ⁷	SVF-R	205	SCP
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite	7	S-AS	290 DC		S-AS		290 DC	S-AS	205	290 DC		205 ⁷		S-AS		SMM
ABS	8		290 DC				290 DC			290 DC		205 ⁷			205	290 DC
Hart-PVC	8		290 DC				290 DC		205	290 DC		205 ⁷				290 DC
PMMA/PC (ohne kratzfeste Beschichtung)	9				AP-V		209 D				SVF-R ⁷	205 ⁷				
SikaTransfloor®-352 SL/ST	10	S-AS ^{4,9}														
Mineralglas	11								100	206 GP		100	SCP		100	205
Glas mit Keramiksiebdruckrand	11								100	206 GP		100			100	205
Teak	12		290 DC				290 DC									290 DC
Holz und Holzwerkstoffe	12		290 DC				290 DC			290 DC			290 DC			290 DC
Sperrholz, phenolharzbeschichtet	13	S-AS ⁵	290 DC					S-AS ⁵		290 DC	S-AS ⁵		290 DC	S-AS ⁵		290 DC

UNTERGRUND	EN*	Sikaflex®-290 DC PRO			SikaTransfloor®-352 SL/ST		
		Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer	Mechanische Vorbehandlung	Reinigen / Aktivieren	Primer
Aluminum (AlMg3, AlMgSi1)	1				S-AS ¹	205	ZP
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)	4				S-AS ²	205	ZP
Metall, grundiert (Shop Primer)	6				S-AS	205	ZP
SikaTransfloor®-352 SL/ST	10				S-AS ⁴		
Teak	12		290 DC				
Holz und Holzwerkstoffe	12		290 DC				

Empfehlung
Alternative

* PMMA/PC = Acrylglas, Plexiglas (z.B. Luken)

SIKA VORBEHANDLUNGSTABELLE FÜR KLEB- UND DICHTANWENDUNGEN IM MARITIMEN UMFELD
 VERSION 5 (3/2018)

¹ Alternative: Sandstrahlen/Korundstrahlen mit Aluminiumoxid

² Alternative: Sandstrahlen

³ Bei schadhafem Shop Primer sollte dieser abgeschliffen (SVF) und nicht abgekratzt werden

⁴ Nicht mit Lösemitteln reinigen

⁵ Phenolharzschicht im Klebe- bzw. Abdichtungsbereich bis auf das blanke Holz abschleifen

⁶ Bitte ausschließlich Sika® Aktivator-100 in Kombination mit Sikaflex®-296 für diese Anwendung einsetzen.

Alle anderen Klebstoffe sind nicht geeignet (ordnungsgemäßen UV-Schutz sicherstellen)

⁷ Sikasil® SG-20 darf hier nicht appliziert werden

⁸ Sikasil® WS-605 S und SikaFiresil® Marine N dürfen hier nicht appliziert werden

Kürzel	Produkt/Erläuterung
SVF-R	Schleifvlies, "very fine", anschließend Reinigungsschritt durch trockenes Abwischen oder mit Sika® Cleaner P
SVF-AS	Schleifvlies, "very fine" und Absaugen
S-AS	Schleifen (Körnung 60-80) und Absaugen
SCP	Sika® Cleaner P
100	Sika® Aktivator-100

205	Sika® Aktivator-205
SMM	Sika® MultiPrimer Marine
206 GP	Sika® Primer-206 G+P
209 D	Sika® Primer-209 D
290 DC	SikaPrimer-290 DC
ZP	Sika® Cor ZP-Primer

Sika® PowerCure ZUBEHÖR

PowerCure Dispenser

BESCHREIBUNG

Der PowerCure Dispenser wird zum Verarbeiten von PowerCure Klebstoffen wie Sikaflex®-268 PowerCure benötigt. Er bietet die Präzision von Pump- und Dosieranlagen, wie sie in modernen Fertigungsprozessen in der Fahrzeugindustrie eingesetzt werden. Ein bürstenloser mechanischer Einzelantrieb garantiert das dynamische Mischen und Dosieren des Klebstoffes und somit eine präzise Kontrolle der Ausstoßmenge.

Auf Anfrage



PowerCure Mischerdüsen

BESCHREIBUNG

Für PowerCure Klebstoffe wie Sikaflex®-268 PowerCure werden die PowerCure Mischerdüsen benötigt. Erhältlich sind V-Düsen und Runddüsen.

Auf Anfrage



Druckluftpistole 310

Stufenlos regelbare Druckluftpistole für die einfache und komfortable Verarbeitung.

Best.-Nr. **geeignet für Kartuschen**

Order No. **for cartridges of**

39 0384 99 300 ml



Druckluftpistolen 400/600

Stufenlos regelbare Druckluftpistole inkl. Spezialkolben für optimale Restentleerung zur Verarbeitung von Sika Kleb- und Dichtstoffen.

Best.-Nr. **geeignet für Beutel**

Order No. **for sausages of**

39 0471 54 400 ml

39 0316 67 600 ml



Handdruckpistole in hochwertiger Ausführung, offen

Leichte, einfach handhabbare Handdruckpistole für die Verarbeitung von 310 ml - Kartuschen.

Best.-Nr. **geeignet für Kartuschen**

Order No. **for cartridges of**

39 0384 98 300 ml



Handdruckpistole in geschlossener Ausführung | Hand pistol HD

Massive, leicht handhabbare Handdruckpistole mit robuster, werkstatthaftiger Halbschale und guter Übersetzung für die Verarbeitung von Klebstoffen aus 310 ml -Kartuschen.

Best.-Nr. **geeignet für**

Order No. **for**

39 0280 04 300 ml Kartuschen und 40 ml Beutel



Handdruckpistole in geschlossener Ausführung | Hand pistol HD

Leicht handhabbare Handdruckpistole für die einfache Verarbeitung von Sika Kleb- und Dichtstoffen

Best.-Nr. **geeignet für Beutel**

Order No. **for sausages of**

39 0282 42 bis zu 600 ml

