
HAUPTPROGRAMM

Pfeiffer Marine



Accon Marine · antal · AUTOL · barka · gebo · Lofrans' · MARCO · SERVO CLEAT · Sika · TESSILMARE · mz electronic · NAVISAFE · gs · ProFun · WEMPE

www.pfeiffer-marine.de


Pfeiffer
Marine
Verwaltung
Einkauf
Vertrieb
Besucher
Versand
Warenannahme









50 Jahre Fertigung am Bodensee!

Seit einem halben Jahrhundert ist die Pfeiffer Marine GmbH ein verlässlicher Partner und Hersteller von Beschlägen für Wassersport und Industriebedarf. Jeher hat das Unternehmen seinen Sitz an einem der größten Wassersport-Reviere Europas – dem Bodensee. Insgesamt halten knapp 20 Mitarbeiter, was der Standard „Made in Germany“ verspricht. Die eigenen Produkte überzeugen nicht nur den ambitionierten Fahrtensegler. Auch Großwerften sind von den Produkten seit Jahrzehnten überzeugt.

Neben modern gefertigten Serienprodukten realisiert Pfeiffer-Marine auch individuelle Sonderteile oder Kleinserien, die auch außerhalb der Wassersportbranche zum Einsatz kommen. Das Portfolio wird durch zahlreiche exklusive Handelsmarken ergänzt. Somit umfasst das gesamte Sortiment mehr als 5.000 Teile, welche ausschließlich über ein breites Netz von Werften, Servicebetrieben, Fach- und Versandhändlern dem Endkunden angeboten wird.

Qualifiziertes Fachpersonal steht Ihnen allerdings jederzeit telefonisch, per Mail oder auf Messen zu Verfügung.



50 years of manufacturing at lake constanze!

Pfeiffer Marine GmbH is a reliable partner and manufacturer of fittings for water sports and industrial needs since half a century. Since 1972, the company is based at one of the largest water sports areas in Europe - Lake Constance. A total of almost 20 employees keep what the “Made in Germany” standard promises.

The company's own products not only convince the ambitious cruising sailor, large shipyards have also been impressed by the products for decades. In addition to state-of-the-art series products, Pfeiffer-Marine also realizes individual special parts and custom products that are also used outside of the water sports industry. The portfolio is supplemented by numerous exclusive labels. The entire range thus contains more than 5,000 parts, which are exclusively offered to end customers via a wide network of shipyards, service companies, specialist and mail order companies.

Qualified specialists are available to you at any time by phone, email or at trade fairs.

Artikel	Seite
A	
A316 Edelstahlblockserie von Antal	ab 226
Abdeckkappen Gebo	ab 388
Abdeckkappen Tessilmare	597, 602, 606, 609,
Abglättmittel Sika	578
Abklappbare Positionsleuchten ACCON	ab 140
Abnehmbare Bugrolle	93
Abnehmbare Genakerführung	93
Abnehmbare Klampen Antal	341
Abnehmbare Klampen Pfeiffer	101
Abnehmbare Pad-Eyes von Antal	343
Abnehmbarer Verdeckbeschlag	125
Accon LED Positionsleuchten	ab 141
Accon Produkte	131-142
Adapter für Spibeschläge und Rohre	87
Admiral II Serie von Wempe	ab 640
Aktivator von Sika	577
Alu Drehhaken	125
Alu Gennakerbeschläge	80
Alu Innenrahmen Gebo Luken	ab 372
Alu-Klappverdeckbeschläge	116
Alu-Rohre	86
Alu-Scharniere	114
Aluwinsch Pfeiffer (Knarrpoller)	123
Aluwinschen Antal	ab 147
Ankerkette	428
Ankerrolle Aluminium	103
Ankerrolle Edelstahl	93
Anschlagdämpfer	70
Antal Blöcke	ab 199
Antal Genuaschienen und Schlitten	ab 253
Antal Größe 100	ab 272
Antal Größe 110, 150, 190	ab 271
Antal Großfallblock mit 2:1 Übersetzung	243
Antal Grossschotsysteme E und F	ab 218
Antal Kugellagerschlitten	ab 269
Antal Linedriver	ab 173
Antal Mastrutschersysteme HS	ab 297
Antal Maxi 47 Schienesysteme	ab 288
Antal Produkte	ab143
Antal T-Schienen und Schlitten	ab 253
Antal Winschen	ab 147
Antislipbeläge TBS	ab 582
Aufbausätze Selbstwendefocksysteme	77
Aug - Gewindeterminals OS	ab 477
Augbolzen Antal	345
Augbügel	128
Augplatte Niro	128
Augplatten Alu	103
Augplatten von Antal	342
Augterminals OS	ab 477
Ausbaumer teleskopierbar	88
Ausdehnungsgefäß Marco	468

Artikel	Seite
A	
Außenbordanschluss Kunststoff	126
Ausziehbares Pad-Eye Antal	342
Autol Schmiermittel	ab 362
B	
Backskistenscharniere Alu	114
Ballgrip Winschkurbeln von Antal	176
Ballterminals OS	ab 477
Barka Stuhl- und Tischhalterungen	ab 364
Barograf von Wempe	ab 626
Basisplatten	70
Basisprofile Tessilmare	ab 593
Basisschlitten Antal	281
Basisschlitten Pfeiffer	117
Befestigungssets für Navisafe	ab 470
Belegklampen Alu	ab 100
Belegklampen Kunststoff	127
Beschläge für Handläufe	111
Bimini Kastenschiene und Zubehör	120
Bimini Verdeckbeschläge	ab 115, ab 125
Bino 40 Scheuerlesite	av 607
Bino 90 Scheuerleiste	ab 607
Blöcke	ab 106, 109, ab 199, ab 393, ab 549
Blöcke Ersatzteile Mubir	15
Blöcke Mubir Fuß-u.Violinblöcke	15
Blöcke von Antal	ab 199
Blöcke von HYE	ab 393
Blöcke von RWO	ab 549
Blocksysteme Antal	ab 199
Bootshakenhalterung (Clip)	127
Bootshakenspitze Kunststoff	127
Borddurchlass Kunststoff	126
Breaker Antal	163
Breaker Lofrans	421
Bremen II Serie von Wempe	ab 638
Bronzehülse Wantenspanner von OS	ab 477
Bronzewinschen Antal	172
Bronzewinschkurbel von Antal	176
BSH zugelassene Schallsignalanlagen Marco	ab 434
BSI OS Wantenspanner Terminals und Zubehör	ab 477
Buglicht klappbar von Accon	ab 140
Bugrolle	93, 103
Bullauge drehbar Pfeiffer Marine	110
Bullauge klappbar	ab 379
Bumper Profile von Tessilmare	ab 610
C	
CAM Fallenstopper von Antal	182
Carbon Masten HS Schienensystem von Antal	313, 315
Cayman Ankerwinde Lofrans	412
Chain Pipes	429
Chronometer von Wempe	ab 621

Artikel	Seite
C	
Clewblock Antal	242
Code Zero Furler Profurl	ab 505
Coffeegrinder Antal	ab 170
Commander Serie von Wempe	630
Cruising Rollreffsysteme Profurl	492
Cup Serie von Wempe	ab 632
D	
Decksbuchsen von RWO	564
Deckseinlassblöcke Antal	237
Deckseinlassblöcke RWO	ab 549
Decksluken Alu von Gebo	ab 371
Decksumlenker Antal	ab 238
Decksumlenker mit Stopper Antal	197
Decksumlenker Pfeiffer	ab 106
Deckswaschpumpen-Sets Marco	ab 457
Delta Luke von Gebo	378
Dichtstoffe von Gebo	391
Dichtstoffe von Sika	ab 570
Dichtungsgummi Gebo	ab 388
Dichtungsring Pfeiffer Drehbullauge	110
Dieselpumpen Marco	ab 462
Dinghi Verbindereinheit für Navisafe	476
Doppelrollo (Mückenschutz/Verdunkelung) Gebo	ab 373
Dorado Ankerwinde Lofrans	411
Dreh-Bullauge	110
Drehhaken Aluminium	125
Drehwirbel kugelgelagert	109
Dreifarben LED Leuchten	ab 473
Drucklufthörner von Marco	ab 435
Druckpin Bolzen Antal	319
DUO System (Mückenschutz/Verdunkelung) Gebo	ab 373
Durchgelattete Großsegelrutschersysteme Antal	ab 297
Durchholwinde Antal	150
Durchholwinde Pfeiffer	123
E	
E6, E7, E8 Grosschotsysteme Antal	216
Econoline Fenster Gebo	ab 384
Edelstahl Klappverdeckbeschläge	126
Edelstahl LED Leuchten versenkbar	ab 140
Edelstahl Miniblöcke RWO	558
Edelstahl Splintringe	128
Edelstahl/Kunststoffblöcke von HYE	ab 393
Edelstahlaugbügel, Schrauben und Mutter	128, 336
Edelstahlblöcke von Antal	ab 226
Edelstahlbolzen	319
Edelstahlbügel	128,34
Edelstahlklampen	129
Edelstahlklampen klapp- oder versenkbar	104, 129
Edelstahlschäkel	345

Artikel	Seite
E	
Edelstahlschlitten Antal	260, ab 266
Edelstahlumlenkblöcke Pfeiffer	108
Edelstahlwantenspanner von OS	ab 477
Einfüllstutzen	121
Einhandreff System	17
Einlassblock (Fall) Antal	237
Einlassblock (Fall) Pfeiffer	107
Eleganz Serie von Wempe	642
Elektrische Ankerwinden Lofrans	ab 396
Easy Click Spibeschläge	13, 84
Elektrische Hörner von Marco	ab 446
Elektrische Pumpen Marco	ab 455
Elektrische Rollreffsystem Profurl	ab 523
Elektrische Schallsignalanlagen von Marco	ab 434
Elektrische Winschen Antal	ab 158
Elektrischer Linedriver Antal	174
EM Serie von Marco	ab 443
Endkappen für Alurohre	115
Endkappen Tessilmare	597, 602, 606, 609,
Ercole Ankerwinde von Lofrans	ab 418
Ersatzdeckel Pfeiffer Einfüllstutzen	121
Ersatzdichtung Pfeiffer Drehbullauge	110
Ersatzdichtungen Gebo	ab 388
Ersatzfahne Windrichtungsanzeiger	122
Ersatzgriff Gebo	ab 388
Ersatzrollen	15, 110, 204
Ersatzscharniere Gebo	ab 388
Ersatzteile Drehbullauge	110
Ersatzteile für Mubir-Blöcke	15
Ersatzteile Spibeschläge	87
Ersatzteile Spinnakerschlitten	92
Ersatzteile Teleskopbäume	90
Ersatzteile Übersicht Travellerschlitten	68
Ersatzteile Wantenschonerhüllen	73
EW Serie von Marco	ab 437
Expansionstank Marco	468
F	
F4, F6 Grosschotsysteme Antal	217
Falkon Ankerwinde Lofrans	415
Fall-Auslassblöcke Antal	237
Fallaustritts-Rosette	126
Fallenabweiser	122
Fallenblock doppelt (2:1) Antal	243
Fallenstopper Antal	ab 179
Fallschäkel PROFURL MX EVO von Wichard	508
Fallscheibenkasten	107
Fallschlitten von Antal	263
Fallumlenker Antal	238
Fallumlenker Pfeiffer	106
Fastpin	319
Federclip Kunststoff	127

Artikel	Seite
F	
Fenderprofile Tessilmare	ab 593
Fenster EcononLine von Gebo	ab 384
Fenster Standard von Gebo	ab 380
Fernbedienung MZ	ab 426
Festfenster Gebo	381
Fett, seewasserbeständig von Autol	363
Fiberballsystem von Antal	ab 307
Flaggenstock für die Relingmontage	565
Flaggenstockhalter Alu mit Rändelschraube	113
Fliegende Rollanlagen Profurl	ab 505
Fliegengitter Luken Gebo	ab 373
Fliegengitter Portlights Gebo	ab 381
FlushLine Luken von Gebo	ab 377
Formblatt zum biegen von Schienen	76, 91
Frischwasserpumpen Marco	ab 455
Frontbügel für Servo	567
Führungsöse Tau Alu	109, 328
Führungsrollen für Pfeiffer Relingfüsse	98
Full Batten Systeme Antal	ab 297
Funkfernbedienung MZ	427
Fußblock (Grossschot)	196
Fussschalter Antal	163
Fussschalter Lofrans	422
Fussschienen Systeme	ab 94
G	
G2 Sytemschlitten für Schiene 25 X 4mm	ab 30
Gabelterminals OS	ab 477
Gasdruckuntergestelle Barka	ab 364
Gebo Ersatzteile	ab 388
Gebo Innenrahmen	ab 373
Gebo Luken und Fenster	ab 371
Gelenke für Pinnenausleger RWO	561
Gennakerausbaumer	ab 79
Gennakerfurler NEX Profurl	ab 505
Genuaschienen	ab 18, ab 253
Genuaschienen Massangaben Pfeiffer	18
Genuaschlitten Antal	ab 253
Genua-System Größe I, 20 x 3 mm	20
Genua-System Größe II, 25 x 4 mm	ab 24
Genua-System Größe III, 32 x 6 mm	ab 32
Genua-System Größe IV, 40 x 8 mm	38
Geschlossene Edelstahlhülsen OS	ab 477
Gewindeterminals OS	ab 477
Glashütte: Wempe in Glashütte	ab 621
Grindersystem Antal	ab 170
Grossschotsysteme von Antal	ab 218
Großsegelblöcke von Antal	243
Gummidichtung Einfüllstutzen	121
Gummidichtungen Gebo	ab 388
Gypsies	430

Artikel	Seite
H	
Hakenterminals OS	ab 477
Halbrundluke von Gebo	378
Halteclipse für Rohre Pfeiffer	127
Halterungen für Navilight	ab 470
Halyardblöcke von Antal	243, 250
Handclean Sika	578
Handdruckpistolen	581
Handlauf Aluminium	111
HC Fernbedienung von MZ	426
HLB High Load Block Antal	243
Hochlast Kugellagerblock P1000 Pfeiffer	109
Hochlastblöcke Antal	243
Hollow Pin Blöcke von Antal	ab 234
Holz Klampe mit Messing verchr. Basis	341
Holzgriff Winschkurbeln von Antal	176
Hook von Antal	334
Horizontal Ankerwinden Lofrans	ab 408
Horizontale Elektro-Winschen von Antal	ab 159
Hörner Marco	ab 434
Houdini Ersatzluke von Gebo	373, 377
HR Serie von Marco	452
HS Mastrutschersysteme Antal	ab 297
Humigraf (Hygrometer) von Wempe	627
Hupe Marco	ab 446
Hydraulische Rollreffsystem Profurl	525
Hydraulische Winschen von Antal	ab 164
HYE Offshoreblöcke	ab 393
HYE Standarblöcke	ab 393
I	
Impellerpumpen Marco	ab 460
Innenrahmen für Gebo Luken	ab 373
Inspektionsdeckel Pfeiffer	124
Inspektionsdeckel RWO	562
IRIS Bedienelement	424
J	
Jammer Stopper von Antal	ab 192
K	
Kabel-Fernbedienungen vom MZ	426
Kajak Lichtset	ab 460
Kastenschiene	120
Kastenschiene Aufbausatz	120
Kederschienen und Kederzubehör	74
Keil für Servo	568
Kettenführung	429
Kettennüsse für Ankerwinden Lofrans	430
Kettenzähler	ab 424
Kettenzählwerk nachrüstbar von MZ	427
Klampe klappbar Edelstahl	104, 129, ab 132
Klampe versenkbar Edelstahl	104, 129, ab 132

Artikel	Seite
K	
Klampen Niro	129, ab 132
Klampen-Alu	ab 100
Klappbare Klampen	104, 129, ab 132
Klappbare Positionsleuchten von Accon	ab 140
Klappfenster von Gebo	ab 381
Klappverdeckbeschläge Alu	116
Klappverdeckschlitten	ab 117
Klassische Edelstahlblockserien von Antal	ab 226
Klebstoffe von Sika	ab 570
Kleiderhaken Alu	125
Klemmauge für Fußschiene	95
Klemmen Lance	548
Klemmen RWO	548
Klemmen Servo	576
Klemmklampe-Alu	101
Klemmsystem Fenster Gebo	ab 381
Knarrpoller Aluminium Pfeiffer	123
Knarrpoller Antal	150
Knopfpoller	102
Kobra Ankerwinde Lofrans	413
KOMPASS Fernbedienungen von MZ	427
Kompressor 12/24Volt von Marco	454
Kompressorhörner Marco	ab 435
Kopfbretter Antal	ab 297
Kopfbrettrutscher Antal	ab 297
Kopfbügel für Servo	568
Kreuzpoller	102
Kugelgelagerte Fallenumlenker	106, ab 283
Kugelgelagerte Travellerschlitten von Pfeiffer	ab 44
Kugellagerblöcke Pfeiffer	106
Kugellagerblöcke von Antal	ab 199
Kugellagerblöcke von RWO	ab 549
Kugellagerschlitten von Antal	ab 269
Kurbel von Antal	123, 176
Kurbel von Pfeiffer	123
L	
Lance Klemmen RWO	548
Lattenaufnahmen HS System von Antal	ab 320
Lattenrutscher von Antal	ab 297
Lautsprecher von Marco	ab 434
Lazy Jack System	16
LED Navigationsleuchte versenkbar	ab 140
LED Navilight	ab 470
LED Pop Up Leuchten von Accon	ab 140
Leinenschäkel von Antal	336
Leitöse Aluminium Pfeiffer	109
Leitöse RWO	563
Leitösen Kunststoff	127, 563
Lenz- und Bilgenpumpen	ab 460
Lenzeinrichtung Jollen / Wasserabflüsse	564
Linedriver Antal	ab 173

Artikel	Seite
L	
Lion Ankerwinde Lofrans	410
Lippklampe-Alu	103
Lippklampen Alu	103
Lofrans	ab 396
Lofrans Zubehör	ab 420
Loop Ringe von Antal	330
Loop Serie von Antal	ab 222
Low Friction Ringe von Antal	330
Luftdruckpistolen für Beutel/Kartuschen	581
Lufthauben Alu	110
Lukenaufsteller	390
Lukenaufsteller Gasdruckfeder	389
Lukenöffner Aussen Gebo	ab 388
Lukenscharniere Gebo	ab 388
M	
MA elektropneumatische Hörner von Marco	452
Macroblockserie von RWO	ab 549
Magnet LED Leuchten von Navisafe	474
Manuelle Rollreffsystem Profurl	ab 492
Marco	ab 431
Marine Chronometer von Wempe	625
Marine Quarz Chronometer	625
Mastauge	92
Mastklampe-Alu	101
Mastleitösen Antal	332
Mast-Rosette (Fallenaustritt)	126
Mastrutschersystem für Karbonmasten Antal	313, 315
Mastrutschersysteme Antal	ab 297
Maxi Travellersysteme Antal	ab 288
Mighty Stik Pinnenausleger von RWO	560
Mini Block Serie Antal	ab 199
Mini Edelstahlblöcke von RWO	558
Moskitonetze von Gebo	ab 373
Motorisierte Rollreffsystem Profurl	ab 523
MT Horn Serie von Marco	447
Mubir-Blöcke	15
Mückenschutz Gebo	ab 373
Multi Rundloch Umlenker Antal	329
Multifunktionsschlüssel Edelstahl	121
MultiPrimer Marine von Sika	576
Multispray 2000 von Autol	362
MX EVO Fallschäkel von Profurl-Wichard	508
MZ Electronic Fernbedienungen	ab 426
N	
Nachrüstbausätze für Travellerschlitten	68
Nautik Serie von Wempe	ab 634
Navi Light Serie	ab 470
Navigator II Serie von Wempe	627
Navimount Befestigungshalter	474
Navisafe	ab 470

Artikel	Seite
N	
NDE2 Elektrische Rollreffsysteme	ab 523
NDH2 Hydraulische Rollreffsysteme	ab 525
NewLine Schlitten 25 x 4mm	27
NewLine Schlitten 32 x 6mm	35
NewLine Schlitten 40 x 8mm	38
NEX Furler von Profurl	ab 505
NEX HYBRID Furler von Profurl	ab 537
NEX STR Furler von Profurl	ab 531
Notlicht weiß 360°	474
Novablockserie von RWO	ab 549
O	
Offene Hülsen von OS	ab 477
Offshoreblöcke HYE	ab 393
Öl-Pumpensysteme von Marco	ab 466
Ölwechselkit von Marco	467
OPF Block Serie von Antal	ab 204
OS Wantenspanner Terminals und Zubehör	ab 477
P	
P1000 kugelgelagerter Block	109
Padeyes Pfeiffer Alu	103
Padeyes von Antal	342
Padeyes von RWO	559
Pilot V und III Serie von Wempe	ab 628
Pinnenarretierung Edelstahl Pfeiffer	121
Pinnenausleger "Mighty Stick" RWO	560
Pinnenauslegergelenke RWO	561
Pinnenclips zur Arretierung des Ausleger	121
Pop Up Buglichter von Accon	ab 140
Pop Up Klampe von Accon	105
Portlights Econoline von Gebo	ab 384
Portlights Standard von Gebo	ab 381
Positionslampe Accon	ab 140
Positionslampen LED von Navisafe	ab 470
Primer von Sika	ab 576
PRO AM Rollanlagen	ab 501
Profurl	ab 487
Proople	ab 582
Pull Up Klampe von Accon	ab 135
Pumpen Marco	ab 455
Push Pin von Antal	319
PVC Scheuerleisten Tessilmare	ab 593
PW Serie von Marco	ab 435
Q	
QRH-Trapezhaken von RWO	547
QR-Stopper	190
Quarz Chronometer von Wempe	625

Artikel	Seite
R	
Racing Rollreffsysteme Profurl	499
Radial Scheuerleisten Tessilmare	ab 603
Railblaza Befestigungslösungen für Navisafe	473
Rainshield - Regenabweiser Gebo	ab 381
Rammprofile Tessilmare	ab 593
Reffblock Antal	242
Reff-Haken Kunststoff	127
Refit "Semi Custom Made"	71
Regatta Serie von Wempe	ab 631
Regenabweiser von Gebo	ab 381
Relais für Elektromotoren	163, 420
Relingbeschläge	ab 94
Relingfüße	ab 94
Relingprogramm Pfeiffer	ab 94
Relingschienen	ab 94
Relingstützen	99
Relingstütz-Zubehör RWO	565
Remover Sika	578
Ringterminals OS	ab 477
Rohre und Halter für Stühle und Tische (Barka)	ab 364
Rohrendkappen	115
Rohrhalter	93, 114, 127
Rohrverbinder Alu	115
Rollen von Antal	ab 199
Rollen von HYE	ab 393
Rollen von Pfeiffer	15, 110
Rollercleat	340
Rollfockleinenblock	98, 522, 595
Rollreffsysteme Cruising / Racing Profurl	ab 492
Rollsysteme PRO AM Profurl	ab 501
Rosette für Fallaustritt	126
Royal Ankerwinde Lofrans	409
Rundfenster (Bullauge) von Gebo	383
Rundluken von Gebo	378
Rundstahlbügel	128
Rutschersystem für Karbonmasten von Antal	313, 315
RWO	ab 547
S	
Saling Fallenabweiser	122
Schallsignalanlagen von Marco	ab 437
Schaltrelais	163, 420
Scharnierabdeckung Gebo	ab 388
Scharniere Alu	114
Scheuerleisten Tessilmare	ab 593
Schiebedach Gebo	386
Schiebeluken Gebo	386
Schlauchanschlussstutzen	121
Schmiermittel Autol	ab 362
Schnellverschlussbolzen Fast-Pin	319
Schothorn für Fock Antal	286
Schothornblock von Antal	242

Artikel	Seite
S	
Schotklemmen Servo	567
Schutzprofile von Tessilmare aus PVC	ab 603
SectoRing Antal	335
Seilrollen von Antal	ab 199
Seilrollen von HYE	ab 393
Seilrollen von Pfeiffer	15, 110
Seitenteil Klappverdeckbeschläge	114, ab 125
Selbstholende Winschen von Antal	ab 150
Selbstwendefock-System	77, 286
Servo Gripp	568
Servo Klemmen	576
Sicherungsautomat Antal	163
Sicherungsautomat Lofrans	421
Sicherungssysteme für Aussenarbeiten Antal	295
Sika	ab 570
Sika Abglättmittel	578
Sika Aktivator	577
Sika Primer	ab 576
Sika Remover	578
SK Serie von Marco	450
Skiff Serie von Wempe	ab 636
Skipper Serie von Wempe	643
Slim Line Klampe von Accon	136
Slugs von Antal	274, 312, 314
SM Serie von Marco	450
Snatch Blöcke von Antal	ab 246
Sonnensegel Kastenschiene und Zubehör	120
SP Serie (Unterdeckrollfockanlagen) Profurl	500
Speedgrip von TBS	588, 590
Speedy Lock Winschkurbel	177
Sphaera Scheuerleisten Tessilmare	ab 598
Spibaum-Montagezubehör	87
SPINEX von Profurl	ab 515
Spinnaker-Bäume Maßanfertigung	83
Spinnaker-Bäume, mit und ohne Schiebehülse	83
Spinnaker-Baumhalterung	93
Spinnaker-Endbeschläge	ab 84
S-Drive Antal	333
Spinnakerschlitten	92, 261
Spinnakerschlitten Ersatzteile Pfeiffer	92
Spione / Windrichtungsanzeiger	122, 566
Spiralkabel-Fernbedienungen vom Lofrans	ab 424
Spiralkabel-Fernbedienungen vom MZ	426
Spischlitten Antal	261
Spischlitten Pfeiffer Marine	92
Splinte	128
Splintringe	128
Sprayhood Kastenschiene	120
Sprayhood Verdeckbeschläge	115
Springklampe mit Arretierstift	101, 341
Springklampen abklappbar, Accon	132
Standard Fenster Gebo	ab 381

Artikel	Seite
S	
Standard Luken von Gebo	ab 372
Standardblöcke von HYE	ab 393
Standardwinschen von Antal	ab 150
Standfedern	70
Standup Blöcke Antal	ab 201
Steckverbinder el. (Stecker und Dose)	426
Stemball Auge (Vorstagterminal) von OS	ab 477
Stemball Cups von OS	ab 477
Stufenlose Genuaschlittensets	40
Stuhlbefestigungslösungen Barka	ab 364
Stühle von Barka	ab 364
Stuhlsockel von Barka	ab 364
Ercole Ankerwinde Lofrans	418
Surf-Pilot	122
Swivelbase von Antal	196
T	
Taljen Antal	203
Tankeinfüllstutzen	121
Tankeinfüllstutzen Alu	121
Tauschäkel von Antal	336
Tauterminals OS	ab 477
TBS	ab 582
TBS-10	583, 589
TBS-11R	584
TBS-16	585
TBS-20S	586
TBS-21	587
Teleskopbäume	88
Terminals von OS (für Gewinde oder Pressung)	ab 477
Tessilmare	ab 593
THB Doppelter Fallenblock Antal	243
Tigres Ankerwinde Lofrans	414
Tischbefestigungshalter von Barka	ab 364
Tischsockel von Barka	ab 364
Titan Ankerwinde Lofrans	416
T-Lock	327
Toggle	ab 477
Toggleterminals OS	ab 477
Top 2000 Fett von Autol	363
Trägereinheit	119
Transversal-Schlitten	285
Trapezzubehör RWO	547
Traveller Anwendungsbeispiele	48, 58, 60
Traveller Ersatzteile u. Zubehör	68
Travellerschiene Größe II Aufnahmeset	52
Traveller-System Größe I, Schiffe bis 6,5m	ab 46
Traveller-System Größe II, Schiffe bis 9,5m	ab 52
Traveller-System Größe III, Schiffe bis 14m	ab 62
T-Schienen	ab 18, ab 253
T-Terminal Gegenplatten OS	ab 477
T-Terminals OS	ab 477

Artikel	Seite
T	
Tulip Blockserie von Antal	ab 239
U	
U-Bolzen Antal	345
Umlenkblöcke Antal	ab 199
Umlenkblöcke Pfeiffer	ab 106
Umlenker mit Stopper von Antal	197
Unterbügel für Servo	568
Unterdeck Rollreffsysteme von Profurl	500
Unterdeckhalter für Servoklemmen	568
Untergestelle von Barka	ab 364
Unterliekspannerschlitten von Antal	264
Unterteil drehbare Befestigung (Basisbeschlag)	15
Unterteil Klappverdeckbeschläge	116
UP Pumpenserie von Marco	ab 455
V	
V-CAM Fallenstopper von Antal	ab 183
Verbindungsstück für Rohre	115
Verbundfaser-Rutscher Antal	ab 297
Verchromte Bronzewinschen Antal	ab 150
Verdeckbeschläge	ab 115, ab 125
Verdeckschiene für Klappverdecke	120
Verdeckt aufgeschraubte Schiffsfenster Gebo	ab 381
Verdunkelungslösungen (DUO) Gebo	ab 373
Verklicker Pfeiffer zur Wantenmontage	122, 566
Verklicker RWO	566
Verlängerung für Einfüllstutzen	121
versenkbare Klampen	105, ab 133
Verstellbare Klampen Antal	341
Verstellbare Klampen Pfeiffer	101
Vertikal Ankerwinden Lofrans	ab 399
Vertikale Winschen von Antal	ab 162
verzinkte Kette	428
V-Grip Fallenstopper von Antal	ab 194
Violinblöcke HYE	ab 393
Violinblöcke RWO	ab 551
Vorbehandlungstabelle Sika	579
Vorsegelrollanlagen PROFURL	ab 492
W	
Wantenschonerhüllen	73
Wantenschonerhüllen-Endkappe	73
Wantenspanner Niro	128
Wantenspanner von OS	ab 477
Wantenspione	122, 566
Wantenverklicker	122
Wasserabflüsse RWO	564
Wasserpumpen Marco	ab 455
WBC-BOX ANTAL	163
Web - Blöcke Antal	ab 207
Wempe	ab 621

Artikel	Seite
W	
WHC Fernbedienung von MZ	427
Wide Line Klampe von Accon	135
Winch XT Serie von Antal	ab 150
Windrichtungsanzeiger	122, 566
Winschen Pfeiffer	123
Winschenfett Antal	148
Winschenfett Autol	363
Winschkurbel Pfeiffer	123
Winschkurbeln Antal	ab 176
Wischwassertank	124
X	
X - Serie Lofrans' Ankerwinden	ab 400
X-Schienen	ab 44
XT - Racing Winschen von Antal	168
XT - Winschen von Antal	ab 150
VZ	
Zahnradpumpen Marco	ab 455
Zahnradspray von Autol	362

Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge!

Alle technischen Angaben sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten! All given technical informations without obligation; errors reserved.

Unser Angebot stellt keine Zusicherung der angebotenen Ware für einen bestimmten Zweck dar. Eine Aussage über die Eignung in speziellen Anwendungsfällen können nur durch Versuche in der Praxis entscheiden.

Druckdatum: Januar 2022

Impressum:

Herausgeber I Pfeiffer Marine GmbH I
www.pfeiffer-marine.de

Gestaltung Illustration I Kerstin Elbl Grafik-Design I
www.kerstinelbl.de

Datenverarbeitung I PAWI Packaging GmbH
www.pawi.com

Druck I Konradin Druck GmbH I
www.konradinheckel.de


Pfeiffer
Marine

AL **Gefertigt aus geschmiedetem Aluminium I** Made of forged aluminium

Montage in Deutschland I Made in germany

Erlaubt einfaches Handling I Easy to handle

Best.-Nr. Order No.	für Rohr for Tube	Öffnung Opening	Länge o. Schaft Shaftlength	Farbe Colour	ERSETZT REPLACES
76 570 01	40 x 2,0 mm	18 mm	60 mm	silber I silver	76 550 01
76 570 02	40 x 2,0 mm	18 mm	60 mm	schwarz I black	76 550 02
76 580 01	50 x 2,5 mm	18 mm	90 mm	silber I silver	76 560 01
76 580 02	50 x 2,5 mm	18 mm	90 mm	schwarz I black	76 560 02

Obwohl vielerorts der Stillstand dominiert hat, haben sich bei Pfeiffer Marine die Räder weiter gedreht und wir dürfen Ihnen nicht ohne Stolz unsere neuen „Easy Click“-Spibaumbeschläge präsentieren. Der neue Spi-Beschlag wird aus seewasserbeständigem Aluminium geschmiedet und anschließend in den Farben Schwarz oder Silber eloxiert.

Der Verschlussbolzen ist mit einer Nase versehen, welche ein einfaches Einklicken in die Schot oder den Spi-Ring garantiert. Eine Bohrung erlaubt es, eine Leine zum Auslösen des Beschlags einzuknoten. Die zusätzlich eingearbeitete Öffnung dient dazu, einen Hahnepot für Topnant und Niederholer anzubringen. Die „Easy Click“-Spibeschläge sind passend für Rohre der Dimensionen 40 x 2 mm und 50 x 2,5 mm und ersetzen ab sofort die Modelle der Serie „Regatta“. Alle Modelle sind ab sofort für Sie auf Lager und bestellbar. Weitere Spibeschläge und Zubehörteile finden Sie ab Seite 82

Although standstill has dominated in many places, the wheels have continued to turn at Pfeiffer Marine and we are proud to present our new “Easy Click” spinnaker pole fittings. The new fitting is made of seawater-resistant, forged aluminum. The adonisation is available in black or silver.
The locking bolt is provided with a nose, which guarantees easy clicking into the sheet or the spi-ring. One Drilling allows a line to be tied in to release the fitting. The "Easy Click" fittings are suitable for pipes of dimension 40 x 2 mm and 50 x 2.5 mm and replace the models of the "Regatta"-Series. All models are now in stock and can be ordered. Further spinnaker fittings and accessories can be found from page 82



76 570 01



76 570 02



76 580 01



76 580 02



Murbir – So einfach wie genial!

Als der Erfinder des Murbir-Blocks vor Jahrzehnten dieses System entwickelte ging es lediglich um Suche einer unkomplizierten und seglerfreundlichen Möglichkeit um die Großschot zu bedienen. Das dieses Produkt weltweit so erfolgreich ist konnte damals keiner der Beteiligten auch nur erahnen. Heute findet man den Murbir-Block auf unzähligen Jollen, Kleinkreuzern oder Sportbooten.





Funktionseise

Die Schot wird direkt an der Rolle beklemmt und im weiteren Verlauf durch zwei Hülsen geführt. Mit einer kurzen Auf- oder Abbewegung kann die Leine ohne Kraftaufwand gelöst oder beklemmt werden. Der Clou dabei - Der Umfang der auszuführenden Bewegung ist lastunabhängig und immer der Gleiche. Erhältlich ist der Murbirblock in den Versionen Einfach und Violin und somit für eine einfache Schotdurchführung oder eine 4:1 Übersetzung geeignet.

Mubir-Blöcke sind aus hochfestem und seewasserbeständigem Material. Sie zeichnen sich durch leichte Bedienbarkeit und lange Lebensdauer aus. Ihre hochwertigen Lager sichern die Funktionsfähigkeit auch bei großer Belastung. Beim Klemmen der Schot wird das Rutschspiel unterbunden, damit ist genauestes Belegen nach dem Fieren möglich. Geeignet für 8-10 mm Tau oder 10-12 mm Tau.
Mubir blocks are made from tough and sea-water resistant materials. They are easy to handle and give years of trouble free service. High quality ball bearings guarantee high performance under heavy load.
We offer two different types: Footblock with delrin base and fiddle standard block with becket for rope 10 mm ø.

Fußblock I Foot Block



Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Bruchlast Breakload	Gewicht Weight	Bohrung Ø Drilling Ø	Schrauben Screws
70 760 21	ca.10-12 mm	ca. 500 kg	260 g	40 x 40 mm	4
70 750 21	ca. 8-10 mm	ca. 500 kg	260 g	40 x 40 mm	4

Basisdurchmesser 54 mm I Base Ø 54 mm

Passendes Unterteil für Fußblöcke als Ersatzteil **Best.-Nr. 7075092**

Violinblock mit Unterbügel I Violin Block





Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Bruchlast Breakload	Gewicht Weight
70 710 21	ca.10-12 mm	ca. 500 kg	450 g

Funktionsweise: Durch den Zugwinkel der Groß-Schot ändern Sie den Kippmechanismus der Klemme. Zugrichtung nach Oben: Arretierung klemmt und die Schot wird gehalten. Bei einer Bö oder beim Auffieren Schot etwas abwärts bewegen, die Klemme öffnet und Sie können fieren! Der sonst übliche Kraftaufwand zum Lösen der Großsschot aus der Klemme entfällt hiermit! **Tipp:** Den optimalen Winkel können Sie mittels Lochkreis wählen! I The cam arms of Mubir blocks have good adjustment for optimum cleating angle!

Ersatzteile für Mubir Blöcke I Spare Parts for Mubir-Blocks





Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Ersatzteil Parte
70 7100610 08	ca. 10 mm	Klemme rot I cam red
70 7000040 10		Feder I Spring
70 703 91	ca. 10-12 mm	Rolle, kugelgelagert I sheave ball bearing (Ø 37 mm)
70 704 91	ca. 8-10 mm	Rolle, kugelgelagert I sheave ball bearing (Ø 40 mm)

Hinweis: Um die alte, goldene Klemme zu ersetzten müssen sie die Artikel 70 7100610 08 und 70 704 91 bestellen I To replace the old golden cleat please order article 70 7100610 08 und 70 704 91

Unterteil für drehbare Befestigungen I Round Base




Best.-Nr. Order No.	Gewicht Weight	Bohrung Ø Drilling Ø	Schrauben Screws	Material Material
70 650 12	100 g	37 x 37 mm	4 (Ø 5 mm)	Kunstoff schwarz I black nylon

5 mm Bolzen, AL = 300 - 400 kg I 5 mm Bolt; Save working load 300 kg.

Aufnahme geeignet für Bolzen Ø 10 mm I Base could be used for bolt Ø 10 mm

Standfedern I Stand-up Spring



Best.-Nr. Order No.	Ø Innen Ø Inner	Höhe Height	Material Material
70 610 21	20 mm	48 mm	Edelstahl I stainless steel
74 3310140 02	16 x 20 mm	30 mm konischer Verlauf	Edelstahl I stainless steel

LAZY JACK SYSTEM

Die Pfeiffer Marine Bergehilfe für Ihr Großsegel I The great help when stowing the mainsail!



Lazy Jack System gehören zu jenen angenehmen Dingen des Segelns, die einem das Bergen oder das Reffen vom Großsegel erleichtern. Doch längst nicht alle Schiffe sind damit ausgerüstet.
Das Segel fällt nämlich nach dem Fieren des Großfalls in die durch die Lazy Jacks vorgegebenen Dreiecke und rutscht nicht mehr unkontrolliert vom Baum (und geht „baden“ ...) ehe es festgezurrt ist!
Ideal geeignet für Einhandsegler und kleine Crews!

Lazy Jacks sind wie eine dritte Hand am Großbaum!

Hier bietet Pfeiffer eine innovative und pfiffige Komplettlösung zu einem günstigen Nachrüstpreis für Schiffe bis etwa 30 Fuß.

Mit dieser mit einfachsten Bordmitteln (Schraubendreher, Bohrmaschine, Bohrer, Körner, Meterstab und Bleistift) selbst zu montierenden Einheit wird das Segelbergen zum Kinderspiel und das Reffen entscheidend erleichtert!
Das komplette Set erhalten Sie im praktischen SB Pack.

Dieses beinhaltet 6 hochwertige Blöcke, diverse Rundstahlbügel mit Schrauben, 2 Mastklampen aus hochwertigem Aluminium, sowie Rope Clamps zur optimalen und perfekt aussehenden Befestigung der Tauenden. Daneben liegt ausreichendes Tauwerk für Schiffe bis 30 Fuß (Set 76 880 01) bzw. bis 40 Fuß (Set 76 881 01) bei.

Neben der leichten Montage und optimaler Funktionalität zeichnet sich das Lazy Jack System dadurch aus, daß es bei Nichtgebrauch (beim Segeln) einfach und wirkungsvoll zum Mast hin weggebunden und an den Mastklampen befestigt werden kann.

Der kompletten Einheit liegt neben den genannten Teilen eine leicht verständliche und nachvollziehbare Montage- und Bedienungsanleitung mit Zeichnung bei.

The drawings above show the proper installation of the LAZY JACK System. The length of the delivered ropes are coordinated accordingly to the drawing. All parts are inside the complete unit such as 6 blocks, fastening screws and eyestraps, 2 mast cleats and the rope units prepared with rope clamps. Including installation guide.
Two sizes are available for boats up to 30 ft. (Small LAZY JACK System I) and for boats up to 40 ft (Bigger LAZY JACK System II).





Lazy Jack System I Lazy Jack System

Best.-Nr. Order No.	System I System I	System II System II
76 880 01	≤ 30 Fuß/feet	
76 881 01		≤ 40 Fuß/feet

Ersatzteile I Spare parts

Best.-Nr. Order No.	Tauwerkeinheit I Rope kit I	Tauwerkeinheit II Rope kit II
76 880 91	≤ 30 Fuß/feet	
76 881 91		≤ 40 Fuß/feet

Hinweis: Inkl. abgelängten, Tauklemmen und Blöcken I Incl. splices rope an blocks



Hier hat Pfeiffer Marine wieder eine innovative und pfiffige Lösung für Schiffe bis etwa 34 Fuß und das zu einem akzeptabel, günstigen Preis!

Mit dieser, mit einfachsten Bordmitteln (Schraubendreher, Bohrmaschine, Bohrer, Körner, Meterstab und Bleistift) selbst zu montierenden Einheit, läßt sich das Großsegel bei Bedarf **vom Cockpit aus reffen bzw. wieder ausreffen. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt der guten Seemannschaft!**

Das komplette System im ansprechenden SB-Karton wird in einer Systemeinheit für ein Reff geliefert.
Beim Schothorn besteht sie aus einer Aluschiene mit Schlitten und Umlenkblock, montiertem Augbügel, sowie zwei Kunststoffendteilen.
Daneben gehören zwei Leitösen zur sauberen Leinenführung entlang des Großbaumes, sowie zwei Einfach- und ein Doppelblock zur Umlenkung am Segelhals zum Set. Unter Umständen ist das Großsegel beim Segelmacher an der Reffkausch des Segelhalses mit einem Reffring zur Montage des Einfachumlenkblocks nachzurüsten. Schließlich sind im Lieferumfang alle zur Montage notwendigen Schrauben, Schäkel und Ösenaugbügel enthalten.

Einhand Reffsystem I Single Line reefing Kit


Best.-Nr. Order No.	für Boote for Boats	für Leine for Rope
76 850 01	≤ 30 Fuß/feet	10 mm


Best.-Nr. Order No.	
76 850 92	Schlitten mit liegendem Block einzeln I car with block only



Der kompletten Einheit liegt neben den genannten Teilen eine leicht verständliche und nachvollziehbare Montage- und Bedienungsanleitung mit Zeichnungen und detaillierten Photos bei.

SINGLE LINE REEFING KIT for boats to 34'.
Pfeiffer Marine has simplified a single line reefing set which is lighter and easier to install. Reefing from the (safe) cockpit is easy: Ease the halyard to a predeterminated mark, tension the reefing line, and retrim the mainsail.
Everything for installation by yourself is in the set included (except the line, the tools, the mast base lead block and the cleat or stopper).











Genuaschienen I Genoa-T-Tracks

Best.-Nr. Order No.	für Schiffe ≤ for Boats ≤	Schrauben Screws	Typ Size	A A	B B	C C	D D	E E	F F	G G	Gewicht Weight
74 370 01	ca. 7 m	5 Ø	20 x 3 mm	20	9	12	3	35	70	6	290 g/m
74 030 01	ca. 9 m	5 Ø	25 x 4 mm	25	12	16	4	50	100	8	550 g/m
74 040 01	ca. 12 m	6 Ø	32 x 6 mm	32	14	20	6	50	100	8	850 g/m
74 450 01	ca. 18 m	8 Ø	40 x 8 mm	40	18,5	20	8	50	100	10,5	1300 g/m


Hinweis: Ausgelegt für extreme Belastungen, dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit.
Schiene silber, **auf Wunsch schwarz lieferbar – Preis auf Anfrage; nach Aufwand.** Genua-Schienen: Lieferbar bis 6 m, Geeignet für Schrauben DIN 965 I Black anodised on request available – **Price on request.** Genoa-T-Tracks up to 6 m available, please use screws DIN 965
Hinweis: Gebogene Schienen: Formblatt Seite 76 I Either straight or bent available. Bent tracks see page 91!
Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge!




Orginalgrößen Schienensysteme I Original size tracksystems




Größe I



Größe II



Größe III




Größe IV

Anwendungsbeispiele T-Schiene Grösse I-IV

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Genuaschlitten und Zubehörteilen





Orginalgröße

Genuaschiene 20 x 3 mm I T-Track 20 x 3 mm

Best.-Nr. Order No.	für Boote ≤ for Boats ≤	Länge Length	geeignet für Schrauben please fit with Screws
74 370 01	7 m	bis I up to 6 m	DIN 965

Hinweis: Lieferbar in jeder gewünschten Länge (Millimeter genau) bis zu max. 6 Metern! Technische Beschreibung siehe Seite 18. I Genoa-T-Track 20 x 3 mm available up to 6 m length. Specification page 18. Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge!



Endstück I Trackend

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material
74 380 12	38 mm	10 g	Kunststoff I Plastic

Dient als Abschluß der Schiene - nicht als Anschlag! Verlängert die Schiene um je 34 mm I Could be used as endpiece - not as end stop! Additional 34 mm each side



Endstück mit Umlenkrolle I Trackend with controle line sheave

Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Gewicht Weight	Farbe Colour
74 151 01	max. 8 mm	74 mm	22 mm	70 g	silber I silver
74 151 02	max. 8 mm	74 mm	22 mm	70 g	schwarz I black

Hinweis: Für Genuaschiene 20 x 3 mm; Alu eloxiert, bzw. Alu eloxiert und beschichtet I For T-Track 20 x 3 mm; Aluminium anodised



Stopper für Genuaschienen I Plunger Stop

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	System System
74 140 01	30 mm	Rastknopf I Adjustable

Stopper für Genuaschiene 20 x 3 mm – Alu eloxiert I For T-Track 20 x 3 mm – anodised Aluminium



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	System System
74 141 01	30 mm	Schraube I Screw Stop

Stopper für Genuaschiene 20 x 3 mm – Alu eloxiert I For T-Track 20 x 3 mm – anodised Aluminium

Genuaschlitten 20 x 3 mm arretierbar I Cars 20 x 3 mm



Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 220 01	max. 12 mm	74 mm	29 mm	600 kg	Arretierb. I Plunger [2]
74 225 01*	max. 12 mm	74 mm	29 mm	600 kg	Arretierb. I Plunger [2]

Hinweis: *Für ehemalige „DDR“ Schiene 20 x 5 mm I For track 20 x 5 mm

Genuaschlitten 20 x 3 mm stufenlos I Cars 20 x 3 mm



Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 221 01	max. 12 mm	104 mm	29 mm	600 kg	Stufenlos I Towed [1]
74 226 01*	max. 12 mm	104 mm	29 mm	600 kg	Stufenlos I Towed [1]

Hinweis: *Für ehemalige „DDR“ Schiene 20 x 5 mm I For track 20 x 5 mm

Genuaschlitten 20 x 3 mm arretierbar I Cars 20 x 3 mm



Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 300 01	10 mm	´74 mm	38/45 mm	400 kg	Arretierb. I Plunger [4]
74 305 01*	10 mm	74 mm	38/45 mm	400 kg	Arretierb. I Towed [4]

Hinweis: *Für ehemalige „DDR“ Schiene 20 x 5 mm I For track 20 x 5 mm

Genuaschlitten 20 x 3 mm stufenlos I Cars 20 x 3 mm



Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 303 01	10 mm	104 mm	38/45 mm	400 kg	Stufenlos I Towed [3]
74 306 01*	10 mm	104 mm	38/45 mm	400 kg	Stufenlos I Towed [3]

Hinweis: *Für ehemalige „DDR“ Schiene 20 x 5 mm I For track 20 x 5 mm

Hinweis: Die Breite aller Schlitten 20 x 3 mm beträgt ca. 30 mm auf der Schiene I Width of the car from size 20 x 3 mm is about 30 mm on the track

Schlitten, Alu silber eloxiert I Cars, anodised Aluminium



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Bolzen Ø Bolt Ø
74 302 01	Basisschlitten I Car with upstand	74 mm	4,7 mm



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Bolzen Ø Bolt Ø
74 304 01	Basisschlitten stufenlos I Car with upstand towed	104 mm	4,7 mm



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Ring Ø innen Ring Ø inside
76 370 01	Spi-Ring-Schlitten I Spinnaker Slider with stop	74 mm	30 mm



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Schraube Screw
78 640 01	Verdeckschlitten I Car for convertible tops	74 mm	M6



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Schraube Screw
78 641 01	Verdeckschlitten I Car for convertible tops	74 mm	M6


Springklampe für Pfeiffer-Schiene 20 x 3 mm I Cleat for Pfeiffer-Track 20 x 3 mm




Best.-Nr. Order No.	Klampe Cleat	System System
73 810 01	160 mm	Verstellbar I Adjustable
73 815 01	160 mm	Verstellbar I Adjustable für ehemalige „DDR“ Schiene 20 x 5 mm

Dieser Artikel wird ohne Einführungsendstück geliefert I This article will be delivered without endpieces

Hinweis: Die Breite aller Schlitten 20 x 3 mm beträgt ca. 30 mm auf der Schiene I Width of the car from size 20 x 3 mm is about 30 mm on the track





Orginalgröße

Genuaschiene 25 x 4 mm I T-Track 25 x 4 mm

Best.-Nr. Order No.	für Boote ≤ for Boats ≤	Länge Length	geeignet für Schrauben please fit with Screws
74 030 01	9,5 m	bis I up to 6 m	DIN 965

Lieferbar in jeder gewünschten Länge (Millimeter genau) bis zu max. 6 Metern! Technische Beschreibung siehe Seite 18. I Genoa-T-Track 25 x 4 mm available up to 6 m length. Specification page 18.



Endstück I Trackend

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material
74 052 12	45 mm	15 g	Kunststoff I Plastic

Dient als Abschluß der Schiene - nicht als Anschlag! Verlängert die Schiene um je 40 mm I Could be used as endpiece - not as end stop! Additional 40 mm each side



Endstück mit und ohne Einführung I Trackend with and without Stop

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for T-Track	Länge Length	Schrauben Screw	Gewicht Weight	Material Material
74 051 01	25 x 4mm	35 mm	6 mm	20 g	Alu eloxiert I anodised

Alu eloxiert, für Deckmontage. Die Version Endstück mit Einfädler[1)] ermöglicht jederzeit ein Aufschieben! I Aluminium anodised Version with loader



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for T-Track	Länge Length	Schrauben Screw	Gewicht Weight	Material Material
74 050 01	25 x 4mm	35 mm	6 mm	20 g	Alu eloxiert I anodised

Die Version ohne Einfädler dient als Anschlag, Alu eloxiert I Version endstop, aluminium anodised

Endstück mit Umlenkrolle, einfach I Trackend with controle line sheave

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Gewicht Weight	Farbe Colour
74 091 01	max. 10 mm	96 mm	50mm	320 g	silber I silver

Kugelgelagert
mit Edelstahlgehäuse
SS-body - ball-bearing



Endstück mit Umlenkrolle, einfach I Trackend with controle line sheave

Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Gewicht Weight	Farbe Colour
74 161 01	max. 6 mm	90 mm	29 mm	125 g	silber I silver
74 161 02	max. 6 mm	90 mm	29 mm	125 g	schwarz I black

Für Genuaschiene 25 x 4 mm, mit einer Rolle, geeignet für Steuerleinen I For T-Track 25 x 4 mm; for control line.



Endstück mit Umlenkrolle, zweifach I Trackend with controle line sheave

Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Gewicht Weight	Farbe Colour
74 162 01	max. 6 mm	90 mm	29 mm	160 g	silber I silver
74 162 02	max. 6 mm	90 mm	29 mm	160 g	schwarz I black

Für Genuaschiene 25 x 4 mm mit zwei Rollen, geeignet für Steuerleinen I For T-Track 25 x 4 mm; for control line.



Schlitten mit liegendem Block I Car with block only

Best.-Nr. Order No.		max. Leinendurchmesser max. rope dia.
76 850 92	Schlitten mit liegendem Block einzeln car with block only	10 mm





Schlitten mit Auge und Klemme I Car with eye an cleat

Best.-Nr.	für Tau Ø	Länge	Ring Ø	Gewicht	Farbe
Order No.	for Rope Ø	Length	Hole Ø	Weight	Colour
74 317 01	max. 10 mm	115 mm	14 mm	280 g	silber I silver

Hinweis: Das Lochblech mit 6 Bohrungen ermöglicht unterschiedliche Positionierungen der Klemme.



Stopper für Genuaschienen I Plunger Stop

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	System
Order No.	Length	Weight	System
74 120 01	35 mm	55 g	Rastknopf I Adjustable

Stopper für Genuaschiene 25 x 4 mm – Alu eloxiert I For T-Track 25 x 4 mm – anodised Aluminium



Best.-Nr.	Länge	Gewicht	System
Order No.	Length	Weight	System
74 121 01	35 mm	55 g	Schraube I Screw Stop

Stopper für Genuaschiene 25 x 4 mm – Alu eloxiert I For T-Track 25 x 4 mm – anodised Aluminium





Genuaschlitten 25 x 4 mm, Alu eloxiert I Cars 25 x 4 mm, anodised Aluminium

Best.-Nr.	für Schot Ø	Länge	Rollen	Bruchlast	System
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Breakload	System
74 230 01	max. 14 mm	94 mm 30 <mm		750 kg	Arretierb. I Plunger

Hinweis: Diese Genuaschlitten eignen sich nicht zur 180° Umlenkung! I Cannot be used as turning block! **Zubehörset:** Kippanschlag nach einer Seite zur Nachrüstung für 1) und 2) = Best.-Nr. 74 230 93. Durch den Kippanschlag klappt die Gabel nur zu einer Seite - verhindert Beschädigungen am Aufbau.

Best.-Nr.	für Schot Ø	Länge	Rollen	Bruchlast	System
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Breakload	System
74 231 01	max. 14 mm	114 mm	30 mm	750 kg	Stufenlos I Towed

Genuaschlitten 25 x 4 mm, Alu eloxiert I Cars 25 x 4 mm, anodised Aluminium

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 310 01	max. 10 mm	94 mm	45 mm	500 kg	Arretierb. I Plunger

Hinweis: Diese Genuaschlitten eignen sich nicht zur 180° Umlenkung! I Cannot be used as turning block!



Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 313 01	max. 10 mm	114 mm	45 mm	500 kg	Stufenlos I Towed

New Line Genuaschlitten 25 x 4 mm I New Line Cars 25 x 4 mm

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 210 02	max. 14 mm	110 mm	30 mm	1450 kg	Arretierb. I Plunger



Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 211 02	max. 14 mm	145 mm	30 mm	1450 kg	Stufenlos I Towed



Basisschlitten 25 x 4 mm I Cars 25 x 4 mm

Best.-Nr. Order No.	Bolzen Ø Bolt Ø	Länge Length	Gewicht Weight	System System
74 312 01	5 mm	94 mm	250 g	Arretierb. mit Gabel I Plunger with Fork

Hinweis: Hinweis: Gabelbreite 12 mm I fork-width 12 mm



Hinweis: Schlittenbreite bei 25 x 4 mm ist 41 mm I Width 25 x 4 mm is 41 mm



Schlitten, Alu silber eloxiert I Cars, anodised Aluminium

Best.-Nr. Order No.	Schäkel Ø Shakle Ø	Länge Length	Gewicht Weight	System System
74 311 01	6 mm	94 mm	250 g	Arretierb. I Plunger



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Schraube Screw
78 650 01	Verdeckschlitten I Car for convertible tops	95 mm	M6



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Schraube M6 screw M6
78 651 01	Verdeckschlitten I Car for convertible tops	95 mm	M6



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Bolzen Ø Bolt Ø
78 652 01	Schlitten mit Drehgabel I Slider with fork with stop	95 mm	6 mm



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Ring Ø innen Ring Ø inside
76 380 01	Spi-Ring-Schlitten I Spinnaker Slider with stop	114 mm	32 mm



Springklampe für Pfeiffer-Schiene 25 x 4 mm I Cleat for Pfeiffer-Track 25 x 4 mm

Best.-Nr. Order No.	Klampe Cleat	System System
73 820 01	220 mm	Verstellbar I Adjustable

Hinweis: Verstellbar auf Schiene; inkl. 2 Endstücke 74 051 01 I Adjustable car with cleat; incl. trackend 74 051 01 Ohne Kunststoffgleiteinlagen I Cars run without self-lubricating plastic inserts!



Ersatzteilgleitstücke I Inserts as Spare parts for cars shown on this page

Best.-Nr. Order No.	1 Stück für 1 Piece for	Länge Length	pro Schlitten benötigen Sie each Car needs
74 4000260 02	Best.-Nr. 74 230 01 – 78 652 01	95 mm	2 Stück I 2 Pieces



Best.-Nr. Order No.	1 Stück für 1 Piece for	Länge Length	pro Schlitten benötigen Sie each Car needs
74 210026013	New Line Best.-Nr. 74 210 02 + 74 211 02	109 mm	2 Stück I 2 Pieces



DAS G2 SYSTEM PASSEND FÜR SCHIENENGRÖSSE II

Arretierbarer Genuaschlitten G2 für Schiene 25 x 4 mm. Lieferbar in silber und schwarzem Basisteil. Mit neu entwickelten teflonbeschichteten Kunststoffgleiteinlagen zum leichten Gleiten auf der Schiene. Geeignet für Schoten bis 12 mm.

Running on self-lubricating plastic inserts. Available as towed system or with plunger. Cannot be used as turning blocks. For track 25 x 4 mm. With black or silver anodised base.





G2 Genuaschlitten 25 x 4 mm I G2 Cars 25 x 4 mm

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Bruchlast Breakload	System System	Farbe Colour
7G 201 01	12 mm	110 mm	900 kg	Arretierbar I Plunger	silber I silver
7G 201 02	12 mm	110 mm	900 kg	Arretierbar I Plunger	schwarz I black
7G 202 01	12 mm	126 mm	900 kg	Stufenlos I Towed	silber I silver
7G 202 02	12 mm	126 mm	900 kg	Stufenlos I Towed	schwarz I black

Hinweis: Dieser Artikel hat die Breite von 48 mm I G2 Cars have the breadth of 48 mm

G2 VERDECKSCHLITTEN

Der Schlitten besteht aus einer Basis mit einer drehenden Achse, an der beispielsweise ein Verdeckverschlag (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert ist. Passende Rohrendstücke finden Sie ab Seite 125.

Base with swivel. This slider has a swivel which could be fitted with a bimini end piece. fitting tube-endpieces from site 125.



G2 Verdeckschlitten 25 x 4 mm I G2 Cars 25 x 4 mm

Best.-Nr. Order No.	Gabelöffnung Fork widness	Bolzendurchmesser Bolt diameter	Farbe Colour	Länge Lenght
78 655 01	8,5 mm	6 mm	silber I silver	110 mm

DAS G2 SYSTEM PASSEND FÜR SCHIENENGRÖSSE II

G2 Endstück mit Kugellagerrolle I G2 Trackend with controle line sheave



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Bruchlast Breakload	System System	Farbe Colour
7G 203 01	110 mm	195 g	900 kg	Arretierbar I Plunger	silber I silver
7G 203 02	110 mm	195 g	900 kg	Arretierbar I Plunger	schwarz I black

Endstück mit Kugellagerrolle, max. 6 mm Leine! I Trackend with controle line, max. 6 mm rope!

Hinweis: Dieser Artikel hat die Breite von 48 mm I Trackends have the breadth of 48 mm

Stopper mit Rastknopf I Plunger Stop Adjustable



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	System System	Farbe Colour
7G 204 01	58 mm	84 g	Rastknopf I Adjustable	silber I silver
7G 204 02	58 mm	84 g	Rastknopf I Adjustable	schwarz I black


Hinweis: Dieser Artikel hat die Breite von 48 mm I Plunger Stops have the breadth of 48 mm

Stopper mit Schraube I Plunger Stop Screw Stop



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	System System	Farbe Colour
7G 205 01	58 mm	87 g	Arretierbar I Plunger	silber I silver
7G 205 02	58 mm	87 g	Arretierbar I Plunger	schwarz I black

Hinweis: Dieser Artikel hat die Breite von 48 mm I Plunger Stops have the breadth of 48 mm



Orginalgröße

Genuaschiene 32 x 6 mm I T-Track 32 x 6 mm

Best.-Nr. Order No.	für Boote ≤ for Boats ≤	Länge Length	geeignet für Schrauben please fit with Screws
74 040 01	12 m	bis I up to 6 m	DIN 965


Lieferbar in jeder gewünschten Länge (Millimeter genau) bis zu max. 6 Metern! Technische Beschreibung siehe Seite 18. I Genoa-T-Track 32 x 6 mm available up to 6 m length. Specification page 18.



Endstück I Trackend

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material
74 062 12	54 mm	20 g	Kunststoff I Plastic

Dient als Abschluß der Schiene - nicht als Anschlag! Verlängert die Schiene um je 49 mm I Could be used as endpiece - not as end stop! Additional 49 mm each side



1)

2)

Endstück mit und ohne Einführung I Trackend with and without Stop

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for T-Track	Länge Length	Schrauben Screw	Gewicht Weight	Material Material
1) 74 061 01	32 x 6 mm	39 mm	6 mm	35 g	Alu eloxiert I anodised
2) 74 060 01	32 x 6 mm	39 mm	6 mm	35 g	Alu eloxiert I anodised

Alu eloxiert, für Deckmontage. Die Version Endstück mit Einfädler ermöglicht jederzeit ein Aufschieben! I Aluminium anodised for fixation on deck. Endstop version Standard or Track end with loader (left picture).



Kugelgelagert
mit Edelstahlgehäuse
SS-body - ball-bearing

Endstück mit kugelgel. Alurolle, einfach I Trackend with controle line sheave

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Gewicht Weight	Farbe Colour
74 101 01	max. 14 mm	130 mm	70mm	670 g	silber I silver

Für Genuaschiene 32 x 6 mm mit einer kugelgelagerten Alurolle, geeignet für Schoten I For Genoa track 32 x 6 mm, with stainless steel blocks (Ball bearings).

Endstück mit Umlenkrolle, einfach I Trackend with control line sheave

Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Gewicht Weight	Farbe Colour
74 171 01	max. 10 mm	120 mm	38 mm	250 g	silber I silver
74 171 02	max. 10 mm	120 mm	38 mm	250 g	schwarz I black

Für Genuaschiene 32 x 6 mm mit einer Rolle, geeignet für Steuerleinen I For Genoa track 32 x 6 mm, with one sheave.



Endstück mit Umlenkrolle, zweifach I Trackend with controle line sheave

Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Gewicht Weight	Farbe Colour
74 172 01	max. 10 mm	120 mm	38 mm	300 g	silber I silver
74 172 02	max. 10 mm	120 mm	38 mm	300 g	schwarz I black

Für Genuaschiene 32 x 6 mm mit zwei Rollen, geeignet für Steuerleinen I For Genoa track 32 x 6 mm, with two sheaves.



Schlitten mit Auge und Klemme I Car with eye an cleat

Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope Ø	Länge Length	Ring Ø Hole Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
74 327 01	max. 10 mm	140 mm	14 mm	380 g	silber I silver

Hinweis: das Lochblech mit 6 Bohrungen ermöglicht unterschiedliche Positionierungen der Klemme.



Stopper für Genuaschienen I Plunger Stop

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	System System
74 130 01	40 mm	80 g	Rastknopf I Adjustable
74 131 01	40 mm	70 g	Schraube I Screw Stop

Stopper für Genuaschiene 32 x 6 mm – Alu eloxiert I For T-Track 32 x 6 mm – anodised Aluminium





Genuaschlitten 32 x 6 mm arretierbar, Alu eloxiert I Cars 32 x 6 mm plunger, anodised Aluminium

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 240 01	max. 18 mm	125 mm	45 mm	1000 kg	Arretierb. I Plunger

Hinweis: Diese Genuaschlitten eignen sich nicht zur 180° Umlenkung! I Cannot be used as turning block! Zubehörset: Kippanschlag nach einer Seite zur Nachrüstung für 1) und 2)= Best.-Nr. 74 240 93. Durch den Kippanschlag klappt die Gabel nur zu einer Seite - verhindert Beschädigungen am Aufbau.



Genuaschlitten 32 x 6 mm stufenlos, Alu eloxiert I Cars 32 x 6 mm towed, anodised Aluminium

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 241 01	max. 18 mm	160 mm	45 mm	1000 kg	Stufenlos I Towed

Hinweis: Diese Genuaschlitten eignen sich nicht zur 180° Umlenkung! I Cannot be used as turning block! Zubehörset: Kippanschlag nach einer Seite zur Nachrüstung für 1) und 2)= Best.-Nr. 74 240 93. Durch den Kippanschlag klappt die Gabel nur zu einer Seite - verhindert Beschädigungen am Aufbau.



Genuaschlitten 32 x 6 mm arretierbar, Alu eloxiert I Cars 32 x 6 mm plunger, anodised Aluminium

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 320 01	max. 12 mm	125 mm	45 mm	800 kg	Arretierb. I Plunger

Hinweis: Das Lochblech mit 6 Bohrungen ermöglicht unterschiedliche Positionierungen der Klemme.



Genuaschlitten 32 x 6 mm stufenlos, Alu eloxiert I Cars 32 x 6 mm towed, anodised Aluminium

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 323 01	max. 12 mm	145 mm	45 mm	800 kg	Stufenlos I Towed

Hinweis: Diese Genuaschlitten eignen sich nicht zur 180° Umlenkung! I Cannot be used as turning block!

New Line Genuaschlitten 32 x 6 mm I New Line Cars 32 x 6 mm

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 250 02	max. 20 mm	145 mm	45 mm	2000 kg	Arretierb. I Plunger



New Line Genuaschlitten 32 x 6 mm I New Line Cars 32 x 6 mm

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Rollen Sheave	Bruchlast Breakload	System System
74 251 02	max. 20 mm	160 mm	45 mm	2000 kg	Stufenlos I Towed



Basisschlitten mit kippbarer Gabel 32 x 6 mm I Cars 32 x 6 mm

Best.-Nr. Order No.	Bolzen Ø Bolt Ø	Länge Length	Gewicht Weight	System System
74 322 01	6 mm	125 mm	300 g	Arretierb. I Plunger

Hinweis: Gabelbreite 17 mm I fork-width 17 mm



Basisschlitten 32 x 6 mm, mit Schäkel I Cars 32 x 6 mm, with Shakle

Best.-Nr. Order No.	Schäkel Ø ShakleØ	Länge Length	Gewicht Weight	System System
74 321 01	8 mm	125 mm	300 g	Arretierb. I Plunger

Hinweis: Breite 32 x 6 mm ist 50 mm I Width 32 x 6 mm is 50 mm





Schlitten, Alu silber eloxiert I Cars, anodised Aluminium

Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Schraube Screw
78 570 01	Verdeckschlitten I Car for convertible tops	125 mm	M6



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Bolzen Ø Bolt Ø
78 571 01	Verdeckschlitten I Car for convertible tops	125 mm	5 mm



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Bolzen Ø Bolt Ø
78 572 01	Schlitten mit Drehgabel I Slider with fork with stop	125 mm	8 mm



Best.-Nr. Order No.	Spezifikation Spezification	Länge Lenght	Ring Ø innen Ring Ø inside
76 390 01	Spi-Ring-Schlitten I Spinnaker Slider with stop	144 mm	40 mm

fehlt hier eine Artikelnummer?
7444202



Springklampe für Pfeiffer-Schiene 32 x 6 mm I Cleat for Pfeiffer-Track 32 x 6 mm

Best.-Nr. Order No.	Klampe Cleat	System System
73 830 01	260 mm	Verstellbar I Adjustable

Hinweis: Verstellbar auf Schiene; inkl. 2 Endstücke 74 061 01 I Adjustable car with cleat; incl. trackend 74 061 01 Ohne Kunststoffgleiteinlagen I Cars run without self-lubricating plastic inserts!




Ersatzteilgleitstücke I Inserts as Spare parts for cars shown on this page

Best.-Nr. Order No.	1 Stück für 1 Piece for	Länge Length	pro Schlitten benötigen Sie each Car needs
74 4100260 02	Best.-Nr. 74 240 01 – 78 572 01	124 mm	2 Stück I 2 Pieces



Best.-Nr. Order No.	1 Stück für 1 Piece for	Länge Length	pro Schlitten benötigen Sie each Car needs
74 250026013	New Line Best.-Nr. 74 250 02 + 74 251 02	65 mm	4 Stück I 4 Pieces





Orginalgröße

Genuaschiene 40 x 8 mm I T-Track 40 x 8 mm

Best.-Nr.	für Boote ≤	Länge	geeignet für Schrauben
Order No.	for Boats ≤	Length	please fit with Screws
74 450 01	15 m	bis I up to 6 m	DIN 965

Lieferbar in jeder gewünschten Länge (Millimeter genau) bis zu max. 6 Metern! Technische Beschreibung siehe Seite 18. I Genoa-T-Track 40 x 8 mm available up to 6 m length. Specification page 18.



Endstück 40 x 8 mm I Trackend 40 x 8 mm

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	Material	Farbe
Order No.	Length	Weight	Material	Colour
74 430 12	60 mm	25 g	Kunststoff I Plastic	schwarz I black

Dient als Abschluß der Schiene – nicht als Anschlag! I Could be used as endpiece – not as end stop! Verlängert die Schiene um je 53 mm I Could be used as endpiece - not as end stop! Additional 53 mm each side



Endstück mit Umlenkrolle, einfach I Trackend with controle line sheave

Best.-Nr.	für Tau Ø	Länge	Höhe	Rollen	Gewicht
Order No.	for Rope Ø	Length	Height	Sheave	Weight
74 441 02	max. 10 mm	94 mm	540 mm	50 mm	340 g
74 442 02	max. 10 mm	94 mm	540 mm	50 mm	440 g

Für Genuaschiene 40 x 8 mm, geeignet für Steuerleinen I For Genoa track 40 x 8 mm, with one sheave.



New Line Genuaschlitten 40 x 8 mm I New Line Cars 40 x 8 mm

Best.-Nr.	für Schot Ø	Länge	Rollen	Bruchlast	System
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Breakload	System
74 420 02	max. 20 mm	215 mm	68 x 48 mm, 70 mm	5000 kg	Arretierb. I Plunger

Schlitten mit speziellen Kunststoffgleiteinlagen für optimalen Lauf! I Cars run on self-lubricating plastic inserts!



New Line Genuaschlitten 40 x 8 mm I New Line Cars 40 x 8 mm

Best.-Nr.	für Schot Ø	Länge	Rollen	Bruchlast	System
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Breakload	System
74 421 02	max. 20 mm	240 mm	68 x 48 mm, 70 mm	5000 kg	Stufenlos I Towed


Schlitten mit speziellen Kunststoffgleiteinlagen für optimalen Lauf! I Cars run on self-lubricating plastic inserts!



Ersatzteilgleitstücke I Inserts as Spare parts for cars shown on this page

Best.-Nr. Order No.	1 Stück für 1 Piece for
74 420 0260 13	Newline **74420/2102** (benötigt werden pro Schlitten 4 Stück I 4 Pieces per Car!) Länge pro Gleitstück 92 mm I Lenght per Piece 92 mm

Hinweis: Breite 40 x 8 mm ist 65 mm I Width 40 x 8 mm is 65 mm



Genua System I Genoa System

Im Zuge ständig neuer Erleichterungen für kleine Crews bei wachsendem Sicherheitsbewußtsein haben sich in den vergangenen Jahren die reffbaren Vorsegeldreiecke mehr und mehr verbreitet und durchgesetzt. Lediglich die Vorsegelschlitten mussten meistens weiterhin durch Verlassen des Cockpits verstellt, bzw. angepaßt werden. Damit ist jetzt Schluß!

Machen auch Sie es auf Ihrem Schiff wie die Profis – Einstellen aus dem Cockpit bei maximaler Sicherheit!

Pfeiffer Marine bietet Ihnen auch in diesem Bereich eine innovative und pfiffige Komplettlösung zu einem günstigen Nachrüstpreis im ansprechenden Set an. Die Sets gibt es für die Schienengrößen II, also 25 x 4 mm und III, also 32 x 6 mm (Schienenmaße siehe Katalog Seite 18).

Mit dieser, mit einfachsten Bordmitteln (Schraubendreher, Inbusschlüssel, Bohrmaschine, Bleistift, Meterstab) einfachst nachzurüstenden Systemeinheit, wird das Segeln entscheidend erleichtert und zudem sicherer!

Das komplette Set erhalten Sie im praktischen SB Pack. Dieses beinhaltet zwei hochwertige Genuaschlitten für stufenlose Verstellung, zwei Endstücke mit U-Bügel und einer Umlenkrolle, vier bzw. sechs Leitösen zur organisierten Verlegung der Verholleine ins Cockpit und schließlich zwei hochwertige SERVO 22 Klemmen mit Unterbügeln zur Befestigung der Steuerleinen.

Neben der leichten Montage und optimaler Funktionalität zeichnen sich die Sets durch Ihren günstigen Set-Nachrüstpreis aus!

Der kompletten Einheit liegt neben den genannten Teilen eine leicht verständliche und nachvollziehbare Montage- und Bedienungsanleitung.

Pfeiffer offers complete towed genoacar kits. Today most of the genoas are reefable and if you have aboard a Pfeiffer Marine track you can fit this system on it.
Each system has: two sliders which run on the Pfeiffer track on self-lubricating plastic inserts, two trackends with control line sheave, bullseyes and servo cleats for fixation of the control line.



Genua System Größe II 25 x 4 mm I
Kit for T-Track Size II 25 x 4 mm




Genua System Größe III 32 x 6 mm I
Kit for T-Track Size III 32 x 6 mm




Genua System Größe II 25 x 4 mm I Genoa System Kit Size II 25 x 4 mm

Best.-Nr.	für Boote ≤
Order No.	for Boats ≤
74 480 01	9,5 m



Genua System Größe III 32 x 6 mm I Genoa System Kit Size III 32 x 6 mm


Best.-Nr.	für Boote ≤
Order No.	for Boats ≤
74 490 01	12 m



Gerne fertigen wir für Sie Sonder- oder Kleinserienteile an.
Dabei bieten wir Ihnen neben der Konzeption, auch die Planung und Fertigung aus einer Hand.

We are happy to manufacture special or small series parts for you.
In addition to conception, we also offer planning and production from a single source.






Industrieschlitten für Travellerschienen

Diese Schlitten entsprechen den Standardmodellen, haben jedoch eine integrierte Stopperfunktion am Schlitten.

Best.-Nr. Order No.	
80 059 02	passend für Travellerschienengröße II (7460201)
80 060 02	passend für Travellerschienengröße III (7470001)



Der Industrieschlitten der Größe III läßt sich komfortabel aus Distanz mit einem Stab bedienen.




Wählen Sie Ihr Traveller-System aus vier Größen und über 50 unterschiedlichen Versionen...


Best.-Nr. Order No.	Für Schiffe for Boats	Schrauben Screws	Typ Size	A A	B B	C C	D D	E E	Gewicht Weight
74 500 01	ca. 6,5 m	5 mm	19 x 20 mm	18,5	18,5	19,5	26,5	79,5	400 g/m
74 602 01	ca. 9,5 m	6 mm	23 x 25 mm	23	23	25	25	100	450 g/m
74 700 01	ca. 18 m	8 mm	36 x 34 mm	43	36	34	100	100	1.850 g/m
74 705 01	ca. 18 m	10 mm	36 x 60 mm	50	36	60	100	100	3.750 g/m

Hinweis: Geeignet für Schrauben nach DIN 965, erhältlich auf Maß, max. Länge 6 m I Recomended screws DIN 965, available made to measure, max length 6 m

Hinweis: Gebogene Schienen: Formblatt Seite 76 I Available straigth or bended, see page 91
Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter I Length over 2 meters will be charged seperatly with a surcharge



Orginalgrößen Schienensysteme I Orginalgröße Schienensysteme



Größe **I**


Größe **II**

Größe **III**


Größe **III verstärkt**

DIMENSIONSÜBERSICHT TRAVELLER I, II, III I Dimensions Standard Traveller I, II, III











Typ I Size	I	II	III
Länge I Length	80 mm	100 mm	160 mm
B	54 mm	60 mm	82 mm
H 1	20 mm	24 mm	40 mm
H 2	30 mm	37 mm	50 mm
H 3	54 mm	62 mm	93 mm

Typ I Size	I	II	III
Länge I Length	≤ 120 mm	≤ 210 mm	≤ 250 mm
E	–	≤ 65 mm	80 mm
G	–	≤ 80 mm	≤ 120 mm
M	≤ 50 mm	≤ 65 mm	≤ 80 mm
P	≤ 45 mm	≤ 90 mm	≤ 110 mm




Kontrollblock I Control endstop





Traveller I Car



Orginalgröße

Traveller Schiene I mit zwei Laufflächen I Track I with 2 contact surfaces

Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Länge Length	Farbe Colour	geeignet für Schrauben please fit with screws
74 500 01	5 mm	400 g/m	bis I up to 6 m	silber I silver	DIN 965

Lieferbar bis 6 m Länge! Rastbohrungen für Stopper alle 26,5 mm. Schiene schwarz lieferbar – Preis auf Anfrage; nach Aufwand. Weitere Maßangaben Seite 44, Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Tracks are vailable up to 6 m length. Distance between Stopper Holes = 26,5 cm. More details on page 44. Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge!



Traveller-Schlitten mit 4 Rollen I Traveller Car I with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 401 02	78 mm	80 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 402 02	78 mm	130 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Nachrüst-Aufbausätze finden Sie auf Seite 49 I Accessories see page 49



Traveller-Schlitten mit 4 Rollen I Traveller Car I with 4 rollers

Best.-Nr Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 411 02	105 mm	130 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 412 02	105 mm	180 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

1 Stck. Anschlagdämpfer (Gummipuffer) als Ersatzteil: **Best.-Nr. 74 5100260 07** einheitlich für alle Pfeiffer Marine Traveller-Schlitten der Größen I + II I Buffer for traveller cars size I: Order.-No. 74 5100260 07



Traveller-Schlitten mit 4 Kugellagerrollen und Klemme I Traveller Car with Seave and cleat

Best.-Nr Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 414 02	155 mm	250 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Passendes Ösenaugbügelset I eye bolt set Best.-Nr. 77 401 91



Kontrollblock mit 1 Rolle I Single Sheave control endstop with cleat

Best.-Nr. Order No.	Seite Side	Rolle Sheave	Für Schiene Nr. For rail N°	Gewicht Weight
77 502 02	Links I Left	Kunststoff I Plastic	74 500 01	70 g
77 502 02	Rechts I Right	Kunststoff I Plastic	74 500 01	70 g

Kontrollblöcke werden auf die Schiene geschoben und mit einem Gewindestift gesichert! I Control endstops are fixed on the track with a thread-bolt!

Kontrollblock mit 1 Rolle + Klemme I Single Sheave control endstop with cleat

Best.-Nr. Order No.	Seite Side	Rolle Sheave	Für Schiene Nr. For rail N°	Gewicht Weight
77 504 02	Links I Left	Kunststoff I Plastic	74 500 01	120 g
77 503 02	Rechts I Right	Kunststoff I Plastic	74 500 01	120 g



Kontrollblöcke werden auf die Schiene geschoben und mit einem Gewindestift gesichert! Halteplatte für Klemme einzeln Best.-Nr. 77 5030220 01 I Control endstops are fixed on the track with a thread-bolt!

Traveller-Stopper I Adjustable Stop

Best.-Nr. Order No.	Gewicht Weight	Material Material	Länge Length	Farbe Colour
77 501 02	40 g	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	28 mm	Schwarz I Black



Anschlag mit Schraube I Screw Stop

Best.-Nr. Order No.	Gewicht Weight	Material Material	Länge Length	Farbe Colour
77 509 02	35 g	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	28 mm	Schwarz I Black



Traveller-Endstück I Trackend

Best.-Nr. Order No.	Gewicht Weight	Länge ÜA Length OA	Länge sichtbar Length visible
74 570 12	10 g	40 mm	32 mm

Kunststoff schwarz I Plastic track end black



Basisplatte mit Feder I Stand up kit

Best.-Nr. Order No.	System für System for
74 595 21	Schlitten Größe I I Car Size I

Bemassung siehe Seite 70 I Dimensions see page 70





Standard Version I I Standard Version I

Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Oder No.	Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.
74570 12 Endstück endpiece	77 501 02 Stopper stopper	77 401 02 Schlitten mit Kunststoffrollen Car with plastic rollers	77 501 02 Stopper stopper	74 570 12 Endstück endpiece
		77 402 02 Schlitten mit Kugellagerrollen Car with ballbearing		

Umlenkung 2 : 1 I Car Control 2 : 1



Best.-Nr. 77 502 02 Best.-Nr. 77 412 02 Best.-Nr. 77 502 02

Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No
74570 12 Endstück endpiece	77 502 02 Kontrollblock Controlblock	77 411 02 Schlitten mit Kunststoffrollen Car with plastic rollers	77 502 02 Kontrollblock Controlblock	74 570 12 Endstück endpiece
		77 412 02 Schlitten mit Kugellagerrollen Car with ballbearing		



Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.	Best.-Nr. Order No.
74570 12 Endstück endpiece	77 502 02 Kontrollblock Controlblock	77 414 02 Schlitten mit Kugellagerrollen Car with ballbearing	77 502 02 Kontrollblock Controlblock	74 570 12 Endstück endpiece
		7740191 Zusätzlich Ösenbügel Additional eyeboltset		



Nachrüstbausätze Größe I I Accessories for size I

Best.-Nr.	Schlitten Bausätze für Standartschlitten I
Order No.	Accessories for size I
77 401 91	Ösenaugbügel I Eyebolt for size I




Best.-Nr.	Schlitten Bausätze für Standartschlitten I
Order No.	Accessories for size I
77 411 91	Einfache Umlenkung I Sheave kit for size I



TABELLENÜBERSICHT TRAVELLERSCHLITTEN GRÖSSE I I Overview Traveller System I

Lagerungsart / Aufbau	 4 Kunststoffrollen	 4 Stahlkugellager	-	-
 ohne Aufbau	77 401 02	77 402 02	-	-
 2 Umlenkrollen	77 411 02	77 412 02	-	-
 2 Umlenkrollen mit Klemme	-	77 414 02	-	-


73
Pfeiffer
73
Pfeiffer
74
Pfeiffer
74
Pfeiffer



Orginalgröße

Traveller Schiene II mit zwei Laufflächen I Track II with 2 contact surfaces

Best.-Nr.	Schrauben Ø	Gewicht	Länge	Farbe	geeignet für Schrauben
Order No.	Screw Ø	Weight	Length	Colour	please fit with Screws
74 602 01	6 mm	450 g/m	bis I up to 6 m	silber I silver	DIN 965

Lieferbar bis 6 m Länge! I Available up to 6 m length. Rastbohrungen für Stopper alle 25 mm. Schiene schwarz lieferbar – Preis auf Anfrage; nach Aufwand. Weitere Maßangaben Seite 44 I Distance between Holes = 25 mm. Track black anodised – Price on request. More Dimensions see page 44.

Hinweis: Der Verbindungsstift mit der Best.Nr. **85 001 004 014** dient zur Verbindung und Justierung zweier Schienen. Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge



Best.-Nr.	Gewicht	Material	Farbe	Basis Ø
Order No.	Weight	Material	Colour	Base Ø
74 922 01	30 g	Schienenaufnahme für Größe II		64 mm (M6)

Hinweis: Das Set mit der Bestellnummer 74 92201 besteht aus zwei Aufnahmeeinheiten zur Befestigung Backborad und Steuerboard mittels je zwei Schrauben M6



Best.-Nr.	Gewicht	Material	Farbe
Order No.	Weight	Material	Colour
77 708 12	20 g	Kunststoff I Plastic	schwarz I black

Hinweis: Verlängert die Schiene um 15 mm I Adding 15 mm to track.



Endstück + Schienenaufnahme für Größe II I Trackend and Fixation for Size II

Best.-Nr.	Gewicht	Material	Farbe	Höhe
Order No.	Weight	Material	Colour	Heigth
74 670 12	20 g	Kunststoff I Plastic	schwarz I black	ca. 21 mm

Hinweis: Passend für alte Schiene Größe II. Bei Verwendung mit aktueller Schiene muß die Nase abgeschliffen werden. Verlängert die Schiene um 40 mm I adding 40 mm to track I For old track size II. Usable for actual track if you grind of the nose. Adding 40 mm to track

Kontrollblock mit Rolle(n) I Sheave(s) control endstop

Best.-Nr. Order No.	Rolle Sheave	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 702 02	Einfach 30 mm I Single 30 mm	max. 6 mm	100 mm	130 g

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8



Best.-Nr. Order No.	Rolle Sheave	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 705 02	Doppelt 30 mm I Double 30 mm	max. 6 mm	100 mm	170 g

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8



Kontrollblock mit 2 Rollen I Double Sheave control endstop with cleat

Best.-Nr Order No.	Rolle Doppelt Sheave Double	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 710 02	38 mm	max. 8 mm	115 mm	250 g

Hinweis: Leinenführung senkrecht! I Rope runs in vertical direction! Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8



Kontrollblock mit 1 Rolle + Klemme I Single Sheave control endstop with cleat

Best.-Nr. Order No.	Seite Side	Rolle Sheave	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 704 02	links I left	30 mm	max. 6 mm	100 mm	210 g

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle. Halteplatte für Klemme einzeln Best.-Nr. **77 7030220 01** I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8



Best.-Nr. Order No.	Seite Side	Rolle Sheave	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 703 02	rechts I right	30 mm	max. 6 mm	100 mm	210 g

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle. Halteplatte für Klemme einzeln Best.-Nr. **77 7030220 01** I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8





Kontrollblock mit 2 Rollen + Klemme I Double Sheave control endstop with cleat

Best.-Nr. Order No.	Seite Side	Rolle Sheave	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 707 02	links I left	30 mm	max. 6 mm	100 mm	250 g

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle. Halteplatte für Klemme einzeln Best.-Nr. **77 7030220 01** I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8



Best.-Nr. Order No.	Seite Side	Rolle Sheave	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 706 02	rechts I right	30 mm	max. 6 mm	100 mm	250 g

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle. Halteplatte für Klemme einzeln Best.-Nr. **77 7030220 01** I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8



Traveller-Stopper I Plunger Stop

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material	Ausführung Typ
77 701 02	30 mm	50 g	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	Rastknopf I Adjustable



Traveller-Anschlag I Traveller endstop

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material	Ausführung Typ
77 709 02	30 mm	45 g	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	Schraube I Screw



Basisplatte mit Feder I Stand up kit

Best.-Nr. Order No.	System für System for	Länge Length	Basis Ø Base Ø
74 695 21	Schlitten Größe II I Car Size II	55 mm	40 mm

Bemassung der Feder siehe Seite 70 I Dimensions of the spring see page 70

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen I Traveller Car II with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 601 02	100 mm	160 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 602 02	100 mm	190 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen I Traveller Car II with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 603 02	100 mm	170 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 604 02	100 mm	290 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Nachrüst-Aufbausätze finden Sie auf Seite 69 I Accessories see page 69



Standardschlitten I Standard car

Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 611 02	140 mm	190 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 612 02	140 mm	220 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 613 02	140 mm	200 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 614 02	140 mm	240 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers



Schlitten mit 2 Rollen einfach, für bis zu 2:1 Übersetzung I Car with two control blocks

Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 615 02	140 mm	160 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 616 02	140 mm	190 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 617 02	140 mm	170 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 618 02	140 mm	210 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers



Schlitten mit 2 Rollen einfach + Tauöse, für bis zu 3:1 Übersetzung I Car with two control blocks and becket



Schlitten mit 2 Rollen doppelt, für bis zu 4:1 Übersetzung I Car with four sheaves

Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 631 02	140 mm	200 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 632 02	140 mm	230 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 633 02	140 mm	220 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 634 02	140 mm	250 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers



Schlitten mit 2 Rollen, Tauöse und Klemmen, für bis zu 2:1 Übersetzung I Car with two control blocks

Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 625 02	200 mm	200 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 626 02	200 mm	230 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 627 02	200 mm	220 g	Kunststoffrollen I Plastic rollers
77 628 02	200 mm	250 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Best.-Nr. **77 601 004 003 Halteplatte einzeln**

Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 642 02	200 mm	230 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 644 02	200 mm	250 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Best.-Nr. **77 601 004 003 Halteplatte einzeln**



Schlitten mit 2 Rollen doppelt und Klemmen, für bis zu 3:1 Übersetzung I
Car with two control blocks


Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 646 02	200 mm	230 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung I Traveller Car II with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 648 02	200 mm	250 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Best.-Nr. **77 601 004 003 Halteplatte einzeln**



Schlitten mit 2 Rollen doppelt, Tauöse und Klemmen, für bis zu 4:1 Übersetzung I
Car with two control blocks


ANWENDUNGSBEISPIELE GRÖSSE II I Size II Traveller systems shown as units

Standardversion mit Stoppern



Best.-Nr. 77 708 12 | Best.-Nr. 77 701 02 | Best.-Nr. 77 602 02 | Best.-Nr. 77 701 02 | Best.-Nr. 77 708 12

Für 2:1 Übersetzung



Best.-Nr. 77 703 02 | Best.-Nr. 77 614 02 | Best.-Nr. 77 704 02

Für 3:1 Übersetzung




Best.-Nr. 77 707 02 | Best.-Nr. 77 616 02 | Best.-Nr. 77 706 02

Für 4:1 Übersetzung



Best.-Nr. 77 707 02 | Best.-Nr. 77 632 02 | Best.-Nr. 77 706 02

Für 3:1 Übersetzung



Best.-Nr. 77708 12 + 77 702 02 | Best.-Nr. 77 642 02 | Best.-Nr. 77 702 02 + 77 708 12

Für 4:1 Übersetzung



Best.-Nr. 77 705 02 | Best.-Nr. 77 648 02 | Best.-Nr. 77 705 02

TABELLENÜBERSICHT TRAVELLERSCHLITTEN GRÖSSE II I Overview Traveller System II

Lagerungsart / Aufbau	 4 Kunststoffrollen	 4 Stahlkugellager	 6 Kunststoffrollen	 6 Stahlkugellager
 ohne Aufbau	77 601 02	77 602 02	77 603 02	77 604 02
 2 Umlenkrollen	77 611 02	77 612 02	77 613 02	77 614 02
 2 Umlenkrollen mit Ösenbügel	77 615 02	77 616 02	77 617 02	77 618 02
 4 Umlenkrollen mit Klemme und Ösenbügel	77 625 02	77 626 02	77 627 02	77 628 02
 4 Umlenkrollen	77 631 02	77 632 02	77 633 02	77 634 02
 4 Umlenkrollen mit Klemme	-	77 642 02	-	77 644 02
 4 Umlenkrollen mit Klemme und Ösenbügel	-	77 646 02	-	77 648 02

ANWENDUNGSBEISPIELE GRÖSSE III I Size III Traveller systems shown as units

Standardversion mit Stoppern




Best.-Nr. 77 908 12 | Best.-Nr. 77 901 02 | Best.-Nr. 77 801 02 | Best.-Nr. 77 901 02 | Best.-Nr. 77 908 12

Für 3:1 Übersetzung




Best.-Nr. 77 907 02 | Best.-Nr. 77 813 02 | Best.-Nr. 77 906 02

Für 4:1 Übersetzung




Best.-Nr. 77 907 02 | Best.-Nr. 77 831 02 | Best.-Nr. 77 906 02

Für 3:1 Übersetzung



Best.-Nr. 77 908 12 + 77 902 02 | Best.-Nr. 77 841 02 | Best.-Nr. 77 902 02 + 77 908 12


Für 4:1 Übersetzung



Best.-Nr. 77 908 12 + 77 905 02 | Best.-Nr. 77 843 02 | Best.-Nr. 77 905 02 + 77 908 12

Weitere Maßangaben zur Dimensionierung finden Sie auf Seite 45 unten. I More details are shown on page 45 on the bottom.






Orginalgröße

Traveller Schiene III mit zwei Laufflächen I Track III with 2 contact surfaces

Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Länge Length	Farbe Colour	geeignet für Schrauben please fit with screws
74 700 01	8 mm	1850 g/m	bis I up to 6 m	silber I silver	DIN 965

Lieferbar bis 6 m Länge! Rastbohrungen für Stopper alle 100 mm. Schiene schwarz lieferbar – Preis auf Anfrage; nach Aufwand. Weitere Maßangaben Seite 44 I Available up to 6 m length. Distance between Holes = 100 mm. Track black anodised – Price on request. Bent tracks see page 91! More Dimensions see page 44.

Hinweis: Der Verbindungsstift mit der Best.Nr. **74 720 01** dient zur Verbindung und Justierung zweier Schienen. Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge!



Schiene III mit zwei Laufflächen I Traveller Track III with 2 contact surfaces

Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Länge Length	Farbe Colour	geeignet für Schrauben please fit with screws
74 705 01	10mm	3750 g/m	bis I up to 6 m	silber I silver	DIN 965

Lieferbar bis 6 m Länge! Rastbohrungen für Stopper alle 100 mm. Weitere Maßangaben Seite 44 I Available up to 6 m length. Distance between Holes = 100 mm. More Dimensions see page 44.

Hinweis: Verstärkte Ausführung! I Strengthening version! Schiene freitragend montierbar: Bei 0,80 m freitragend max. Belastbarkeit 2000 kg, bei 1 m = 1750 kg max.! Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge!



Endstücke für Schiene 74 700 01 I Trackends only for 74 700 01

Best.-Nr. Order No.	Material Material	Farbe Colour
1) 74 770 02	Auminium eloxiert I Anodised Aluminium	schwarz I black
2) 77 908 12	Kunststoff I Plastic	schwarz I black

Hinweis: 74 770 02 verlängert die Schiene um 59 mm I adding 20 mm to track.
77 908 12 verlängert die Schiene um 20 mm I adding 20 mm to track.



Kontrollblock mit Rolle(n) I Sheave(s) control endstop

Best.-Nr. Order No.	Rolle Sheave	Tau Ø Rope	Länge Length	Gewicht Weight
77 902 02	Einfach 38 mm I Single 38 mm	max. 8 mm	115 mm	260 g
77 905 02	Doppelt 38 mm I Double 38 mm	max. 8 mm	115 mm	330 g

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8

Kontrollblock mit 2 Rollen + Klemme I Double Sheave control endstop with cleat



Best.-Nr. Order No.	Rolle Doppelt Sheave Double	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 907 02	Links 38 mm I Left 38 mm	max. 8 mm	115 mm	330 g
77 906 02	Rechts 38 mm I Right 38 mm	max. 8 mm	115 mm	330 g

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle. Halteplatte für Klemme einzeln Best.-Nr. 77 9030220 01 I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8

Kontrollblock mit 2 Rollen I Double Sheave control endstop with cleat



Best.-Nr Order No.	Rolle Doppelt Sheave Double	Tau Ø Rope Ø	Länge Length	Gewicht Weight
77 910 02	38 mm	max. 8 mm	127 mm	300 g

Hinweis: Leinenführung senkrecht! I Rope runs in vertical direction! Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle I Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8

Traveller-Stopper I Plunger Stop



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material	Ausführung Type
77 901 02	45 mm	110 g	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	Rastknopf I Adjustable

Traveller-Anschlag I Traveller endstop



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material	Ausführung Type
77 909 02	45 mm	100 g	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	Schraube I Screw

Traveller-Anschlag I Traveller endstop



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material	Ausführung Type
80 495 91	40 mm	110 g	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	2 Schrauben I 2 Screws



Standardschlitten I Standard car

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen I Traveller Car I with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 801 02	150 mm	600 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen I Traveller Car I with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 803 02	150 mm	650 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Nachrüst-Aufbausätze finden Sie auf Seite 69 I Accessories see page 69



Schlitten mit 2 Rollen einfach + Tauöse, für bis zu 3:1 Übersetzung I Car with two control blocks and becket

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen I Traveller Car I with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 813 02	170 mm	700 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen I Traveller Car I with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 814 02	170 mm	750 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers



Schlitten mit 2 Rollen doppelt, für bis zu 4:1 Übersetzung I Car with four sheaves

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen I Traveller Car I with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 831 02	170 mm	950 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen I Traveller Car I with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 832 02	170 mm	1000 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen I Traveller Car I with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 841 02	210 mm	1100 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen I Traveller Car I with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 842 02	210 mm	1150 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers



Schlitten mit 2 Rollen doppelt, Klemme, für bis zu 3:1 Übersetzung I
Car with four sheaves and cam

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen I Traveller Car I with 4 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 843 02	210 mm	1150 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen I Traveller Car I with 6 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 844 02	210 mm	1250 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Halteplatte einzeln Best.-Nr. **77 801 014 003** für L und R



Schlitten mit 2 Rollen doppelt + Tauöse + Klemme, für bis zu 4:1 Übersetzung I
Car with two control blocks, becket and cam

Traveller-Doppelschlitten mit 8 Rollen I Traveller Double Car I with 8 rollers

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Ausführung Type
77 809 02	200 mm	1400 g	mit Stahlkugellager I Stainless steel ball bearing rollers

Ideal geeignet für Selbstwendefock und hohe Lasten bis 2500 kg I For self-tacking systems!



TABELLENÜBERSICHT TRAVELLERSCHLITTEN GRÖSSE III I Overview Traveller System III

Lagerungsart / Aufbau	 4 Stahlkugellager	 6 Stahlkugellager	-	-
 ohne Aufbau	77 801 02	77 803 02	-	-
 2 Umlenkrollen mit Ösenbügel	77 813 02	77 814 02	-	-
 4 Umlenkrollen	77 831 02	77 832 02	-	-
 4 Umlenkrollen mit Klemme	77 831 02	77 842 02	-	-
 4 Umlenkrollen mit Klemme und Öenbügel	77 831 02	77 844 02	-	-


Pfeiffer
Marine



Nachrüstset Ösenaugbügel I Control line becket

Best.-Nr. Order No.	System für System for
77 401 91	Größe I I Size I



Best.-Nr. Order No.	System für System for
77 601 91	Größe II I Size II



Best.-Nr. Order No.	System für System for
77 801 91	Größe III I Size III



Größe I I Size I



Größe II I Size II



Größe III I Size III

Nachrüstset einfache Rolle I Control sheave kit

Best.-Nr. Order No.	System für System for
77 411 91	Größe I I Size I
77 611 91	Größe II I Size II
77 811 91	Größe III I Size III

Set beinhaltet 2 Rollen und Befestigungsmaterial I Set with 2 sheaves



Set 1 Rolle + Klemme I Control kit with cleat

Best.-Nr. Order No.	System für System for
77 411 92	Größe I I Size I
77 621 91	Größe II I Size II
77 821 91	Größe III I Size III

Set beinhaltet linke + rechte Einheit inkl. Befestigungsmaterial I Set contrains all parts including screws



Nachrüstset doppelte Rolle I Control sheave kit

Best.-Nr. Order No.	System für System for
77 631 91	Größe II I Size II
77 831 91	Größe III I Size III

Set beinhaltet linke + rechte Einheit inkl. Befestigungsmaterial I Set contrains all parts including screws



Nachrüstset doppelte Rolle I Control sheave kit

Best.-Nr. Order No.	System für System for
77 641 91	Größe II I Size II
77 841 91	Größe III I Size III

Set beinhaltet linke + rechte Einheit inkl. Befestigungsmaterial I Set contrains all parts including screws





Basisplatte mit Feder I Stand up kit

Best.-Nr.	System für	Basis	Höhe	Öffnungen Ø unten	oben
Order No.	System for	Base	Hight	bottom	top
74 595 21	Größe I I Size I	30 mm	37 mm	22 mm	11
74 695 21	Größe II I Size II	40 mm	60 mm	25 mm	12
74 755 21	Größe III I Size III	51 mm	80 mm	35 mm	35








Anschlagdämpfer I Buffer to absorb impact



Best.-Nr.	System für	Maße	Ø
Order No.	System for	Size	Ø
74 5100260 07	Größe I I Size I	12 mm	6 / 10,5 mm
74 5100260 07	Größe II I Size II	12 mm	6 / 10,5 mm
74 7100260 06	Größe III I Size III	19 mm	7 / 17,5 mm

Die Bestellnummer bezieht sich auf 1 Stück I One piece each articel no.





Aufnahmeplatte für Klemme I Base for Cleat



Best.-Nr.	System für	geeignet für
Order No.	System for	fits Size
77 5030220 01	77 503 02 + 77 504 02	Kontrollblock Gr. I
77 7030220 01	77 703 02 + 77 704 02	Kontrollblock Gr. II
77 9030220 01	77 906 02 + 77 907 02	Kontrollblock Gr. III



Aufnahmeplatte für Klemme I Base for Cleat



Best.-Nr.	System für	geeignet für
Order No.	System for	fits Size
77 8010140 03	77 843 02 + 77 844 02	Travellerschlitten Gr. III
77 6010040 03	77 626 02 + 77 642 02 + 77 646 02 + 77 628 02 + 77 644 02 + 77 648 02	Travellerschlitten Gr. II

NEUE SCHIENE – OHNE NEUE LÖCHER!

Im Laufe der Jahre wurden auf den verschiedensten Booten die unterschiedlichsten Schienenmodelle montiert. Das Ergebnis ist ein Wirrwarr von unzähligen Lochabständen und Durchmessern bei den Befestigungslöchern. Bootseigner scheuen, auf moderne Systeme umzurüsten, weil diese nicht eins zu eins passen. Der Wunsch nach mehr Komfort, etwa durch ein kugelgelagertes System, bleibt unerfüllt!

Doch das muss nicht sein: Pfeiffer Marine fertigt Schienen auf Maß.

Zehn unterschiedliche Profile für Genua- und Travellerschienen stehen zur Auswahl. Sämtliche Bohrungen können nach Kundenvorgabe oder nach Muster gefertigt werden. Auch Biegungen sind möglich! Im Anschluss wird die Schiene silbern (optional schwarz) eloxiert, um die von Pfeiffer Marine gewohnte Qualität und Langlebigkeit zu erreichen. Der gesamte Fertigungsprozess nimmt etwa vier Wochen in Anspruch. Passend zu Ihrer Schiene bieten wir ein umfassendes Sortiment an Schlitten, die nahezu jede Anwendung möglich machen. Wählen Sie zwischen Kugellager oder Kunststoffrollen, stufenlos oder mit Stoppern.


Beim **SEMI CUSTOM MADE** System zeigt sich einmal mehr die Stärke und fachliche Kompetenz von Pfeiffer Marine. Alle Teile werden in der hauseigenen Produktion gefertigt. Das Resultat ist 100% "made in Germany"!

Refit

Pfeiffer Marine has all Pfeiffer tracks as raw material in stock. Very often elder boats has aboard tracks which are no longer available or for which no more or modern sliders are available. These tracks has not the same dimensions for fixation as the old one has had.

We offer the possibility to drill exactly after your old track a new Pfeiffer track to change them without drilling new holes in the deck!
This **REFIT** takes about 3-4 weeks for producing and finally anodising the track. For ordering please use the track number and additional number **80 900 05** for refit.
Refit 80 900 05 is charged per meter!
Please Note: If possible send us your old track so that we can copy these fixations 1:1 to the new track!

Best.-Nr. Order No.	Artikel article
80 900 05	Refit je Meter
80 900 06	Eloxalkosten-Pauschale
80 900 01	X-Schiene biegen bis 3,00 Meter Länge
80 900 02	X-Schiene biegen über 3,00 Meter Länge
80 900 03	Genuaschiene biegen bis 3,00 Meter Länge
80 900 04	Genuaschiene biegen über 3,00 Meter Länge





Diese aus seewasserbeständigem Alurohr hergestellten Wantenschonerhüllen mit Kunststoffendstück ermöglichen ein leichteres Wendemanöver, ohne das lästige Verhaken der Fockschot an den Wanten. Die Anpassung der Enden an die Püttingbeschläge erfolgt durch Anschneiden eines entsprechenden Winkels.

Rigging Screw Covers (Turnbuckle Covers) Silver anodised Aluminium tubes with special covers at the end. Designed to prevent snagging and chafing on sheets. Gives a neater appearance to shroud or deck fittings. Size 78820.01, 78830.01 and 78840.01 had split plastic cap for easy assembly without opening the rigging screws!



Wantenschonerhüllen Alu I Aluminium Turnbuckle Covers

Best.-Nr. Order No.	Draht Wire Ø	Innen Ø Inner Ø	Außen Ø Outside Ø	Länge Length
78 810 01	6 mm	32 mm	35 mm	450 mm
78 820 01	7 mm	36 mm	40 mm	600 mm
78 830 01	8 mm	45 mm	50 mm	600 mm
78 840 01	12 mm	54 mm	60 mm	750 mm

Ersatz-Endkappe I Spare part: Cap only

Best.-Nr. Order No.	für Wantenschonerhülle Best.-Nr. for Turnbuckle Cover No.
78 810 91	geeignet für I for 78 810 01 (Abb. abweichend)
78 820 91	geeignet für I for 78 820 01
78 830 91	geeignet für I for 78 830 01
78 840 91	geeignet für I for 78 840 01




Als Ersatzteil für die Pfeiffer Marine Wantenschonerhüllen erhalten Sie die kompletten, einbaufertigen Endkappen, die Sie bei Verlust einfachst (also ohne die Wanten lösen zu müssen!) ersetzen können!
You can order also as spare part the cap only. You can change them while standing the mast.



Diese Kederschienen sind aus hochwertigem Aluminium hergestellt und werden in allen Längen bis 6 Meter ausgeliefert. Sie dienen der Aufnahme von vielen Teilen im Bereich Persenning, Planen etc., aber auch der Aufnahme von kompletten Systemen am Großbaum. Die Nasenlänge beträgt etwa 26 mm, die 30° Öffnung beginnt etwa nach 15° und ist zur Aufnahme von Kedern bis maximal 9 mm Stärke geeignet. Aluminium track for Biminies and Lazy Jacks from silver anodised Aluminium available up to 6 meters!






Kederschiene I Track for biminies

Best.-Nr.	Material	Länge ≤	Farbe
Order No.	Material	Length ≤	Colour
78 780 01	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	bis 6 m	silber I silver

Kederschiene, aus Alumnium, poliert und eloxiert. Dank der Form und dem Material gut zu biegen! In allen Längen bis zu maximal 6 Metern! Bendable Aluminium track for Biminies and Lazy Jacks from silver anodised Aluminium available up to 6 meters!






Kederschiene I Track for biminies

Best.-Nr.	Material	Länge ≤	Farbe
Order No.	Material	Length ≤	Colour
78 782 01	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	bis 6 m	silber I silver

Kederschiene, aus Alumnium, poliert und eloxiert. In Längen bis zu maximal 6 Metern! Aluminium track for Biminies from silver anodised Aluminium available up to 6 meters!






Kederschiene I Track for biminies

Best.-Nr.	Material	Länge ≤	Farbe
Order No.	Material	Length ≤	Colour
84 063 01	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	bis 6 m	silber I silver


Kederschiene, aus Alumnium, poliert und eloxiert. Dank der Form und dem Material gut zu biegen! In allen Längen bis zu maximal 6 Metern! Bendable Aluminium track for Biminies and Lazy Jacks from silver anodised Aluminium available up to 6 meters!







Kederschiene I Track for biminies

Best.-Nr.	Material	Länge ≤	Farbe
Order No.	Material	Length ≤	Colour
78 781 01	Alu eloxiert I Anodised Aluminium	bis 6 m	silber I silver








Zeltkeder leicht zwei Fahnen I Tent-Keder


Best.-Nr. Order No.	Farbe Colur	Gewicht Weight	Fa Fa	D D	x x
5210110542	weiß I white	7,0 kg	25	5,5	4
5210110742	weiß I white	7,5 kg	30	7,5	8
5210110842	weiß I white	8,9 kg	30	8,5	8
5210110743	schwarz I black	7,5 kg	30	7,5	8
5210110843	schwarz I black	8,9 kg	30	8,5	8

Diese Zeltkeder sind nur in Längen von 100 Metern als Rolle erhältlich. Keder available in 100 Meter units.



Versuchen Sie bitte, die Größe der Biegung gemäß der nachfolgenden Skizze auszumessen. Sie können unter 3 Methoden wählen:

1. Wenn Sie lieber gerade Strecken messen: die Länge der Grundlinie und der Höhe.
2. Wenn Sie lieber die Biegung direkt messen: die wahre Länge und die Höhe oder den Radius.
3. Wenn Sie lieber gar nicht messen: geben Sie uns ein Muster oder eine Schablone zur Hand.



Bitte tragen Sie die ermittelten Maße in die Tabelle ein. Es sind Biegungen in horizontaler Richtung (waagerecht, Enden seitlich) oder in vertikaler Richtung (Enden nach oben oder nach unten) sowie eine Kombination von beiden möglich. Es müssen aber auf jeden Fall gleichbleibende Radien sein.

Anmerkung: Die Schlitten unseres Traveller-Programms sind so konstruiert, daß sie ihre guten Laufeigenschaften auch bei einem Schrägzug bis 45° behalten.
Bei gebogenen Schienen empfiehlt es sich, nur Schlitten mit 4 Laufrollen zu verwenden.

Specification in English see page 91 in this catalogue!

Kleinster Biegeradius


74 500 01 = ≥ R 300
74 602 01 = ≥ R 500
74 700 01 = ≥ R 800

Bestellnummer für SW-Fock-Schienen biegen bis 3 Meter Länge: **80 900 01** - über 3 Meter Länge: **80 900 02**
Bestellnummer für Genua-Schienen biegen bis 3 Meter Länge: **80 900 03** - über 3 Meter Länge: **80 900 04**


Für Schiene *track no.*	Stück-zahl *pcs.*	Wahre Länge *true length* mm	Länge Grundlinie *base line* mm	Horizontal (waagerecht) Radius o. Höhe mm	mm	Vertikal (Enden n. oben) Radius oder Höhe mm	mm	Vertikal (Enden n. unten) Radius oder Höhe mm	mm
74 370 01									
74 030 01									
74 040 01									
74 450 01									
74 500 01									
74 602 01									
74 700 01									

Bitte kreuzen Sie uns Ihren Biegewunsch an.
Selbstwendefock —> Vertikal = Enden nach oben!
In der Rechnungsstellung werden je Schiene 30 cm Verschnitt berechnet!

☐ Horizontal = Waagerecht



☐ Vertikal = Enden oben



☐

Für direkte Rückfragen: Adresse des Kunden

Herr/Frau _____

Straße _____

Wohnort _____

Telefon _____

Ihr Fachhändler/Stempel

Pfeiffer Marine GmbH
Gewerbestraße 15
D-78345 Moos am Bodensee
Telefon +49 (0) 77 32 9950-0
Telefax +49 (0) 77 32 9950-50

info@pfeiffer-marine.de
www.pfeiffer-marine.de

1)



Zwischenstütze I Additional Fixation Kit



Die Abbildung zeigt den Aufbausatz für Deckmontage I Shown is Fixation Kit for installation on deck

Das optimal auf Ihr Boot angepaßte Schienensystem in Verbindung mit unseren kugelgelagerten Schlitten, die für gebogene Schienen bestens geeignet sind, ermöglichen eine leichte Handhabung der Selbstwende-fock, selbst unter hoher Krafteinwirkung. Der Aufbausatz erlaubt eine einfache Montage der Schiene ohne Spezialwerkzeug. Die Bügel werden entsprechend dem Decksprung abgelängt und mit der gebogenen Schiene und den Gelenkfüßen (Außen u. Mitte) auf Deck verschraubt.
Die Schotführung bestimmt den Anstellwinkel der Schiene, welcher variabel durch die Spezialscharniere eingestellt werden kann.
Achtung! Wenn das freitragende Stück der Schiene zwischen Mittelbefestigung und Ende der Schiene mehr als 50 cm bei Größe II und 60 cm bei Größe III beträgt, sollten Sie die von uns angebotenen Zwischenstützen einbauen.
Wichtig: Bitte rechnen Sie mit Lieferzeiten von i.d.R. 2-3 Wochen, da unsere Schienen roh gebogen und gebohrt werden und erst danach eloxiert werden. Dafür erhalten Sie die beste Qualität mit höchster Oberflächengüte! Das optimal auf Ihr Boot angepaßte Schienensystem in Verbindung mit unseren kugelgelagerten Schlitten, die für gebogene Schienen bestens geeignet sind, ermöglichen eine leichte Handhabung der Selbstwendefock, selbst unter hoher Krafteinwirkung.
Pfeiffer Marine fits your boat with systems of self-tacking jibs. Available are two dimensions: Size II for boats up to 8 meters length and size III for boats up to 12 meters length. We bent customized tracks for your boat – so it works perfect on your boat! Fixation aboard is possible with fixation on deck or on cabin (version 74 920 01, 74 930 01 and 74 932 01) or on the side of the cabin (version 74 921 01, 74 931 01 and 74 933 01).
Caution! If the fixation distance is more than 50 cm at size II it is necessary to use additional connectors 7492096 for size II. Size III needs connectors 7493096 if the distance is more than 60 cm. Please note that it takes about 2-3 weeks for bending, drilling and anodisation – we have no standard tracks in stock and for customized process we need this time.

Aufbausatz, Deckmontage I Fixation on deck



Best.-Nr. Order No.	Größe Size	System
74 920 01	II	mit schwenkb. Füssen bis 20°
74 930 01	III	mit schwenkb. Füssen bis 20°
74 932 01	III	wie oben; Bügel 700 mm

Aufbausatz bestehend aus: 2 St. Bügel, Länge 450 mm reduzierbar bis 110 mm, 4 St. Bügelfüße einstellbar, 2 St. Mittelfüße einstellbar, 2 St Schienenaufnahme, 1 St. Schraubenset I Set contains two stainless steel "U"-holders, length 450 mm (reduceable up to 110 mm), 4 fixation holders, 2 fixation holders for middle fixation including fasteners for fixation of the rail on the holders.


Die Schiene biegen wir nach Ihren, im Formblatt »Schiene biegen« gemachten Angaben. Die Ermittlung des notwendigen Radius ist einfach, er ergibt sich aus der Verlängerung einer Linie im rechten Winkel zum Vorstag über das Schothorn bis zur Schiene gemessen z.B. eine Länge von 2,50 m, dann heißt der notwendige Biegeradius R = 2,50 m.


Aufbausatz, seitl. Montage I Fixation sidewards



Best.-Nr. Order No.	Größe Size	System
74 921 01	II	mit schwenkb. Füssen bis 20°
74 931 01	III	mit schwenkb. Füssen bis 20°
74 933 01	III	wie oben; Bügel 700 mm

Einzelteile wie beim Aufbausatz für Deckmontage I Set contains two stainless steel "U"-holders, length 450 mm (reduceable up to 110 mm), 4 sidewards fixation holders, 2 fixation holders for middle fixation including fasteners for fixation of the rail on the holders.





Größe II Größe III

Zubehör beim Aufbausatz I Accessories

	Schiene Track	Zwischenstütze 1) Additional fixation 1)	Schlitten ohne Block Car with block	Block mit Standfeder Block with spring	Stopper Stopper
Größe I Size II	74 602 01	74 920 96	77 605 02	74 920 97	77 701 02
Größe I Size III	74 700 01	74 930 96	77 801 02	74 930 97	77 901 02



DETAILBILDER GRÖSSE I







DETAILBILDER GRÖSSE II







GENNAKERAUSBAUMER ALS NACHRÜSTSET

Pfeiffer Marine bietet ein komplettes, montagefertiges Gennakerset für Segelboote an. Dieses Set beinhaltet eine Genuaschiene, einen Schlitten mit Aufnahme für das Genakerrohr, ein Genakerrohr mit Trompetenausgang am Ende, einer runden Führungseinheit des Gennakerrohres, sowie zwei Endstücken aus Aluminium. Das Genakerrohr hat eine seitliche Öffnung zur Einfädelung der Genakerleine (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei Nichtgebrauch kann die Einheit Schlitten und Rohr ausgefädelt werden und beispielsweise in der Backskiste oder im Ankerkasten verstaut werden. Schlitten und Rohr sind durch einen Bolzen verbunden und lassen sich auch einfach trennen.

Bei der kleineren Größe für Schiffe bis 6 Meter Länge sind dies die Schienengröße 25X4 mm (Länge ca. 80 cm), das Gennakerrohr (40mm Durchmesser) hat eine Rohrlänge von etwa 80 cm. Bei der zweiten Größe für Schiffe bis 10 Meter Länge sind dies die Schienengröße 32X6 mm (Länge ca. 100 cm), das Gennakerrohr hat einen Durchmesser von 60mm und eine Rohrlänge von etwa 100 cm. Das Schienensystem mit dem Schlitten und dem Führungsauge soll schiffsindividuell an Deck geschraubt werden (ggf. ist eine stabile Unterkonstruktion notwendig). Das ausfahrbare Gennakerrohr soll dabei über den Bugbeschlag ausfahrbar positioniert werden. Hierzu soll die Arretierung auf dem Schlitten gelöst werden und bei Erreichen der Idealposition im ausgefahrenen Zustand dieser wieder in einem der Rastlöcher arretiert werden. Im Lieferumfang nicht enthalten sind die Befestigungsschrauben und ggf. Dichtmaterial, dass schiffsindividuell ausgewählt werden muss. Ferner ist im Set nicht die Gennakerleine enthalten, die durch das Rohr geführt wird.



Gennakersysteme Gr. I

Best.-Nr. Order No.	Ausführung Type	Ausfahrbar extendable
76 980 01	kleines Set für Schiffe bis ca. 6 Meter Länge	25 cm
80 025 0120 08	Stopper	



Gennakersysteme Gr. II

Best.-Nr. Order No.	Ausführung Type	Ausfahrbar extendable
76 981 01	größeres Set für Schiffe bis 10 Meter Länge	44 cm

DAS BAUKASTENSYSTEM FÜR GENNAKER I Gennaker kit

Bei Pfeiffer Marine können Sie sich größenabhängig Ihre Individuallösung zusammenstellen.
Depending from your individual solution you can choose the following Pfeiffer parts.

Wir bieten Ihnen, in unterschiedlichen Größen, Gennakerrohre aus hochfester, seewasserbeständiger Legierung mit F = 26 (also 26kg/mm²) an. Ferner unterschiedliche Endstücke Bugseitig und auf der Rückseite Endstücke mit Befestigungseinheiten (Schlitten), passend zu Pfeiffer Schienen oder einer Pfeiffer Basis. Der Grundgedanke dabei ist, dass die Gennakerrohreinheit bei Nichtgebrauch sauber in der Backskiste oder dem Ankerkasten verstaut werden kann.

We offer different sizes of special seawater resistant and with high tensile strength tubes. Also different endpieces and connectors based directly on deck or with slider solutions on a Pfeiffer T-track. Common for all systems is that you can stow away these units if you don't use them.



80 025 92



76 981 91



76 981 92



76 984 02



76 985 02



78 986 92



76 981 012 005



76 981 012 006



80 025 012 003



80 025 026 004



84 023 012 002




80 025 012 005



80 025 012 008



Adapter



Rohre Hinweis: siehe Seite 86

Größe I für ein 40er Rohr I Size I for 40 mm tube diameters

Best.-Nr. Order No.	Teilebeschreibung Model
80 025 92	Gennakerrohrführung (für 40 mm Rohr) Bugseitig I Driving band with base for deck fitting
80 025 012 005	Schlitten für Pfeiffer Schiene 25 X 4 mm I Car for Pfeiffer T-track 25 X 4 mm
78 376 01	Gennakerrohr 40 mm I 40 mm gennaker tube
80 025 012 003	Endbeschlag Bugseitig für 40er Rohr (Trompete) I front fitting (40 mm tube) for the bow side (trumpet)
80 025 026 004	Endbeschlag Rückseite für 40er Rohr I end fitting fort the stern side
74 030 01	Schiene 25 X 4 mm per Meter I T-track 25 X 4 mm
74 051 01	Endstück Alu mit Einfädler für Schiene 25 X 4 mm I trackend
80 025 012 008	Anschlag zur Begrenzung (Anschlag) I arrester

Größe II für ein 60er Rohr I Size II for 60 mm tube diameters

Best.-Nr. Order No.	Teilebeschreibung Model
76 981 92	Gennakerrohrführung (für 60mm Rohr) Bugseitig I Driving band with base for deck fitting
76 981 91	Schlitten für Pfeiffer Schiene 32 X 6 mm I Car for Pfeiffer T-track 32 X 6 mm
78 396 01	Gennakerrohr 60 mm I 60 mm gennaker tube
76 981 012 005	Endbeschlag Bugseitig für 60er Rohr (Trompete) I front fitting (60 mm tube) for the bow side (trumpet)
76 981 012 006	Endbeschlag Rückseite für 60er Rohr I end fitting fort the stern side (60 mm tube)
76 981 004 008	Passender Bolzen für 76 981 012 006 I Special bolt for 76 981 012 006
74 040 01	Schiene 32 X 6 mm per Meter I T-track 32 X 6 mm
74 061 01	Endstück Alu mit Einfädler für Schiene 32 X 6 mm I trackend
76 981 026 010	Anschlag zur Begrenzung (Anschlag) I arrester

Größe III für ein 70er Rohr I Size III for 70 mm tube diameters


Best.-Nr. Order No.	Teilebeschreibung Model
76 983 92	Genakerrohrführung (für 70mm Rohr) Bugseitig I Driving band with base for deck fitting
76 981 91	Schlitten für Pfeiffer Schiene 32 X 6 mm I Car for Pfeiffer T-track 32 X 6 mm
78 406 01	Genakerrohr 70 mm I 70 mm gennaker tube
76 984 02	Endbeschlag Bugseitig für 70er Rohr (Standard) I front fitting (70 mm tube) for the bow side (trumpet)
76 985 02	Endbeschlag Bugseitig für 70er Rohr (Wasserstag 6 mm) I front fitting (70 mm tube) for the bow side (bobstay 6 mm)
76 981 012 006	Endbeschlag Rückseite (60)) I end fitting fort the stern side (60 mm tube)
76 420 01	Adapter Endbeschlag 60 auf Rohr 70 mm) I adapter for connecting 60 and 70 mm tubes
74 040 01	Schiene 32 X 6 mm per Meter) I T-track 32 X 6 mm
74 061 01	Endstück Alu mit Einfädler für Schiene 32 X 6 mm) I trackend
76 981 026 010	Anschlag zur Begrenzung (Anschlag) I arrester

Größe IV für ein 80er Rohr I Size IV for 80 mm tube diameters

Best.-Nr. Order No.	Teilebeschreibung Model
78 986 92	Gennakerrohrführung (für 80mm Rohr) abnehmbar I Base with demountable driving band unit
76 981 91	Schlitten für Pfeiffer Schiene 32 X 6mm I Car for Pfeiffer T-track 32 X 6 mm
78 416 01	Gennakerrohr 80 mm I 80 mm gennaker tube
84 023 012 002	Endbeschlag Bugseitig für 80er Rohr I front fitting (80 mm tube) for the bow side
76 981 012 006	Endbeschlag Rückseite 60 I end fitting fort the stern side (60 mm tube)
76 420 01	Adapter Endbeschlag 60 auf Rohr 70 mm I adapter for connecting 60 and 70 mm tubes
76 430 01	Adapter Endbeschlag 70 auf Rohr 80 mm I adapter for connecting 70 and 80 mm tubes
74 040 01	Schiene 32 X 6mm per Meter I T-track 32 X 6 mm
74 061 01	Endstück Alu mit Einfädler für Schiene 32 X 6mm I trackend
76 981 026 010	Anschlag zur Begrenzung (Anschlag) I arrester

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der starken Kräfte, die auf diese Einheit wirken können, **eine Montage vom Fachmann** dringend empfohlen wird, da diese an der richtigen Stelle auf Deck weitergeleitet, bzw. abgefangen werden müssen. Die Wahl der Größe und auch die Länge, sowie die freitragende Lastaufnahme muss individuell bestimmt werden, da diese abhängig von Ihrem Schiff, der Takelage, der Anwendungsart, sowie der Segeldimension ist.

The user is responsible for choosing the proper diameter and for correct assembling. All the informations given here is intended to be a guide only!




Wir fertigen Ihren Spinnakerbaum nach Ihren Vorgaben auf Maß...


Pfeiffer Marine bietet Ihnen die Möglichkeit, einen für Sie individuell gebauten Spibaum über Ihren Fachhändler zu bestellen. Diese sind in bester Qualität aus hochfestem, silber eloxiertem Alu-Rohr und geschmiedeten Endbeschlägen gefertigt. Wählen können Sie zwischen der neuentwickelten Version, bei der durch innenlaufende Drahtseil-verbindungen über die Schiebehülse ein Ausreißen bzw. Einpieken gesteuert werden kann. Unkontrollierte Manöver gehören dadurch der Vergangenheit an. Auch das altbewährte Standardsystem mit den Endbeschlägen ohne Schiebehülsen steht zur Wahl. Beim Modell mit Tülle läßt sich durch die Schiebehülse nur der Spibeschlag bedienen.
Zur Bestellung verwenden Sie bitte diese Seite unter Angabe der Artikelnummer und Ihres gewünschten Maßes. Ihr Maß entnehmen Sie bitte dem Segelplan.

International prämiert und patentiert!

Mittels der rot eloxierten Schiebehülsen mit Griffmulden, die in beide Richtungen verschiebbar sind, kann entweder der eine oder andere Endbeschlag (nicht Tülle) geöffnet bzw. geschlossen werden.
Eine innenlaufende, speziell von Pfeiffer entwickelte Mechanik verbindet Schiebehülsen mit dem bzw. den Endbeschlägen und gewährleistet Ihnen eine einwandfreie Funktion, ohne daß durch außenlaufende Ausreißlinien unkontrolliertes Öffnen beim Segeln mehr vorkommt.
Harte Tests bei Touren- und Regattaseglern bestätigen dieses seit Jahren bewährte Pfeiffer-Marine-System.
Pfeiffer offers three versions of spinnaker booms. Standard-version with tube and spinnaker poles. Also available is the red trigger spinnaker boom in two versions, one with two pole ends and one with one pole end and socket end.
Numbers above show the possibilities of different tube diameters with different units in different length.




TRIGGER VERSION



STANDARDVERSION

A = nicht gleich Spibaumlänge!



Trigger version: Both Spinnaker Pole end fittings are connected with a wire and could be opened with the red shell which could be shift in both directions.

Rohr ø mm Tube ø mm	Kompletter Spibaum mit Complete unit with	Best.-Nr. Order No.	»A« max. »A« max.	Ihre Länge »A« Your length »A«	Stück Piece	Hanepot Crow foot	Stück Piece
70 x 3	Spi-Beschlägen + Schiebehülsen Trigger version	76 670 01 76 671 01	≤ 4,80 m ≤ 6,30 m			auf Anfrage	
	Standard ohne Schiebehülsen Standardversion	76 770 01 76 771 01	≤ 4,80 m ≤ 6,30 m				
60 x 3	Spi-Beschlägen + Schiebehülsen Trigger version	76 660 01 76 661 01 76 662 01	≤ 3,80 m ≤ 4,80 m ≤ 6,30 m			auf Anfrage	
	Standard ohne Schiebehülsen Standardversion	76 760 01 76 761 01 76 762 01	≤ 3,80 m ≤ 4,80 m ≤ 6,30 m				
50 x 2,5	Spi-Beschlägen + Schiebehülsen Trigger version	76 650 01 76 651 01	≤ 3,12 m ≤ 6,12 m			auf Anfrage	
	Standard ohne Schiebehülsen Standardversion	76 750 01 76 751 01	≤ 3,12 m ≤ 6,12 m				
40 x 2	Spi-Beschlägen + Schiebehülsen Trigger version	76 640 01 76 641 01	≤ 2,00 m ≤ 4,00 m			auf Anfrage	
	Standard ohne Schiebehülsen Standardversion	76 740 01 76 741 01	≤ 2,00 m ≤ 4,00 m				
30 x 1,5	Standard ohne Schiebehülsen Standardversion	76 730 01 76 731 01	≤ 2,00 m ≤ 4,00 m			auf Anfrage	
25 x 2	Standard ohne Schiebehülsen Standardversion	76 720 01 76 721 01	≤ 2,00 m ≤ 4,00 m			auf Anfrage	



Spinnakerbaumbeschläge, Alu geschmiedet I Pole End, forged Aluminium

Best.-Nr. Order No.	für Rohr for Tube	Öffnung Ø Tube Ø	Länge ohne Schaft Length without shaft	Gewicht Weight	Flansch Ø Flange Ø
76 221 02	25 x 2,0 mm	12 mm	50 mm	60 g	21 mm
76 220 02	30 x 1,5 mm	12 mm	50 mm	60 g	27 mm
76 230 02	40 x 2,0 mm	15 mm	60 mm	150 g	36 mm
76 231 02	40 x 2,5 mm	15 mm	60 mm	140 g	35 mm

Hinweis: Alu geschmiedet, deshalb hohe Festigkeit. Schwarz eloxiert I Spinnaker Pole endfittings, forged aluminium for high tensile strength. Finish black anodised



Regatta, Alu geschmiedet I Regatta, forged Aluminium

Best.-Nr. Order No.	für Rohr for Tube	Öffnung Ø Tube Ø	Länge ohne Schaft Length without shaft	Gewicht Weight	Flansch Ø Flange Ø
76 222 02	25 x 2,0 mm	10 mm	50 mm	60 g	21 mm
76 223 02	30 x 1,5 mm	10 mm	50 mm	60 g	27 mm

Hinweis: Alu geschmiedet, deshalb hohe Festigkeit. Schwarz eloxiert I Spinnaker Pole endfittings, forged aluminium for high tensile strength. Finish black anodised



Easy click, Alu geschmiedet I Easy click, forged Aluminium

Best.-Nr. Order No.	für Rohr for Tube	Öffnung Ø Tube Ø	Länge o. Schaft Length w. shaft	Gewicht Weight	Farbe Colour	Flansch Ø Flange Ø
76 570 01	40 x 2,0 mm	18 mm	60 mm	200 g	silber I silver	36 mm
76 570 02	40 x 2,0 mm	18 mm	60 mm	200 g	schwarz I black	36 mm
76 580 01	50 x 2,5 mm	18 mm	90 mm	300 g	silber I silver	45 mm
76 580 02	50 x 2,5 mm	18 mm	90 mm	300 g	schwarz I black	45 mm

Hinweis: Verschlußachse läuft in Kunststoff-Führungsstück, deshalb besonders gute Gleiteigenschaft! Schwarz oder silber eloxiert. Alu geschmiedet, deshalb hohe Festigkeit. I Spinnaker Pole endfittings, forged aluminium for high tensile strength. Finish black an silver anodised.

GEEIGNETE SPISCHLITTEN FINDEN SIE AUF DER SEITE 92 I

Spinnaker sliders are show on page 92

Spibeschlag, Alu geschmiedet I Spinnaker Pole End, forged Aluminium



Best.-Nr. Order No.	für Rohr for Tube	Öffnung Ø Tube Ø	Länge ohne Schaft Length without shaft	Gewicht Weight	Farbe Colour
76 242 01	50 x 2,5 mm	20 mm	135 mm	320 g	silber I silver
76 242 02	50 x 2,5 mm	20 mm	135 mm	320 g	schwarz I black

Hinweis: Alu geschmiedet, deshalb hohe Festigkeit. Schwarz eloxiert. Flanschdurchmesser: 45 mm I Spinnaker Pole endfittings, forged aluminium for high tensile strength. Finish black anodised. Flange diameter 45 mm.

Spibeschlag, Alu geschmiedet I Spinnaker Pole End, forged Aluminium



Best.-Nr. Order No.	für Rohr for Tube	Öffnung Ø Tube Ø	Länge o. Schaft Length w. shaft	Gewicht Weight	Farbe Colour	Flansch Ø Flange Ø
76 600 01	60 x 3,0 mm	20 mm	190 mm	1200 g	silber I silver	54 mm
76 600 02	60 x 3,0 mm	20 mm	190 mm	1200 g	schwarz I black	54 mm
76 610 01	70 x 3,0 mm	20 mm	230 mm	1500 g	silber I silver	64 mm
76 610 02	70 x 3,0 mm	20 mm	230 mm	1500 g	schwarz I black	64 mm

Hinweis: Alu geschmiedet, deshalb hohe Festigkeit. Schwarz oder silber eloxiert. Kann mit Adapter für Rohr bis Ø 90mm verwendet werden I Spinnaker Pole endfittings, forged aluminium for high tensile strength. Finish silver or black anodised. With adapter suitable for tubes up to Ø 90 mm!

Ausbaumer, Alu gegossen I Jockey Pole, Aluminium cast



Best.-Nr. Order No.	für Rohr for Tube	Länge ohne Schaft Length without shaft	Gewicht Weight	Farbe Colour	Flansch Ø Flange Ø
76 701 02	50 x 2,5 mm	125 mm	200 g	schwarz I black	45 mm

Hinweis: Für Spinnakerschot. Alu gegossen, schwarz eloxiert. Mit Kunststoffrolle I Jockey Pole, aluminium cast, finish black anodised, plastic roller.

Pflegehinweis: Spi-Beschläge sollten im Winter zerlegt und eingefettet werden.
Verwenden Sie Windenfett oder ein ähnliches Fett mit hoher Konsistenz.

Alurohre I Aluminium tubes

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Rohr Ø x Wanddicke Tube Ø x Thickness	Festigkeit [1] Tensile strength [1]	Farbe Colour
78 301 01	≤ 6,0 m	20 x 2,0 mm	F 22	silber I silver
78 311 01	≤ 6,0 m	22 x 2,0 mm	F 22	silber I silver
78 321 01	≤ 6,0 m	25 x 2,0 mm	F 26	silber I silver
78 352 01	2,0 m	30 x 1,5 mm	F 26	silber I silver
78 352 51	2,5 m	30 x 1,5 mm	F 26	silber I silver
78 356 01	6,0 m	30 x 1,5 mm	F 26	silber I silver
78 372 51	2,5 m	40 x 2,0 mm	F 26	silber I silver
78 373 01	3,0 m	40 x 2,0 mm	F 26	silber I silver
78 376 01	6,0 m	40 x 2,0 mm	F 26	silber I silver
78 383 01	3,0 m	50 x 2,5 mm	F 26	silber I silver
78 383 51	3,5 m	50 x 2,5 mm	F 26	silber I silver
78 386 01	6,0 m	50 x 2,5 mm	F 26	silber I silver
78 393 01	3,0 m	60 x 3,0 mm	F 26	silber I silver
78 393 51	3,5 m	60 x 3,0 mm	F 26	silber I silver
78 394 51	4,5 m	60 x 3,0 mm	F 26	silber I silver
78 396 01	6,0 m	60 x 3,0 mm	F 26	silber I silver
78 404 51	4,5 m	70 x 3,0 mm	F 26	silber I silver
78 406 01	6,0 m	70 x 3,0 mm	F 26	silber I silver
78 416 01	6,0 m	80 x 3,0 mm	F 26	silber I silver

Die Rohre können auf Kundenwunsch fertig montiert mit unseren Beschlägen geliefert werden. Die Rohre sind nahtlos gezogen. Die ersten beiden Größen sind besonders geeignet für gebogene Teile an Verdecken, Handläufen usw. Die restlichen Größen bestehen aus einer besonders hochfesten Legierung und sind deshalb sehr gut als Spinnakerrohre zu verwenden. Alle Rohre werden in eloxierter Ausführung geliefert.
Upon request we can custom make tubes already mounted with fittings. The seamless drawn aluminium tubes with high tensile strength have especially good bending quality. The tubes supplied in anodised finish, can also be used for handrails, top fittings, spinnaker and genaker booms etc.

Hinweis: [1] Festigkeit F 22 (= 22 kg/mm² geeignet für Handläufe, Verdecke, Sonnensegel usw. Festigkeit F 26 (=26kg/mm² für Spinakerbäume. Auf Wunsch schwarz lieferbar – Preis auf Anfrage I Aluminium tubes with tensile strength F22 (= 22kg/mm²) for 20 and 22 mm ø and with tensile strength F26 (= 26kg/mm²) for 25 - 80 mm ø. Black anodised on request available – price on request

Endkappen für Alurohre I End Caps for Tube

Best.-Nr. Order No.	Für Rohr Ø For Tube Ø
78 300 12	20 x 2 mm
78 310 12	22 x 2 mm
78 320 12	25 x 2 mm
78 350 12	30 x 1,5 mm
78 360 12	35 x 1,5 mm
78 370 12	40 x 2 mm
78 380 12	50 x 2,5 mm
78 390 12	60 x 3 mm

Aus Kunststoff I Plastic





Adapter, Alu eloxiert I Adapter, anodised Aluminium

Best.-Nr. silber I silver	Best.-Nr. schwarz I black	für Rohr for Tube	Gewicht Weight	A	B	C	D	E
76 400 01	76 400 02	50 x 2,5 mm	90 g	40	36	45	50	30
76 410 01	76 410 02	60 x 3,0 mm	170 g	50	45	54	60	30
76 420 01	76 420 02	70 x 3,0 mm	250 g	60	54	64	70	43
76 430 01	76 430 02	80 x 3,0 mm	330 g	70	64	74	80	50
76 440 01	76 440 02	90 x 3,0 mm	500 g	70	64	84	90	80
76 450 01	76 450 02	100 x 3,0 mm	550 g	80	74	94	100	80



Adapter als Verbindung von Spinnakerbaumbeschlag zu größerem Rohr I Adapter between spinnaker pole endfitting and bigger tube

Spibaummontage I Fitting tubes with pole ends

Für genaues Ablängen der Rohre und Vernieten von zwei Endbeschlägen (auf Ihr Wunsch-Mass) bieten wir an: Fitting tubes with pole ends in your requested length.


Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Best.-Nr. Order No.	
80 950 00	30 mm		
80 951 00	40 mm		
80 952 00	50 mm	25 1028 16	Bügel I eyestrap per piece
80 953 00	60 mm	80 956 00	Bügel Montage I Fixation of eyestraps per piece
80 954 00	70 mm		
80 955 00	80 mm		



Ersatzteile für Spibeschläge I Spare parts for Spinnaker Fittings

Bolzen-Sets I Bolt-sets


Best.-Nr. Order No.	geeignet für Beschlag for Part	Länge Lenght	Ø 1 Ø 1	Ø 2 Ø 2	Länge 1 Lenght 1	Länge 2 Lenght 1
76 220 91	76 220 02 + 76 221 02	48 mm	4	6	28 mm	20 mm
76 230 91	76 230 02 + 76 231 02	60 mm	5	7	36 mm	24 mm
76 240 91 *	76 242 02 + 76 241 02	88 mm	6,5	8	58 mm	30 mm
76 240 92 *	76 240 0...	88 mm	6,5	8	58 mm	30 mm



* Verriegelung komp: Achse mit Feder, Ring und Gewindebuchse I Locking mechanism: Axle, Spring, Ring and Bushing

Gewindebuchse I Thread Bushing

Best.-Nr. Order No.	geeignet für Beschlag for Part
76 2400120 03	76 242 01 + 76 242 02
76 6100120 03	76 600 02 + 76 600 01
76 6100120 03	76 610 02 + 76 610 01




76 600 91 / 76 610 91

Bolzen-Sets I Bolt-sets

Best.-Nr. Order No.	geeignet für Beschlag for Part
76 550 91	76 550 02 + 76 560 02
76 600 91	76 600 02 + 76 600 01
76 610 91	76 610 02 + 76 610 01
76 570 91	76 570.. + 76 580..

76 550 91





76 610 91

Die Pfeiffer-Teleskopbäume sind aus hochfestem, silber eloxiertem Alurohr gefertigt und mit stabilen, geschmiedeten Beschlägen bestückt. Die angegebenen Längen- und Größenempfehlungen sind Anhaltswerte, die Sie durch eigene Erfahrungen ergänzen können.
Die sichere Arretierung ist durch eine spezielle Konstruktion gewährleistet. Federrastung alle 25 cm. Abstreifring und entsprechender Abstand der Rohre zueinander garantieren eine sichere und gute Funktion, auch im Salzwasser.
Ein Pflegehinweis: Trotz der starken Eloxalschicht (20 my) sollten Sie den Baum nach Gebrauch durch die vorgesehenen Öffnungen entleeren. Geschraubte Endbeschläge ermöglichen ebenfalls Pflege- und Inspektionsmaßnahmen.

Arretierung durch Anziehen der Griffmutter. Ver-wendbar für Boote bis ca. 6,5 m Länge oder eine Vorsegelgröße von ca. 10 m^2.
Stop by fastening handle. Use on boats ≤ 6,5 m or with foretriangle of approx. 10 m^2. Not for Spisailing!



Arretierung wie bei Nr. 76 930.01. Verwend-bar für Boote bis ca. 8 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 15 m^2.
Stop as No. 76 970 01. Use on boats ≤ 8 m or with foretriangle of approximately 15 m^2. Not for Spisailing!



Arretierung wie bei Nr. 76 950 01. Verwend-bar für Boote bis ca. 9 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 25 m^2.
Stop as No. 76 970 01. Use on boats ≤ 9 m or with foretriangle of approximately 25 m^2. Not for Spisailing!



Die Arretierung erfolgt bei diesem schweren Modell über einen Federbolzen, der nach dem Einrasten in einer der vorgesehenen Bohrungen (alle 25 cm) eine feste Verbin-dung zwischen den beiden Rohren herstellt. Um ein Schleifen des Federstiftes auf dem Rohr während des Einstellens zu vermeiden, kann dieser durch Verdrehen des Knopfes in der oberen Stellung arretiert werden. Ver-wendbar für Boote bis ca. 10,5 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 40 m^2.
Locking is done by placing the springloaded stopper in the predrilled holes (distance 25 cm). Use on boats ≤ 10,5 m or with foretri-angle of approx. 40 m^2. Not for Spisailing!



Arretierung wie bei Nr. 76 990 01. Verwend-bar für Boote bis ca. 12,5 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 50 m^2.
Use on boats ≤ 12,5 m or with foretriangle of approx. 50 m^2. Not for Spinnakersailing!



Hinweis: Ausführliche Ersatzteiltabelle für alle Teleskopbäume siehe Seite 90 I Spare parts for Teleskoping Booms see page 90

Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge!

The Pfeiffer Marine Telescoping Whisker Poles are made from high strength silver anodised aluminium tubing and equipped with our pole endfittings.
The listed suggestions for diameter and length are norms which in our experience are correct. The safe locking function of the Pfeiffer poles is specially constructed. A suggestion for the care of your Whisker Pole: In spite of the protection given by the 20 my anodising, you should empty the pole through the drain holes after use and rinse with sweet water if possible. Check fasteners for fittings regularly.
Don't use Pfeiffer Marine Telescoping Booms for Spinnaker sailing only for Genoa and Blister sailing!



Best.-Nr.		
Order No.	76 910 01	76 920 01
Länge I Length	min. 1,35 m	min. 1,80 m
	max. 2,50 m ausgez.	max. 3,50 m ausgez.
Rohr Ø I Tube Ø	30 und 25 mm	30 und 25 mm
Gewicht I Weight	1,1 kg	1,5 kg



Best.-Nr.	
Order No.	76 930 01
Länge I Length	min. 2,00 m
	max. 3,80 m ausgez. I pulled-out
Rohr Ø I Tube Ø	40 und 34 mm
Gewicht I Weight	2,4 kg



Best.-Nr.	
Order No.	76 950 01
Länge I Length	min. 2,50 m
	max. 4,50 m ausgez. I pulled-out
Rohr Ø I Tube Ø	50 und 40 mm
Gewicht I Weight	4,4 kg



Best.-Nr.	
Order No.	76 970 01
Länge I Length	min. 3,00 m
	max. 5,50 m ausgez. I pulled-out
Rohr Ø I Tube Ø	60 und 50 mm
Gewicht I Weight	7,5 kg



Best.-Nr.	
Order No.	76 990 01
Länge I Length	min. 3,6 m
	max. 6,0 m ausgez. I pulled-out
Rohr Ø I Tube Ø	80 und 70 mm
Gewicht I Weight	13,9 kg

Hinweis: Sonderausführungen auf Anfrage! I Upon request we deliver also custom made telescoping boom systems.
Beachten Sie erhöhte Transportkosten bei Längen über 2 Meter! I Length more than 2 Meters will be charged separately with a surcharge!

Für Teleskopbaum Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.
76 910 01	Spi-Beschlag für Innenrohr, Ø 25 mm	76 221 02
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder und Ring	76 220 91
	Spi-Beschlag für Außenrohr, Ø 30 mm	76 910 91
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder und Ring	76 220 91
	Innenrohr kompl., Ø 25 mm, Länge: 1128 mm	76 910 93
	2 Halbschalen für Arretierung	76 910 96
76 920 01	Innenrohr kompl., Ø 25 mm, Länge: 1728 mm	76 920 92
	alle übrigen Teile wie bei Nr.	76 910 01
76 930 01	Spi-Beschlag für Innenrohr, Ø 34 mm	76 930 92
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder und Ring	76 230 91
	Spi-Beschlag für Außenrohr, Ø 40 mm	76 930 91
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder und Ring	76 230 91
	Innenrohr kompl., Ø 34 mm Länge: 1800 mm	76 930 94
	Arretierstück kompl.	76 930 95
76 950 01	Spi-Beschlag für Innenrohr, Ø 40 mm	76 930 91
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder und Ring	76 230 91
	Spi-Beschlag für Außenrohr, Ø 50 mm	76 243 91
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder und Ring u. Gewindebuchse	76 240 92
	Innenrohr kompl., Ø 40 mm, Länge: 2241 mm	76 950 95
	Führungsgehäuse kompl. mit Arretierung	76 950 94
76 970 01	Spi-Beschlag für Innenrohr, Ø 50 mm	76 243 91
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder, Ring u. Gewindebuchse	76 240 92
	Spi-Beschlag für Außenrohr Ø 60 mm	76 970 94
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus	
	Achse mit Feder, Ring u. Gewindebuchse	76 600 91
	Führungsgehäuse kompl., mit Arretierung	76 970 91
	Innenrohr kompl., Ø 50 mm, Länge: 2693 mm	76 970 92
76 990 01	Spi-Beschlag für Innenrohr Ø 70 mm	76 990 94
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder, Schäkel u. Gewindebuchse	76 990 95
	Spi-Beschlag mit Adapter für Außenrohr Ø 80 mm	76 990 93
	hierzu Verriegelung kompl., bestehend aus:	
	Achse mit Feder, Schäkel u. Gewindebuchse	76 990 95
	Führungsgehäuse komplett mit Arretierung	76 990 91
	Innenrohr kompl., Ø 70 mm, Länge 3018 mm	76 990 92


For teleskoping Boom No.	Spare Part	Order Nr.
76 910 01	Spinnaker fitting for innertube, Ø 25 mm	76 221 02
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring and ring	76 220 91
	Spinnaker fitting for outer tube, Ø 30 mm	76 910 91
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring and ring	76 220 91
	Innertube compl., Ø 25 mm, Length: 1128 mm	76 910 93
	2 Half shells for stops	76 910 96
76 920 01	IInnertube compl., Ø 25 mm, Length: 1728 mm	76 920 92
	All other parts similar to No.	76 910 01
76 930 01	Spinnaker fitting for innertube, Ø 34 mm	76 930 92
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring and ring	76 230 91
	Spinnaker fitting for outer tube, Ø 40 mm	76 930 91
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring and ring	76 230 91
	IInnertube compl., Ø 34 mm Length: 1800 mm	76 930 94
	Stop complete	76 930 95
76 950 01	Spinnaker fitting for innertube, Ø 40 mm	76 930 91
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring and ring	76 230 91
	Spinnaker fitting for outer tube,Ø 50 mm	76 243 91
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring, ring and thread bushing	76 240 92
	Innertube compl., Ø 40 mm Length: 2241 mm	76 950 95
	Guide casing complete with stop	76 950 94
76 970 01	Spinnaker fitting for innertube, Ø 50 mm	76 243 91
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring, ring and thread bushing	76 240 92
	Spinnaker fitting for outer tube, Ø 60 mm	76 970 94
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring, shackle and thread bushing	76 600 91
	Guide casing complete with stop	76 970 91
	Innertube compl., Ø 50 mm, Length: 2693 mm	76 970 92
76 990 01	Spinnaker fitting for innertube, Ø 70 mm	76 990 94
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring, ring and thread bushing	76 990 95
	Spinnaker fitting with adapter for outer tube, ø 80 mm	76 990 93
	Locking mechanism complete consisting of	
	axle, spring, shackle and thread bushing	76 990 95
	Guide housing complete with stop	76 990 91
	Innertube compl., Ø 70 mm, Length 3018 mm	76 990 92

Please note that only continious radii can be bent. Possible is horizontal direction (flat, ends to front), vertical direction (ends up), vertical direction (ends down) or combined in horizontal and vertical direction (componed bend).

Please try to measure according to above the above drawing. It would be an advantage to know the radius!
Please insert your measures into the chart !

All track are bent raw and finally anodised for highest quality as it is our standard! This procedure takes about two weeks!

Note: Pfeiffer Marine Traveller Cars are designed to move freely even under a non-vertival load of 45°. We recommend cars with 4 rollers only for use with curved tracks!



Minimum Radius


74 500 01 = ≥ R 300
74 602 01 = ≥ R 500
74 700 01 = ≥ R 800

Part No. for Bending Traveller Tracks ≤ 3 meter Length: **80 900 01** – > 3 meter Length: **80 900 02**
Part No. for Bending T - Tracks ≤ 3 meter Length: **80 900 03** – > 3 meter Length: **80 900 04**

track no.	*pcs.*	*true length* mm	lenght straight *base line* mm	horizontal (flat) Ends to the front Radius / Height mm	mm	Vertical Ends up Radius / Height mm	mm	Vertical Ends down Radius / Height mm	mm
74 370 01									
74 030 01									
74 040 01									
74 450 01									
74 500 01									
74 602 01									
74 700 01									


Please specify the following information:
Selfworking jib = Vertical Bend - Ends up
For Bending and cutting the Track we invoice 0,30 meters more than true length really is!

☐ Horizontal



☐ Vertical = Ends up

☐ Vertical = Ends down



Customer details:

Mr / Mrs

Street

Town

Telefon

Pfeiffer Marine GmbH
Gewerbestraße 15
D - 78345 Moos am Bodensee
Telefon +49 (0) 77 32 9950-0
Telefax +49 (0) 77 32 9950-50

info@pfeiffer-marine.de
www.pfeiffer-marine.de

Größe I mit Niroringauge und mit neu silbernem Arretierknopf lieferbar. Passende Schienen und Endstücke finden Sie auf den Seiten 20 - 37. Größe II und III mit Augbolzen für stufenlose Verstellung oder wahlweise mit Arretierung einzusetzen. Aluring silber eloxiertes Schmiedeteil! Schlitten 25 x 4 und 32 x 6 mm ab Modelljahr 2001 mit Kunststoffgleiteinlagen!

Size I with stainless steel eye. Size II and III has rings from forged aluminium for higher tensile strength. Sliders of II and III can be used with stop or without stop as towed version. Sliders of size II and III run on self-lubricating plastic inserts.



Universal-Spinnakerschlitten I Spinnaker slider

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
76 370 01	20 x 3 mm	74 mm	120 g	silber I silver

Ringmaße: innen 30 mm, außen 42 mm, Stärke 6 mm



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
76 380 01	25 x 4 mm	90 mm	220 g	silber I silver

Ringmaße: innen 32 mm, außen 55 mm, Stärke 12 mm
Kann wahlweise arretiert oder stufenlos eingesetzt werden. I With ring from forged aluminium, silver anodised for higher tensile strength. Slider could be used towed or plungered.



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
76 390 01	32 x 6 mm	120 mm	460 g	silber I silver

Ringmaße: innen 40 mm, außen 70 mm, Stärke 15 mm
Kann wahlweise arretiert oder stufenlos eingesetzt werden. I With ring from forged aluminium, silver anodised for higher tensile strength. Slider could be used towed or plungered.

Ersatzteile für Spinnakerschlitten I Spare part Spi-slider



Best.-Nr. Order No.	für Schlitten Best.-Nr. for Car No.	
76 3700040 02	76 370 01	Edelstahlring I ss-ring
74 4000260 02	76 380 01	Aluring I Forged Ring
76 3900120 02	76 390 01	Aluring I Forged Ring
76 4000260 02	76 380 01	Kunststoffgleiteinlage I plastic Inserts
74 4100260 02	76 390 01	Kunststoffgleiteinlage I plastic Inserts




Mastauge, aus Edelstahl I Mast eye

Best.-Nr. Order No.	Durchmesser Ø Eye Ø
76 510 21	30 mm
76 520 21	40 mm

Spinnakerbaumhalterung aus Inox 18/12 I Stanchion and Deck Mount

Position 1 - 3 geeignet zur Montage an Relingstützen oder Bugkörben



Best.-Nr. Order No.	
1) **27 7024 00**	Set aus Ring und L-Halter I Set excists from 1) and 2)
2) **27 7024 10**	Ringhalterung einzeln I Ring version for stanchion
3) **27 7024 20**	L-Halterung einzeln I L-Version for stanchion

Set I Set 1)



2)



3)



Aussen Ø 11 cm I Innen Ø 8,5 cm

Abnehmbare Bugbeschläge

Pfeiffer Marine bietet aus hochwertigem Edelstahl hier ein mittels einer an Deck anzubringen Grundplatte mit drei Pilzen (Masse: 17 cm Länge, 5 cm Breite, geeignet zu Befestigung durchs Deck mit vier M8 Senkschrauben, Materialstärke der Basisplatte 10 mm) eine Befestigungsbasis an. Hierauf können Sie wahlweise eine Ankerrolleneinheit schieben und verriegeln, oder auf dieser Grundplatte einen Genakkerführungseinheit aufschieben und verriegeln. Wenn diese Einheiten nicht benötigt werden, können diese weggestaut werden und Sie haben nur eine kleine Basis mit drei Pilzen an Deck, die dann nur 25 mm über Deck ragt und Ihr Bugbereich ist sauber aufgeräumt, ohne Stolperfalle!



Die Ankerrolleneinheit hat eine Gesamtlänge von 47 cm gesamthaft lang und etwa der Kasten ist etwa 48 mm breit; vom Anfang bis zum Rollenende, wo das Tau oder die Kette nach Unten wegläuft, sind es etwa 42 cm. Die Ankerrolle aus schwarzem PVC ist ca. 47 mm breit und hat einen 65 mm Durchmesser. Am Ende der Ankerrolle ist ein unverlierbarer L-Bolzen angebracht, den Sie zum Einfädeln öffnen können.

Die Grundplatte mit Ankerrolle, wie rechts abgebildet, als Set hat die Bestellnummer **84 036 01**
Die Genakerführungseinheit hat die Bestellnummer **84 041 21** (ohne Grundplatte)

Endstück mit einer Rolle I Trackend with control line sheave

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Farbe Colour
1) **74 161 01**	25 x 4 mm	silber I silver
1) **74 161 02**	25 x 4 mm	schwarz I black
2) **74 171 01**	32 x 6mm	silber I silver
2) **74 171 02**	32 x 6 mm	schwarz I black
3) **74 441 02**	40 x 8 mm	schwarz I black

1)





2)





3)












Moderne Pfeiffer Fußschiene mit Nase I Modern Pfeiffer Toe rails with flange

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Farbe Colour	System System	Gewicht Weight
72 640 01	6000 mm	silber eloxiert I silver anodised	ohne Speigatts I Without Scupperholes!	1,1 kg/m

Hinweis: Befestigungsbohrungen für Senkschrauben mit Innensechskant M6 alle 150 mm. Untere Nasenlänge 5 mm I For screwing with M6 all 150 mm. Length of the nose downwards = 5 mm.

Endstück nur für Schiene 72 640 01 I Trackend only for 72 640 01



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour	Seite Side
1) **72 642 01**	160 mm	150 g	silber I silver	rechts (Heck) I right side stern
2) **72 641 01**	160 mm	150 g	silber I silver	links (Heck) I left side stern

Hinweise: BB Bug identisch mit STB Heck! STB Bug identisch mit BB Heck! I Left side (bow) is the same part as right side (stern)! Right side (bow) is the same part as left side (stern)!

Mittelstück für 72 640 01 I Connector for toe rail 72 640 01



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
72 643 01	150 mm	120 g	silber I silver

Hinweis: Zur Verbindung von Schienen 72 640 01 I Connects toe rail 72 640 01

Relingfuß für 72 640 01 I Stanchion base for toe rail 72 640 01



Best.-Nr. Order No.	Basis Ø Base Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
72 645 01	50 mm	120 g	silber I silver

Hinweis: Zum Einhängen in die Fußschiene und Verschrauben I Fixation in toe rails and with screw. Ersatzteile: Hülse Best. Nr. **72 540046 002** I Spare part: Sleeve Order No. **72 540046 002**. Ersatzteile: Schraube 11 02 I Spare part: Screw Order No. 11 02

Relingfußklampe mit Sockel für 72 640 01 I Cleat + Base for toe rail 72 640 01



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour	
72 644 01	300 mm	120 g	silber I silver	Klampe mit Sechskant 73 752 01
72 648 01	300 mm	120 g	silber I silver	Standard mit Klampe 73 750 01

Hinweis: Zum Einhängen in die Fußschiene und Verschrauben I Fixation in toe rails and with screw. Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang! I Screws are not included!

Unterteil einzeln für 72 640 01 I Base for toe rail 72 640 01



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
72 646 01	120 mm	120 g	silber I silver


Hinweis: Zum Einhängen in die Fußschiene und Verschrauben. Dient als Basis für 300 mm Klampen 73 750 01, 73 751 01 und für 73 752 01. I Fixation in toe rails and with screw. Could be used as base for cleats 73 750 01, 73 751 01 and 73 753 01.

Klemmauge zur Befestigung von Blöcken o.ä. I Fastener for Blocks




Best.-Nr. Order No.	Typ Type	Bruchlast Breakload	Anmerkung Note
72 647 01	nur für Schiene I for Rail 72 640 01	125 kg	z.B. Hanse ab Bj. 2004
72 649 01	nur für Bavaria I for Bavaria	125 kg	Bavaria ab Bj. 2001 *

Hinweis: Das Klemmstück wird in die Schiene geklemmt und dient der Aufnahme von Blöcken.
* Nicht geeignet für Match-Serie von Bavaria!



72 581 01 72 541 01 72 570 01 72 560 01 72 582 01








Pfeiffer Fußschienen mit Nase 80° I Pfeiffer Toe rails with flange 80°

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Farbe Colour	System System	Gewicht Weight
72 614 01	4000 mm	silber eloxiert I silver anodised	mit Speigatts I with Scupperholes	1,2 kg/m
72 615 01	5000 mm	silber eloxiert I silver anodised	mit Speigatts I with Scupperholes	1,2 kg/m
72 616 01	6000 mm	silber eloxiert I silver anodised	mit Speigatts I with Scupperholes	1,2 kg/m
72 618 01	6000 mm	silber eloxiert I silver anodised	ohne Speigatts I Without Scupperholes!	

Hinweis: Langloch 40 x 18 mm alle 120 mm. Befestigungsbohrungen für Senkschrauben mit Innensechskant M6 alle 150 mm. Untere Nasenlänge 7 mm I Scupperholes 40 x 18 mm all 120 mm. For screwing with M6 all 150 mm. Length of the nose downwards = 7mm.








Fußschiene, mit langer Nase I Toe Rail, with long flange

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Höhe Hight	Breite Width	Nasentiefe Flange	Farbe Colour	Gewicht Weight
72 627 01	7,23 m	62 mm	44,5 mm	16 mm	silber I silver	1,2 kg/m

Hinweis: Für diese Schiene ist kein Mittelstück verfügbar I For this track is no middle part available



Fußschiene, mit kurzer Nase I Toe Rail, with short flange

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Höhe Hight	Breite Width	Nasentiefe Flange	Farbe Colour
72 614 01	4 m	52 mm	44,5 mm	7 mm	silber I silver
72 615 01	5 m	52 mm	44,5 mm	7 mm	silber I silver
72 616 01	6 m	52 mm	44,5 mm	7 mm	silber I silver



Endstück nur für Schiene 72 627 01 I Trackend only for 72 627 01

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour	
1) 72 632 01	110 mm	150 g	silber I silver	BB Bug + STB Heck
2) 72 631 01	110 mm	150 g	silber I silver	STB Bug + BB Heck

Hinweis: BB Bug identisch mit STB Heck! STB Bug identisch mit BB Heck! I Left side (bow) is the same part as right side (stern)! Right side (bow) is the same part as left side (stern)!





Endstück nur für 72 614 01 – 72 618 01 I Trackend only for 72 614 01 – 72 618 01

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour	
1) 72 581 01	110 mm	145 g	silber I silver	STB Heck + BB Bug
2) 72 582 01	110 mm	145 g	silber I silver	BB Heck + STB Bug

Hinweis: BB Bug identisch mit STB Heck! STB Bug identisch mit BB Heck! Technisch Details siehe oben I Left side (bow) is the same part as right side (stern)! Right side (bow) is the same part as left side (stern)!







Relingfußklampe für 72 614 01-74 627 01 I Cleats for toe rail 72 614 01-74 627 01

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour	Material Material
72 560 01	260 mm	720 g	silber I silver	Aluminium I Aluminium
72 561 01	310 mm	900 g	silber I silver	Aluminium I Aluminium

Hinweise: 72 560 01 mit Klampe 73 731 01, 72 561 01 mit Klampe 73 761 01 I 72 560 01 with cleat 73 731 01, 72 561 01 with cleat 73 761 01.



Mittelstück für 72 614 01-72 616 01 I Connector for toe rail 72 614 01-72 616 01

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
72 570 01	120 mm	120 g	silber I silver

Hinweise: Für Schiene 72 627 01 gibt es keine Mittelstücke!



Führungsrolle für Pfeiffer Relingfüße, passend für 72500.. und 72510.. I Block for Pfeiffer stanchion base

Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope Ø	Farbe Gehäuse Colour body
72 550 01	max. 8 mm	silber I silver

Zum Führen der Bedienungsleine für Rollfock I For leading the furling rope from bow to stern.



Führungsrolle für Pfeiffer Relingfüße, passend für 7254101 I Block for Pfeiffer stanchion base 72 541 01

Best.-Nr. Order No.	für Tau Ø for Rope Ø	Farbe Colour
72 551 01	max. 8 mm	silber I silver

Zum Führen der Bedienungsleine für Rollfock. Führungsrolle komplett mit Augbolzen für Pfeiffer Relingfuß 72 541 01 mit M6 Gewinde I Block for Pfeiffer stanchion base 72 541 01 with thread M6

Relingfüße, für Deckmontage I Stanchion base on deck



Best.-Nr. Order No.	Winkel Angle	Farbe Colour	Größe Size
72 500 01	90°	silber I silver	66 x 88 mm
72 500 02	90°	schwarz I black	66 x 88 mm
72 510 01	83°	silber I silver	66 x 88 mm
72 510 02	83°	schwarz I black	66 x 88 mm

Hinweise: 4 Schrauben, Ø 6 mm, passend für Relingstützen mit 25 mm Durchmesser I
4 Screws, Ø 6 mm, suitable for stanchions diam. 25 mm

Relingfüße, für Schienen 7261401 - 7262701 I Stanchion base for toe rail




Best.-Nr. Order No.	Winkel Angle	Farbe Colour
72 541 01	87°	silber I silver

Mit M6 Gewinde passend für Führungsrolle 72 551 01, Ersatzteile: Hülse Best. Nr. 72 540046 002, Ersatzteile: Schraube 1102 I Including M6 thread for fixation of 72551 01. Spare part: Sleeve Order No. 72 540046 002, Spare part: Screw Order No. 1102

Hinweise: Passend für Relingstützen mit 25 mm Durchmesser I suitable for stanchions diam. 25 mm

Relingstützen I Stanchion



Relingstütze Stanchion	Länge Length	Bohrl. für Relingdraht Wire Holes	Lochabstand Dist. Holes	Gewicht Weight
72 910 21	450 mm	1	–	400 g
72 920 21	450 mm	2	225 mm	400 g
72 930 21	550 mm	2	275 mm	460 g
72 935 21	610 mm	2	300 mm	495 g
72 940 21	630 mm	2	300 mm	520 g
72 950 21	680 mm	2	300 mm	580 g

Aus rostfreiem AISI 316 Edelstahlrohr, konifiziert. Außendurchmesser der Relingstützen 25 mm I
Stainless AISI 316. Stanchion outside Ø 25 mm

Belegklampe mit 2 Befestigungslöchern I Deck Cleat

1)



2)



Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Size Ø	Lochabstand Dist. Holes	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
[1] 73 700 01	5 mm	35 mm	130 mm	50 g	silber I silver
[1] 73 710 01	5 mm	44 mm	160 mm	90 g	silber I silver
[1] 73 720 01	6 mm	60 mm	220 mm	200 g	silber I silver
[1] 73 730 01	8 mm	70 mm	260 mm	320 g	silber I silver
[2] 73 732 01	8 mm	70 mm	260 mm	320 g	silber I silver
[1] 73 750 01	10 mm	81 mm	300 mm	500 g	silber I silver
[2] 73 752 01	10 mm	81 mm	300 mm	500 g	silber I silver
[1] 73 760 01	10 mm	84 mm	330 mm	1100 g	silber I silver
[2] 73 772 01	10 mm	95 mm	365 mm	1100 g	silber I silver
[1] 73 773 01	10 mm	95 mm	365 mm	1100 g	silber I silver

Hinweis: [1] Standardversion mit Schraubensenkung für Senkschraube, [2] Version 2 zur versenkten Aufnahme eines Sechskantkopfes I Available in two versions! (See picture).


Belegklampe mit 2 Befestigungslöchern von unten (Gewinde) I Deck Cleat



Best.-Nr. Order No.	Gewinde Ø Thread Ø	Lochabstand Dist. Holes	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
73 701 01	5 mm	35 mm	130 mm	50 g	silber I silver
73 711 01	5 mm	44 mm	160 mm	90 g	silber I silver
73 721 01	6 mm	60 mm	220 mm	200 g	silber I silver
73 731 01	8 mm	70 mm	260 mm	320 g	silber I silver
73 751 01	10 mm	81 mm	300 mm	500 g	silber I silver
73 761 01	10 mm	84 mm	330 mm	700 g	silber I silver
73 771 01	10 mm	95 mm	365 mm	1100 g	silber I silver

Belegklampe mit 4 Befestigungslöchern I Deck Cleat





Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Size Ø	Länge Length	A A	B B	Gewicht Weight	Farbe Colour
73 120 01	4 mm	100 mm	22 mm	28 mm	40 g	silber I silver
73 130 01	4 mm	125 mm	30 mm	34 mm	60 g	silber I silver
73 140 01	6 mm	150 mm	36 mm	38 mm	120 g	silber I silver
73 150 01	6 mm	175 mm	42 mm	46 mm	220 g	silber I silver
73 160 01	8 mm	200 mm	50 mm	53 mm	280 g	silber I silver
73 170 01	8 mm	225 mm	54 mm	59 mm	380 g	silber I silver
73 180 01	8 mm	265 mm	62 mm	74 mm	630 g	silber I silver
73 191 01	8 mm	300 mm	71 mm	75 mm	880 g	silber I silver
73 190 01	10 mm	300 mm	71 mm	85 mm	900 g	silber I silver

Besonders stabile Ausführung I Heavy duty version!

Belegklampe mit 2 Befestigungslöchern auf hohem Fuß I Deck Cleat

Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Size Ø	Lochabstand Dist. Holes	Länge Length	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
73 270 01	5 mm	20 mm	100 mm	30 mm	30 g	silber I silver
73 280 01	6 mm	26 mm	125 mm	33 mm	50 g	silber I silver
73 290 01	6 mm	30 mm	135 mm	35 mm	70 g	silber I silver
73 300 01	6 mm	35 mm	150 mm	37 mm	100 g	silber I silver
73 310 01	6 mm	40 mm	175 mm	43 mm	140 g	silber I silver
73 320 01	6 mm	50 mm	200 mm	47 mm	180 g	silber I silver



Mastklampe mit 2 Befestigungslöchern I Mast Cleat with 2 screw holes

Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Size Ø	Lochabstand Dist. Holes	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
73 210 01	4 mm	19 mm	80 mm	10 g	silber I silver
73 220 01	5 mm	25 mm	100 mm	20 g	silber I silver
73 230 01	6 mm	28 mm	125 mm	30 g	silber I silver
73 240 01	6 mm	32 mm	150 mm	50 g	silber I silver
73 250 01	6 mm	36 mm	175 mm	90 g	silber I silver
73 260 01	6 mm	39 mm	200 mm	120 g	silber I silver



Klemmklampe mit 2 Befestigungslöchern I Jam Cleat with 2 screw holes

Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Size Ø	Lochabstand Dist. Holes	Länge Length	Gewicht Weight	Farbe Colour
73 020 01	5 mm	24 mm	120 mm	40 g	silber I silver
73 030 01	6 mm	33 mm	165 mm	150 g	silber I silver
73 040 01	6 mm	41 mm	200 mm	200 g	silber I silver

Taustärke von 6 bis 14 mm I For rope Ø 6 – 14 mm



Springklampe mit Arretierstift für Pfeiffer-Schienen I Midrail Cleat movable for Pfeiffer-tracks

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Länge Klampe Length Cleat	Ausstattung Including
73 810 01	20 x 3 mm	160 mm	
73 820 01	25 x 4 mm	220 mm	mit 2 x Einführungsendstück 74 051 01 I 2 x 74 051 01
73 830 01	32 x 6 mm	260 mm	mit 2 x Einführungsendstück 74 061 01 I 2 x 74 061 01


Diese Klampe für Spring-, Festmacher oder Fenderleinen ist aus seewasserbeständigem Aluminium mit Arretierstift. Passend für die Größen 20 x 3, 25 X 4 und 32 X 6 ist diese Springklampe ein unentbehrliches Nachrüstteil für jedes Schiff! I Movable midrail cleat for Pfeiffer rails of type I, II and III. Size II and III is delivered including two endpieces! Fits Pfeiffer T-Tracks 20 x 3mm, 25 x 4mm and 32 x 6mm.





Einfachkreuzpoller I Single Mooring Bit


Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Höhe Hight	Farbe Colour
73 510 01	6 mm	300 g	95 mm	silber I silver





Doppelkreuzpoller I Double Mooring Bit


Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Höhe Hight	Farbe Colour
73 520 01	6 mm	600 g	98 mm	silber I silver





Knopfpoller mit 6 Schraublöchern I Bollard


Best.-Nr. Order No.	Schrauben Ø Screw Ø	A A	B B	C C	D D	Gewicht Weigh	Farbe Colour	Höhe Hight
73 570 01	4 mm	72 mm	28 mm	160 mm	43 mm	250 g	silber I silver	50 mm
73 580 01	5 mm	90 mm	35 mm	200 mm	54 mm	600 g	silber I silver	63 mm
73 590 01	6 mm	115 mm	43 mm	250 mm	64 mm	1000 g	silber I silver	78 mm






Knopfpoller mit 2 Schraublöchern, von unten verschraubbar I Bollard

Best.-Nr. Order No.	Gewinde x Länge Thread x Length	A A	C C	B B	Farbe Colour	Höhe Hight
73 530 01	M 8 x 20 mm	70 mm	160 mm	43 mm	silber I silver	50 mm
73 540 01	M 8 x 25 mm	90 mm	200 mm	54 mm	silber I silver	63 mm
73 550 01	M 10 x 30 mm	110 mm	250 mm	64 mm	silber I silver	78 mm




Lippklampe I Line Chock

Best.-Nr.	VPE	Tau Ø	Schrauben	A	B	C	D	Gewicht
Order No.	Package	Rope Ø	Screws	A	B	C	D	Weight
73 100 01	Paar I Pair	≤ 14 m	6 mm	117	24	32	90	130 g
73 110 01	Paar I Pair	≤ 16 m	6 mm	147	35	42	60	350 g



73 100 01



73 110 01




Rechts = Steuerbord Bug I
Right side (Bow)



Links = Backbord Bug I
Left side (Bow)


Augplatten I Eye Plate square base

Best.-Nr.	Schrauben Ø	Länge	Breite	A	B	D
Order No.	Screws Ø	Length	Width	A	B	D
73 370 01	3 mm	30 mm	27 mm	19 mm	17 mm	12 mm
73 380 01	4 mm	40 mm	35 mm	24 mm	22 mm	17 mm
73 390 01	5 mm	45 mm	40 mm	28 mm	26 mm	20 mm
73 400 01	5 mm	52 mm	6 mm	32 mm	30 mm	24 mm



Augplatten längliche Form I Eye Plate ablong base

Best.-Nr.	Schrauben Ø	Länge	Breite	A	D
Order No.	Screws Ø	Length	Width	A	D
73 350 01	5 mm	65 mm	20 mm	47 mm	16 mm
73 360 01	5 mm	75 mm	20 mm	55 mm	20 mm



Bugrolle I Bow Roller

Best.-Nr.	3 Schrauben Ø	Rolle Ø	Grundplatte	Länge	Gewicht
Order No.	3 Screws Ø	Sheave Ø	Base	Length	Weight
74 200 01	5 mm	40 x 25 mm	110 x 46 mm	160 mm	280 g





Versenkbare Edelstahlklampe I Flush Mounted 316 Stainless Pop up Cleat



Klampe POP UP	Unterteil CUP	Länge Length	A A	Länge/Basis an Deck Length over all on deck	Breite/Basis an Deck Width on deck
26 0110 21	**26 0110 12**	110 mm	75 mm	132 mm	48 mm
26 0150 21	**26 0150 12**	150 mm	76 mm	165 mm	60 mm
26 0200 21	**26 0200 12**	200 mm	95 mm	230 mm	70 mm
26 0250 21	**26 0250 12**	250 mm	120 mm	275 mm	85 mm

Hinweis: Auf Knopfdruck fährt Klampe aus! A = Höhe der Klampe ausgefahren I Pops up at the touch of the button! A = High totaly from the top to the bottom incl. depth under deck

Versenkbare Edelstahlklampe, handbetrieben I Pull-Up Slim Line Cleat!



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	H H	Länge/Basis an Deck Length over all on deck	Breite/Basis an Deck Width on deck
26 0400 12	150 mm	35 mm	160 mm	38 mm
26 0500 12	200 mm	50 mm	210 mm	51 mm

Klappbare Edelstahlklampe I Surface Mount Folding Cleat



Best.-Nr. Order No.	Befestigung Type	H H	Länge/Basis an Deck Length over all on deck	B B	Breite/Basis an Width on deck
26 0633 34	Senkschraube	35 mm	160 mm	x	60 mm
26 0633 36	Senkschraube	50 mm	190 mm	x	80 mm
26 0633 44	Gewindestange	35 mm	160 mm	35 mm	60 mm
26 0633 46	Gewindestange	50 mm	190 mm	54 mm	80 mm





Kugelgelagerte Fallenumlenker I Organizer with ballbearings

Best.-Nr. Order No.	Rolle Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
70 922 01	2	150 mm	40 mm	25 mm	180 g	silber I silver
70 922 02	2	150 mm	40 mm	25 mm	180 g	schwarz I black

Best.-Nr. Order No.	Rolle Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
70 923 01	3	210 mm	40 mm	25 mm	260 g	silber I silver
70 923 02	3	210 mm	40 mm	25 mm	260 g	schwarz I black

Best.-Nr. Order No.	Rolle Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
70 924 01	4	265 mm	40 mm	25 mm	340 g	silber I silver
70 924 02	4	265 mm	40 mm	25 mm	340 g	schwarz I black

Hinweis: Die Lochabstände aller Fallenumlenker betragen 57 mm für Senkkopfschrauben 6 mm I Distance between holes 57 mm. For screws 6 mm.

Schwarz oder silbereloxiertes Alugehäuse. Hochwertige Kugellager-Umlenker I black or silver anodised aluminium housing, aluminium shaves, ball bearing system

PFEIFFER MARINE UMLENKBLÖCKE MIT GLEITLAGER

Schwarz oder silbereloxiertes Alugehäuse. Preiswerte Ausführung mit Kunststoffrollen. Für gehobene Ansprüche Alu-Rollen mit Gleitlager. Rollen Ø 40 x 16 mm

ORGANIZERS WITH PLAINBEARING

Black or silver anodised aluminium housing. Priceworthy make with plastic sheaves, for high quality demands, aluminium sheaves with plainbearing.



Umlenkblöcke für Tau ≤ 12 mm, einfach I Organizers for rope ≤ 12 mm, single

Rolle Alu Aluminium	Kunststoff Sheave Acetal	Rollen Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
	[1] 70 860 02	1	60 mm	40 mm	22 mm	68 g	schwarz I black

Rolle Alu Aluminium	Kunststoff Sheave Acetal	Rollen Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
70 870 01	70 871 01	2	126 mm	40 mm	26 mm	195 g	silber I silver
70 870 02	70 871 02	2	126 mm	40 mm	26 mm	195 g	schwarz I black

Rolle Alu Aluminium	Kunststoff Sheave Acetal	Rollen Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
70 880 01	70 881 01	3	176 mm	40 mm	26 mm	275 g	silber I silver
70 880 02	70 881 02	3	176 mm	40 mm	26 mm	275 g	schwarz I black

Rolle Alu Aluminium	Kunststoff Sheave Acetal	Rollen Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
70 890 01	70 891 01	4	226 mm	40 mm	26 mm	365 g	silber I silver
70 890 02	70 891 02	4	226 mm	40 mm	26 mm	365 g	schwarz I black

Rolle Alu Aluminium	Kunststoff Sheave Acetal	Rollen Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
70 900 01	70 901 01	5	276 mm	40 mm	26 mm	430 g	silber I silver
70 900 02	70 901 02	5	276 mm	40 mm	26 mm	430 g	schwarz I black

Hinweis: Die mit [1] gekennzeichneten Umlenkblöcke sind kugelgelagert! I [1] With ball bearing Achslast/Bruchlast pro Alurolle: 800 kg, Arbeitslast bei Alurollen 250 kg. Achslast/Bruchlast pro Kunststoffrolle: 500 kg, Arbeitslast bei Alurollen 150 kg. Die Lochabstände aller Fallenumlenker betragen 50 mm für Senkkopfschrauben 6 mm I Save working load with aluminium sheaves: 250 kg Save working load with plastic sheaves: 150 kg; Distance between holes: 50 mm. For screws M6

Umlenkblöcke für Tau ≤ 12 mm, doppelt I Organizers for rope ≤ 12 mm, double

Rolle Alu Aluminium	Kunststoff Sheave Acetal	Rollen Sheave	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight	Farbe Colour
70 872 01	70 873 01	2 x 2	126 mm	40 mm	46 mm	355 g	silber I silver
70 872 02	70 873 02	2 x 2	126 mm	40 mm	46 mm	355 g	schwarz I black
70 882 01	70 883 01	2 x 3	176 mm	40 mm	46 mm	475 g	silber I silver
70 882 02	70 883 02	2 x 3	176 mm	40 mm	46 mm	475 g	schwarz I black

Achslast/Bruchlast pro Alurolle: 800 kg, Arbeitslast bei Alurollen 250 kg. Achslast/Bruchlast pro Kunststoffrolle: 500 kg, Arbeitslast bei alurollen 150 kg. Die Lochabstände aller Fallenumlenker betragen 50 mm für Senkkopfschrauben 6 mm I Save working load with aluminium sheaves: 250 kg Save working load with plastic sheaves: 150 kg; Distance between holes: 50 mm. For screws M6

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage! I As a service we can customize these organizers in other dimensions.



Minifallumlenker I Mini-Oranizer

geeignet für Tauwerk bis 8 mm I For ropes up to 8 mm diameter

Best.-Nr. Order No.	Ausführung Version	Farbe Colour	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	SWL Scheibe SWL Sheave	System SWL System SWL
70 940 01	2 fach	silber I silver	75 mm	25 mm	18 mm	130 kg	260 kg
70 940 02	2 fach	schwarz I black	75 mm	25 mm	18 mm	130 kg	260 kg
70 941 01	4 fach	silber I silver	75 mm	25 mm	32 mm	130 kg	260 kg
70 941 02	4 fach	schwarz I black	75 mm	25 mm	32 mm	130 kg	260 kg
70 942 01	3 fach	silber I silver	105 mm	25 mm	18 mm	130 kg	390 kg
70 942 02	3 fach	schwarz I black	105 mm	25 mm	18 mm	130 kg	390 kg
70 943 01	6 fach	silber I silver	105 mm	25 mm	32 mm	130 kg	390 kg
70 943 02	6 fach	schwarz I black	105 mm	25 mm	32 mm	130 kg	390 kg

Hinweis: Für Tauwerk bis 8 mm, Befestigungsschrauben M6, Lochabstand 30 mm, Rollendurchmesser 25 mm I Max. ropediam. 8 mm, screws M6, hole spacing 30 mm, sheavedim. 25 mm




ERSATZROLLEN FÜR ALLE FALLUMLENKER FINDEN SIE AUF KATALOG SEITE 110 I Spare sheaves for organizers on side 110



Fallscheibenkasten für Tau ≤ 12 mm I Halyard Block for rope ≤ 12 mm

Best.-Nr. Order No.	Rolle Sheave	Gehäuse Body	Gewicht Weight	2 Schrauben Ø 2 Screws Ø	Farbe Colour
70 840 02	44 x 12	107 x 47 x 33 mm	100 g	4 mm	schwarz I black

Hinweis: Der Abstand zwischen den Bohrlöchern beträgt ca. 89 mm I The distance centre to centre of the fixing points is approx. 89 mm



HOCHLEISTUNGSUMLENKBLÖCKE I Highloadblocks

Diese Hochleistungsblöcke sind **kugelgelagert** und werden durch Hochleistungsgleitlager unterstützt. Im Lieferumfang der Umlenker 70 120 21, 70 130 21 und 70 140 21 sind komplette, handbear-beitete Edelstahlschrauben (AISI 316) enthalten.
Pfeiffer Marine's hand polished 316 Stainless Steel Blocks with a combination of high tech sliding bearings and ball bearings. Delivered with screw kit.



Umlenkblock für Tau ≤ 10 mm, einfach I Foot Block for rope ≤ 10 mm, single

Rolle Alu Aluminium	Gehäuse Body	Rolle Ø Sheave Ø	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight
70 120 21	Edelstahl I Stainl.Steel	50 x 16 mm	75 mm	50 mm	25 mm	275 g

Achslast/Bruchlast pro Alurolle: 2000 kg, Arbeitslast 1000 kg. Schrauben: 3 Stck. M 6 x 80 I Breakload 2000 kg, Work load 1000 kg. Screws: 3 pcs. M 6 x 80
Hinweis: Als Doppelumlenkblock können Sie 2 x 70 120 21 übereinander montieren! I For double foot block fit two blocks of 70 120 21!



Umlenkblock für Tau ≤ 14 mm, einfach I Foot Block for rope ≤ 14 mm, single

Rolle Alu Aluminium	Gehäuse Body	Rolle Ø Sheave Ø	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight
70 130 21	Edelstahl I Stainl.Steel	70 x 18 mm	105 mm	70 mm	30 mm	575 g

Achslast/Bruchlast pro Alurolle: 2800 kg, Arbeitslast 1400 kg. Schrauben: 3 Stck. M 8 x 90 I Breakload 2800 kg, Work load 1400 kg. Screws: 3 pcs. M 8 x 90
Hinweis: Als Doppelumlenkblock können Sie 2 x 70 130 21 übereinander montieren! I For double foot block fit two blocks of 70 130 21!



Umlenkblock für Tau ≤ 18 mm, einfach I Foot Block for rope ≤ 18 mm, single

Rolle Alu Aluminium	Gehäuse Body	Rolle Ø Sheave Ø	Länge Length	Breite Width	Höhe Hight	Gewicht Weight
70 140 21	Edelstahl I Stainl.Steel	100 x 25 mm	145 mm	100 mm	35 mm	1200 g

Achslast/Bruchlast pro Alurolle: 4000 kg, Arbeitslast 2000 kg. Schrauben: 3 Stck. M 10 x 100 I Breakload 4000 kg, Work load 2000 kg. Screws: 3 pcs. M 10 x 100
Hinweis: Als Doppelumlenkblock können Sie 2 x 70 140 21 übereinander montieren! I For double foot block fit two blocks of 70 140 21!

Kugelgelagert
mit Edelstahlgehäuse SS-body - ball-bearing



Die Hochleistungsumlenkblöcke können auch übereinander montiert werden.

Drehwirbel I Swivel



Dieser kugelgelagerte Drehwirbel ist sehr kompakt. Das Gehäuse ist 40 mm lang und hat einen Durchmesser von 35 mm. Die Gesamtlänge beträgt 110 mm, inklusive der 5 mm starken Rundstahlschäkel. Die sichere Arbeitslast beträgt ca. 350 kg, die Bruchlast liegt bei 750 kg.
This swivel is very small. Produced with stainless steel ball bearings the save working load is 350 kg the breaking load is 750 kg. The length is overall 110 mm, the diameter 35 mm. Including 5 mm stainless steel shackles.

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Durchmesser Ø Diameter Ø	Arbeitslast Working Load	Bruchlast Breakload
71 050 01	110 mm	35 mm	ca. 350 kg	ca. 750 kg

Block P 1000 I P 1000



Dieser zweifach kugelgelagerte und seewasserbeständige Block wurde speziell für hohe Arbeitslasten konzipiert und die sichere Arbeitslast liegt bei 1000 kg, die Bruchlast bei 2000 kg! Neben den zweifachen Kugellagern arbeiten zusätzlich Walzenlager, um die extremen Kräfte aufzunehmen. Geeignet ist dieser Block beispielsweise als Fallenumlenker am Mastfuss, oder überall dort, wo kleine Blöcke hohe Arbeitslasten umlenken, sowie im industriellen Bereich.
This Block runs on two independent ball bearings and one roller bearing. The Block is seawater resistant and is made for high load capacity. Save working load is 1000 kg, the braeking load is 2000 kg. Please note that the block is delivered without the shakle.

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Durchmesser Ø Diameter Ø	Arbeitslast Working Load	Bruchlast Breakload
70 150 21	90 mm	50 mm	ca. 1000 kg	ca. 2000 kg

Einscheibenblock mit Rollendurchmesser 50mm, hochwertige Alurolle geeignet für Taue bis 10 mm Stärke, geeignet für Schäkel mit bis zu 6mm Bolzenstärke, oder aber zur Befestigung mittels Gurtband (Schäkel oder Gurtband sind nicht im Standardlieferumfang enthalten), gesamte Länge inkl. Bolzen 90mm. I Delivered without the shakle, Line diameter up to 10 mm, for shakle 6 mm, Breakload 2000 kg, Work load 1000 kg

Taufführungsösen I Fairleads



Diese Taufführungsöse aus eloxiertem Aluminium hat zur Führung einen Durchlasse von etwa 17 mm. Die Basis ist 60 mm Länge, 24 mm Breite, 29 mm Höhe. Befestigungsbohrung für M6 Senkschraube. Abstand 35mm. Fairlead base 60mm X 24mm. Hight 29mm. Hole 17mm. Fixation possible with M6 screw. Hole space 35mm.

Bestellnummer 70 953 02
Taufführungsöse schwarz eloxiert I Fairlead black anodised



Diese Taufführungsöse aus eloxiertem Aluminium hat zur Führung zwei trichterförmige Durchlässe (Abstand etwa 20 mm) für bis zu 6 mm starkem Tau (Bohrung 8mm). Die Grundmasse sind: 40 mm Länge, 16 mm Breite, 20 mm Höhe. Mittige Befestigungsbohrung für M5 Senkschraube.

Best.-Nr. Order No.	Artikel Artikel	Farbe Colour
70 952 01	Taufführungsöse	silber eloxiert
70 952 02	Taufführungsöse	schwarz eloxiert



Ersatzrollen Alu mit Gleitlager I Sheaves Aluminium

Best.-Nr. Order No.	Breite Width	Rollen Ø Sheave Ø	Bohrung Fixing diam	Farbe Colour
74 210 92	30 mm	40 mm	12 mm	silber I silver
74 230 92	27 mm	40 mm	10 mm	silber I silver
74 250 92	36,4 mm	50 mm	16 mm	silber I silver
74 420 92	42,5 mm	68 mm	19,5 mm	silber I silver
70 840 91	12 mm	44 mm	8 mm	silber I silver
70 870 91	16,3 mm	39,6 mm	12 mm	silber I silver
74 240 92	37,7 mm	44,5 mm	14 mm	silber I silver



Kunststoffrollen I Plastic Sheaves

Best.-Nr. Order No.	Breite Width	Rollen Ø Sheave Ø	Bohrung Fixing diam	Farbe Colour
70 8800260 02	15 mm	37,8 mm	12 mm	schwarz I black
70 9000260 02	15 mm	37,8 mm	8,5 mm	schwarz I black
74 3300260 03	21,5 mm	28,5 mm	8,3 mm	schwarz I black
77 5020260 01	10 mm	22 mm	8,2 mm	schwarz I black
77 7020260 01	11 mm	29 mm	10,2 mm	schwarz I black
77 9020260 01	12 mm	38 mm	12,2 mm	schwarz I black



Kunststoffrollen mit VA Distanzbuchsen I Plastic Sheaves

Best.-Nr. Order No.	Breite Width	Rollen Ø Sheave Ø	Bohrung Fixing diam	Farbe Colour
77 502 91	10 mm	22 mm	4,4 mm	schwarz I black
77 702 91	11 mm	29 mm	5,4 mm	schwarz I black
77 902 91	12 mm	38 mm	6,4 mm	schwarz I black



Lufthaube in moderner Form I Shell ventilator

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Breite Width	Gewicht Weight	Farbe Colour
72 080 01	135 mm	72 mm	100 g	silber I silver
72 090 01	160 mm	90 mm	250 g	silber I silver
72 100 01	200 mm	110 mm	350 g	silber I silver

Alu silber oder schwarz. Absolut wasserdicht durch Preßdichtung. Kann auch bei Regen geöffnet sein. Wird mit Gegenring und Befestigungs-schrauben geliefert.

Pivoting Bull-eye, aluminium frame, with rubber seal absolutely waterproof. Delivered with counter ring and screws for mounting.

Dreh-Bullauge I Pivoting Bull-eye



Best.-Nr. Order No.	Größe Ø Outside Ø	Einbau Ø Cutout Ø	Glas Ø Glass Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
72 140 01	175 mm	162 mm	131 mm	630 g	silber I silver
72 140 02	175 mm	162 mm	131 mm	630 g	schwarz I black

Standardmäßig für Wandstärken von 11 - 22 mm, Bei weniger Wandstärke Distanzring verwenden I In standard usable for 11 - 22 mm thickness, for thinner walls use distance ring

Best.-Nr. Order No.	Ersatzteil Spare part	Stärke I Heigh Heigh
72 140 14	Distanzring I Distance ring	4 mm I 4 mm

Hinweis: Durch Verwenden von Distanzringen 7214014 können Sie die Klemmstärke des Drehbullauges anpassen. Verwenden Sie beispielsweise zwei Distanzringe 7214014 von jeweils 4 mm Stärke, so können Sie schon bei nur 3mm Wandstärke ein Drehbullauge einbauen.

Ersatzteile I Spare part



Best.-Nr. Order No.	Ersatzteil Spare part
72 140 93	Scheiben komplett mit Dichtungsring und 2 Achsen I Glass compl.



Best.-Nr. Order No.	Ersatzteil Spare part
72 140 94	Dichtungsring aus Desmopan mit 2 Achsen I Gasket



Best.-Nr. Order No.	Ersatzteil Spare part
72 140 92	Halteschraube mit Flügelmutter I Screw (glass)



Best.-Nr. Order No.	Ersatzteil Spare part
72 140 046 002	Gegenring aus Kunststoff I Counter ring



Handlauf-Endstück I Handrail End Bracket

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Höhe Hight	Bohrungsabst. Hole Dist.	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 140 01	20 mm	55 mm	60 mm	60 g	silber I silver
78 150 01	22 mm	55 mm	60 mm	60 g	silber I silver



Handlauf-Mittelstück I Handrail Centre Support

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Höhe Hight	Bohrungsabst. Hole Dist.	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 160 01	20 mm	55 mm	60 mm	60 g	silber I silver
78 170 01	22 mm	55 mm	60 mm	60 g	silber I silver



Handlauf-Endstück I Handrail End Bracket

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Höhe Hight	Bohrungsabst. Hole Dist.	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 180 01	22 mm	53 mm	60 mm	170 g	silber I silver

Alu silber eloxiert, mit 2 Schrauben M 6 zu befestigen. I Aluminium silver anodised, fixing with 2 screws M 6.



Handlauf-Mittelstück I Handrail Centre Support

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Höhe Hight	Schraube Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 190 01	22 mm	53 mm	5 mm	170 g	silber I silver

Alu silber eloxiert, mit 1 Schraube zu befestigen. I Aluminium silver anodised, fixing with 1 screw.

Passende Rohre finden Sie auf Seite 86 I Tubes: see page 86

Passende Rohre finden Sie auf Katalog Seite 86





Flaggenstockhalter, Neigung 10° I Pole Sockets, Angled 10°

Best.-Nr. Order No	Flaggeestock Ø for Flag Staff Ø	Schrauben Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
72 010 01	16 mm	4 mm	40 g	silber I silver
72 020 01	19 mm	5 mm	50 g	silber I silver
72 030 01	25 mm	5 mm	70 g	silber I silver
72 040 01	32 mm	5 mm	120 g	silber I silver

Alu silber eloxiert. Für 3 Befestigungsschrauben. Ab Modelljahr 2006 werden alle Flaggenstockhalter mit Rändelschraube zur Flaggenstockbefestigung geliefert. I
Aluminium silver anodised.



Flaggenstockhalter, senkrechte Ausführung I Pole Sockets, Vertical

Best.-Nr. Order No	Flaggeestock Ø for Flag Staff Ø	Schrauben Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
72 050 01	16 mm	4 mm	40 g	silber I silver
72 060 01	19 mm	5 mm	50 g	silber I silver
72 070 01	25 mm	5 mm	70 g	silber I silver

Alu silber eloxiert. Für 3 Befestigungsschrauben. Ab Modelljahr 2006 werden alle Flaggenstockhalter mit Rändelschraube zur Flaggenstockbefestigung geliefert. I
Aluminium silver anodised.

Hinweis: Ersatzschraube für Flaggenstockhalter 72030018002 I Sparescrew for pole sockets 72030018002





Scharniere I Hinges

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Breite Width	Schraube Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 200 01	75 mm	40 mm	5 mm	25 g	silber I silver



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Breite Width	Schraube Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 210 01	107 mm	40 mm	5 mm	40 g	silber I silver



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Breite Width	Schraube Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 220 01	140 mm	40 mm	5 mm	50 g	silber I silver



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Breite Width	Schraube Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 230 01	58 mm	40 mm	5 mm	12 g	silber I silver



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Breite Width	Schraube Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 240 01	65 mm	40 mm	5 mm	25 g	silber I silver



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Breite Width	Schraube Ø Screw Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
78 250 01	95 mm	40 mm	5 mm	38 g	silber I silver

Aus seewasserbeständiger Alulegierung mit hoher Festigkeit und langer Funktionstüchtigkeit. I Hinges, made from sea-water resistant aluminium, silver anodised, for screw 5mm.



Rohrhalter I Tube Socket

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Grundplatte Base	Gewicht Weight
78 740 01	16 mm	60 x 50 mm	80 g
78 750 01	20 mm	60 x 50 mm	80 g

z.B. als Halterung für Sonnensegel oder Verdeck. Alu silber eloxiert I Aluminium anodised

Endkappen für Alurohre I End Caps for Tube

Best.-Nr. Order No.	Für Rohr Ø For Tube Ø
78 300 12	20 x 2 mm
78 310 12	22 x 2 mm
78 320 12	25 x 2 mm
78 350 12	30 x 1,5 mm
78 360 12	35 x 1,5 mm
78 370 12	40 x 2 mm
78 380 12	50 x 2,5 mm
78 390 12	60 x 3 mm

Aus Kunststoff I Plastic



Abnehmbarer Verdeck-Basis-Beschlag I Adjustable Base for Endpiece

Best.-Nr. Order No.	Grundplatte Base	Gewicht Weight	geeignet für for
26 0600 12	90 x 30 mm	150 g	25 0706 21

Die Gabelöffnung im abnehmbaren Bolzen beträgt max. 7 mm und ist zur Aufnahme handelsüblicher, aus dem Pfeiffer Marine Sortiment erhältlicher Verdeckendbeschläge, geeignet. I With 7 mm fork for standard endfittings from Pfeiffer Marine.



Gelenk für Klappverdeck I Central Tube Hinge

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Grundplatte Base	Gewicht Weight
78 720 01	20 mm	60 x 50 mm	100 g

Alu silber eloxiert. I Aluminium anodised.



Verbindungsstück I Tube Connectors

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Gewicht Weight
78 710 01	20 x 2 mm	55 g
78 711 01	22 x 2 mm	65 g
78 712 01	25 x 2 mm	80 g

z.B. für Sonnensegel passend für Pfeiffer Alurohre siehe Seite 86. Montage: Rändelseite in Rohr eindrücken und evtl. verkleben. I Tube connectors for biminies made for Pfeiffer tubes - see page 86.





Endstück I End Piece

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Gewicht Weight
78 660 01	20 mm	30 g

Alu silber eloxiert I Aluminium silver anodised



Mittelstück I Middle Piece

Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Gewicht Weight
78 670 01	20 mm	30 g

Alu silber eloxiert I Aluminium silver anodised



Seitenplatte I Side Plate

Best.-Nr. Order No.	Schraube Screw	Gewicht Weight	Basis Base
78 700 01	M 5	20 g	53 x 20 mm

Alu silber eloxiert I Aluminium silver anodised



Unterteil I Hinge

Best.-Nr. Order No.	Grundplatte Base	Gewicht Weight	Basis Base
78 680 01	schräg 15° I angled	35 g	57 x 21 mm
78 690 01	gerade I vertical	35 g	57 x 21 mm

Alu silber eloxiert I Aluminium silver anodised

Klappverdeckschlitten mit Seitenplatte I Cars for convertible Tops

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Seitenplatte Material	Schraube Screw
78 640 01	20 x 3 mm	Alu I Aluminium	M6



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Seitenplatte Material	Schraube Screw
78 650 01	25 x 4 mm	Alu I Aluminium	M6



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Seitenplatte Material	Schraube Screw
78 570 01	32 x 6 mm	Edelstahl I Stainless Steel	M5



Basisschlitten I Slider

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track		Länge Lenght
78 654 01	25 x 4 mm	Schlitten ohne Stopper I car without stopper	94 mm



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track		Länge Lenght
78 653 01	25 x 4 mm	Schlitten mit Stopper I car with stopper	94 mm
78 573 01	32 x 6 mm	Schlitten mit Stopper I car with stopper	125 mm



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track		Bolzen Bolt	Länge Lenght
78 655 01	25 x 4 mm	Schlitten mit Stopper und drehbarer Basis I car with stopper and swivel base	6 mm	110 mm





Klappverdeckschlitten mit Unterteil I Cars for convertible Tops

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Unterteil Material	Länge Lenght	Bolzen Bolt
78 641 01	20 x 3 mm	Alu I Aluminium	76 mm	8 mm



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Unterteil Material	Länge Lenght	Bolzen Bolt
78 651 01	25 x 4 mm	Alu I Aluminium	125 mm	8 mm



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Unterteil Material	Länge Lenght	Bolzen Bolt
78 571 01	32 x 6 mm	Edelstahl I Stainless Steel	125 mm	5 mm



Klappverdeckschlitten mit Gabel I Cars for convertible Tops

Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track		Länge Lenght
78 642 01	20 x 3 mm	Öffnung 10 mm, Bolzen ø 6 mm	76 mm



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track		Länge Lenght
78 652 01	25 x 4 mm	Öffnung 10 mm, Bolzen ø 6 mm	95 mm



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track		Länge Lenght
78 572 01	32 x 6 mm	Öffnung 10 mm, Bolzen ø 7,5 mm	125 mm


Hinweis: Diese neue Generation von Klappverdeckschlitten verfügt ab Schienen Größe 25 x 4 mm und 32 x 6 mm über hochwertige Kunststoffgleiteinlagen zum einfachen Verschieben. Nichts klappert mehr an Bord – Komfort 1. Klasse! Alu silber eloxiert. I Aluminium anodised.



Klappverdeckschlitten mit kippbarer Gabel I Cars with titling T-base



Best.-Nr. Order No.	für Schiene for Track	Basis oben Base top	Bohrung Hole	Lochabstand Hole space	Höhe über Schiene Height track to top
84 081 01	25 x 4 mm	45 x 20 mm	5,2 mm	31 mm	55 mm



Kastenschiene für Klappverdeck I Track

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight
78 601 01	0,35 m	108 g
78 602 01	0,55 m	170 g
78 603 01	1 m	310 g
78 604 01	1,5 m	465 g
78 6000110 01	6 m	1860 g

Maße: 22 x 11 mm, Wandstärke 2,5 mm. Alu silber eloxiert I Aluminium silver anodised



Endstück für Kastenschiene I Accessories

Best.-Nr. Order No.	Gewicht Weight	Farbe Colour	Länge Length
78 630 12	2 g	schwarz I black	33 mm

Kunststoff schwarz I Plastic black

Hinweis: Das Endstück verlängert Ihre Schiene um je 15 mm I Aditional 15 each side



Aufbausatz für Kastenschiene I Accessories

Best.-Nr. Order No.	Arbeitslast Working Load	Länge Length
78 702 01	max. 250 kg	77 mm



Best.-Nr. Order No.	Arbeitslast Working Load	Länge Length
78 701 01	max. 250 kg	70 mm




Best.-Nr. Order No.	Arbeitslast Working Load	Länge Length
78 703 21	max. 250 kg	72 mm



Gleitstücke I Slider Plastic

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Ausführung Version
78 610 12	65 mm	ohne Gewinde I without screw nut
78 611 12	32 mm	Gewinde M5 I with M5 screw nut



Stopper I Adjustable Stopper

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight
78 620 12	32 mm	15 g

Für Kastenschiene Kunststoff schwarz I

Pinnenarretierung I Tillerbreak




Best.-Nr. Order No.	Größe Size	Bohrungsabst. Hole Size	2 Schrauben Ø 2 Screw Ø
76 090 02	90 x 20 mm	58 mm	5 mm

Hinweis: Edelstahl. Sehr niedrige Bauweise. Kein nach oben stehender Hebel. Deshalb auf oder unter der Pinne kaum störend. Leine (4-8 mm) stufenlos arretierbar. I Tillerbrake for line stop of rope 4-8 mm, for mounting under the tiller – fits neatly and unobstrusively!

Laut Yacht Magazin „Bedienungstechnisch klar gewonnen hat Pfeiffer Marine!“
Yacht Skippers Magazin „Winner in handling is Pfeiffer Marine!“

Alu Einfüllstutzen mit Kette I Deck Fillers with retaining chain, threat 1 1/4 ”



Best.-Nr. Order No.	für Füllung for	Farbe des Deckels Colour of cap	Ersatz - Deckel Spare Part Cap
76 173 01	Wasser I Water	blau I blue	76 173 91
76 174 01	Schmutzwasser I Waste Water	grau I grey	76 174 91
76 177 01	Benzin Super I Fuel	grün I green	76 177 91
76 176 01	Benzin I Fuel	rot I red	76 176 91
76 178 01	Diesel I Petrol	schwarz I black	76 178 91
76 171 01	Neutral ohne Prägung I Neutral	silber I silver	76 171 91

Hinweis: Das Gewicht beträgt 150 g für die Standardversionen und etwa 210 g für den Einfüllstutzen mit Adapter 14 5122 12. I Weight of Standardfillers is 150 g, including adaptor 210 g.







ERSATZTEIL: Gummidichtung I Sparepart: Rubber Sealing



Best.-Nr. Order No.	Gummidichtung rund Rubber Sealing	Best.-Nr. Order No.	Gummidichtung flach Rubber Sealing
76 1800260 18	ab Modelljahr `92 I from `92	76 1800260 17	vor 1992 I built before 1992

Verlängerung für Pfeiffer Einfüllstutzen I Adaptor for Pfeiffer Deck Fillers



Best.-Nr. Order No.	Gewinde Thread	Schlauchanschluß Ø Hose Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
14 5122 12	1 1/4”	38 mm	60 g	schwarz I black

Edelstahl Multifunktionsschlüssel I Multifunctional key



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Breite Width	
30 5140 00	110 mm	18 mm	Geeignet zum Öffnen von 8/10 mm Muttern, Flaschen, Schäkel und Schlitzschrauben

Auch zum Öffnen des Tankdeckels! I Tool for opening the cap!



Windrichtungsanzeiger Wantenverklicker (Spion) I Windicators

Best.-Nr. Order No.	Farbe Colour	Gewicht Weight
79 220 16	rot I red	10 g
79 220 17	grün I green	10 g

Wird einfach an den Wanten und am Achterstag in Sichthöhe befestigt. I Simply fasten to shrouds or backstay.



Windrichtungsanzeiger »Surfpilot«, komplett I Windicator »Surfpilot«

Best.-Nr. Order No.	Farbe Fahne Colour	Gewicht Weight
79 200 12	gelb I yellow	90 g

Ständig zu beobachten, da im Blickfeld montiert. Eine echte Hilfe für Anfänger. Sehr gut geeignet für Surfer und kleine Jollen wie Opti, Europe, Topper und Laser. I Pfeiffer windicator van be watched constantly when mounted in field of vision. A real help for sailors. Great for surfboards and small dinghies such as Laser and Optimist.



Ersatzfahne für Surfpilot I Sparepart for surfpilot

Best.-Nr. Order No.	Farbe Colour	Ersatzfahne für Spare part for
79 200 91	rot I red	79 200 12
79 200 92	grün I green	79 200 12
79 200 93	gelb I yellow	79 200 12



Wer schläft nicht gerne in Ruhe an Bord? Doch oftmals sind es die schlagenden Fallen anderer Schiffe, die einem den Schlaf im Hafen oder in der Bucht rauben können.
Hier hat Pfeiffer wieder eine pfiffige Idee: Störenfriede der Nachtruhe sollen sich die Fallenabweiser über die Saling schieben und mittels Kabelbinder fixieren (ist im Lieferumfang enthalten; ebenso eine ausführliche Montageanleitung). Die Fallen werden jetzt weg vom Mast gespreizt und im Fallen-ab-weiser eingehängt. So herrscht auch bei Wind bald schon Ruhe im Hafen!

Crosstree Frapper - neat solution to stowing halyards away from mast and stops that incessant noise! Simply fits over crosstree and straps on!



Fallenabweiser I Crosstree Frapper

Best.-Nr. Order No.
78 900 01

Pfeiffer Marine Durchholwinschen zeichnen sich durch überdurchschnittliche Qualität und lange Lebensdauer aus. Seit Jahrzehnten an Bord bewährt! I Snubbing winch without handle produced from Pfeiffer Marine for many years. Right- and lefthanded models, silver or black anodised Aluminium available.

Durchholwinschen, Alu eloxiert I Snubbing Winches, anodised Aluminium



Best.-Nr. Order No.	Drehrichtung Rotating Dir.	Höhe Hight	A Ø A Ø	B Ø B Ø	D Ø D Ø	Gewicht Weight	Farbe Colour
71 010 01	rechts I right	65 mm	44 mm	71 mm	47 mm	300 g	silber I silver
71 010 02	rechts I right	65 mm	44 mm	71 mm	47 mm	300 g	schwarz I black
71 020 01	links I left	65 mm	44 mm	71 mm	47 mm	300 g	silber I silver
71 020 02	links I left	65 mm	44 mm	71 mm	47 mm	300 g	schwarz I black
71 030 01	rechts I right	75 mm	50 mm	82 mm	55 mm	450 g	silber I silver
71 030 02	rechts I right	75 mm	50 mm	82 mm	55 mm	450 g	schwarz I black
71 040 01	links I left	75 mm	50 mm	82 mm	55 mm	450 g	silber I silver
71 040 02	links I left	75 mm	50 mm	82 mm	55 mm	450 g	schwarz I black

Hinweis: A = Trommel I Drum Ø B = Basis I Base Ø D = Lochkreis I Fasteners Ø

Ersatzteile für die Pfeiffer Marine Durchholwinschen I Spare Part



Best.-Nr. Order No.	Ersatzteilbeschreibung Spare Part
71 0100060 04	Kunststoffraste I plastic snap
71 0100040 06	Drehfeder für Raste I spring for snap
71 0100120 03	Schraube, Rechtsgewinde, silber I Screw, righthanded, silver
71 0100220 03	Schraube, Rechtsgewinde, schwarz I Screw, righthanded, black
71 0200120 03	Schraube, Linksgewinde, silber I Screw, lefthanded, silver
71 0200220 03	Schraube, Linksgewinde, schwarz I Screw, lefthanded, black

Rechtsdrehende Winschen benötigen Schrauben mit Rechtsgewinde und umgekehrt! I Righthanded winches need screws with lefthanded threat and conversely!


Winschkurbel von Pfeiffer Marine, Alu I Handle



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Material Material
71 310 02	250 mm	400 g	Alu geschmiedet I Forged Aluminium

Pfeiffer Marine Alu Winschkurbeln sind geschmiedet und daher von sehr hoher Festigkeit und mit Arretierung. Sie passen auf die gängigen Marken wie Antal, Lewmar, Harken, Enkes, Meissner etc. I Pfeiffer Marine winch handles forged aluminium, with lock system. Will fit all popular winches like Antal, Barient, Lewmar, Harken, Enkes, Meissner etc.

Winschkurbel von Antal, Alu geschmiedet I Handle, Forged Aluminium



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Griff Hand Grip
1) 53 20 11	200 mm	400 g	einfach I single
2) 53 20 12	200 mm	460 g	ball-grip I ball-grip
3) 53 20 21	250 mm	430 g	einfach I single
4) 53 20 22	250 mm	490 g	ball-grip I ball-grip
5) 53 20 23	250 mm	540 g	doppelt I double

Winschkurbel von Antal, Bronze verchromt I Handle, Chromed Bronze



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Gewicht Weight	Griff Hand Grip
1) 53 20 31	250 mm	1400 g	einfach I single
2) 53 20 32	250 mm	1460 g	ball-grip I ball-grip
3) 53 20 33	250 mm	1530 g	doppelt I double

Weitere Modelle finden Sie unter Antal in diesem Katalog auf der Seite 176





Inspektionsdeckel I Inspection Covers with „O“ Ring Seal

Best.-Nr. Order No.	Ersatz O-Ring Dichtung ‘O’ Ring as spare part	Innen Ø Cutout Ø	Außen Ø Outside Ø
25 1027 98	25 1031 94	102 mm	145 mm
25 1027 99	25 1031 95	127 mm	175 mm
25 1028 00	25 1031 96	152 mm	205 mm
25 2084 00		215 mm mit Drehverschluß	265 mm

Inspektionsdeckel aus weißem Kunststoff, mit O-Ring Dichtung I Screw Inspection cover white with ‘O’ Ring Seal



Wischwasser Tanks I Wiper Tank

Best.-Nr. Order No.	Typ Type
10 4037 87	10 l mit 2 x 12 V Pumpen I 10 l with 2 x 12 V pump
10 4105 18	15 l mit 2 x 12 V Pumpen I 15 l with 2 x 12 V pump

Abnehmbarer Verdeck-Basis-Beschlag I Adjustable Base for Endpiece

Best.-Nr. Order No.	Maße Size	Gewicht Weight	Öffnungsdurchmesser ‘A’ Fork diameter ‘A’
26 0600 12	90 x 30 mm	150 g	7 mm

(Abbildung ähnlich)



Aluminium Drehhaken I Aluminium hook

Best.-Nr. Order No.	Höhe Hight	Basis ø Base ø
10 1030 17	55 mm	40 mm



Edelstahl Klappverdeckbeschläge AISI 316 I Bimini Parts AISI 316

Best.-Nr. Order No.	Typ Type	Rohr Ø Tube Ø
25 0704 21	Seitenplatte I Side hinge	



Best.-Nr. Order No.	Typ Type	Rohr Ø Tube Ø
25 0703 21	Unterteil I Deck hinge	



Best.-Nr. Order No.	Typ Type	Rohr Ø Tube Ø
25 0706 21	Endstück I Top cap	22 mm



Best.-Nr. Order No.	Typ Type	Rohr Ø Tube Ø
25 0702 21	Mittelstück I Top slide	22 mm



Hinweis: Weitere Verdeckbeschläge finden Sie ab Seite 115

Verdeckbeschläge für 25 und 30 mm Edelstahlrohr I Bimini Parts for tube ø 25+30

1)



Best.-Nr.	Typ	Rohr Ø
Order No.	Type	Tube Ø
[1] 25 3104 25	Endkappe I Top cap	25 mm

2)



Best.-Nr.	Typ	Rohr Ø
Order No.	Type	Tube Ø
[2] 25 3094 25	Rohrmittelstück I Top slide	25 mm

Best.-Nr.	Typ	Rohr Ø
Order No.	Type	Tube Ø
[3] 25 3274 25	Rohrendstück I Top Cap	25 mm

3)



Best.-Nr.	Typ	Rohr Ø
Order No.	Type	Tube Ø
[1] 25 3104 30	Endkappe I End cap	30 mm
Best.-Nr.	Typ	Rohr Ø
Order No.	Type	Tube Ø
[2] 25 3094 30	Rohrmittelstück I Top slide	30 mm






Außenbordanschluß, Kunststoff mit Schlauchanschlußstutzen I Drainage

Best.-Nr.	Schlauch Ø	Gewinde	AußenØ x Länge	Farbe
Order No.	Hose Ø	Thread	Diameter x Length	Colour
14 5106 12	15 mm	5/8“	43 x 75 mm	schwarz I black
14 5107 18	15 mm	5/8“	43 x 75 mm	weiß I white
14 5108 12	18 mm	3/4“	51 x 82 mm	schwarz I black
14 5109 18	18 mm	3/4“	51 x 82 mm	weiß I white
14 5110 12	30 mm	1“	62 x 94 mm	schwarz I black
14 5111 18	30 mm	1“	62 x 94 mm	weiß I white
14 5112 12	38 mm	1 1/4“	76 x 105 mm	schwarz I black
14 5113 18	38 mm	1 1/4“	76 x 105 mm	weiß I white



Rosette für Fallaustritt I Plastic bush

Best.-Nr.	für Tau Ø	Länge	Gewicht	Farbe
Order No.	for Rope Ø	Length	Weight	Colour
79 550 12	10 mm	120 mm	10 g	schwarz I black
79 560 12	12 mm	125 mm	10 g	schwarz I black



Reff-Haken, Kunststoff schwarz I Hook, Plastic black



Best.-Nr. Order No.	Breite x Länge x Höhe Width x Length x hight	2 Schrauben Ø 2 Screws Ø	Bohrabstand Hole Dist.	Gewicht Weight
79 540 12	13 x 57 x 18 mm	4 mm	44 mm	5 g

Federclip, Kunststoff I Tube Clips, Plastic



Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Farbe Colour
14 5020 12	17 -23 mm	schwarz I black
14 5022 12	22 -28 mm	schwarz I black
14 5024 12	27 -35 mm	schwarz I black
14 5026 12	34 -45 mm	schwarz I black

Belegklampen, Kunststoff I Horn Cleats, Plastic



Best.-Nr. Order No.	Länge Length	Farbe Colour	für for	Lochabstand Holedistance
14 5030 12	110 mm	schwarz I black	M4	28 mm
14 5034 12	145 mm	schwarz I black	M4	34 mm
14 5038 12	175 mm	schwarz I black	M6	43 mm
14 5040 12	210 mm	schwarz I black	M8	53 mm

Leitösen, Kunststoff I Fairlead, Plastic



Best.-Nr. Order No.	Durchlass Aperture	Farbe Colour	Breite Width	Bohrungsabstand Distance holes
14 5060 12	9 mm	schwarz I black	27 mm	18 mm
14 5061 12	13 mm	schwarz I black	33 mm	24 mm
14 5062 12	17 mm	schwarz I black	47 mm	32 mm

Bootshakenspitze, Kunststoff I Hook, Plastic




Best.-Nr. Order No.	für Rohr Ø for Tube Ø	Farbe Colour
14 5007 12	28 mm	schwarz I black

Schlauchanschlußstutzen, Kunststoff I Adapters




Best.-Nr. Order No.	Schlauch Ø Hose Ø	Gewinde Thread	Länge Length	Farbe Colour
14 5116 12	12 mm	1/4“	44 mm	schwarz I black
14 5117 12	15 mm	3/8“	54 mm	schwarz I black
14 5118 12	18 mm	1/2“	54 mm	schwarz I black
14 5119 12	22 mm	3/4“	63 mm	schwarz I black
14 5120 12	30 mm	1“	78 mm	schwarz I black
14 5122 12	38 mm	1 1/4“	92 mm	schwarz I black
14 5123 12	46 mm	1 1/2“	95 mm	schwarz I black




Edelst. Wantenspanner AISI 316 Gabel – Gabel I Rigging Adjusters – Fork & Fork

Best.-Nr. Order No.	Gewinde Size	L 1 L 1	L 2 L 2	A A	D Ø D Ø
25 1101 21	M 5	130 mm	180 mm	7 mm	5,0 mm
25 1103 21	M 6	140 mm	200 mm	7 mm	6,5 mm
25 1104 21	M 8	165 mm	240 mm	8 mm	8,0 mm
25 1105 21	M 10	190 mm	270 mm	10 mm	9,5 mm
25 1106 21	M 12	245 mm	350 mm	14 mm	12,7 mm
25 1107 21	M 14	280 mm	385 mm	14 mm	12,7 mm
25 1108 21	M 16	310 mm	450 mm	16 mm	12,7 mm
25 1109 21	M 20	390 mm	530 mm	20 mm	15,5 mm



Edelstahl Splint AISI 316 I Splitpins AISI 316

Best.-Nr. Order No.	VPE Stck	D Ø D Ø	Länge ca. Length ca.
25 0691 21	10	2 mm	18 mm
25 0692 21	10	2 mm	19 mm
25 0693 21	10	2,5 mm	24 mm
25 0694 21	10	2,5 mm	27 mm
25 0695 21	10	3 mm	30 mm
25 0696 21	10	4 mm	37 mm



Edelstahl Splintring AISI 316 I Safty Rings AISI 316

Best.-Nr. Order No.	VPE Stck	D Ø D Ø	Länge Length
25 0681 21	10	1 mm	10 mm
25 0682 21	10	1,2 mm	15 mm
25 0683 21	10	1,6 mm	19 mm
25 0684 21	10	2 mm	23 mm



Edelstahl Rundstahlbügel AISI 304 I Stainless Eye Straps

Best.-Nr. Order No.	Gewinde Ø Size Ø	Länge 1 Length 1	Höhe Hight	Material ø Material ø	Lochabstand 2 Hole spacing
25 1028 16	M 5	50 mm	18 mm	4,2 mm	43 mm
25 1028 17	M 6	60 mm	22 mm	5,0 mm	45 mm
25 1028 18	M 8	63 mm	24 mm	6,0 mm	48 mm




Edelstahl Augplatten AISI 304 I Padeye Aisi 304

Best.-Nr. Order No.	Grundplatte Base	Höhe Innen Hight Inside	A A	D D
25 1028 10	30 x 35 mm	14 mm	16 mm	5 mm
25 1028 11	35 x 40 mm	16 mm	20 mm	6 mm
25 1028 12	40 x 50 mm	21 mm	23 mm	8 mm

Edelstahl Klampen AISI 316 mit 2 Befestigungsbohrungen I Stainless Steel Cleats

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	A A	Loch Ø Hole Ø
25 0741 21	100 mm	30 mm	4,5 mm
25 0742 21	125 mm	40 mm	5,5 mm
25 0743 21	150 mm	45 mm	6,0 mm
25 0744 21	200 mm	55 mm	8,0 mm



Versenkbare Edelstahlklampe I Flush Mounted 316 Stainless Pop up Cleat

Klampe POP UP	Unterteil CUP	Länge Length	A A	Länge/Basis an Deck Length over all on deck	Breite/Basis an Deck Width on deck
26 0110 21	26 0110 12	110 mm	75 mm	132 mm	48 mm
26 0150 21	26 0150 12	150 mm	76 mm	165 mm	60 mm
26 0200 21	26 0200 12	200 mm	95 mm	230 mm	70 mm
26 0250 21	26 0250 12	250 mm	120 mm	275 mm	85 mm






Hinweis: Auf Knopfdruck fährt Klampe aus! **A = Höhe der Klampe ausgefahren I** Pops up at the touch of the button! A = High totaly from the top to the bottom incl. depth under deck.
Ein Wassersammler als Unterteil ist für diesen Klampen erhältlich I A water collector as lower part is available


Versenkbare Edelstahlklampe, handbetrieben I Pull-Up Slim Line Cleat!

Best.-Nr. Order No.	Länge Length	H H	Länge/Basis an Deck Length over all on deck	Breite/Basis an Deck Width on deck
26 0400 12	150 mm	35 mm	160 mm	38 mm
26 0500 12	200 mm	50 mm	210 mm	51 mm



Klappbare Edelstahlklampe I Surface Mount Folding Cleat

Best.-Nr. Order No.	Befestigung Type	H H	Länge/Basis an Deck Length over all on deck	B B	Breite/Basis an Deck Width on deck
26 0633 34	Senkschraube	35 mm	160 mm		70 mm
26 0633 36	Senkschraube	50 mm	190 mm		80 mm
26 0633 44	Gewindestange	35 mm	160 mm	35 mm	70 mm
26 0633 46	Gewindestange	50 mm	190 mm	54 mm	80 mm



Nach diesem Katalogteil folgen nunmehr Produkte, die wir nicht mehr selbst herstellen, sondern die wir als Großhändler, meist exklusiv, in unserem Sortiment führen.

After this part of the catalog there are now products that we no longer manufacture ourselves, but which we as Wholesalers, mostly exclusive, carry in our range.

Accon Marine — Versenkbare, klappbare und abnehmbare Edelstahlbeschläge

antal — Blöcke, Stopper, Winschen und Mastslidersysteme

AUTOL — Seewasserfeste Schmiermittel

barka — Mech. und el. verstellbare Tisch- und Stuhluntergestelle

gebo — Schiffsfenster, Luken und Belüftungssysteme

Lofrans WINDLASSES — Elektrische und hydraulische Ankerwinden

MARCO — Pumpen- und Druckwassersysteme, Signalhörner

mz electronic — El. Regelung, Steuerung und Ladesysteme

NAVISAFE — Batteriebetriebene LED Leuchten

OS — Wantenspanner, Terminals zum Schrauben und Walzen und Zubehör Draht und Rod

ProFurl — Rollreff- und Rollbaumsysteme, Fockroller

SERVO CLEAT — Hochwertige Tauklemmen mit Zubehör

Sika — Dicht- und Klebesystemlösungen

TESSILMARE — Rammschutz und Scheuerleisten

WEMPE CHRONOMETERWERKE HAMBURG — Hochwertige Chronometer

Besuchen Sie uns auf unseren Homepage: www.pfeiffer-marine.de

Besuchen Sie uns auf unseren Homepage: www.pfeiffer-marine.de

Pfeiffer
Marine

Pfeiffer Marine GmbH
Gewerbestraße 15
D-78345 Moos am Bodensee
Telefon +49 (0) 77 32 9950-0
Telefax +49 (0) 77 32 9950-50
info@pfeiffer-marine.de
www.pfeiffer-marine.de