10 mm [3/8"] — 57 mm [2 1/4"]

CARATTERISTICHE BOZZELLO QUADRUPLO	96.73		SPECIFICATION QUADRUPLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 57	2 1/4"	*SHEAVE SIZE*
SCOTTA MAX Ø	mm 10	3/8"	*MAX. LINE SIZE*
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 120	4 47/64"	*OVERALL HEIGHT*
PESO	gr. 372		*WEIGHT*
CARICO DI ROTTURA	Kg. 2.250		*BREAKING LOAD*
CARICO DI LAVORO	Kg. 1.050		*MAX. WORKING LOAD*





Usare il bozzello quadruplo art. **96.73** con il bozzello winch art. **14.36** per formare un potente paranco 8:1.

*Use quadruple block art. **96.73** with ratchet block art. **14.36** for a power 8:1 system.*



Nota: Il bozzello con grillo art. 96.73 può essere fissato in due differenti posizioni o ruotare liberamente.

Note: The block with shackle art. 96.73 may be fixed in two different positions or swivel freely.

BOZZELLO QUADRUPLO A SFERE IN COMPOSITO
COMPOSITE QUADRUPLE BALL BEARING BLOCK

BOZZELLI VIOLINO A SFERE IN COMPOSITO
COMPOSITE FIDDLE BALL BEARING BLOCKS

8 mm [5/16"] — 38 mm - 22 mm — 1 1/2" - 7/8"

Strozzascotte in lega leggera su sfere. **Tutti i bozzelli sono sempre girevoli.**

*Aluminium ball bearing cam cleat. **All the blocks are always swivel.***

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	96.50		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 38 - 22	1 1/2" - 7/8"	*SHEAVE SIZE*
SCOTTA MAX Ø	mm 8	5/16"	*MAX. LINE SIZE*
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 108	4 1/4"	*OVERALL HEIGHT*
PESO	gr. 58		*WEIGHT*
CARICO DI ROTTURA	Kg. 600		*BREAKING LOAD*
CARICO DI LAVORO	Kg. 260		*MAX. WORKING LOAD*

Girevole con grillo	96.50	*Fiddle swivel with shackle*
Girevole con grillo e arricavo	96.51	*Fiddle swivel with shackle and becket*
Girevole con grillo e strozzascotte in lega leggera su sfere [scotta max mm 8]	96.52	*Fiddle swivel with shackle and aluminium ball bearing cam cleat [rope max 5/16"]*
Girevole con grillo, arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere [scotta max mm 8]	96.53	*Fiddle swivel with shackle, becket and aluminium ball bearing cam cleat [rope max 5/16"]*



12 mm [7/16"] — 57 mm - 34 mm — 2 1/4" - 1 11/32"

Strozzascotte in lega leggera su sfere. **Testa universale [tre posizioni]**

*Aluminium ball bearing cam cleat. **Universal 3 way head***

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	96.80		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 57 - 34	2 1/4" - 1 11/32"	*SHEAVE SIZE*
SCOTTA MAX Ø	mm 12	7/16"	*MAX. LINE SIZE*
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 152	6"	*OVERALL HEIGHT*
PESO	gr. 125		*WEIGHT*
CARICO DI ROTTURA	Kg. 1.080		*BREAKING LOAD*
CARICO DI LAVORO	Kg. 520		*MAX. WORKING LOAD*

Violino	96.80	*Fiddle*	
Violino con arricavo	96.81	*Fiddle with becket*	
Violino con strozzascotte in lega leggera su sfere	96.82	*Fiddle with aluminium ball bearing cam cleat*	
Violino con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere	96.83	Fiddle with becket and aluminium ball bearing cam cleat	



WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT
INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT