
Spessore mm 2 Fori Ø mm 6	Landa forata Lunghezza mm 80 - Larghezza mm 14	**37.02**	*Stay adjuster Length 3 1/8" - Breadth 9/16"*	*Thickness 5/64" Holes Ø 1/4"*
	Landa forata Lunghezza mm 100 - Larghezza mm 14	**37.03**	*Stay adjuster Length 3 7/8" - Breadth 9/16"*	
	Landa forata Lunghezza mm 120 - Larghezza mm 14	**37.04**	*Stay adjuster Length 4 11/16" - Breadth 9/16"*	
	Landa forata Lunghezza mt 1 - Larghezza mm 14	**37.05**	*Stay adjuster Length 39 1/4" - Breadth 9/16"*	
Spessore mm 2 Perni Ø mm 6	Landa forata e piegata Lunghezza mm 120	**37.06**	*Stay adjuster Length 4 11/16"*	*Thickness 5/64" Pins Ø 1/4"*
	Landa forata e saldata Lunghezza mm 120	**37.07**	*Stay adjuster Length 4 11/16"*	
Spessore mm 1,2 Perni Ø mm 5	Landa piegata con doppia foratura Lunghezza mm 108	**37.08**	*Fine stay adjuster Length 4 1/4"*	*Thickness 3/64" Pins Ø 3/16"*
Spessore mm 1,5 Perni Ø mm 6	Landa piegata con doppia foratura Lunghezza mm 115	**37.09**	*Fine stay adjuster Length 4 17/32"*	*Thickness 1/16" Pins Ø 1/4"*
Spessore mm 2,5 Fori Ø mm 8	Landa forata Lunghezza mm 145 - Larghezza mm 19	**37.10**	*Stay adjuster Length 5 11/16" - Breadth 3/4"*	*Thickness 3/32" Holes Ø 5/16"*
	Landa forata Lunghezza mm 205 - Larghezza mm 19	**37.11**	*Stay adjuster Length 8" - Breadth 3/4"*	
Spessore mm 2 Perni Ø mm 6	Landa forata e saldata Lunghezza mm 175	**37.15**	*Stay adjuster Length 6 57/64"*	*Thickness 5/64" Pins Ø 1/4"*



Art.	Ø mm	Ø IN.	A mm	A IN.	B mm	B IN.	Carico di rottura *Breaking load*
54.01	5	3/16	34	15/16	11	7/16	Kg 480
54.02	6	1/4	36	17/16	11	7/16	Kg 1.350
54.15	8	5/16	42	15/8	14	9/16	Kg 1.800

LANDE ATTACCHI GIREVOLI

AISI 316

RIGGINGS ADJUSTERS SWIVEL CONNECTIONS

AISI 316



WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT
INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT