12 mm [7/16"]

57 mm [2 1/4"]

Questi nuovi bozzelli a sfere sono estremamente leggeri e resistenti. Utilizzate i bozzelli in composito da 57 mm per la scotta randa, spinnaker, fiocco, genoa, cunningham su catamarani e piccoli - medi cabinati a vela. Puleggia e sfere in delrin®. Guance in composito, rivetti in acciaio inox [AISI 316]. Tutti i bozzelli con grillo hanno la testa universale a tre posizioni.

These new ball bearing blocks are extremely light and stronger. Use the 2 1/4" composite blocks for mainsheet systems on catamarans and for control lines, vangs, cunningham and spinnaker on little and medium sail-boats. Delrin® sheave and ball bearings. Composite cheeks, stainless steel (AISI 316) rivets. All the blocks with shackle have universal 3-way head.

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	96.60		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 57	2 1/4"	*SHEAVE SIZE*
SCOTTA MAX Ø	mm 12	7/16"	*MAX. LINE SIZE*
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 110	5 11/32"	*OVERALL HEIGHT*
PESO	gr. 96		*WEIGHT*
CARICO DI ROTTURA	Kg. 1.080		*BREAKING LOAD*
CARICO DI LAVORO	Kg. 320		*MAX. WORKING LOAD*

Singolo	96.60	*Single*	
Singolo con arricavo	96.61	*Single with becket*	
Girevole	96.62	*Swivel*	
Bozzello piano [fori Ø mm 5 - 6 - interasse fori mm 60]	96.65	*Single cheek block [holes Ø 3/16" - 1/4" - holes spacing 2 3/8"]*	
Doppio	96.66	*Double*	
Doppio con arricavo	96.67	*Double with becket*	
Triplo	96.68	*Triple*	
Triplo con arricavo	96.69	*Triple with becket*	
Singolo con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere	96.70	*Single with becket and aluminium ball bearing cam cleat*	
Triplo con strozzascotte in lega leggera su sfere	96.71	*Triple with aluminium ball bearing cam cleat*	
Triplo con arricavo e strozzascotte in lega leggera su sfere	96.72	*Triple with becket and aluminium ball bearing cam cleat*	





Nota: Tutti i bozzelli con grillo possono essere fissati in due differenti posizioni o ruotare liberamente.

Note: All the blocks with shackle may be fixed in two different positions or swivel freely.

Kit per il montaggio dei bozzelli **96.60 - 96.61 - 96.70** su base con molla.

*Kit for assembly of blocks **96.60 - 96.61 - 96.70** on base with spring.*





WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT

INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT