WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT

BOZZELLI PER CAVO METALLICO CON PULEGGIA IN ALLUMINIO

		DIAMETRO PULEGGIA SHEAVE DIAM.	CARICO DI ROTTURA BREAKING LOAD	MAX DIAM. CAVO MAX WIRE DIAM.		
Testa apribile Grillo con perno Ø mm 5	Singolo	mm 25 1"	**10.21** Kg. 600	mm 2,5 3/32"	*Single*	*Removable head* *Shackle pin diameter 3/16"*
	Singolo	mm 25 1"	**10.22** Kg. 600	mm 4 5/32"	*Single*	
	Singolo con arricavo	mm 25 1"	**10.25** Kg. 600	mm 2,5 3/32"	*Single - becket*	
	Singolo con arricavo	mm 25 1"	**10.26** Kg. 600	mm 4 5/32"	*Single - becket*	
Testa apribile Grillo con perno Ø mm 6	Singolo	mm 34 15/16"	**10.35** Kg. 1.300	mm 4 5/32"	*Single*	*Removable head* *Shackle pin diameter 1/4"*
Base mm 47x48 Interasse fori mm 32 Fori di fissaggio Ø mm 5 Base mm 61x60 Interasse fori mm 44	Rinvio da incasso	mm 34 15/16"	**15.17** Kg. 700	mm 5 3/16"	*Single sheave box*	*Base 1 55/64"x1 57/64"* *Holes axes distance 1 1/4"* *Holes diameter 3/16"*
	Rinvio da incasso	mm 55 2 3/16"	**15.23** Kg. 800	mm 6 1/4"	*Single sheave box*	*Base 2 13/32"x2 23/64"* *Holes axes distance 1 47/64"*
Fori di fissaggio Ø mm 4 Interasse fori mm 73 Base mm 25x84	Rinvio da incasso su base piana	mm 40 1 9/16"	**15.26** Kg. 700	mm 5 3/16"	*Single sheave box [plane base]*	*Holes diameter 5/32"* *Holes axes distance 2 7/8"* *Base 1x3 5/16"*
	Rinvio da incasso su base raggiata	mm 40 1 9/16"	**15.27** Kg. 700	mm 5 3/16"	*Single sheave box [curved base]*	
Bozzello basculante su base Interasse fori mm 56 - 30 [Base mm 87 X 42 - fori Ø mm 5]		mm 55 2 3/16"	**15.35** Kg. 1.400	mm 6 1/4"	*Pivoting block on base* *Holes axes distance 2 13/64" - 1 3/16"* *[Base 3 27/64" X 1 5/8" - holes Ø 3/16"]*	
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 54 - 57 Base mm 25x72	Singolo da incasso	mm 22 7/8"	**15.41** Kg. 500	mm 3 1/8"	*Single exit box*	*Holes diameter 3/16"* *Holes axes distance 2 1/8" - 2 1/4"* *Base 1x2 53/64"*
	Singolo da incasso	mm 28 1 1/16"	**15.42** Kg. 500	mm 4 5/32"	*Single exit box*	
Testa universale (tre posizioni)	Singolo	mm 34 15/16"	**89.10** Kg. 700	mm 4 5/32"	*Single*	*Universal 3 - way head*
	Singolo	mm 45 1 3/4"	**90.10** Kg. 950	mm 5 3/16"	*Single*	
	Singolo	mm 55 2 3/16"	**91.08** Kg 1.450	mm 6 1/4"	*Single*	
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 27 - 24	Rinvio a parete	mm 25 1"	**15.62** Kg. 500	mm 4 5/32"	*Single lead block*	*Holes diameter 3/16"* *Holes axes distance 1 1/16" - 61/64"*
	Rinvio a parete	mm 25 1"	**15.63** Kg. 500	mm 2,5 3/32"	*Single lead block*	
Fori di fissaggio Ø mm 4 Interasse fori mm 23	Rinvio verticale pivotante	mm 25 1"	**15.77** Kg. 500	mm 4 5/32"	*Pivoting lead block*	*Holes diameter 5/32"* *Holes axes distance 29/32"*
	Rinvio verticale singolo	mm 25 1"	**15.78** Kg. 500	mm 4 5/32"	*Upright lead block*	
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 29	Rinvio verticale pivotante	mm 28 1 1/16"	**15.87** Kg. 620	mm 4 5/32"	*Pivoting lead block*	*Holes diameter 3/16"* *Holes axes distance 1 9/64"*
	Rinvio verticale singolo	mm 28 1 1/16"	**15.88** Kg. 620	mm 4 5/32"	*Upright lead block*	

BOZZELLI PER CAVO METALLICO

WIRE BLOCKS

WIRE BLOCKS WITH ALUMINIUM PULLEY



Bozzelli e rinvii per cavo metallico.
Le pulegge sono realizzate in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE con il mozzo centrale in materia plastica.

Wire blocks and sheave boxes.
The sheaves are built in hardcote + PTFE anodised aluminium with central plastic insert.

INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT